

2024年一级建造师之一建水利水电工程实务题库附答案（基础题）

单选题（共45题）

1、堤防横断面上的地面坡度陡于（ ）时，应将地面坡度削至缓于（ ）。

A. 1: 2; 1:2

B. 1: 3; 1:3

C. 1: 4; 1:4

D. 1: 5; 1:5

【答案】 D

2、根据水利工程施工项目招标投标有关规定，资格预审是指在（ ）对潜在投标人进行的资格审查。

A. 投标前

B. 开标期间

C. 评标期间

D. 合同谈判时

【答案】 A

3、碾压混凝土坝通常采用通仓薄层浇筑，采用RCC工法厚度通常为（ ）cm。

A. 30

B. 50

C. 75

D. 100

【答案】 A

4、签发进场通知、审批开工申请是施工监理（ ）阶段的工作内容。

- A. 施工准备
- B. 施工计划
- C. 施工实施
- D. 项目审批

【答案】 C

5、根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL 303—2004)，工程施工总工期中不包括（ ）。

- A. 工程准备期
- B. 工程筹建期
- C. 主体工程施工期
- D. 工程完建期

【答案】 B

6、稽查人员执行稽查任务时，对与其有利害关系的项目，应实行（ ）原则。

- A. 积极参与
- B. 回避
- C. 独立
- D. 指导

【答案】 B

7、

某 2 级土石坝,设计地震烈度为 8 度的压实度应为 ()。

- A. 97%
- B. 98%
- C. 100%
- D. 96%

【答案】 C

8、下列单位可不参加分部工程验收的是 ()。

- A. 项目法人
- B. 设计单位
- C. 施工单位
- D. 运行管理单位

【答案】 D

9、水电工程的竣工验收由 () 负责。

- A. 项目法人
- B. 上级主管部门
- C. 省级人民政府能源主管部门
- D. 电站的运行管理单位

【答案】 C

10、立式轴流泵、卧式轴流泵、斜式轴流泵是按 () 分类的。

- A. 泵轴的安装方向
- B. 叶片的调开方式

- C. 叶轮的数目
- D. 叶片的数目及形状

【答案】 A

11、

下列水利工程施工用电负荷中，属于二类负荷的是（ ）。

- A. 洞内照明
- B. 钢筋加工
- C. 混凝土搅拌
- D. 基坑排水

【答案】 C

12、重大事故隐患及其整改进展情况报有关部门时，需经本单位（ ）同意。

- A. 法定代表人
- B. 党组织负责人
- C. 负责人
- D. 技术负责人

【答案】 C

13、

在相同的观测条件下进行观测，如果误差出现的符号和数值大小都不相同，从表面上看没有任何规律，这种误差属于（ ）。

- A. 系统误差
- B. 粗差

- C. 偶然误差
- D. 细微偏差

【答案】 C

14、（2015年）根据主体工程开工的有关规定，项目法人应当自工程开工之日起15个工作日内，将（ ）。

- A. 开工情况的书面报告上报上一级主管单位审批
- B. 开工情况的书面报告上报上一级主管单位备案
- C. 开工报告上报上一级主管单位备案
- D. 开工报告上报上一级主管单位审批

【答案】 B

15、在防渗墙施工中，在钻凿的圆孔或开挖槽孔内用（ ）固壁。

- A. 砂浆
- B. 泥浆
- C. 水泥浆
- D. 混凝土

【答案】 B

16、项目法人应负责督促和检查遗留问题的处理，及时将处理结果报告（ ）。

- A. 验收主持单位
- B. 质量监督部门
- C. 主管部门
- D. 竣工验收委员会

【答案】 A

17、水利工程质量监督机构是水利工程质量监督管理的（ ）机构。

- A. 专职
- B. 常设
- C. 根据项目建设需要设置的
- D. 兼职

【答案】 A

18、下列不属于材料预算价格的是（ ）。

- A. 运杂费
- B. 运输保险费
- C. 采购及保管费
- D. 运输推销费

【答案】 D

19、

重力坝坝体内部混凝土采用粉煤灰硅酸盐水泥的主要目的是（ ）。

- A. 提高强度
- B. 减少水化热
- C. 增加抗冻性
- D. 提高抗碳化性

【答案】 B

20、土石方工程的开挖机械主要是（ ）。

- A. 挖掘机
- B. 推土机
- C. 铲运机
- D. 装载机

【答案】 A

21、根据围岩地质特征，围岩分为（ ）类。

- A. 三
- B. 四
- C. 五
- D. 六

【答案】 C

22、混凝土粗骨料是指粒径大于()mm的骨料。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

【答案】 A

23、施工单位应就竣工工程向（ ）提交完整的技术档案、试验成果及有关资料。

- A. 质量监督机构

- B. 主管部门
- C. 项目法人（建设单位）
- D. 城建档案馆

【答案】 C

24、

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL 176—2007，水利水电工程施工质量检验的见证取样资料应由（ ）制备。

- A. 监理单位
- B. 施工单位
- C. 项目法人
- D. 质量监督机构

【答案】 B

25、疏浚工程施工中，项目法人单位委托有资质的第三方检测单位，对完工工程抽样检测应在工程完工后（ ）日内进行。

- A. 7
- B. 14
- C. 21
- D. 28

【答案】 A

26、

预应力锚索最后一次超张拉后，应控制卸荷到（ ）

- A. 设计吨位

- B. 校核吨位
- C. 标准吨位
- D. 安装吨位

【答案】 D

27、根据水利部《水利安全生产信息报告和处置规则》（水安监[2016]220号），部直属单位发生的生产安全事故信息，应当逐级报告水利部，每级上报的时间不得超过（ ）h。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 12

【答案】 B

28、下列截流方式中，属于戗堤法截流的是（ ）。

- A. 水力冲填截流
- B. 定向爆破截流
- C. 浮运结构截流
- D. 立堵截流

【答案】 D

29、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，除专用合同条款另有约定外，现场测量基本控制点、基线和水准点应由（ ）提供。

- A. 承包人
- B. 发包人

- C. 监理人
- D. 质量监督机构

【答案】 B

30、灌溉分水闸招标时共有甲、乙、丙、丁四家单位购买了招标文件，其中甲、乙、丙参加了由招标人组织的现场踏勘和标前会，现场踏勘中甲单位提出了招标文件中的疑问，招标人现场进行了答复，根据有关规定，招标人应将解答以书面方式通知（ ）。

- A. 甲
- B. 乙、丙
- C. 甲、乙、丙
- D. 甲、乙、丙、丁

【答案】 D

31、在明渠水流中，当水深小于临界水深，佛汝德数大于1的水流，称为（）。

- A. 层流
- B. 紊流
- C. 缓流
- D. 急流

【答案】 D

32、水利工程保修期从工程移交证书写明的工程（ ）日起计算。

- A. 完工
- B. 竣工
- C. 验收

D. 使用

【答案】 A

33、（2019年真题）根据《水利部关于修订印发水利建设质量工作考核办法的通知》（水建管[2018]102号），不属于监理单位质量控制考核内容的是（）。

- A. 质量控制体系建立情况
- B. 监理控制相关材料报送情况
- C. 监理控制责任履行情况
- D. 历次稽察提出质量问题整改

【答案】 D

34、水库遇大坝的设计洪水时在坝前达到的最高水位，称为（）。

- A. 防洪限制水位
- B. 设计洪水位
- C. 正常高水位
- D. 防洪高水位

【答案】 B

35、水利工程施工项目的招标中，评标工作由（ ）负责。

- A. 招标人
- B. 评标委员会主任
- C. 行政监督部门
- D. 评标委员会

【答案】 D

36、

下列关于水利工程项目工程质量检验制度的说法，不正确的是（ ）。

- A. 承包人完成一道工序且自检合格后方可报监理单位复核检验
- B. 承包人完成一个单元工程且自检合格后方可报监理单位复核检验
- C. 上一单元工程自检合格后，可以进行下一个单元工程施工
- D. 自检不合格的单元工程不可以进行下一单元工程的施工

【答案】 C

37、（ ）依法实施电力建设工程施工安全的监督管理。

- A. 监理单位
- B. 质监总站
- C. 国家能源局
- D. 水利部

【答案】 C

38、《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于（ ）应急预案。

- A. 地方
- B. 专项
- C. 部门
- D. 企业

【答案】 C

39、水电工程验收委员会主任委员裁决意见有半数以上委员反对或难以裁决的重大问题，应由（ ）报请验收主持单位决定。

- A. 验收委员会
- B. 项目法人
- C. 验收主持单位
- D. 地方政府

【答案】 A

40、（2019年真题）根据《水利工程建设项目管理规定(试行)》，下列属于三项制度的有()。

- A. 项目法人责任制、招标投标制、建设监理制
- B. 业主负责制、招标投标制、建设监理制
- C. 合同管理制、招标投标制、建设监理监督制
- D. 业主负责制、施工承包制、建设监理制

【答案】 A

41、根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》（水建管[2006]202号），按事故的严重程度和影响范围，将水利工程建设质量与安全事故分为（ ）级。

- A. 二
- B. 三
- C. 四
- D. 五

【答案】 C

42、某水利在建工程发生安全事故，造成 5 人死亡，60 人重伤，经济损失 2 亿元，此事故属于（ ）安全事故。

- A. 特别重大
- B. 重大
- C. 较大
- D. 一般

【答案】 B

43、抗磨蚀混凝土中，F 类粉煤灰取代普通硅酸盐水泥的最大限量是()。

- A. 40%
- B. 30%
- C. 20%
- D. 15%

【答案】 C

44、（2015 年）根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农〔1997〕220 号），水电建设工程质量事故分类中不包括（ ）质量事故。

- A. 较大
- B. 重大
- C. 特大
- D. 特别重大

【答案】 D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/005144242132012001>