

2021 年燃气管网运行工试卷和答案 (9)

共 2 种题型 , 共 50 题

一、单选题(共 40 题)

1.世界银行贷款项目,是指将世行贷款资金加上国内配套资金结合使用进行投资的某一固定的投资目标。它是目前我国应用较多的一种国际工程项目。 ()

A : 正确

B : 错误

【答案】 : A

2.物体所带电荷在导线中形成定向的自由电子运动,称为()。

A : 电压

B : 电流

C : 电阻

D : 电位

【答案】 : B

3.灭火时,将灭火器提到起火地点,站在下风处进行操作。 ()

A : 正确

B : 错误

【答案】 : B

4.《四川省燃气管理条例》第四十条规定:燃气经营企业应当实行安全生产规范化管理,对企业职工进行安全教育和()。

A : 考核

B : 技能培训

C : 服务礼仪教育

D : 人生观教育

【答案】 : B

5.凡螺纹连接两端都受约束的设备,需在一端加活接头。 ()

A : 正确

B : 错误

【答案】：A

6.根据国家标准,城镇低压燃气管道的输送压力范围是:()。

A : $0.2\text{Mpa} \leq P \leq 0.4\text{Mpa}$

B : $0.01\text{Mpa} \leq P \leq 0.2\text{Mpa}$.

C : $P < 0.01\text{Mpa}$

D : $0.1\text{Mpa} \leq P \leq 0.2\text{Mpa}$

【答案】：C

7.使用液化石油气时,灶前的额定压力为 ()。

A : 1.0kPa

B : 2.0kPa

C : 2.8kPa

D : 5.0kPa

【答案】：C

8.《城镇燃气管理条例》规定:燃气经营者停业、歇业的,应当事先对其供气范围内的燃气用户的正常用气作出妥善安排,并在 60 个工作日内向所在地燃气管理部门报告,经批准方可停业、歇业。 ()

A : 正确

B : 错误

【答案】: B

9.用户应当依照()缴纳燃气费。

A : 用气指标

B : 供用气合同

C : 用气条件

D : 用气位置

【答案】: B

10.一般情况下引入关穿墙时套管直径应比引入管管径()。

A : 大一号

B：大二号

C：大三号

D：视现场情况而定

【答案】：B

11.企业的安全管理制度主要包括：安全生产责任制度，设施设备（含用户设施）安全巡检、检测制度，燃气质量检测制度，岗位操作规程，燃气突发事件应急预案，燃气安全宣传制度等

A：正确

B：错误

【答案】：A

12.增大人与地面的接触电阻，如戴绝缘手套，穿上绝缘靴等可以防止接触电压和跨步电压触电。 ()

A：正确

B：错误

【答案】：A

13.瓶装燃气经营企业的运行、维护和抢修人员,燃气用户 5~10 万户,每增加 1 万户增加()人。

A : 5

B : 6

C : 8

D : 10

【答案】：C

14.居民用户室内燃气管道一般使用()。

A : 外镀锌钢管

B : 镀锌钢管

C : 无缝钢管

D : 塑料管

【答案】：B

15.可燃或易燃烧的墙壁上安装热水器时,应采取有效的防火隔热措施。 ()

A : 正确

B : 错误

【答案】：A

16.《四川省燃气管理条例》第十四条规定,燃气设施管网建设工程涉及其它地下基础设施的,()在工程项目开工前,应当向住房和城乡建设等相关部门查询项目施工场址及其毗邻区域地下管线工程档案。

A : 勘察设计

B : 建设单位

C : 施工企业

D : 用气单位

【答案】：B

17.输送湿燃气的管道,无论是干管还是支管,其坡度一般不小于()。

A : 0.001

B : 0.1

C : 0.03

D : 0.003

【答案】 : D

18.在燃气输配系统中,所有的调压器均是将较高的压力降至较低的压力。 ()

A : 正确

B : 错误

【答案】 : A

19.天然气的燃烧需要大量氧气,一立方米天然气完全燃烧至少需要()立方米空气。

A : 1

B : 5

C : 10

D : 20

【答案】 : C

20.天然气采出后需经降压、分离、净化(脱硫、脱水)才能作为城市燃气的气源。()

A : 正确

B : 错误

【答案】：A

21.《四川省燃气管理条例》第二十一条规定,县级以上地方人民政府或者政府授权的()部门应当与管道燃气特许经营企业签订特许经营协议。

A : 国有资产管理

B : 燃气管理

C : 发展改革

D : 能源管理

【答案】：B

22.单位容积的燃气所具有的质量称为燃气的比容。()

A : 正确

B : 错误

【答案】：B

23.《四川省燃气管理条例》第七条规定,管道燃气经营企业应当根据燃气发展规划编制()内的燃气设施建设计划,并将市政燃气设施纳入已规划建设的地下综合管廊。

A：行政辖区

B：管理区域

C：城镇范围

D：经营区域

【答案】：D

24.室内燃气管道可以敷设在卧室、浴室内。 ()

A：正确

B：错误

【答案】：B

25.《四川省燃气管理条例》第十九条规定,新建管道燃气经营()按照国家有关规定实行特许经营制度。

A：应当

B：必须

C：一律

D：应该

【答案】：A

26.煤气补偿器安装时应注意方向性,内套管有焊缝的一端应()介质流向安装,并在波节下方安装放水阀。

A：顺着

B：逆着

C：根据地形确定

D：没有规定

【答案】：B

27.燃气经营许可证按照燃气经营规模和类别实行分级审批。 ()

A：正确

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/006124115031010044>