

企业负责人(A证)复习题+答案

一、单选题（共40题，每题1分，共40分）

1、冬季安全施工准备工作应提前（ ）。

- A、3个月
- B、1个月
- C、20天
- D、2个月

正确答案：D

2、易燃仓库内严禁使用（ ）作为照明灯具。

- A、25W白炽灯
- B、防爆灯
- C、日光灯
- D、碘钨灯

正确答案：D

3、凡是警告人们注意的器件、设备及环境应以（ ）表示。

- A、绿色
- B、黄色
- C、红色
- D、蓝色

正确答案：B

4、各地建设行政主管部门要牢固树立安全发展理念，始终把（ ）放在首位。

- A、生命安全
- B、质量
- C、效益
- D、利益

正确答案：A

5、根据《建设工程安全生产管理条例》，（ ）对全国的建设工程安全生产实施监督管理。

- A、技术监督部门
- B、国务院劳动行政主管部门
- C、国务院建设行政主管部门
- D、国务院安全生产主管部门

正确答案：C

6、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，（ ）。

- A、由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任
- B、承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任
- C、由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任
- D、由建筑施工企业独自负责

正确答案：C

7、临时建筑场地应设有消防车道，净空高度不应小于（ ）m。

- A、5
- B、4
- C、3
- D、2

正确答案：B

8、钢筋自重(G_{3K})应根据工程设计图确定。对一般梁板结构每立方米钢筋混凝土的钢筋自重标准为（ ）。

- A、楼板 1.5kN，梁 2.0kN
- B、楼板 0.5kN，梁 0.8kN
- C、楼板 1.1kN，梁 1.5kN
- D、楼板 0.3kN，梁 0.5kN

正确答案：C

9、扣件式钢管支架高于（ ）时应设置水平剪刀撑。

- A、4.0m
- B、5.0m
- C、7.0m
- D、6.0m

正确答案：A

10、项目负责人应在工程中确保安全生产文明施工经费的投入，做到专款专用、不挪作他用，实际使用经费总额不得小于投标价的（ ）。

- A、100%
- B、80%
- C、90%
- D、70%

正确答案：C

11、从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产操作规程，服从管理，正确佩戴和使用（ ）。

- A、劳动防护用品
- B、劳动生产用品
- C、劳动标识
- D、劳动联系工具

正确答案：A

12、坡度大于 1：2.2 的屋面，应设置（ ）高防护栏杆。

- A、1.5m
- B、1.3m
- C、1m
- D、1.2m

正确答案：A

13、臂架根部铰点高度大于（ ）m 的起重机，应安装风速仪。

- A、50
- B、30
- C、80
- D、60

正确答案：A

14、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后（ ）作业场所。

- A、保护
- B、不能撤离
- C、检查
- D、撤离

正确答案：D

15、建筑施工企业应建立健全安全技术交底制度。（ ）应在分部分项工程及各工种施工作业前向班组作业人员进行安全技术交底，形成书面资料，双方履行签字手续。

- A、项目负责人
- B、项目部技术人员
- C、专职安全员
- D、企业技术负责人

正确答案：B

16、事故发生后，如情况紧急，事故现场有关人员可以直接向事故发生地（ ）安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

- A、乡级以上人民政府
- B、县级以上人民政府
- C、省级以上人民政府
- D、县级以上人民政府建设行政主管部门

正确答案：B

17、在滑坡地段挖土方时，不宜在（ ）施工。

- A、冬季
- B、风季
- C、春季
- D、雨季

正确答案：D

18、潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ ）。

- A、 $\leq 30\text{mA}$
- B、 30mA
- C、 $\leq 15\text{mA}$
- D、 $\geq 15\text{mA}$

正确答案：C

19、处于高位塔式起重机的吊钩升至最高点或平衡重的最低位与低位塔式起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不应小于（ ）m。

- A、4
- B、5
- C、3
- D、2

正确答案：D

20、事故发生地有关地方人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，其负责人应当（ ）赶赴事故现场，组织事故救援。

- A、立即
- B、1小时内
- C、3小时内

D、2 小时内

正确答案：A

21、从事建筑活动的专业技术人员，应当（ ）从事建筑活动。

A、依法取得相应的职业资格证书，但可在执业资格证书许可的范围外

B、不必取得执业资格证书

C、依法取得相应的执业资格证书，但可在执业资格证书许可的范围外

D、依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内

正确答案：D

22、项目负责人必须确保每月在现场带班生产的实际时间不少于本月施工时间的（ ），不得擅自离岗。

A、80%

B、90%

C、100%

D、70%

正确答案：A

23、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，（ ）。

A、不得收取费用

B、可以收取费用

C、适当收取合理费用

D、收取必要费用

正确答案：A

24、塔式起重机拆装工艺由（ ）审定。

A、验收单位负责人

B、企业技术负责人

C、检验机构负责人

D、企业负责人

正确答案：B

25、建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（ ）合同，明确双方的权利和义务。

A、口头

B、口头或书面

C、书面

D、其他形式的

正确答案：C

26、模板支撑架搭设前，施工单位（ ）应根据专项安全方案和有关要求
进行安全技术交底。

- A、法定代表人
- B、项目技术负责人
- C、项目经理
- D、企业技术负责人

正确答案：B

27、事故发生单位主要负责人构成犯罪的，应（ ）。

- A、依法追究刑事责任
- B、记大过
- C、留用察看
- D、警告

正确答案：A

28、下列关于施工机具叙述（ ）是正确的。

- A、施工机具均应设置专用的开关箱，并应做好保护接零。严禁使用倒顺
开关控制机具
- B、施工机具均应设置通用的开关箱，并应做好保护接零。严禁使用倒顺
开关控制机具
- C、施工机具均应设置专用的开关箱，并应做好保护接零。允许使用倒顺
开关控制机具
- D、施工机具均应设置通用的开关箱，并应做好保护接零。允许使用倒顺
开关控制机具

正确答案：A

29、企业应建立完善劳动保护用品的采购、验收、保管、发放、使用、
更换、报废等规章制度。同时应建立相应的管理台帐，管理台帐保存期
限不得少于（ ），以保证劳动保护用品的质量具有可追溯性。

- A、三年
- B、一年
- C、六个月
- D、两年

正确答案：D

30、行灯的电源电压不应大于（ ）。

- A、24V

B、110V

C、220V

D、36V

正确答案：D

31、塔式起重机避雷针引下线宜采用铜导线单独铺设并保证电气连接，导线截面应不小于（ ） mm^2 。

A、18

B、20

C、16

D、22

正确答案：C

32、盾构施工中，出土车应有专人指挥引车，严禁（ ）。

A、途中停车

B、不靠边行驶

C、超载

D、开快车

正确答案：C

33、模板及支撑体系安拆顺序及安全措施应按（ ）进行施工。

A、可行性论证

B、项目经理指示

C、工作经验

D、专项施工方案

正确答案：D

34、液压式张拉机油箱内要保持（ ）的油位。

A、90%

B、80%

C、75%

D、85%

正确答案：D

35、施工场界环境噪声排放标准夜间不应超过（ ） $\text{dB}(\text{A})$ 。

A、50

B、55

C、60

D、65

正确答案：B

36、汽车式起重机的支腿处必须坚实，在起吊重物前，应对支腿加强观察，看看有无陷落现象，有时为了保证安全使用，会增铺垫道木，其目的是（ ）。

- A、减小承压面积
- B、加大承压面积
- C、增大对地面的压力
- D、减小对地面的压力

正确答案：B

37、（ ）应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。

- A、综合应急预案
- B、专项应急预案
- C、现场应急预案
- D、现场处置方案

正确答案：A

38、施工现场用电系统中，PE线的绝缘色应是（ ）。

- A、黄色
- B、绿色
- C、淡蓝色
- D、绿 / 黄双色

正确答案：D

39、根据《建筑起重机械备案登记办法》规定，使用登记机关应当自收到使用单位提交的资料之日起（ ）个工作日内，对于符合登记条件且资料齐全的建筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。

- A、3
- B、10
- C、7
- D、5

正确答案：C

40、风速仪应安装在起重机顶部至吊具的（ ）。

- A、中间部位
- B、最高的位置间的挡风处
- C、最高位置

D、最高的位置间的不挡风处

正确答案：D

二、多选题（共 30 题，每题 1 分，共 30 分）

1、对外电线路防护的基本措施有（ ）。

- A、停用外电线路
- B、保证安全操作距离
- C、搭设安全防护设施
- D、迁移外电线路
- E、施工人员主观防范

正确答案：ABCD

2、力矩限制器可安装在以下（ ）部位。

- A、底架
- B、吊钩
- C、起重臂根部
- D、起重臂端部
- E、塔帽

正确答案：CDE

3、环境保护专项施工方案经（ ）审批后方可实施。

- A、企业技术负责人
- B、企业负责人
- C、项目总监理工程师
- D、项目负责人
- E、专职安全员

正确答案：AC

4、报告事故应当包括（ ）。

- A、已经采取的措施
- B、事故发生单位概况
- C、事故的简要经过
- D、事故处理结果
- E、事故发生的时间、地点以及事故现场情况

正确答案：ABCE

5、扣件式钢管模板支撑架的构造要求有（ ）。

- A、立杆底部设置可调托座时，其调节螺杆的伸缩长度不应大于 200 mm
- B、上段的钢管立杆与下段钢管立杆应错开固定在水平拉杆上

- C、立杆接长采用搭接
- D、水平杆搭接长度不得小于 1000mm
- E、剪刀撑采用 $\Phi 48.3\text{mm} \times 3.6\text{mm}$ 钢管，用扣件与钢管立杆扣牢

正确答案：ADE

6、施工升降机作业结束后，应采取的措施为（ ）。

- A、并应切断电源
- B、应将吊笼返回最高层停放
- C、控制开关应拔至零位
- D、应将吊笼返回最底层停放
- E、锁好开关箱

正确答案：ACDE

7、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查处理应当坚持（ ）的原则。

- A、公平、公开、公正
- B、四不放过
- C、实事求是
- D、尊重科学
- E、以人为本

正确答案：CD

8、塔式起重机上必备的安全装置有（ ）。

- A、起升高度限位器
- B、回转限位器
- C、防坠限制器
- D、起重量限制器
- E、力矩限制器

正确答案：ABDE

9、当支撑结构需进行内力监测时，测点布置要求（ ）。

- A、受力大的立杆宜布置测点
- B、支撑结构的顶层、底层及每 5 步设置位移监测点
- C、高度区间内测点数量不应少于 3 个
- D、角部立杆宜布置测点
- E、在角部和四边的中部布置测点

正确答案：ACD

10、下列属于班组级安全生产教育内容的是（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/008062030042007004>