

矿山火药库工中级工试题库

() 井下爆破器材库区，应设置爆破器材检验与销毁场。

答案：×

() 爆炸物品装卸作业必须做到轻拿轻放。

答案：√

() 炸药的感度越高，起爆能量越小，越危险。

答案：√

() 贮存爆破器材各硐室、壁槽的间距应大于殉爆安全距离。

答案：√

() 储存爆炸物品的库房，至少有两个及以上出口。

答案：×

() 贮存爆破器材的硐室和壁槽，可以安装防爆灯具。

答案：×

() 民用爆炸物品库房定员是为了操作方便，避免拥挤、磕碰

答案：×

() 民用爆炸物品库房定量是为了尽量减少事故造成的影响。

答案：√

() 民用爆炸物品取样时可以使用普通钳子等工具。

答案：×

() 炸药取样应在库房外进行，特殊情况也可在库内直接开箱。

答案：×

() 炸药可与导爆管可同车装运。

答案：√

() 运输爆炸物品的专用车辆应配有灭火器材。

答案：√

() 运输爆炸物品的专用车辆箱内无需固定装置。

答案：×

() 运输爆炸物品的专用车辆应密封良好。

答案：×

() 运输爆炸物品的车辆应有爆炸物品标志

答案：√

() 严禁用翻斗车装运爆炸物品。

答案：√

() 民用爆炸物品变质失效的应及时清理出库，并销毁。

答案：√

() 井下爆破器材库可以使用矿灯作为移动式照明。

答案：√

() 发现爆破器材丢失、被盗，要向主管部门汇报。

答案：×

() 进入民用爆炸物品仓库不可穿带有铁钉的工作鞋

答案：√

() 爆炸物品看护工可以在仓库内居住。

答案：×

() 爆炸物品仓库严禁无关人员进入。

答案：√

() 收存和发放爆炸物品必须进行登记，帐目清楚。

答案：√

() 民用爆炸物品仓库应建立出入库检查、登记制度。

答案：√

() 爆炸物品一旦被盗应立即报告当地公安机关。

答案：√

() 进入库区不应带烟火及其他引火物，领导批准者除外。

答案：×

() 导爆管也是爆炸物品。

答案：×

() 井下爆破器材发放站，存放炸药和雷管可以用厚度不小于 0.25m 的砖墙隔开，一边存放雷管，另一边存放炸药。

答案：√

() 库区的安全设施包括防雷电设施及防静电设施。

答案：√

() 库区动火必须有人监护。

答案：√

() 库区内维护设施设备动火需有主管领导同意。

答案：√

() 在上下班或人员集中的时间内，不应运输爆破器材。

答案：√

() 乳化炸药和膨化硝酸铵炸药严禁同库存放。

答案：×

() 井下爆炸物品库贮存炸药或雷管的硐室内可以安装防爆的照明电气设施。

答案：×

() 爆炸物品仓库不需要天天盘点。

答案：×

() 爆炸物品贮存仓库中存在主要危害是火灾、爆炸和被盗。

答案：√

() 膨化硝酸铵炸药的装药温度与其硬化之间没有关系。

答案：×

() 装药密度过大是引起的膨化硝酸铵炸药硬化原因之一。

答案：√

() 膨化硝酸铵炸药硬化就是炸药内水分含量偏大引起的。

答案：×

() 膨化硝酸铵炸药硬化是一种物理变化。

答案：√

() 井下爆破器材库入口处应设置明显的标示牌。

答案：√

() 危险品仓库内必须配备灭火器和其他消防设施。

答案：√

() 严禁任何单位和个人私拿、私用、私藏、赠送、转让、转卖、转借爆破器材。

答案：√

() 在同一站台上可同时装卸膨化硝酸铵炸药和乳化炸药。

答案：√

() 雷管装入保险箱内可与炸药同车运输。

答案：×

() 雷管可与导爆索同库贮存。

答案：×

() 雷管取样可在库房内开箱。

答案：×

() 危险性建筑物避险逃生通道可兼任运输通道。

答案：×

() 当危险品以包装形式贮存时，仓库可采用一般地面。

答案：√

() 危险品仓库宜采用导静电地面。

答案：×

() 危险品仓库两层门，外层门应为防盗门，内层门为防火门。

答案：×

() 危险品仓库的门必须向外开启。

答案：√

() 危险品仓库设置单层门时，也要设双锁。

答案：×

() 爆炸物品仓库可以设置门槛防鼠。

答案：×

() 民用爆破器材的仓库应取得国家有关部门核发“爆炸物品储存许可证”。

答案：√

() 库区内危险品仓库之间的安全距离应自墙体外侧算起。

答案：×

() 危险品仓库距围墙距离不宜小于 10 米。

答案：×

() 危险品总仓库区应设置围墙，围墙不宜低于 3 米。

答案：×

() 危险性建筑物 3 米范围内应打防火隔离带。

答案：×

() 在危险性建筑物周围宜绿化，多种植针叶树或竹子。

答案：×

() 两个危险性建筑物可以相对布置，显得美观、整齐。

答案：×

() 危险性和计算药量较大的建筑物，不宜布置在出入口附近

答案：√

() 硝酸铵严禁和任何物品同库储存。

答案：√

() 少量废品可以同成品同库贮存。

答案：×

() 爆炸物品仓库内雷管的码放高度不得高于 1.7 米。

答案：×

() 爆炸物品仓库内炸药码放高度不得高于 1.8 米。

答案：√

() 爆炸物品仓库内堆垛边缘距墙不应小于 0.3 米。

答案：×

() 仓库内人行检查、清点通道的宽度不小于 0.8 米。

答案：√

() 仓库内装运的主要通道宽度不小于 1.5 米。

答案：×

() 爆炸物品同品种不同规格的产品可同垛堆放。

答案：×

() 爆炸物品应按生产批号成垛堆放。

答案：√

() 危险物品生产使用黑色金属工具作业，不会发生事故。

答案：×

() 单个雷管库房的贮存量不得超过 10000kg

答案：√

() 因对库房的储存温度没有具体要求，可不用悬挂温湿度表。

答案：×

() 雷管和黑索金可同库存放。

答案：×

() 装运雷管时，产品箱严禁倒放、侧放，并捆牢固。

答案：√

() 总库区单个炸药库最多容量不得超过 300 吨。

答案：×

() 危险品储存能力有多大，就可储存多少爆炸品。

答案：×

() 危险品储存库房必须严格定员定量。

答案：√

() 每幢危险性建筑物入口处明显位置，应设置符合规定的警示牌。

答案：√

() 雷雨天气，严禁进行装卸作业。

答案：√

() 雷管装卸不管是在车内还是库内，只要码放整齐就可以了。

答案：×

() 民用爆破器材储存仓库无需悬挂温湿表。

答案：×

() 装卸乳化炸药时拖拉抛掷，不会爆炸。

答案：×

() 进入装卸作业区域的人员严禁随身携带火种。

答案：√

() 从事运输、装卸民用爆破器材的作业人员，对所运的民用爆破器材应掌握其危险性质及应急措施。

答案：√

() 人力手推车运输民用爆破器材时，装载质量不宜超过 500kg.

答案：×

() 民用爆炸物品装卸作业严禁使用黑色金属工具。

答案：√

() 运输民用爆炸物品的车辆排汽装置应安装在车的前下侧，并加防火罩。

答案：√

() 当库房内有易燃易爆粉尘时，机动车应在建筑物门前不小于 4 米处进行装卸。

答案：×

() 机动车辆不应直接进入危险建筑物内时，宜在距建筑不小于 2.5 米处进行装卸。

答案：√

() 装卸民用爆破器材的高位站台，必须设置防止车辆顶撞站台的缓冲设施。

答案：√

() 专用运输车，爆炸物品码放高度不得超过 1.6 米。

答案：×

() 使用专用运输车运输爆炸物品时，尽量多装，以降低运输成本。

答案：×

() 出入库产品应建立台账，无须双方签字。

答案：×

() 入库的产品必须有入库合格证。

答案：√

() 民用爆破器材仓库管理人员应了解产品的安全性能，掌握防火防爆等知识就足够了。

答案：×

() 民用爆破器材仓库除设有仓库管理人员之外，还应设有足够的保卫人员。

答案：√

() 用火点燃膨化硝铵炸药不会爆炸。

答案：×

() TNT、黑索今两者都是单质炸药。

答案：√

() 膨化硝铵炸药、乳化炸药是混合炸药。

答案：√

() 危险化学品储存方式有分开存放、隔离存放、隔开存放和分离存放四种。

答案：×

() 冲击波感度是指在冲击波的作用下，炸药发生爆炸的难易程度。

答案：√

() 摩擦感度是指在机械撞击作用下，炸药发生燃烧的难易程

答案：×

() 炸药火焰感度是指在火焰作用下，炸药发生爆炸的难易程度

答案：√

() 热感度是指在热的作用下，炸药发生燃烧的难易程度。

答案：×

() 炸药感度是指在外界能量作用下，炸药发生燃烧、爆炸的难易程度。

答案：×

() 工业火工品指工程爆破用炸药及起爆器材。

答案：×

() 炸药的相容性，是指炸药与其他材料混合或接触时，各组份保持其物理和化学性不发生超过允许范围变化的能力，决定了同库储存物质的品种及种类。

答案：√

() 炸药的安定性是决定其储存时间的重要指标。

答案：√

() 炸药的安定性是指在一定条件下炸药保持其物理和化学性质不发生显著变化的能力。

答案：√

() 雷管是一种起爆器材。

答案：√

() 按炸药的组份分，炸药包括单质炸药和混合炸药。

答案：√

() 按照 GB90089-2007《民用爆破器材工程设计安全规范》规定，现在尚无 1.2 级民用爆炸物品。

答案：×

() 爆炸形式包括：物理爆炸、化学爆炸、容器爆炸三大类

答案：×

() 危险品就是指在撞击、摩擦、高温等作用下产生爆燃或爆炸的物品

答案：√

() 燃烧三要素为：可燃物、助燃物和点火源。

答案：√

() 燃烧在任何条件下都不可转化为爆轰

答案：√

() 反应的快速性、产生大量气体物质、产生冲击波是爆炸三个重要特征。

答案：×

() 爆炸的形式包括燃烧和爆轰两种。

答案：√

() 危险化学品不包括爆炸品

答案：×

1.> () ##从地面往井下火药库运输爆破器材，不能在 _ _ 运送。

A 交接班时 B 上午 C 下午 D 中午

答案：A##

2.> () ##爆炸物品仓库内的废品或过期失效的产品，做 _ _ _ 处理。

A 可继续留库储存 B 及时返工 C 及时清理销毁 D 未做具体要求

答案：C##

3.> () ##雷管库不应布置在仓库的 _ _ _ 位置。

A 出口 B 仓库最里端 C 仓库中间 D 未做要求

答案：C##

4.> () ##爆炸物品储存保管的主要危害事故不包括 _ _ _ 。

A 火灾 B 爆炸 C 被盗 D 人员扭伤

答案：D##

5.> () ##爆炸物品出入库要进入登记，其项目应包括 _ _ _ 。

A 名称规格 B 数量 C 经办人签字 D ABC

答案：D##

6.> () ##库房管理应做到 _ _ _ 。

A 单人单锁 B 双人双锁 C 单人双锁 D 双人单锁

答案：B##

7.> () ##民用爆炸物品仓库管理人员除掌握物品的性能之外，还应 _ _ 。

A 有一定的工作经验 B 安全培训一年 C 培训考试合格 D 培训考试合格并持证上岗

答案：D##

8.> () ##爆炸物品生产企业超过 _ _ _ 人必须设置安全管理机构或配备专职安全人员。

A 100 B 200 C 300 D 400

答案：C##

9.> () ##爆炸物品装车时，运输车辆必须熄火的目的不包括 _ _ _。

A 节能 B 突然开动，人员跌伤 C 突然开动，炸药雷管跌爆 D 产生火花
引爆炸药雷管

答案：A##

10.> () ##防护土堤的作用不包括 _ _ _。

A 防冲击波 B 防爆炸碎片 C 防止爆炸对其他作业场所的破坏 D 防止人员
随意出入盗窃爆炸品

答案：D##

11.> () ##大于 220 平方米的危险品仓库设置两个安全门的作用 _ _ _。

A 加强库房采光 B 便于装运出入 C 能及时避险逃生 D 便于救灾

答案：C##

12.> () ##装卸站台处装有防撞击的缓冲件装置，主要作用是 _ _ _。

A 防止车辆撞坏 B 防止站台损坏 C 防止汽车玻璃震碎 D 防炸药雷管
倾倒发生爆炸事故

答案：D##

13.> () ##库房通风口处加铁丝网，作用是 _ _ _。

A 防火 B 防尘 C 防盗 D 防鼠

答案：D##

14.> () ##严禁在爆炸物品仓库内开箱取样，目的是 _ _ _。

A 库房空间小 B 光线不足 C 操作不便 D 防止发生整体爆炸，
减少事故损失

答案：D##

15.> () ##进入民用爆炸物品仓库内严禁穿化纤衣服，作用是 _ _ _。

A 便于吸汗 B 穿着舒服 C 防止产生静电火花 D 防止着火时严重烧伤

答案：C##

16.> () ##进入民用爆炸物品仓库内严禁穿带钉子的鞋，作用是 _ _ _。

A 防止发出声响 B 防止踩伤 C 防止产生火花 D 防止损坏地面

答案：C##

17.> () ##干粉灭火器的灭火原理是 _ _ _。

A 冷却 B 窒息 C 隔绝 D 隔离

答案：B##

18.> () ##为确保爆炸物品帐物相符，需 _ _ _ 时间盘点一次。

A 每天 B 每周 C 每月 D 每年

答案：A##

19.> () ##民用爆炸物品不包括 _ _ _。

A 工业电雷管 B 粉状铵梯炸药 C 地雷 D 震源药柱

答案：C##

20.> () ##导静电设施每年应至少检测 _ _ _ 次。

A 1 B 2 C 3 D 4

答案：B##

21.> () ##煤矿许用乳化炸药自生产日期起，其有效期为 _ _ _。

A 2 个月 B 4 个月 C 6 个月 D 12 个月

答案：B##

22.> () ##爆炸三个重要特征不包括 _ _ _ 。

A 反应的快速性 B 产生大量气体物质 C 产生冲击波 D 放出大量热

答案：C##

23.> () ##爆炸形式不包括 _ _ _ 。

A 物理性爆炸 B 化学性爆炸 C 核爆炸 D 混合爆炸

答案：D##

24.> () ##物质燃烧不需要具备以下 _ _ _ 条件。

A 可燃物 B 助燃物 C 着火源 D 空气干燥

答案：D##

25.> () ## 泡沫灭火剂能扑救 _ _ _ 火灾。

A 油类着火 B 电器火灾；
C 忌水性物品火灾； D 贵重物品、仪表火灾。

答案：A##

26.> () ##在特殊情况下，经当地公安局批准，爆破器材可临时堆放在露天场所，但要严加看管， _ _ _ 派人巡逻警卫。

A 夜间 B 昼夜 C 分发爆破器材时 D 装药时

答案：B##

27.> () ##爆炸物品库房两层门的作用 _ _ _ 。

A 外层门是防火门，内层门是通风门，B 外层门是通风门，内层门是防火门
C 内层外层门都是防火门，D 内层外层门都是通风门

答案：A##

28.> () ##爆炸物品仓库的门应向 _ _ _ 开启。

A 全部向外 B 全部向内 C 里层门向外，外层门向内 D 里层门向内，外层门向外

答案：A##

29.> () ##爆炸物品仓库门应设 _ _ _ 层。

A 1 B 2 C 3 D 4

答案：B##

30.> () ## 爆炸物品仓库内任一点到安全出口的距离不得大于 _ _ 米。

A 15 B 20 C 25 D 30

答案：D##

31.> () ##变质和性能不详的爆破器材 _ _ _ 。

A 可装在炮孔底部 B 不能用做起爆体 C 不得发放使用

答案：C##

32.> () ##在乘罐运输爆炸物品时，除 _ _ _ 外，其他人员不应与爆炸物品同罐乘坐。

A 爆破员 B 安全员 C 信号工

答案：A##

33.> () ##民用爆炸物品仓库不得设有 _ _ _ 。

A 通风装置 B 防雷设施 C 导静电设施 D 非防爆照明装置

答案：D##

34.> () ##民用爆炸物品发放坚持 _ _ _ 。

A 靠近门口的先发放 B 后入先出 C 先入先出 D 未要求

答案：C##

35.> () ##瞬发电雷管不可与下列 _ _ _ 物品同车运输

A 导爆索 B 导爆管 C 非电雷管 D 延期电雷管

答案：A##

36.> () ##乳化炸药可与 _ _ _ 同站台装卸

A 火雷管 B 导爆管雷管 C 铵油炸药 D 黑火药

答案：C##

37.> () ##井下爆炸材料库应采用硐室式或 。

A.套间式 B . 壁槽式 C.躲避洞式

答案：B##

38.> () ##雷管严禁与炸药同库存放，是为了 _ _ _ 。

A 库房整洁 B 防止发错料 C 便于统计 D 防止事故发生

答案：D##

39.> () ##民用爆炸品装卸作业严禁使用黑色金属工属，是为了 _ _ _ 。

A 防止伤人 B 省力 C 防止产生火花 D 防止碰撞

答案：C##

40.> () ##危险品库房严格定员作用是 _ _ _ 。

A 防止拥挤 B 便于运输 C 避免碰撞 D 防止事故伤害扩大

答案：D##

41.> () ##危险物品库房严格定量作用是 _ _ _ 。

A 确保库房宽敞 B 便于运输 C 防止人员磕碰 D 防止事故扩大

答案：D##

42.> () ##运输爆炸物品的车辆排烟装置带防火帽作用是 _ _ _

A 美观 B 防水进入 C 防土 D 防止产生火花

答案：D##

43.> () ##现行国标规定，铁脚线工业电雷管全电阻不大于 Ω

A 4.5 B 5.9 C 6.3 D 10

答案：C##

44.> () ##危险品仓库内雷管码放高度不得大于 米

A 1.5 B 1.6 C 1.7 D 1.8

答案：B##

45.> () ##危险品仓库内炸药码放高度不得大于 米

A 1.5 B 1.6 C 1.7 D 1.8

答案：D##

46.> () ##特别重大伤亡事故为死亡 人及以上的事故。

A 10 B 20 C 30 D 40

答案：C##

47.> () ##下列哪类属于特种作业人员 _ _ _ _。

A 车工 B 民用爆破器材生产操作工 C 铸造工 D 钳工

答案：B##

48.> () ##特殊作业人员离开工作岗位 _ _ _ 以上又要返回特种作业岗位从事特种作业的人员，应当重新进行实际操作考核，合格后方可上岗。

A 3 个月 B 6 个月 C 1 年 D 2 年

答案：B##

49.> () ##生产经营单位必须在较大危险场所、设备设施上设安全警示标志，悬挂醒目的标牌，这些标牌必须要保证 _ _ _

A 白天起到警示作用 B 工作时间能起到警示作用 C 白天晚上都能起到警示作用 D 只有晚上起到警示作用

答案：C##

50.> () ##生产经营单位的应急救援预案由生产经营单位 _ _ _ 组织制定

A 技术人员 B 安全人员 C 主要负责人 D 总工程师

答案：C##

51.> () ##应急措施主由由生产经营单位 _ _ _ 针对各危险源、危险目标制定。

A 技术人员 B 安全人员 C 主要负责人 D 总工程师

答案：A##

52.> () ##应急措施仅仅由本 _ _ 的人员进行事故处理就能将事故控制住，而事故应急预案是调动 _ _ _ 的抢险救援力量进行事故抢险和救援。

A 生产经营单位安全部门，企业外

B 车间或班组，生产经营单位各部门或其他地区

C 生产经营单位安全部门，生产经营单位各部门或其他地区

D 车间或班组，企业外

答案：B##

53.> () ##应急措施是针对小事故，在发生小事故时， _ _ _ 应立刻采取应急措施，这有利于事故的控制。

A 车间或班组 B 本单位应急救援组织 C 本单位安全人员 D 单位或车间

答案：A##

54.> () ##生产经营单位应当按照国家有关规定，将本单位重大危险源及 _ _ _ _ 报有关地方人民政府负责安全生产监督管理部门备案。

A 消防设施 B 企业消防队 C 有关安全措施、应急措施 D 应急救援预案

答案：C##

55.> () ##应急措施是针对本单位危险源、危险目标发生偏离正常的状态， _ _ _ 应该采取的紧急处理措施

A 车间或班组 B 本单位应急救援组织 C 本单位安全人员 D 单位或车间

答案：A##

56. > () ## 井下爆炸材料库房距井筒、井底车场、主要运输巷道、主要硐室以及影响全矿井或大部分采区通风的风门的法线距离：硐室式的不得小于 m，壁槽式的不得小于 60 m。

A . 80 B , 100 C . 120

答案：B##

57. > () ## 井下爆炸材料库的布置必须符合“库房与外部巷道之间，必须用 条互成直角的连通巷道相连”的规定。

A . 1 B . 2 C . 3

答案：C##

58. > () ## 在井筒内运送爆炸材料时，运送硝化甘油类炸药或电雷管时，罐笼内只准堆放一层爆炸材料箱，不得滑动。运送其他类炸药时，爆炸材料箱堆放的高度不得超过罐笼高度的 。

A . 1 / 2 B . 1 / 3 C . 2 / 3 答案：C##

59. > () ## .井下用钢丝绳牵引的车辆运送爆炸材料时，运行速度不得超过 m / s。

A . 1 B . 2 C . 3

答案：A##

60.> () ##国际上一般是根据危险物品的种类和 _ _ _ 进行重大危险源划分的。

A 物理性 B 化学性质 C 稳定性 D 数量

答案：D##

61.> () ##在高瓦斯矿井和有煤(岩)与瓦斯突出危险的采掘工作面的实体煤中，为增加煤体裂隙、松动煤体而进行的 ()m 以上的深孔预裂控制爆破，可使用二级煤矿许用炸药，但必须制定安全措施。

A . 5 B . 8 C . 10

答案：C##

62.> () ##按导致事故的直接原因，危险有害因素共分为 _ _ _ 大类。

A 6 B 13 C 20 D 30

答案：A##

63.> () ##根据《企业职工伤亡事故分类》，人的不安全行为共分为 _ _ _ 大类，物的不安全状态分为四大类。

A 6 B 13 C 20 D 30

答案：B##

64.> () ##有害因素是指能影响人的身体健康， _ _ _ _ 或对物造成慢性损害的因素

A 对物造成突发性损害 B 导致职业病 C 导致疾病 D 对人造成伤亡

答案：C##

65.> () ##危险因素是指对人造成伤亡或 _ _ _ _ 的因素。

A 对物造成突发性损害 B 对物造成慢性损害 C 导致疾病 D 影响人的身体健康

答案：C##

66.> () ##震动爆破工作面，必须具有独立、可靠、畅通的回风系统，爆破时回风系统内必须切断电源，严禁人员作业和通过。在其进风侧的巷道中，必须设置 道坚固的反向风门。

A . 1 B . 2 C . 3

答案：B##

67.> () ##废雷管应及时去掉脚线，每_____捆成一捆，然后装入箱内存放。A、10 发 B、20 发 C、50 发 D、100 发

答案：A##

68.> () ##《民用爆炸物品管理条例》中规定：三年以上的账目，可以报上级批准后，进行销毁，不足_____的账目要妥善保管。A、一年

B、三年 C、四年 D、五年 答案：B##

69.> () ##待报废的电雷管超过 500 发、失效炸药超过_____时，应按爆炸材料销毁制度进行销毁。A、50kg B、100kg C、300kg D、500kg 答案：B##

70.> () ##待报废的电雷管超过_____、失效炸药超过 100kg 时，应按爆炸材料销毁制度进行销毁。A、100 发 B、300 发 C、500 发 D、1000 发 答案：C##

71.> () ##目前我公司使用的 FD200X 型发爆器的输出引燃冲能为_____。A、 $\geq 4.7A^2.ms$ B、 $\geq 6.7A^2.ms$ C、 $\geq 7.8A^2.ms$ D、 $\geq 8.7A^2.ms$ 答案：D##

72.> () ##采掘工作面使用煤矿许用毫秒延期电雷管时，最后一段的延期时间不得超过_____。A、20 毫秒 B、80 毫秒 C、100 毫秒 D、130 毫秒 答案：D##

73.> () ##根据《工业企业卫生设计卫生标准》，工作场所操作人员每于连续接触噪声 8 小时，噪声声级卫生限值为 _ _ _ _
A 100dB B 95dB C 90dB D 85Db

答案：D##

74.> () ##目前开滦所使用的毫秒延期电雷管的全电阻_____。A、 ≤ 4.7 欧姆 B、 ≤ 6.3 欧姆 C、 ≤ 8.2 欧姆 D、 ≤ 7.2 欧姆

答案：A##

75.> () ##“三人联锁放炮制”中的三人是指_____。A、班组长、安全员、瓦斯检查员 B、班组长、爆破工、瓦斯检查员 C、班组长、爆破工、安全员 D、安全员、爆破工、瓦斯检查员

答案：B##

76.> () ##起爆器材危险品仓库应为单层建筑，平面宜为 _ _ _ _。

A 圆形 B 半圆形 C 扇形 D 矩形

答案：D##

77.> () ##危险化学品的零售业务范围不包括 _ _ _

A 爆炸品 B 易燃液体 C 氧化剂 D 腐蚀品

答案：A##

78.> () ##背药工背运炸药时，每人不得超过_____kg，且任何时候不准坐背药箱子。A、2 B、5 C、10 D、20

答案：D##

79.> () ##矿井火灾的遇难人员中,95%以上的人员是因_____中毒而死亡。A、CO B、CO₂ C、CH₄ D、HO₂

答案：A##

80.> () ##如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应 _ _ _ _。

A 站在铁板上 B 站在绝缘板上操作 C 穿防静电鞋 D 不用配备任何防护装置

答案：B##

81.> () ##采掘工作面的进风流中按体积计算,氧气不得低于_____。A、12% B、16% C、18% D、20%

答案：D##

82.> () ##1 段雷管脚线颜色分别为_____。A、灰红 B、灰黄 C、灰兰 D、灰白

答案：A##

83.> () ##2 段雷管脚线颜色分别为_____。A、灰红 B、灰黄 C、灰兰 D、灰白

答案：B##

84.> () ##危险品总库内各建筑物之间允许最小距离，应按各仓库的危险等级和存药量分别计算后取其 _ _ _ _ 值。

A 最小 B 中间 C 最大 D 任一

答案：C##

85.> () ##操作人员的工作位置在基准面 _ _ _ _ 米以上时属于高空作业

A 1 B 2 C 3 D 4

答案：B##

86.> () ##3 段雷管脚线颜色分别为_____。A、灰红 B、灰黄 C、灰兰 D、灰白

答案：C##

87.> () ##4 段雷管脚线颜色分别为_____。A、灰红 B、灰黄 C、灰兰 D、灰白

答案：D##

88.> () ##煤矿许用炸药的猛度不小于_____mm。A、10 B、12 C、14 D、16

答案：A##

89.> () ##易燃物品不包括 _ _ _ 。

A 易燃气体 B 易燃固体 C 自燃物品 D 遇湿易燃物品

答案：A##

90.> () ##在采用通风排气对策措施来防火防爆时，通风方式一般宜采用 _ _ _ _ _ 。

A 机械通风 B 自然通风 C 局部通风 D 分时通风

答案：B##

91.> () ##煤矿许用乳化炸药的殉爆距离不小于_____cm。 A、1 B、2 C、3 D、4

答案：B##

92.> () ##下列各项不属于爆炸品危险特性的有 _ _ _ _ 。

A 敏感易爆性 B 遇光危险性 C 静电火花危险性 D 火灾危险性

答案：B##

93.> () ##《危险化学品安全管理条例》将危险化学品分为 _ _ _ _ 类

A 6 B 7 C 8 D 9

答案：C##

94.> () ##《常见化学危险化学品的分类及标志》(GB13690) 将 145 种常用的危险化学品分为 _ _ _ _ 类。

A 6 B 7 C 8 D 9

答案：C##

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/015032023301012014>