

2024 江苏省安全员《A 证》考试模拟题及答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(88题)

1.根据《安全生产许可证条例》,下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是 (D)

- A. 建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程
- B. 有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备
- C. 依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费
- D. 对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案

2.《特种设备安全监察条例》规定,房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理,由 (C) 负责。

- A. 质量技术监督部门 B. 安全生产综合管理部门 C. 建设行政主管部门
- D. 劳动与社会保障部门

3.作业层脚手板与建筑物墙体缝隙超过 (D) 时,必须用密目安全网封严,防止人和物体坠落。

- A. 50mm B. 80mm C. 120mm D. 150mm

4.县级以上人民政府住房城乡建设主管部门在实施监督检查时,应当有 (B) 名以上监督检查人员参加,不得妨碍企业正常的生产经营活动,不得索取或者收受企业的财物,不得谋取其他利益。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5.建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行（A ）的规定。

A. 两级漏电保护 B. 按图布置电源线路 C. 落实用电安全措施 D. 四级保护

6.下面对安全理解最准确的是（ A ）

A. 安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失

B. 安全就是不发生伤亡事故

C. 发生事故的严重程度是可以承受的

D. 生产过程中存在绝对的安全

7.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由（ B ）支付。

A. 建设单位 B. 施工单位 C. 分包单位 D. 个人

8.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（ B ）。

A. 纪律 B. 标准 C. 制度 D. 规章

9.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施（ B ）

A. 综合管理 B. 综合监督管理 C. 监督管理 D. 规划管理

10.专职安全生产管理人员的配备应按（ c ）的规定配备。

A. 企业负责人 B. 地方政府 C. 国务院建设行政主管部门 D. 项目经理部

11.易燃仓库内严禁使用（ A ）照明灯具。

A. 碘钨灯 B. 25 瓦白炽灯 C. 日光灯 D. 防爆灯

12.气瓶在使用中，距明火不应（C ）。

A. 大于 10m B. 大于 5m C. 小于 10m D. 小于 20m

13.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全（ D ）

A. 安全生产的责任制度 B. 群防群治制度 C. 安全检查制度 D. 安全生产的责任制度和群防群治制度

14.电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ C ）设一道安全网。

A. 8m B. 9m C. 10m D. 12m

15.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（B ）的安全水平。

A. 职工 B. 技术装备本身 C. 各级领导 D. 安全管理人员

16.起升钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少保留几圈？（ C ）

A. 1 圈 B. 2 圈 C. 3 圈 D. 5 圈

17.附着式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料，必须有足够的强度和刚度，所以杆件材料必须采用（ D ）。

A. 绑接 B. 搭接 C. 扣件连接 D. 焊接或螺栓连接

18.国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行（ C ）制度。

A. 限制使用 B. 定期取消 C. 淘汰 D. 禁止生产

19.企业安全生产评价规定:评价人员应具备企业安全生产管理及相关专业能力,每次评价不应少于 (B)

A. 2 人 B. 3 人 C. 4 人 D. 5 人

20.《消防法》规定,因特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事先办理 (A)。

A. 审批手续 B. 备案手续 C. 许可手续 D. 保险手续

21. (A) 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素,防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A. 安全技术 B. 安全技术措施 C. 安全管理 D. 安全管理措施

22.安全技术交底应 (A)

A. 全面、针对性 B. 编写一份存档即可 C. 可不填写时间

23.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工现场临时搭建的建筑物应当符合 (A)

A. 国家标准 B. 行业标准 C. 质量有关要求 D. 安全使用要求

24.脚手架拆除时下方应设 (D), 派专人旁站, 自上而下拆除, 严禁向下抛掷。

A. 加工区 B. 料场 C. 防护棚 D. 警戒区

25.建设工程实行施工总承包的,由 (B) 对施工现场的安全生产负总责。

A. 建设单位 B. 施工总承包单位 C. 分包单位 D. 工程监理单位

26. 施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（ D ）审批签字后，方可实施。

A. 施工单位技术负责人

B. 工程监理单位总监理工程师

C. 工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D. 施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

27. 《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ A ）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A. 一次 B. 二次 C. 三次 D. 四次

28. 以下不是常规安全生产检查的方法的是（ C ）

A. 看 B. 量 C. 敲 D. 动作试验

29. 当起重量达到（ C ）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。

A. 90% B. 100% C. 110% D. 120%

30. 在起重作业中，（ B ）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A. 允许 B. 禁止 C. 应设专人监控 D. 采取措施后可以

31.工人在分配到施工队之前，首先进行公司级安全教育，下列内容不属于公司级安全教育内容的是（C）。

- A. 劳动保护的意義和任务的一般教育
- B. 安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安仝知识
- C. 安全生产纪律和文明生产要求
- D. 企业安全规章制度

32.依据《安全生产许可证条例》（国务院 2004 年第 397 号）的规定,国家对建筑施工企业实施（A）制度。

- A. 安全生产许可 B. 定期安全检查 C. 施工许可证 D. 行业监督

33.除按规定允许载人的（C）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

- A. 塔式起重机 B. 物料提升机 C. 施工升降机 D. 吊篮

34.建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是（C）。

- A. 6 层以下（含 6 层）房屋建筑工程抽查不少于 2 次
- B. 6 层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于 1 次
- C. 高层建筑工程抽查每个月至少 1 次
- D. 市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每 1 个月抽查次数不少于 1 次

35.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、(D) 三种。

A. 人力拆除 B. 工具拆除 C. 爆炸拆除 D. 爆破拆除

36. (A)是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心,是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A. 安全生产责任制 B. 安全生产培训 C. 安全生产技术措施 D. 事故发生的广度和危害程度

37.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,属于(B)。

A. 群众性活动重大安全事故罪 B. 工程重大安全事故罪 C. 消防责任事故罪 D. 不报、谎报安全事故罪

38.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于(C) 的, 必须设置防护设施。

A. 600mm B. 700mm C. 800mm D. 900mm

39. (A) 是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心, 是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A. 安全生产责任制 B. 安全生产培训 C. 安全生产技术措施 D. 职业安全健康管理体系

40. (C) 是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

A. 安全 B. 事故 C. 隐患 D. 危险

41.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于（ A ）。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

42.安全教育的主要内容包括安全知识教育、安全技术教育和（ C 三个方面。

A. 安全卫生教育 B. 劳动卫生教育 C. 安全思想教育 D. 环境保护教育

43.企业的（ C 是企业安全生产的第一责任者。

A. 安全部主管 B. 生产部主管 C. 主要负责人 D. 产品科研部主管

44.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前（ C ）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 6

45.应急准备针对可能发生的事故，为迅速、科学、有序地开展应急行动而预先进行的思想准备、组织准备和（ B ）。

A. 人员准备 B. 物资准备 C. 应急场所准备 D. 应急车辆准备

46.施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的 PE 线可采用（ A ）。

A. 铜芯软线 B. 绝缘铝线 C. 裸铜线 D. 钢筋

47.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（ A ），

发现质量不符合标准、情况严重的，要进行 100% 的检验。

A. 30% B. 35% C. 40% D. 45%

48.发生重伤或死亡事故,在事故调查组未到前,现场应派专人看护现场,
(D 不得擅自移动和取走物件。

A. 工程负责人 B. 工人 C. 安全管理人员 D. 任何人

49.现场 (C) 必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证,持证
上岗。

A. 木工 B. 钢筋工 C. 电工 D. 泥水工

50.基坑周边 (C) 范围内不宜设置集水坑。

A. 3m B. 4m C. 5m D. 6m

51.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:事故发生单位主要
负责人,直接负责的主管人员和其他直接人员在事故调查处理中作伪证
或指使他人作伪证的,处上一年年收入 (D 至 100% 的罚款

A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%

52.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》规定,项目
经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的;一次记 (C) 分。

A. 1 B. 3 C. 6 D. 12

53.根据建设部的有关规定,建筑施工企业项目负责人,是指由 (D)
授权,负责建设工程项目管理的负责人。

A. 企业总经理 B. 企业董事会 C. 企业劳动人事部门 D. 企业法定代表人

54.高度在 (B) 米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀

撑。

A. 20 B. 24 C. 26 D. 30

55.事故及事故险情信息报告主要包括：（ C ）、信息上报、信息传递。

A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息接收与通报 D. 信息传达

56.发生下列（ A ）情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A. 主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B. 超越法定职权颁发安全生产许可证的

C. 违反法定程序颁发安全生产

D. 工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

57.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（ A ）次自我考核评价。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

58.施焊完成或下班时必须拉闸断电,要留有充分时间观察,确认（ C ）后,方可离去。

A. 周围无易爆物 B. 周围无易燃物 C. 已熄灭 D. 无复燃的危险

59.对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业,要予以公布,责令限期整改,逾期未整改的将依法予以（ D ）

A. 警告 B. 停工整改 C. 经济处罚 D. 关闭

60.（ C ）每天要多班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A. 施工员 B. 全体职工 C. 班组长 D. 监理工程师

61.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定,企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的 (D)。

A. 生产、经营资格 B. 商品标识 C. 使用有效期 D. 检验报告

62.室内明敷主干线的距地高度不得小于 (C)。

A. 1.5m B. 2.0m C. 2.5m D. 3.0m

63.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为 (D)。

A. 可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B. 可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C. 可采用顶撑在建筑物上的连墙件

D. 必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

64.事故及事故险情信息报告主要包括:信息接收与通报、信息上报、(C)。

A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息传递 D. 信息传达

65.《建筑法》规定,(A)对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。

A. 提倡 B. 要求 C. 强制实行 D. 禁止

66.《安全生产法》第 50 条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。这句话表

达了安全生产中从业人员享有（ D ）

A. 请求赔偿权 B. 建议权 C. 处理权 D. 知情权

67.对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目，要单独编制（C）。

A. 冬期施工安全技术措施 B. 雨期施工安全技术措施 C. 专项安全施工组织设计 D. 夜间施工安全技术措施

68.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（ B ）并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A. 劳动工具 B. 劳动防护用品 C. 劳动保护 D. 劳动设备

69.门式钢管脚手架的内侧立杆离墙面净距不宜大于（ B ）。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

70.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 四级

71.（ D ）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A. 安全检查制度 B. 安全技术交底制度 C. 安全教育制度 D. 安全生产责任制度

72.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（ D ），无安全标志的劳动防护用品。

A. 无购置计划 B. 无验收手续 C. 无检测报告 D. 无产品合格证

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/015130340100011340>