

建设工程技术与计量（安装工程）《切割和焊接试题预测》模拟练习卷

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题：下列不适合埋弧焊焊接的是钢板厚度是（ ）mm。
A、4
B、2
C、6
- 单项选择题：纯铁在常温下的晶格是（ ）。
A、面心立方晶格
B、体心立方晶格
C、密排六方晶格
- 单项选择题：直径（ ） μm 的微粒称为烟。
A、小于0.1
B、0.1-10
C、大于10
- 单项选择题：一氧化碳是一种窒息性气体，严重的能使人中毒（ ）而死亡。
A. 恶心
B. 胸痛
C. 头痛
D. 窒息
- 单项选择题：焊条型号按国家标准分为（ ）类。
A、2
B、5
C、8
D、10
- 单项选择题：（ ）是指电流的热效应、化学效应或机械效应对人体外部造成的局部伤害。
A、电击
B、电伤
C、高压触电
D、低压触电
- 多项选择题：点焊中熔核偏移方向是（ ）。
A. 厚板
B. 导热性差
C. 导电性差
D. 薄板

E. 中厚板

8、单项选择题：在禁火区内动火属于（ ）动火

A、一级

B、二级

C、三级

D、特级

9、单项选择题：在开启氧气瓶阀和减压器时，人要站在侧面，（ ）地开启，防气体流过快产生静电火花，造成燃烧爆炸。A. 缓慢

B. 正常

C. 快速

D. 无要求

10、单项选择题：（ ）通常可以分为双面点焊和单面点焊。A. 压焊

B. 点焊

C. 对焊

D. 缝焊

11、单项选择题：动火前气体分析的合格要求是：可燃气体或可燃蒸汽的爆炸下限小于4%的，其浓度应小于（ ）%A. 0.2

B. 0.3

C. 0.4

D. 0.5

12、多项选择题：钎焊变形小，接头光滑美观，适合于焊接（ ）和由不同材料组成的构件。A. 精密

B. 复杂

C. 透明

D. 简单

E. 所有金属

13、单项选择题：在特殊环境焊接与热切割作业中，（ ）事故发生频率最高。

A、中毒

B、坠落

C、火灾爆炸

D、触电

14、填空题：氧熔剂切割铬钢时，割嘴与金属表面距离应比普通气割时稍大些，约为（ ）mm

15、填空题：加速电压为60kV以上的焊机应附加（ ）。

16、单项选择题：对于结构钢焊丝来说，直径为（ ）以上的粗焊丝，焊丝的外伸长在60~150mm范围内变动时，实际上可忽略其影响。

A、10mm

B、5mm

17、单项选择题：焊件表面的锈斑、氧化物通常用锉刀、砂布、砂轮、喷砂或（ ）等方法清除，用砂布等清理时，必须注意不要使砂粒残留在接合面上。A. 化学侵蚀

B. 物理侵蚀

C. 生物侵蚀

D. 机械清理

18、多项选择题：单面多点焊的特点有（ ）。A. 焊接质量高

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/015332221343011144>