

## 建设工程技术与计量（安装工程）：切割和焊接

姓名：\_\_\_\_\_ 年级：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题：铜及铜合金的点焊时，钨棒的直径通常为（ ）mm。A. 1~2  
B. 2~3  
C. 3~4  
D. 4~5
- 填空题：（ ）是指立焊时，热源自下向上进行的焊接。
- 单项选择题：受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险化学品应储存在一级建筑物中，其包装应采取（ ）措施。A. 避光  
B. 通风  
C. 保温  
D. 保湿
- 单项选择题：下列状态既有有固定的形状，又有固定体积的是（ ）。  
A、固体  
B、液体  
C、气体
- 填空题：铝热焊焊接一般的预热方法要用气体火焰将钢轨端部预热到（ ）℃
- 填空题：（ ）是指焊缝倾角  $80\sim 90^\circ$ ，焊缝转角  $0\sim 180^\circ$  的焊接位置。
- 单项选择题：《焊接与切割安全》国家标准号是（ ）  
A、GB9448-1999  
B、GB2550-2007  
C、GB5306-85  
D、GB4708-2000
- 单项选择题：标签上的内容表述必须能让（ ）看懂。  
A、专家  
B、技术人员  
C、一般工人  
D、企业领导
- 单项选择题：焊接坡口型式和大小，主要是由焊件结构的（ ）来决定。A. 钢种  
B. 板厚  
C. 焊条

D. 电流

- 10、填空题：焊接与热切割作业基本安全要求常用检查方法是（ ）。
- 11、单项选择题：硫易引起（ ）现象。  
A、冷脆  
B、热脆
- 12、多项选择题：以下属于直接电击事故的有（ ）。  
A、更换焊条时，手触及焊条  
B、接线时，碰触到接线柱  
C、接触漏电的焊机外壳  
D、高处焊接时，触及电线
- 13、单项选择题：电焊机及其他焊割设备与高处焊割作业点的下部地面要保持（ ）m 以上。  
A、10  
B、15  
C、20
- 14、单项选择题：焊工在金属构架上焊接操作，属于（ ）环境。A. 普通  
B. 危险  
C. 特别危险  
D. 一般
- 15、填空题：焊接在特殊环境下工作的工件或结构，如要求耐磨、而腐蚀、在高温或低温下具有较高的力学性能，则应选用能保证熔敷金属的性能与母材相近似的焊条，这就是（ ）。
- 16、填空题：能引起人感觉到的最小电流值直流为（ ）。
- 17、单项选择题：乙炔气瓶严禁在烈日下曝晒或靠近热源，一般瓶体温度不得超（ ）℃。A. 30~40  
B. 40~50  
C. 50~60  
D. 60~70
- 18、填空题：不属于原子氢焊的特点是（ ）
- 19、单项选择题：带压不置换焊补时，压力一般控制在（ ）MM 水柱 0.015—0.049 为宜 A. 1.5—5  
B. 15—50  
C. 150—500  
D. 500—600
- 20、填空题：（ ）是钢的焊接接头冷却到室温后，经一定时间（几小时，几天甚至几十天）才出现的焊接冷裂纹。
- 21、填空题：（ ）是指在真空环境下，利用汇聚的高速电子流轰击工件接缝处所产生的热能，使金属熔合的一种焊接方法。
- 22、问答题：为防止火灾的发生焊工作业后，应做哪些工作？
- 23、填空题：药芯焊丝可分为（ ）两种。
- 24、多项选择题：在含有氢气的容器内取样，并进行动火分析，取样应从易积聚氢气的部位抽取，这些部位是容器内（ ）。  
A、顶部  
B、盲区  
C、具有代表性的检测区  
D、底部

25、填空题：（

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/016210034242010121>