

湖北省建筑施工安管人员 ABC, C1C2C3 类证书考试题库【3套练

习题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 架空线路的档距不得大于 ()

A.30m

B.35m

C.40m

2. 塔式起重机主要由 () 组成。

A.基础、塔身和塔臂

B.基础、架体和提升机构

C.金属结构、提升机构和安全保护装置

D.金属结构、工作机构和控制系统

3. 悬挑脚手架施工荷载按多少计算（）

A.2KN/平方米

B.3KN/平方米

C.4KN/平方米

4. 开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（）

A.3m

B.4m

C.5m

D.6m

5. 生产经营单位的主要负责人因未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责而受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（）不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.三年内

B.五年内

C.一年内

D.二年内

6. 根据《建设工程安全生产管理条例》，（）规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。

A.《建设工程勘察设计管理条例》

B.《注册建筑师条例》

C.《特种设备安全监察条例》

D.《建设工程质量管理条例》

7. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场建立（），确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

A.消防安全责任制度

B.消防责任制度

C.安全责任制度

D.消防警示制度

8. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，（）应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.设计单位

9. 塔式起重机工作时，风速应低于（）级。

A.4

B.5

C.6

D.7

10. 《生产安全事故报告和调查处理条例》自 2007 年（）起施行。国务院 1989 年 3 月 29 日公布的《特别重大事故调查程序暂行规定》和 1991 年 2 月 22 日公布的《企业职工伤亡事故报告和处理规定》同时废止。

A.6 月 1 日

B.9 月 1 日

C.10 月 1 日

D.12 月 1 日

11. 位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑柑，所加盖板应能承受不小于当地锁定卡车后轮有效承载（）倍的荷载。

A.1.5

B.1.8

C.2.4

D.2

12. 施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位（）在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

A.必须

B.应该

C.可以

D.不得

13. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》发生一般事故，事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，处以（）罚款。

A.一年年收入 20%

B.一年年收入 30%

C.一年年收入 50%

D.一年年收入 60%

14. 房屋建筑工程施工的安全管理检查评定时，当外电线路电压为 220kv，施工升降机最外侧边缘与架空线路边线的安全距离为（）M

A.4

B.6

C.8

D.10

15. 实行监理的建筑工程，委托具有相应资质条件的工程监理单位监理的单位是（）

A.各级人民政府建筑行政主管部门

B.总包单位

C.分包单位

D.建设单位

16. 从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（）责任，有关负责人应负管理责任。

A.领导

B.管理

C.直接

17. 下列哪种措施是处理气瓶受热或着火时应首先采用的（）。

A.设法把气瓶拉出扔掉

B.用水喷洒该气瓶

C.接近气瓶，试图把瓶上的气门关掉。

18. 根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权（）或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

A.立即下达停工令

B.立即自救

C.立即上报

D.立即停止作业

19. 附着脚手架升降过程中（）

A.严禁操作人员停留在架体上

B.专业架工可以停留在架体

C.木工支模可以上架体

20. 根据《建设工程安全生产管理条例》，（）应当制定本单位生产安全事故应急救援预案。

A.设计单位

B.业主

C.施工单位

D.开发商

二. 多选题(共 10 题)

1. 铲运机的作业过程有（）组成。

A.预松土

B. 铲土

C. 运土

D. 翻土

E. 返回

2. 附着升降脚手架防坠装置的设置要求 ()

A. 每一主框架处有一个

B. 隔一主框有一个

C. 防坠与提升设在两套不同附着支承结构

D. 防坠与提升设在一套附着支承结构上

E. 不是每个主框架都必须设防坠装置

3. JGJ59-99 标准文明施工检查表规定现场应设置 () 等宣传教育场所。

A. 宣传栏

B. 读报栏

C. 黑板报

D. 游戏栏

E. 企业自编的报纸

4. 下列关于钢筋临边防护栏杆的规定, 哪些是正确的? ()

A. 钢筋横杆上杆的直径不应小于 16mm.

B. 下杆直径不应小于 14mm

C. 栏杆柱直径不应小于 18mm

D. 采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定

E. 栏杆柱直径不应小于 20mm

5. 公安机关消防机构发现存在下列哪些重大消防安全问题的,应当由公安机关书面报告本级人民政府 ()

A. 不符合城乡消防安全布局的重大火灾危险源

B. 室内消防通道设置不符合国家规范要求

C. 公共消防设施不符合消防安全要求

D. 影响公共安全的重大火灾隐患

6. 应急救援预案编制的原则是 ()

A. 权威性原则

B. 实用性原则

C. 分级原则

D. 目的性原则

E. 从重、从大原则

F. 科学性原则

7. 监理单位的安全资料一般分为 ()

A. 监理安全生产业绩

B. 监理安全生产条件

C. 安全监理专题会议纪要

D. 监理安全管理资料

E. 监理安全工作记录

8. 根据《建设工程安全生产管理条例》, 施工单位在使用施工起重机械前, 应当

组织有关单位进行验收，使用承租的机械设备和施工机械及配件的，由（）共同进行验收。

- A. 建设单位
- B. 施工总承包单位
- C. 分包单位
- D. 出租单位
- E. 安装单位

9. 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（）签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

- A. 施工单位技术负责人
- B. 总监理工程师
- C. 专职安全生产管理人员
- D. 项目负责人
- E. 施工员

10. 塔吊指挥人员的指挥信号有（）

- A. 笛声
- B. 手势
- C. 旗语
- D. 对讲机

叫喊

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】B
2. 【正确答案】D
3. 【正确答案】A
4. 【正确答案】A
5. 【正确答案】B
6. 【正确答案】C
7. 【正确答案】A
8. 【正确答案】A
9. 【正确答案】C
10. 【正确答案】A
11. 【正确答案】D
12. 【正确答案】D
13. 【正确答案】B
14. 【正确答案】D
15. 【正确答案】D
16. 【正确答案】C
17. 【正确答案】C
18. 【正确答案】D
19. 【正确答案】A
20. 【正确答案】C

二. 多选题

1. 【正确答案】BCDE
2. 【正确答案】AC
3. 【正确答案】ABC
4. 【正确答案】ABCD
5. 【正确答案】CD
6. 【正确答案】ABCDEF

- 【正确答案】DE
8. 【正确答案】BCDE
9. 【正确答案】AB
10. 【正确答案】ABCD

第二套

一. 单选题(共 20 题)

1. 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者（）
- A. 行业标准
- B. 地方标准
- C. 企业标准
2. JGJ59-99 标准文明施工检查表中封闭管理栏目规定应设置（）。
- A. 保卫
- B. 保安
- C. 门卫
3. 安全防护、文明施工措施由分包单位实施的，由分包单位提出专项安全防护措施及施工方案，经（）批准后及时支付所需费用。
- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 建设行政主管部门
- D. 总承包单位

类手持式电动工具适用场所是（）

A.潮湿场所

B.金属容器内

C.地沟中

D.管道内

5. 门型脚手架高度超过（）时，应在脚手架外侧连续设置剪刀撑。

A.24m

B.30m

C.20m

6. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》重大事故是指造成（）死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿以下直接经济损失的事故。

A.10人以上30人以下

B.8人以上25人以下

C.15人以上30人以下

D.20人以上50人以下

7. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并（）危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.告知

B.书面告知

C.口头告知

D.口头或书面告知

特种作业操作证，每（）复审一次。

A.1 年

B.1 年半

C.2 年

D.3 年

9.（）执行监督检查任务时，必须出示有效的监督执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。

A.安全生产监督检查人员

B.安全生产值班人员

C.领班人员

D.安全生产员

10.模板工程安装完毕，必须由（）组织按照施工方案检查验收后，才能浇筑混凝土。

A.安全员

B.现场技术负责人

C.项目经理

11.《安全生产法》规定。矿山、建筑施工单位和危险品的生产、经营、储存单位，应当设置（），上述以外的其它生产经营单位，从业人员超过 300 人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员。

A.安全生产管理机构

B.配备专职管理人员

C.安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员

安全生产教育和培训范围是（）。

- A.总包单位的职工
- B.分包单位的职工
- C.本企业的职工与分包单位的职工
- D.有违章作业记录的职工

13. 未组织实施质量安全技术交流的项目经理记（）

- A.3分
- B.6分
- C.12分
- D.1分

14. 手持电动工具由（）进行定期检查。

- A.安全员
- B.专业电工
- C.操作人员
- D.技术负责人

15. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的（）。

- A.安全提示标志
- B.安全警示标志
- C.安全标志

警示提示标志

16. 门式满堂脚手架距墙或其他结构物边缘距离应小于（） m

A.0.4

B.0.6

C.0.7

D.0.5

17. 施工单位应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中（）列出安全防护、文明施工措施费用清单备查。

A.一并

B.单独

C.认真

D.准确

18. 焊接用电缆线应采用（）

A.多股线铜线

B.多股线铝线

C.单股铜线

D.单股铝线

19. 房屋拆除应当由具备相应资质的建筑施工单位承担，由（）对安全负责。

A.建筑施工单位负责人

B.专职安全生产管理人员

C.项目经理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/025142130332011111>