

资料员 试题 A

单选题

第 1 题: () 工程资料是工程建设中的一项重要工作, 是工程质量管理的组成部分。

答案: A

A、搜集和整理 B 搜集 C 采集 D 整理

第 2 题: 根据《水土保持法》规定, 禁止在 () 以上陡坡地开垦种植农作物 答案: C

A、五度 B 十五度 C 二十五度 D 三十五度

第 3 题: 施工中不安全因素有人的不安全行为和物的不安全状态, 下面属于物的不安全状态的是 () 答案: C

A、精神病人从事高空作业 B 酒后驾驶 C 多工种交叉作业不协调 D 违章指挥

第 4 题: 引水隧洞属于 () 答案: C

A、取水建筑物 B 挡水建筑物 C 输水建筑物 D 泄水建筑物

第 5 题: 保证江河、湖泊在汛期安全运用的上限水位是指 () 答案: A

A、保证水位 B 最高洪水位 C 设计水位 D 校核水位

第 6 题: 投标人应达到招标人约定的信用等级, 良好行为信息记录发布期限为 ()。不良行为记录信息发布期限不少于 () 答案: C

A、1 年、6 个月 B 3 年、3 个月 C 3 年、6 个月 D 1 年、6 个月

第 7 题: () 都有义务保护水环境, 并有权对污染损害水环境的行为进行检举。 答案: C

A、任何单位 B 任何个人 C 任何单位和个人 D 任何组织

第 8 题: 粉状、颗粒状或纤维状材料在堆积状态下, 单位体积的质量称为材料的 () 答案: B

A、表现密度 B 堆积密度 C 干表现密度 D 干堆积密度

第 9 题: 本工程中所指的灌浆方法是 () 答案: B

A、固结灌浆 B 帷幕灌浆 C 接触灌浆 D 高压喷射灌浆

第 10 题: 用以改善河流的水流条件, 调整河流水流对河床及河岸的作用以及为防护水库、湖泊中的波浪和水流对岸坡冲刷的建筑物称为 () 答案: C

A、泄水建筑物 B 输水建筑物 C 整治建筑物 D 取水建筑物

第 11 题: 围堰是保护大坝或厂房等水工建筑物干地施工的必要挡水建筑物, 一般属 () 的工程。 答案: A

A、临时性 B 永久性 C 固定性 D 非固定性

第 12 题: 水闸主轴线放样, 就是在施工现场标定主轴线 () 答案: D

A、交点位置 B 中点位置 C 主要点位置 D 端点位置

第 13 题: 国家对严重污染水环境的落后工艺和设备实行 () 答案: B

A、审批制度 B 淘汰制度 C 许可制度 D 禁用制度

第 14 题: 下列属于水硬性胶凝材料的是 () 答案: A

A、水泥 B 石灰 C 水玻璃 D 沥青

第 15 题: 水利工程质量由 () 负全面责任 答案: C

A、施工单位 B 监理单位 C 项目法人 D 设计单位

第 16 题: 国家建立饮用水水源保护区制度。在饮用水水源保护区内, 禁止设置 () 答案: C

A、码头 B 排水口 C 排污口 D 拦污栅

第 17 题: “三同时” 不包括 () 答案: B

A、同时设计 B 同时策划 C 同时施工 D 同时投入使用

第 18 题: 施工现场的施工安全第一责任人是 () 答案: C

A、施工企业负责人 B 安全员 C 项目经理 D 技术负责人

第 19 题:根据《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》(SL, 47-97), 在大坝设计建基面、设计边坡线附近不能采用()施工。答案: A

A、药壶爆破法 B 深孔爆破法 C 浅孔爆破法 D 预裂爆破法

第 20 题:粘性土坝的压实标准是() 答案: C

A、含水量 B 相对密度 C 干密度 D 压实度

第 21 题:验收主持单位应当自阶段验收通过之日起()个工作日内, 制作阶段验收鉴定书, 发送参加验收的单位并报送竣工验收主持单位备案。答案: C

A、10 B 20 C 30 D 60

第 22 题:关于工程质量事故处理, 对施工过程中出现的质量缺陷, 专业监理工程师应及时下达(), 要求承包单位整改, 并检查整改结果。答案: A

A、监理通知单 B 监理工程师指令 C 整改通知 D 停工令

第 23 题:混凝土施工质量验收规范规定, 粗骨料的最大粒径不得大于钢筋间最小净距的()。答案: D

A、1/2 B 1/3 C 1/4 D 3/4

第 24 题:依据(), 各级人员做好文件材料的立卷归档工作是各自的义务和岗位职责。答案: A

A、《中华人民共和国档案法》 B 《中华人民共和国建筑法》 C 《中华人民共和国合同法》 D 《中华人民共和国招标投标法》

第 25 题:合同一方当事人提出变更合同要求, 在双方就变更内容协商期间, 合同应()。答案: C

A、停止履行 B 宣告无效 C 继续有效 D 对要求变更的部分无效

第 26 题:承包单位应根据监理单位制定的旁站监理方案, 在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前()内以书面形式通知项目监理部。答案: C

A、6 小时 B 12 小时 C 24 小时 D 48 小时

第 27 题:凡涉及结构形式、工艺、平面布置等重大改变, 或图面变更超过(), 应重新绘制竣工图(可不再加盖竣工图章)。答案: B

A、1/2 B 1/3 C 1/4 D 1/5

第 28 题:在建筑材料中, 水泥按功能分类属于()。答案: C

A、结构材料 B 防水材料 C 胶凝材料 D 防护材料

第 29 题:钢筋连接实验报告中应写明工程名称、()、接头类型、规格、代表数量、检验形式、实验数据、试验日期以及试验结果。

答案: C

A、钢筋类型 B 钢筋数量 C 钢筋级别 D 钢筋质量

第 30 题:凡按图施工, 在施工过程中没有变动的工程, 由()在原施工图上加盖“竣工图”章后, 即可作为竣工图。答案: B

A、项目法人 B 施工单位 C 监理单位 D 设计单位

第 31 题:施工资料应该按照先后顺序分类, 对同一类型的资料应按照其()进行排序。答案:

A

A、时间先后顺序 B 重要程度 C 紧迫程度 D 顺序代号

第 32 题:施工放样记录及有关材料, 运行管理单位要()保存。答案: A

A、永久 B 长期 C 短期 D 临时

第 33 题:对施工过程中出现的质量缺陷, 专业监理工程师应及时下达()。答案: C

A、暂停施工通知 B 停工通知 C 监理通知单 D 复工申请表

第 34 题:对于某一个水利水电工程,按其水库总库容 6 亿 m³, 达到大(2)型指标;按其装机容量 120 万 kW, 达到大(1)型指标;按其水库灌溉面积 10 万亩, 达到中型指标;按其保护农田 10 万亩, 达到小(1)型指标;综合考虑后, 该水利水电工程的等级为() 答案: A

A、大(1)型 B大(2)型 C中型 D小(1)型

第 35 题:下列有关水利水电工程资料收集的叙述不正确的是()。 答案: B

A、资料员必须参加生产协调会

B、资料收集与实际工程进度不同步的时差应满足合同要求 C、对于分包单位所提供资料不符合要求的, 不予结算工程款 D、资料员必须参加项目管理人员工作会议

第 36 题:国标规定, 硅酸盐水泥的终凝时间不得迟于() 小时。 答案: D

A、5 B6.5 C8.5 D10

第 37 题:图纸会审记录应由() 根据不同的专业进行汇总整理。 答案: D

A、项目法人 B设计单位 C监理单位 D施工单位

第 38 题:施工前期阶段, 由资料员报开工报告, 填报工程开工报审表, 填写()。 答案: A

A、开工准备单 B预备单 C开工通知单 D开工单

第 39 题:档案专项验收工作中, 根据水利工程建设规模, 抽查各单位档案整理情况; 抽查比例一般不得少于项目法人应保存档案数量的 8%, 其中竣工图不得少于一套竣工图总张数的 10%; 抽查档案总量应在() 卷以上。 答案: D

A、50 B100 C150 D200

第 40 题:“协助完成工程质量验收资料记录工作”, 属于资料员() 阶段的职责。 答案: C

A、施工前期 B施工 C竣工验收 D保修

第 41 题:以下水利工程项目文件材料中属于**基建资料**的是()。 答案: B

A、施工图设计文件

B、施工计划、技术、工艺、安全措施等施工组织设计报批及审核文件

C、监理工程师通知单、监理工作联系单 D工程验收申请报告及批复

第 42 题:分部工程施工质量竣工验收记录栏由() 填写。 答案: B

A、建设单位 B施工单位 C监理单位 D设计单位

第 43 题:法人验收通过后() 个工作日之内, 制作法人验收鉴定书发送参加验收单位, 报送法人验收管理部门备案, 作政府验收备查资料。 答案: A

A、30 B20 C10 D28

第 44 题:土石方开挖应() 进行。 答案: A

A、自上而下分层 B自下而上分层 C上下结合 D分期或分段

第 45 题:() 在主体工程开工前应将项目划分表及说明书面报相应工程质量监督机构确认。 答案: D

A、施工单位 B设计单位 C监理单位 D项目法人

46、国标规定, 硅酸盐水泥的初凝时间不得早于() 分钟。 A、20 B0 C45 D60

47、工程外观质量评定等级分为四级, 检测项目测点合格率 $<70.0\%$ 时, 评定等级为(D)。 A、一级 B二级 C三级 D四级

48、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007), 同一单位工程中, 各个分部工程的工程量(或投资)不宜相差太大, 每个单位工程中的分部工程数目, 不宜少于 5 个。“投资不宜相差太大”, 是指投资相差应(B)。

A、 ≤ 0.5 倍 B ≤ 1 倍 C ≤ 1.5 倍 D ≤ 2 倍

49、图纸会审会议上, 施工单位负责(A)。

A、组织相关人员参加会议、B对各专业问题进行口头或书面交底 C、将设计交底内容按专业汇总、整理，形成图纸会审记录、变更会议记录内容

50、负责组织、监督和检查参建单位工程资料的形成、积累和立卷归档工作的是(A)。

A、建设单位的职责、勘测设计单位的职责 C、监理单位的职责、D施工单位的职责

51、收集积累建设电子文件时，对存储的建设电子文件的命名，宜由3位阿拉伯数字或(C)组成。A、1位阿拉伯数字加汉字、2位阿拉伯数字加汉字

C、3位阿拉伯数字加汉字、汉字

52、施工资料是以(B)为组成单元，按不同相关专业分别管理。

A、设计单位、B单位工程、C施工项目、D建设单位

53、工程外观质量评定等级分为四级，检测项目测点合格率为70.0%~89.9%时，评定等级为(C)。A、一级、B二级、C级、D四级

54、关于钢筋冷加工下面说法正确的是(D)。

A、水工结构的非预应力可采用冷拉钢筋、钢筋冷拉通常采用单控制冷拉法

C、钢筋冷拔强度提高，塑性也提高、钢筋冷加工后硬度提高，而塑性降低

55、测得混凝土28d龄期的抗压强度分别为：22.5、25.0、29.0MPa，其强度代表值为(A)

MPa。B A、22.5、B3.8、C25.0、D5.5

56、普通混凝土立方体强度测试，采用100*100*100的试件，其强度换算系数为(B)。

A、0.90、B.95、C.00、D.05

57、监理单位在工程质量控制过程中，(A)应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。

A、总监理工程师、B项目监理工程师、C专业监理工程师、D监理单位负责人

58、水泥浆在混凝土材料中，硬化前和硬化后是起(B)作用。A、胶结、润滑和胶结、C填充、D润滑和填充

59、以下水利工程项目文件材料中属于施工资料的是(D)。C

A、开(停、复、返)工令、许可证等、设计变更通知

C、开标、评标会议文件及中标通知书、工程验收申请报告及批复

60、测定混凝土强度所用的标准试件规格是(C)。

A、200*200*200、B100*100*100、C150*150*150、D70.7*70.7*70.7

多选题

第61题:水利水电工程资料主要包括(四大类)。答案: A, C, D, E

A、基建资料 B设计资料 C监理资料 D施工资料 E竣工验收资料

第62题:施工记录中的交接检查记录由移交单位形成,适用于不同施工单位之间的移交检查,由(C)三方共同签认的《交接检查记录》方可生效。答案: B, C, D

A、建设单位 B移交单位 C接收单位 D见证单位 E监理单位

第63题:水利工程施工阶段监理实施细则,应由专业监理工程师围绕(C)进行编制。答案: B, C, D

A、安全目标 B投资控制 C进度控制、D质量控制 E工程验收

第64题:监理工作的依据主要有(C)。答案: A, B, D

A、招标投标文件 B合同文件 C监理规划 D监理实施细则 E专项监理工作报告

第65题:水利水电工程资料案卷的编写应符合以下要求(C)。答案: A, B, C

A、编写页号应以独立卷为单位 B每卷从阿拉伯数字1开始

C、页号编写位置,单面书写的文字材料页号编写在右下角,双面书写的文字材料页号正面编写在右下角,背面编写在左下角

D、竣工图纸折叠后无论何种形式,页号一律编写在左下角 E案卷脊背项目有档号、案卷

题号, 由档案保管单位填写

第 66 题:监理实施细则应包括的主要内容是 ()。答案: A, B, C

A、专业工程的特点 B 监理工作的流程 C 监理工作的控制要点及目标值 D、监理工作的程序 E 监理工作的方法及措施

第 67 题:工程开工报审表应附的材料包括 ()。答案: A, B, G D, E

A、施工组织设计 B 施工人员到场情况 C 施工设备到场情况 D、材料到场情况 E 资金到位情况

第 68 题:质量验收记录表的表头一般包括:工程名称、() 等内容。答案: A, B, D, E

A、分项工程名称 B 验收部位 C 监理单位 D 施工单位 E 分包单位

第 69 题:水利水电工程资料员岗位特点有 ()。答案: A, B, D

A、全程参与性 B 同步管理性 C 同步协调性 D 技术支持性 E 领导支持性

第 70 题:以下属于监理工作文件的是 ()。答案: A, B

A、监理规划 B 监理实施细则 C 监理通知 D 施工方案审查意见 E 验收记录

第 71 题:地基验槽检查记录应由建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位共同验收鉴认。地基需处理时, 应由 () 提出处理意见。答案: B, C

A、建设单位 B 勘察单位 C 设计单位 D 监理单位 E 施工单位

第 72 题:水利水电工程资料的基本组成也是相应的按照水利工程的划分, 具体的分为 ()。答案: A, B, C, D

A、单元工程资料 B 分部工程资料 C 单位评定资料 D 相应联合验收资料 E 单项工程资料

第 73 题:水利工程开工申请需提交的材料包括 ()。答案: B, C, D, E

A、县级以上人民政府水行政主管部门明确项目法人(或责任主体)和任命法定代表人的文件 B 初步设计报告批准文件(复印件) C 按规定须招标项目的中标通知书(复印件), 以及勘测、设计、监理和施工等参建单位的资质等级证书(复印件) D 《水利水电工程质量安全监督书》(复印件) E 主体工程施工进度计划安排

第 74 题:以下属于施工技术交底内容的是 ()。答案: A, B, D, E

A、施工进度要求 B 施工方案措施 C 施工机械操作 D 工艺质量标准和评定办法 E 技术记录内容和要求

第 75 题:项目法人可根据实际需要, 确定不同文件材料的归档份数, 但应满足以下要求 ()。答案: A, B, D, E

A、项目法人与运行管理单位应各保存 1 套较完整的工程档案材料 (当二者为一个单位时, 应异地保存 1 套) B 工程涉及多家运行管理单位时, 各运行管理单位则只保存与其管理范围有关的工程档案材料 C 项目法人、监理单位和施工单位应各保存 1 套较完整的工程档案材料

D、当有关文件材料需由若干单位保存时, 原件应由项目产权单位保存, 其他单位保存复制件

E、流域控制性水利枢纽工程或大江、大河、大湖的重要堤防工程, 项目法人应负责向流域机构档案馆移交 1 套完整的工程竣工图及工程竣工验收等相关文件材料

第 76 题:单位工程施工质量同时满足下列 () 标准时, 其质量评为优良。答案: B, C, D, E

A、所含分部工程质量全部合格, 其中 70% 以上达到优良等级, 主要分部工程质量全部优良, 且施工中未发生过重大质量事故

B、质量事故已按要求进行处理 C 外观质量得分率达到 85% 以上

D、工程施工期及试运行期, 单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求 E 单位工程施工质量检验与评定资料齐全

- 第 77 题:水利水电工程基本建设项目具有 () 的特点。答案: A, B, C, D, E
A、工程建设涉及面广, 问题复杂 B 工程工期长, 耗资较大
C、建设工程项目的单一性 D 工程建设地点固定, 可连续性施工 E 建设工程项目效益显著
- 第 78 题:水利工程档案资料收集、整理的基本要求包括 ()。答案: A, B, C, D
A、所收集的档案一定要全面、系统, 特别要真实、可靠、不得有弄虚作假 B 档案的收集、整理按各个单位分阶段, 按时间先后顺序整理、组卷
C、档案质量要求: 纸质档案, 一般以 297×210mm 规格, 声像档案要符合质量标准 D、档案收集整理要系统、全面; 要原件材料
E、系统组卷后, 各卷不宜太厚, 一般 30mm 左右为宜
- 第 79 题:水利水电工程资料的基本组成也是相应的按照水利工程的划分, 具体的分为 ()。答案: A, B, C, D
A、单元工程资料 B 分部工程资料 C 单位评定资料 D 相应联合验收资料 E 单项工程资料
- 第 80 题:在工程项目开工前, 随同开工申请单上报的施工进度计划申报表, 应编写相应的 (), 同时提交施工用图计划。答案: A, B, D
A、施工总进度计划 B 施工年进度计划 C 施工季进度计划 D 施工月进度计划 E 施工周进度计划
- 第 81 题:钢材的冷弯性能指标用试件在常温下能承受的弯曲程度表示, 区分弯曲程度的指标是 ()。答案: A, E
A、试件被弯曲的角度 B 弯心直径 C 试件厚度 D 试件直径 E 弯心直径与试件厚度或直径的比值
- 第 82 题:施工记录中的交接检查记录由移交单位形成, 适用于不同施工单位之间的移交检查, 由 () 三方共同签认的《交接检查记录》方可生效。答案: B, C, D
A、建设单位 B 移交单位 C 接收单位 D 见证单位 E 监理单位
- 第 83 题:在对建设电子档案进行检验时, 应重点检查以下内容 ()。答案: A, B, D
A、建设电子档案的真实性、完整性、有效性
B、建设电子档案与纸质档案是否一致、是否已建立关联
C、建设电子档案的真实性、完整性、正确性
D、载体有无病毒、有无划痕
E、登记表、著录数据、软件、说明资料等是否齐全
- 第 84 题:施工组织设计是一种重要的项目监理资料, 主要包括项目 () 等。答案: A, B, C, D
A、施工组织设计 B 施工进度计划 C 分部施工方案 D 季节施工方案 E 其他专项施工方案
- 第 85 题:水利工程档案的保管期限分为 () 三种。答案: A, B, C
A、永久 B 长期 C 短期 D 临时 E 暂时
- 第 86 题:水利水电工程基本建设是指通过一定量的投资, 经过前期的 () 等一系列程序, 在一定的资源约束条件下, 以形成水利工程固定资产为确定目标的活动和行为。答案: A, B, C
A、策划 B 设计 C 施工 D 监理 E 生产准备
- 第 87 题:工程基本建设程序是指基本建设项目从 (), 到竣工验收全过程中各项工作所必须遵循的先后次序。答案: A, B, C
A、施工 B 设计 C 决策 D 策划 E 项目建议书
- 第 88 题:编制的工程资料应能真实反映工程开展实施的实际情况, 资料的内容必须真实、准确, 与实际情况相符。具有永久和长期保存价值的材料必须 ()。答案: C, D, E

A、全面 B 正确 C 系统 D 完整 E 准确

第 89 题:监理资料中的工程质量控制资料主要包括: () ; 不合格项处置记录; 工程质量问题和事故报告及处理等资料。

答案: A, B, C, D

A、各类工程材料、构配件、设备报验资料 B 施工测量放线报验资料

C、施工试验报验资料 D 单项、单位、分部、单元工程施工报验与认可资料 E 进场人员的资格

第 90 题:水利水电工程档案总目录的内容包括序号、案卷号、() 及整理日期等。

答案: A, B, C, D

A、案卷题名 B 起止页数 C 保存单位 D 保存期限 E 编制单位

第 91 题:工程各参建单位应确保各自文件与资料的() 和准确性。答案: B, D

A、完善性 B 完备性 C 及时性 D 真实性 E 准确性

第 92 题:脱机建设电子档案的保管, 应符合下列条件() 。答案: A, B, C, D

A、归档载体应做防写处理, 不得擦、划、触摸记录涂层

B、环境温度应保持在 17~20℃之间, 相对湿度应保持在 35%~45%之间 C、存放时应注意远离强磁场, 并与有害气体隔离

D、存放地点必须做到防火、防虫、防鼠、防盗、防尘、防湿、防高温、防光 E 单片载体应装盒, 横向存放, 且避免挤压

第 93 题:混凝土拌合物的和易性包括() 三个方面的内容。答案: A, B, E

A、流动性 B 粘聚性 C 粘滞性 D 粘结性 E 保水性

第 94 题:下列水利工程项目文件材料中, 项目法人要永久保存的是() 。答案: A, B, E

A、项目建议书及审批文件 B 施工图设计文件 C 招标设计文件 D、重大事件、事故声像材料 E 重大设计变更及审批文件

第 95 题:水利工程建设方案的审核需提交的申请材料包括() 。答案: 未答题

A、经有审批权的环保部门审查同意的河口滩涂开发利用环境影响评价报告 B 建设项目所在地县级以上水行政主管部门的初审意见 C、开发利用河口滩涂的用途、范围和开发期限 D、建设项目所在地县级以上人民政府的初审意见 E 河口滩涂开发利用项目所涉及的防洪措施

考生信息案例题

川河分洪闸为大(2)型工程, 项目划分为一个单位工程。单位工程完工后, 项目法人组织监理单位、施工单位成立了工程外观质量评定组。评定组由 4 人组成, 其中高级工程师 2 名, 工程师 1 名, 助理工程师 1 名。竣工验收主持单位发现评定组织工作存在不妥之处并予以纠正。

评定组对工程外观质量进行了评定, 外观质量得分率为 81.3%。单位工程质量评定的其他有关资料如下: (1) 工程划分为 1 个单位工程, 9 个分部工程; (2) 分部工程质量全部合格, 优良率为 77.8%;

(3) 主要分部工程为闸室段分部工程、地基防渗和排水分部工程, 其中, 闸室段分部工程质量为优良; (4) 施工中未发生质量事故;

(5) 单位工程施工质量检验与评定资料齐全;

(6) 工程施工期及试运行期, 单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。

问题一: 水利水电工程外观质量评定办法, 按工程类型分为() 等四类。多答案: ABCE

A、枢纽工程 B 堤防工程 C 引水(渠道)工程 D 除险加固工程 E 其他工程

问题二: 水利水电工程外观质量评定等级分为() 级。答案: C

A、二 B三 C四 D五

问题三：以下属于单位工程施工质量合格标准的是（）。多答案：

A、所含分部工程质量全部合格 B 未发生过质量事故

C、工程外观质量得分率达到 70% 以上

D、单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全

E、工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求

问题四：该工程外观质量评定组的人数应为（）。答案：B

A、不少于 5 人 B 不宜少于 7 人 、C5 人以上的单数 D 7 人以上的单数

问题五：参加工程外观质量评定的人员应具有（）以上技术职称或相应执业资格。答案：B

A、助理工程师 B工程师 C高级工程师 D 教授级高工

资料员 试题 B

单选题

第 1 题：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其（）许可范围内承揽工程。考生答案：A

A、资质等级 B 资质 C 企业实力 D 企业设备

第 2 题：施工单位应当为施工现场从事危险作业人员办理（）考生答案：D

A、人身保险 B 财产保险 C 人身财产险 D 意外伤害险

第 3 题：为了满足防洪要求，获得发电、灌溉、供水等方面的效益，需要在河流的适宜地段修建不同类型的建筑物，用来控制和分配水流，这些建筑物称为（）考生答案：A

A、水工建筑物 B 水利建筑物 C 水电建筑物 D 发电建筑物

第 4 题：砼的抗压强度是指抗压强度的保证率不小于（）考生答案：C

A、80% B 90% C 95% D 98%

第 5 题：下列属于有机材料的是（）考生答案：D

A、合金钢 B 铁 C 天然石材 D 沥青制品

第 6 题：施工现场安全由（）负责考生答案：B

A、项目法人 B 建筑施工企业 C 监理单位 D 设计单位

第 7 题：根据《中华人民共和国水法》的规定，跨省的江河、湖海的流域综合规划编制后报（）

考生答案：B

A、任何一省批准 B 国务院水行政主管部门审核

C、任何一省水行政主管部门批准 D 任何一省水行政主管部门审批

第 8 题：特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业（）后，方可上岗作业。考生答案：C

A、资格证书 B 资质证书 C 操作资格证书 D 合格证

第 9 题：已知某工作的最早开始时间为第 5 天，允许最迟的完成时间为第 12 天，工作历时为 4 天，则该工作的总时差为（）天考生答案：B

A、2 B 3 C 4 D 5

第 10 题：坝体压实检查部位和次数，对防渗体，粘性土均质坝，每（）要检测 1 次。考生答案：D

A、200-300m³ B 200-400m³ C 300-500m³ D 200-500m³

第 11 题：材料在空气中与水接触，在材料、水、空气三相交界处，沿水滴表面作一切线，该切线与材料和水接触面的夹角 $\leq 90^\circ$ ，则该材料为（）考生答案：C

A、耐水性材料 B 憎水性材料 C 亲水性材料 D 吸水性材料

第 12 题：下列（）不是施工自然条件考生答案：D

A、洪水特征 B 泥石流 C 降水 D 水源、电源

第 13 题：根据《水利工程项目招标投标管理规定》（水利部令第 14 号），依法必须进行招标的项目，自招标文件发售之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不应少于（）考生答案：B

A、15 日 B 20 日 C 25 日 D 30 日

第 14 题：拌和机的出料系数是出料体积与装料体积之比，一般为（）考生答案：B

A、0.5-0.7、B.0.6-0.7、C.0.5-0.8、D.0.5-0.75

第 15 题：根据《水土保持法》规定，（）主管本辖区的水土保持工作。考生答案：C

A、省级（自治区）人民政府 B 县级以上地方人民政府

- C、县级以上地方人民政府水行政主管部门 D 县级以上地方人民政府建设管理部门
- 第 16 题：水资源属于（）所有，农业集体经济所有的水塘、水库中的水，属于（）所有。考生答案：A
- A、国家、集体 B 集体、个人 C 集体、集体 D 公民、个人
- 第 17 题：项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案，并自开工报告批准之日起（）日内报有管辖权水行政主管部门，流域管理机构或者其委托的水利工程建设安全生产监督机构备案 考生答案：C
- A、30 B 20 C 15 D 10
- 第 18 题：砼浇筑仓面大，浇筑能力不足时，为防止发生初凝，宜采用（）浇筑法 考生答案：A
- A、台阶式 B 分缝分块 C 表面式 D 斜层分缝
- 第 19 题：混凝土含砂率（简称砂率）是指砂的用量与（）的比值百分数。考生答案：A
- A、砂、石总用量（按质量计） B 石用量（按质量计） C、混凝土总量（按质量计） D 水泥用量（按质量计）
- 第 20 题：水利建设市场主体不良行为记录实行（） 考生答案：A
- A、公告制度 B 公布制度 C 公开发布 D 警告制度
- 第 21 题：水利水电工程电子文件的影像文件类别代码标识为（）。考生答案：B
- A、T B V C P D D
- 第 22 题：当单元(工序)工程达不到合格标准时，应及时处理。全部返工重做的（）。考生答案：C
- A、质量评为合格 B 其质量可定为合格，但应按规定进行质量缺陷备案 C、可重新评定质量等级 D质量不能评定为合格
- 第 23 题：下列属于单位工程施工质量评为优良标准的是（）。考生答案：B
- A、外观质量得分率达到 80%以上 B 外观质量得分率达到 85%以上 C、外观质量得分率达到 90%以上 D 外观质量得分率达到 95%以上
- 第 24 题：根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），同一单位工程中，各个分部工程的工程量（或投资）不宜相差太大，每个单位工程中的分部工程数目，不宜少于 5 个。“工程量不宜相差太大”，是指工程量相差应（）。考生答案：C
- A、 $\leq 30\%$ B $\leq 40\%$ C $\leq 50\%$ D $\leq 60\%$
- 第 25 题：下列关于监理资料管理流程叙述不正确的是（）。考生答案：B
- A、监理中标→编制监理规划→施工准备阶段
- B、动工审批→施工阶段的控制、管理与协调→组织竣工验收 C、参加竣工验收→工程移交→竣工备案 D、工程备案→上交档案材料→后评价
- 第 26 题：初步设计报告审批文件项目法人要（）保存。考生答案：A
- A、永久 B 长期 C 短期 D 临时
- 第 27 题：停建、缓建工程的电子档案，暂由（）保管。考生答案：A
- A、建设单位 B 施工单位 C 监理单位 D 档案馆
- 第 28 题：监理单位在工程质量控制过程中，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，（）应安排监理员进行旁站。考生答案：C
- A、监理单位负责人 B 总监理工程师 C 专业监理工程师 D 项目监理工程师
- 第 29 题：工程实施中承包人应在工程变更确定后的（）天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。考生答案：B
- A、7 B 14 C 28 D 30

第 30 题：混凝土浇筑中，当混凝土的供料强度较大，浇筑仓面又较小，宜用（）。考生答案：A

A、平层铺料法 B 斜层铺料法 C 阶梯铺料法 D 斜缝分块法 第 31 题：水利水电工程电子文件中非正式电子文件的代码标识为（）。考生答案：C

A、N B M C U D F 第 32 题：归档文件必须齐全、（）、系统、准确。考生答案：D

A、及时 B 干净 C 完美 D 完整 第 33 题：监理实施细则应由（）编制。考生答案：B

A、总监理工程师 B 专业监理工程师 C 监理工程师 D 监理员

第 34 题：凡是记录与工程建设有关的重要活动，记载工程建设主要过程和现状的具有重要凭证、依据和参考价值的电子文件和相关（）等都应属于建设工程电子文件的收集范围。考生答案：A

A、数据 B 文字 C 照片 D 图表

第 35 题：对隐检不合格的工程，应填写（），要求承包单位整改，合格后再予以复查。考生答案：D

A、整改意见 B 整改记录 C 整改报告 D 整改通知

第 36 题：工程资料填表基本规定，应使用（）填写。考生答案：A

A、蓝色或黑色墨水钢笔 B 圆珠笔 C 铅笔 D 红色笔

第 37 题：关于钢筋加工，下列说法正确的是（）。考生答案：D

A、预应力钢筋必须采用双控冷拉以保证钢筋质量

B、普通碳素结构钢筋经过冷拔后其强度和塑性都有很大提高

C、钢筋一般按外包尺寸标注，所以钢筋的下料长度应按外包尺寸计算 D、当构件设计是按强度控制时，钢筋代换可按等面积代换 第 38 题：混凝土浇筑施工中最关键的工序是（）。考生答案：C

A、铺料 B 平仓 C 振捣 D 养护

第 39 题：档案专项验收工作中，根据水利工程建设规模，抽查各单位档案整理情况；抽查比例一般不得少于项目法人应保存档案数量的（），其中竣工图不得少于一套竣工图总张数的 10%；抽查档案总量应在 200 卷以上。考生答案：B

A、5% B 8% C 10% D 15%

第 40 题：开工令一般是（）签发的合同项目的第一次开工指令。考生答案：B

A、工程师 B 总监理工程师 C 业主 D 建设单位

第 41 题：当图纸的某个部分变化较大，或不能在原位置上改绘时，可以采用（）或另补绘图纸的方法。考生答案：D

A、绘制图 B 绘制大样图 C 绘制施工图 D 绘制竣工图

第 42 题：在工程质量事前控制中，当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经（）审查，并应由总监理工程师签认。考生答案：C

A、监理单位负责人 B 项目监理工程师 C 专业监理工程师 D 监理员 第 43 题：下列有关水利水电工程资料保管的叙述不正确的是（）。考生答案：B

A、应分类进行整理 B 应固定存放位置

C、应建立健全的借阅手续 D、竣工验收后各类资料应同时交付企业档案室和业主 第 44 题：

当岩层倾角较大，节理裂隙倾角较陡，岩层比较破碎的地区宜采用（）。考生答案：B

A、一次灌浆法 B 自上而下分段灌浆法 C 自下而上分段灌浆法 D 综合灌浆法 第 45 题：

停建、缓建建设工程的档案暂由（）保管。考生答案：A

A、建设单位 B 监理单位 C 施工单位 D 档案管理部门 第 46 题：材料 / 构配件进场报验单中不需要的附件是（）。考生答案：D

A、出厂合格证 B 检验报告 C 质量证明书 D 材料价格表

第 47 题：工程外观质量评定等级分为四级，检测项目测点合格率为 90.0%~99.9%时，评定等级为（）。考生答案：B

A、一级 B 二级 C 三级 D 四级

第 48 题：水利水电工程电子文件的文本文件类别代码标识为（）。考生答案：A

A、T B V C P D D 第 49 题：（）是指在项目建设单位通过对投资机会进行研究，向国家有关部门提出申请建设该项目的建议文件。考生答案：D

A、初步设计 B 可行性研究 C 施工图设计 D 工程项目建议书 第 50 题：当河床宽阔，流量较大，工期较长，并有通航要求时，宜采用（）。考生答案：B

A、全段围堰法导流 B 分段围堰法导流 C 基坑淹没法导流 D 河床外导流 第 51 题：临时性水工建筑物级别中三级的使用年限（）。考生答案：C

A、大于 1.5 年 B 大于 1 年 C 大于 3 年 D 大于 2 年

第 52 题：可行性研究报告、附件、附图、报批文件及审批文件项目法人要（）保存。考生答案：A

A、永久 B 长期 C 短期 D 临时

第 53 题：防洪高水位至防洪限制水位之间的水库容积叫做（）。考生答案：C

A、总库容 B 死库容 C 防洪库容 D 调洪库容

第 54 题：水利水电工程电子文件中草稿性电子文件的代码标识为（）。考生答案：B

A、N B M C U D F

第 55 题：同配比的混凝土用不同的尺寸的试件，测的强度结果是（）。考生答案：B

A、大试件强度大，小试件强度小 B 大试件强度小，小试件强度大 C 强度相同 D 试件尺寸与所测强度之间无必然联系 第 56 题：目前工程文件资料用得最多的载体形式是（）。考生答案：A

A、纸质载体 B 磁性载体 C 光盘载体 D 缩微品载体 第 57 题：高压水冲洗的压力为同段灌浆压力的（）。考生答案：C

A、30%~40% B 50%~60% C 70%~80% D 90%~100%

第 58 题：工序或单元工程质量控制监理工作中，①工序或单元工程施工完毕；②承包人进行自检，填报工序或单元工程施工质量报验单；③监理单位现场检验；④监理单位审核自检资料完整性；⑤监理单位审核、签认工序或单元工程施工质量报验单。正确的程序是（）。考生答案：B

A、①②③④⑤ B ①②④③⑤ C ②①③④⑤ D ②①④③⑤

第 59 题：绑扎接头在构件受拉区的截面面积占受力钢筋总截面面积的比例为（）。考生答案：A

A、不超过 25% B 不超过 30% C 40% D 50%

第 60 题：导流隧洞中的弯道转弯半径以大于（）倍隧洞直径为宜。考生答案：C

A、2 B 3 C 5 D 10

多选题

第 61 题：《水法》规定，在水工程保护范围内，禁止从事影响水工程运行和危害水工程安全的（）等活动

考生答案：A, B, C, E

A、爆破 B 打井 C 采石 D 维护 E 取土

第 62 题：承包单位在资质等级许可的业务范围内承揽业务。禁止（）考生答案：B, C, D, E

A、联合体企业 B 全部建筑工程转包 C 肢解后分别转包 D 再次分包 E 项目经理资质条件不够

第 63 题：依据《招标投标法》判断下列哪些说法是正确的（）考生答案：B, C, D, E

A、评标结果对招标人和投标人和中标人具有法律效力 B、中标通知书对招标人和中标人具有法律效力

C、中标书发出后，招标人改变中标结果的，应当依法承担法律责任 D、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任 E、中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任 第64题：以下属于主要水工建筑物的有（） 考生答案：B, C, D

A、导流墙 B、挡水大坝 C、电站厂房 D、引水发电隧洞 E、护岸

第65题：招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的（）发布。 考生答案：A, B, D

A、报刊 B、信息网络 C、电子邮件 D、其他媒介 E、电报 第66题：工程档案验收方面要求，正确的是（） 考生答案：A, B, C

A、档案验收应提前或与工程验收同步进行；

B、大中型水利工程在竣工验收前进行档案专项验收；

C、档案专项验收前由法人组织参建单位对各自档案进行自检，确认合格后提专项验收报告 D、各单位自检报告交主管部门审核 E、质监机构核定 第67题：《建设工程安全生产管理条例》规定：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，（） 考生答案：A, B, D

A、应当要求施工单位整改 B、情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工 C、应当要求设计单位整改 D、及时报告项目法人 E、及时报告水利部

第68题：在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标。则（） 考生答案：A, D

A、该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止 B、没有违背诚实信用原则，不应禁止 C、是降低了工程造价，应当提倡 D、该投标文件应作废标处理 E、其做法符合低价中标原则，不应禁止 第69题：《招标投标法》规定，招标方式分为 考生答案：A, C

A、公开招标 B、两阶段招标 C、邀请招标 D、代理招标 E、议标 第70题：《防洪法》规定，在防洪工程设施保护范围内，禁止进行（）等危害防洪工程设施安全的活动

考生答案：A, B, C, D

A、爆破 B、打井 C、采石 D、取土 E、卵石

第71题：《水法》规定，建设水力发电站，应当保护生态环境，兼顾（）、竹木流放和渔业等方面的需要。 考生答案：A, B, C, D

A、防洪 B、供水 C、灌溉 D、航运 E、海运

第72题：全段围堰导流按其导流泄水建筑物的类型可分为（） 考生答案：A, C, D

A、明渠导流 B、束窄河床导流 C、隧洞导流 D、涵管导流 E、通过建筑物导流 第73题：依据《合同法》，书面合同是指（） 考生答案：A, B

A、合同书 B、电报 C、电传 D、电子信箱 E、电子邮件 第74题：《水法》规定，禁止在（）、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物。 考生答案：A, B, C, D

A、湖泊 B、江河 C、水库 D、运河 E、池塘

第75题：对土石围堰来说，以下关于拆除工作的说法正确的是（） 考生答案：B, C, D, E

A、一般是在运行期限结束后拆除 B、逐层拆除围堰的背水坡和水上部分 C、一般可用挖土机或爆破开挖等方法

D、拆除过程中要防止发生安全事故，过早淹没基坑

E、必须保证依次拆除后所残留的断面能继续挡水和维持稳定 第76题：监理规划应包括的主要内容有（）。 考生答案：A, B, C, D

A、监理工作内容 B、监理工作依据 C、监理工作程序 D、监理工作制度 E、监理工作时

间第77题：水利工程开工申请条件包括（）。考生答案：A, B, C, E
A、工程初步设计文件已经审批 B 项目建设资金已经全部到位 C、项目法人(或责任主体)和法定代表人已按有关规定成立及任命 D、有关主体工程已按规定选择了监理与施工单位，并已签订经济合同

E、项目法人与工程设计单位已签订设计图纸交付协议，施工详图设计可满足主体工程施工需要

第78题：工程建设进入（）等关键阶段，应当组织进行阶段验收。考生答案：B, C, D, E

A、土石坝抢修到拦洪工程 B 枢纽工程导（截）流

C、水库下闸蓄水 D 引（调）排水工程通水 E 首（末）台机组启动

第79题：当承包单位采用（）时，专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。考生答案：A, B, C, D

A、新材料 B 新工艺 C 新方法 D 新技术 E 新设备 第80题：水利水电工程资料主要包括（）等。考生答案：A, B, C, E

A、基建资料 B 监理资料 C 施工资料 D 业主资料 E 竣工验收资料 第81题：项目法人可根据实际需要，确定不同文件材料的归档份数，但应满足以下要求（）。考生答案：

A, B, D, E

A、项目法人与运行管理单位应各保存1套较完整的工程档案材料（当二者为一个单位时，应异地保存1套）

B、工程涉及多家运行管理单位时，各运行管理单位则只保存与其管理范围有关的工程档案材料

C、项目法人、监理单位和施工单位应各保存1套较完整的工程档案材料

D、当有关文件材料需由若干单位保存时，原件应由项目产权单位保存，其他单位保存复制件

E、流域控制性水利枢纽工程或大江、大河、大湖的重要堤防工程，项目法人应负责向流域机构档案馆移交1套完整的工程竣工图及工程竣工验收等相关文件材料

第82题：竣工图的基本内容应包括“竣工图”字样、施工单位、审核人、编制日期、监理单位、（）等。

考生答案：A, B, C, E

A、编制人 B 技术负责人 C 现场监理 D 项目经理 E 总监 第83题：以下关于水利水电工程资料案卷的装订正确的是（）。考生答案：A, C, D, E

A、文字材料必须装订成册 B 图纸材料必须装订成册

C、案卷应采用统一规格尺寸的装具；属于工程档案的文字、图纸材料一律采用城建档案馆监制的硬壳卷夹或卷盒

D、装订时，须将封面、目录、备考表、封底与案卷一起装订

E、案卷用棉线在左侧三孔装订，棉线装订结打在背面。装订线距左侧20mm，上下两孔分别距中孔80mm

第84题：地基验槽检查记录应由建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位共同验收鉴认。地基需处理时，应由（）提出处理意见。考生答案：B, C

A、建设单位 B 勘察单位 C 设计单位 D 监理单位 E 施工单位 第85题：项目法人对项目进行可行性研究时的主要依据包括（）等。考生答案：A, C

A、项目主管部门对项目建设要求请示的批复

B、项目建议书及其审批文件，双方签订的可行性研究合作协议 C、地方政府有关的发展规划、计划文件

D、试验、试制报告；主要工艺和设备的技术资料

E、国家或地区颁布的与项目建设有关的法规、标准、规范、定额

第 86 题：收集积累建设电子文件，均应进行登记，工作人员应按本单位文件归档和保管期限的规定，从电子文件生成起对需归档的电子文件（）等进行标记。考生答案：A, D, E

A、名称 B 内容 C 性质 D 类别 E 期限 第 87 题：“CB01 施工技术方案申报表”可用于承包人向监理单位申报关于（）、专项试验计划等。

考生答案：B, C, D, E

A、施工进度计划 B 施工组织设计 C 施工措施计划

D、施工安全方案 E 施工工法 第 88 题：（）是属于反映工程质量的监理文件。考生答案：B, D, E

A、专项监理工作报告 B 验收记录 C 监理实施细则 D 竣工移交证书 E 施工方案审查意见

第 89 题：水利工程项目监理资料中的工程进度控制资料应包括（）等。考生答案：B, C, D, E

A、工程动工报审表 B 季节施工方案 C 年、季、月进度计划资料 D、月工、料、机动态表 E 工程停、复工资料

第 90 题：施工资料是施工单位在施工过程中形成的资料的统称，包括施工物资资料、施工测量监测记录、施工质量评定资料、（）等。考生答案：A, B, C, D

A、施工管理资料 B 施工技术文件 C 施工试验记录 D 施工验收资料 E 竣工验收记录

第 91 题：下列水利工程项目文件材料中，项目法人要永久保存的是（）。考生答案：B, D

A、招标文件 B 投标书 C 中标通知书 D、设计变更通知 E 施工组织设计报批及审核文件

第 92 题：以下水利工程项目文件材料中属于基建资料的是（）。考生答案：B, C, D

A、项目建议书 B 开工报告及审批文件

C、竣工图 D 隐蔽工程验收记录 E 施工图设计文件 第 93 题：水利水电工程资料员岗位特点有（）。考生答案：A, B, D

A、全程参与性 B 同步管理性 C 同步协调性 D 技术支持性 E 领导支持性 第 94 题：

水利水电工程外观质量评定按工程类型分为（）等四类。考生答案：A, B, C, E

A、堤防工程 B 枢纽工程 C 引水（渠道）工程 D 除险加固工程 E 其他工程 第 95

题：在发生（）情况之一时，总监理工程师可签发暂停施工通知。考生答案：B, C, D, E

A、建设单位要求暂停施工 B 为了保证工程质量而需要进行停工处理 C 施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患 D、发生了必须暂时停止施工的紧急事件

E、承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理单位管理

考生信息案例题

（一）【背景材料】

某大型水利工程项目，已具备开工条件，开工前质量控制的流程是：开工准备→提交工程开工报审表→审查开工条件→批准开工申请。在该工程全部工程完成后，应进行竣工验收，其工作流程为：竣工验收文件资料准备→申请工程竣工验收→审核竣工验收申请→签署工程竣工验收申请→组织工程验收。

问题一：下列属于水利工程开工申请需提交的材料的是（）。考生答案：B A、《水利水电工程质量保证书》(复印件) B《水利水电工程质量安全监督书》(复印件) C 初步设计文件 D 可行性研究报告

问题二：组织工程竣工验收的单位是（）。考生答案：A

A、业主单位 B 监理单位 C 施工单位 D 政府部门

B、问题三：工程开工报审表应附的材料包括（）。多选 考生答案：A, B, C, D, E、A 施工组织

设计 B 施工人员到场情况 B 施工设备到场情况 D 材料到场情况 E 资金到位情况

问题四：开工前的准备工作由（）进行。考生答案：C

A、业主单位 B 监理单位 C 施工单位 D 政府部门

问题五：施工单位提交工程开工报审表后，经监理单位审查，具备开工条件的，由（）签发开工令。考生答案：B

A、监理单位负责人 B 总监理工程师 C 专业监理工程师 D 项目监理工程师

水利工程协会五大员资料员考试试题 C

单选题

第 1 题水利工程建设安全生产管理，坚持（）的方针

考生答案：B

A、安全、经济 B、安全第一，预防为主 C、安全第一，综合治理 D、预防为主，综合治理

第 2 题对粘性土和非粘性土都适用的碾压机械是（）

考生答案：B

A、羊脚碾 B、气胎碾 C、振动碾 D、凸块碾

第 3 题根据《工程建设项目施工招标投标办法》（国家八部委局第 30 号令），招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起至多（）日内，按照投标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

考生答案：C

A、7 B、15 C、30 D、40

第 4 题在水利水电工程施工进度计划中，（）是确定工程计划工期、确定关键路线、关键工作的基础，也是判定非关键工作机动时间和进行计划优化、计划管理的依据。

考生答案：C

A、施工进度管理控制曲线 B、工程进度曲线 C、网络进度计划 D、横道图

第 5 题料场可开采总量为设计量的数倍，倍数最大的是（）

考生答案：D

A、土料 B、石料 C、砂砾料 D、反滤料

第 6 题一般布置在输水系统的首部，用以控制水位、引水流量或人为提高水头的建筑物为（）

考生答案：D

A、输水建筑物 B、挡水建筑物 C、发电建筑物 D、取水建筑物

第 7 题当土料场距大坝（）米，可选用推土机施工

考生答案：C

A、300 B、400 C、100 D、500

第 8 题预应力钢筋砼，无论是先张法，还是后张法，均是当砼强度达到（）后，放松预应力筋。

考生答案：C

A、70% B、80% C、75% D、90%

第 9 题水土保持工程（）基本建设项目管理程序管理

考生答案：A

A、参照 B、按照 C、比照 D、依据

第 10 题砼浇筑施工时，为了不发生砂石骨料分离，自由落体高度不宜大于（）m

考生答案：B

A、3 B、2 C、1.5 D、1.0

第 11 题石灰在工程中是常用的材料之一，它属于（）

考生答案：A

A、气硬性胶凝材料 B、水硬性胶材 C、有机胶凝材料 D、合成胶凝材料

第 12 题低碳钢的含碳量（）

考生答案：C

A、 $<0.10\%$ B、 $>0.15\%$ C、 $<0.25\%$ D、 $>0.20\%$

第 13 题在工程项目通过竣工验收后的（）内，各类资料应交企业档案室，随后按合同规定

的时限提交业主。

考生答案：A

A、三个月 B、两个月 C、一个月 D、6个月

第14题淤地坝工程的骨干坝（）项目法人责任制、招标投标制和建设监理制。

考生答案：B

A、试行 B、实行 C、必须全面实行 D、施行

第15题施工成本指施工项目在施工过程中发生的（）总和

考生答案：A

A、直接费、间接费、利润、税金 B、直接费 C、直接费、间接费 D、直接费、利润、税金

第16题防洪高水位至防洪限制水位之间的水库容积叫做（）

考生答案：C

A、总库容 B、死库容 C、防洪库容 D、调洪库容

第17题土坝施工坝面质检采用环刀法取样，应取压实层（）

考生答案：A

A、上部 B、中部 C、下部 D、表层

第18题水库遇大坝的设计洪水时在坝前达到的最高水位，称为（）

考生答案：B

A、防洪限制水位 B、设计洪水位 C、正常高水位 D、防洪高水位

第19题通过编制工程进度曲线，可获取的信息不包括（）

考生答案：C

A、工程量完成情况 B、实际工程进度速度 C、关键工作 D、进度超前或拖延的时间

第20题砼振捣方式分插入式，外部式，表面式三种。对柱、墙等结构尺寸小且钢筋稠密构件，适用于（）

考生答案：B

A、插入式 B、外部式 C、表面式 D、外部式和表面式

第21题如果在同一案卷内，同时存在有不同保管期限的文件和资料时，则该案卷保管期限应以（）为准。

考生答案：C

A、平均保管年限 B、保管期限较短 C、保管期限较长 D、任意期限

第22题混凝土每喷（）砼，应取一组试件，当材料或配合比改变时，应增取一组，每组三个试块，取样要均匀。

考生答案：C

A、10m³ B、30m³ C、50m³ D、100m³

第23题（）应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位。

考生答案：B

A、监理大纲 B、监理规划 C、监理实施细则 D、监理工作日志

第24题工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要，项目法人要（）保存。

考生答案：B

A、永久 B、长期 C、短期 D、临时

第25题隐蔽工程验收记录，运行管理单位要（）保存。

考生答案：B

A、永久 B、长期 C、短期 D、临时

第 26 题法人验收应在开工报告批准后 () 天内报法人验收监督管理机关及竣工验收主持单位备案。

考生答案: B

A、30 B、60 C、15 D、20

第 27 题钢筋的检验, 如果有任何一个检验项目的任何一个试件不符合规定的数值时, 则应另取 () 倍数量的试件, 对不合格项目进行第二次检验, 如果第二次检验中还有试件不合格, 则该批钢筋为不合格。

考生答案: A

A、2 B、3 C、4 D、5

第 28 题直升导管法浇筑混凝土, 导管埋入混凝土的深度 () 。

考生答案: B

A、0.2~0.3m B、0.5~1.0m C、1.0~6.0m D、5.0~8.0m

第 29 题以下水利工程项目文件材料中属于监理资料的是 () 。

考生答案: B

A、施工图设计文件 B、开工报告及审批文件

C、施工进度、延长工期、索赔及付款报审材料 D、施工技术总结, 施工预、决算

第 30 题工程外观质量评定等级分为四级, 检测项目测点合格率为 100% 时, 评定等级为 () 。

考生答案: A

A、一级 B、二级 C、三级 D、四级

第 31 题混凝土浇筑完毕后应在 () 小时以内覆盖并洒水养护。

考生答案: D

A、6 B、8 C、10 D、12

第 32 题原材料不变的情况下, 决定混凝土强度的主要因素是 () 。

考生答案: D

A、水泥用量 B、砂率 C、单位用水量 D、水灰比

第 33 题混凝土拌制配料时, 水泥的配料精度为 (C) 。

考生答案: D

A、1% B、±1% C、2% D、±2%

第 34 题水利工程档案的保管期限分为永久、长期、短期三种。长期档案的实际保存期限, 不得短于 () 。

考生答案: B

A、工程的设计寿命 B、工程的实际寿命 C、工程的期望寿命 D、工程的预期寿命

第 35 题关于岩基灌浆下列说法正确的是 () 。

考生答案: D

A、自上而下分段灌浆法适用于岩层较完整, 裂隙少或岩层倾角小等地质条件好的岩层中

B、灌浆过程从浓浆开始, 而后逐渐变稀, 直到结束

C、灌浆压力越高, 浆液扩散越远, 所以灌浆压力越大越好

D、整个钻孔灌浆结束后, 要用水泥砂浆封孔

第 36 题 () 是指工程在立项、审批、征地、勘察、设计、招投标、开工审批及工程概预算等工程准备阶段形成的资料, 由建设单位负责提供。

考生答案: A

A、基建文件 B、设计资料 C、施工资料 D、监理资料

第 37 题水利水电工程电子文件的程序文件类别代码标识为 () 。

考生答案: C

A、T B、V C、P D、D

第 38 题水利水电工程资料是水利工程建设过程的真实反应和工程质量的()。

考生答案: A

A、真实体现 B、实物体现 C、价值体现 D、及时体现

第 39 题既有文字材料又有图纸的案卷()。

考生答案: A

A、文字材料排前, 图纸排后 B、图纸排前, 文字材料排后

C、文字材料、图纸按时间顺序排列 D、文字材料, 图纸材料交错排列

第 40 题钢筋取样时, 钢筋端部要先截去()再取试样, 每组试样要分别标记, 不得混淆。

考生答案: C

A、100mm B、300mm C、500mm D、1000mm

第 41 题()在签发暂停施工通知时, 应根据暂停工程的影响范围和影响程度, 按照施工合同和委托监理合同的约定签发。

考生答案: B

A、监理单位负责人 B、总监理工程师 C、专业监理工程师 D、项目监理工程师

第 42 题由于()原因导致工程暂停, 在具备恢复施工条件时, 项目监理机构应审查承包单位报送的复工申请及有关材料, 同意后由总监理工程师签署工程复工报审表, 指令承包单位继续施工。

考生答案: D

A、建设单位 B、设计单位 C、监理单位 D、承包单位

第 43 题设计变更通知单应由()发出。

考生答案: B

A、项目法人 B、设计单位 C、监理单位 D、施工单位

第 44 题混凝土浇筑采用阶梯法, 通常用于浇筑块高不大于()的情况。

考生答案: AC

A、1.5m B、3m C、4m D、5m

第 45 题建设单位作为工程项目建设过程的总负责方, 拥有确定建设项目的规模、功能、外观、选用材料设备、按照国家法律法规规定选择承包单位等权力, 有权对建设过程进行()、控制和验收。

考生答案: B

A、监督 B、检查 C、观看 D、监理

第 46 题隐蔽工程验收记录, 项目法人要()保存。

考生答案: A

A、永久 B、长期 C、短期 D、临时

第 47 题对于有抗渗要求的混凝土, 应留置检验抗渗性能的试块, 对连续浇筑混凝土每()应留置一组抗渗试块, 且每项工程不得少于两组。

考生答案: D

A、50m³ B、100m³ C、200m³ D、500m³

第 48 题对于直径较大、断面不平整宜采用对焊的工艺为(C)。

考生答案: C

A、连续闪光 B、预热→闪光 C、闪光→预热→闪光 D、预热→闪光→闪光

第 49 题水利水电工程施工资料填表需要改错时, 将错误用斜线划掉, 再在其()填写正确的文字(或数字), 禁止使用改正液、贴纸重写、橡皮擦、刀片刮或用墨水涂黑等方法。

考生答案: B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/026143025241011004>