

2023 年一级建造师之一建水利水电工程实务基础试题库和答案要点

单选题（共 40 题）

1、下列不属于爆破法开挖石方基本工序的是（ ）。

- A. 钻孔
- B. 起爆
- C. 挖装
- D. 孔洞加固

【答案】 D

2、质量保证金应在工程质量保修期满后（ ）个工作日内，由发包人核实后支付给承包人。

- A. 5
- B. 15
- C. 30
- D. 60

【答案】 C

3、特大质量事故的处理方案，由项目法人委托（ ）提出。

- A. 监理单位
- B. 设计单位
- C. 质监总站
- D. 施工单位

【答案】 B

4、塑性混凝土应在浇筑完毕后（ ）开始洒水养护。

- A. 24h 后
- B. 立即
- C. 6～18h 内
- D. 3d 后

【答案】 C

5、质量监督机构对违反技术标准的施工单位可以采取（ ）措施。

- A. 下达停工令
- B. 清除施工现场
- C. 通知项目法人
- D. 罚款

【答案】 C

6、（2014 年）某堤防工程保护对象的防洪标准为 50 年一遇，该堤防工程的级别为（ ）。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 B

7、

下列关于平堵截流的说法错误的是（ ）。

- A. 先在龙口建造浮桥或栈桥
- B. 先抛投大块料，防止被冲走
- C. 平堵法特别适用于易冲刷的地基上截流
- D. 对机械化施工有利

【答案】 B

8、在项目建设过程中发生的水土流失防治费用，从（ ）中列支。

- A. 基本建设投资
- B. 产品利润
- C. 水土保持补偿费
- D. 生产费用

【答案】 C

9、为防止在工程设施周边进行对工程设施安全有不良影响的其他活动，满足工程安全需要而划定的范围为（ ）。

- A. 管理范围
- B. 保护范围
- C. 影响范围
- D. 限制范围

【答案】 B

10、明挖爆破工程发出的信号为鸣 10s、停、鸣 10s、停、鸣 10s，该信号属于（ ）

- A. 预告信号

- B. 准备信号
- C. 起爆信号
- D. 解除信号

【答案】 C

11、从事移民安置规划编制和移民安置监督评估的专业技术人员，应当（ ）。

- A. 有 5 年以上的工作经验
- B. 有 10 年以上的工作经验
- C. 通过水行政主管部门批准
- D. 通过国家考试，取得相应的资格

【答案】 D

12、包括分洪口在内的河堤背水面以外临时贮存洪水的低洼地区及湖泊等称为（ ）。

- A. 蓄滞洪区
- B. 行洪区
- C. 防洪保护区
- D. 洪泛区

【答案】 A

13、疏浚工程宜采用的开挖方式是（ ）。

- A. 横挖法
- B. 反挖法
- C. 顺流开挖

D. 逆流开挖

【答案】 C

14、（2010 年）拱坝在校核洪水位承受的波浪压力属于（）作用荷载。

A. 永久

B. 基本

C. 可变

D. 偶然

【答案】 D

15、由指定分包单位造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包单位直接对（）负责。

A. 承包单位

B. 项目法人

C. 质量监督机构

D. 其他分包商

【答案】 B

16、

垂直位移观测，宜采用（）。

A. 水准观测法

B. 交会法

C. 视准线法

D. 视距法

【答案】 A

17、地下工程，有高温、导电灰尘，且灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明，电源电压应不大于（ ）V。

- A. 12
- B. 36
- C. 220
- D. 380

【答案】 B

18、在分部工程项目划分原则中，每个单位工程中的分部工程数目，不宜少于（ ）个

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

【答案】 B

19、根据水利部《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定管理暂行办法》（水建管[2016]420 号），承包人未设立现场管理机构的情形属于（ ）。

- A. 违法分包
- B. 出借借用资质
- C. 转包
- D. 允许他人以本单位名义承揽工程

【答案】 C

20、防渗墙槽孔的孔斜率不应大于（ ）。

- A. 5%
- B. 5‰
- C. 4%
- D. 4‰

【答案】 D

21、断裂构造不包括（ ）。

- A. 节理
- B. 劈理
- C. 断层
- D. 向斜

【答案】 D

22、入仓温度是混凝土下料后平仓前测得的深（ ）cm 处的温度。

- A. 5～10
- B. 3～5
- C. 4～10
- D. 1～3

【答案】 A

23、

疏浚工程宜采用的开挖方式（ ）。

- A. 横挖法
- B. 反挖法
- C. 顺流开挖
- D. 逆流开挖

【答案】 C

24、某水库大坝工程存在较严重安全隐患，不能按设计要求正常运行。其安全状况应定为（ ）类。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

【答案】 C

25、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，发包人负责采购的工程设备，应由发包人和承包人按合同规定共同验收，在验收时，承包人应按监理人指示进行工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由（ ）承担。

- A. 发包人
- B. 监理人
- C. 承包人
- D. 设备供应商

【答案】 A

26、

多用于起伏的基础部位或特殊的异形结构的模板是（ ）模板。

- A. 固定式
- B. 拆移式
- C. 移动式
- D. 滑升式

【答案】 A

27、水利水电工程验收结论应经（ ）以上验收委员会成员同意。

- A. 1/2
- B. 2/3
- C. 3/4
- D. 4/5

【答案】 B

28、

依开挖方法和开挖难易程度，将土分为（ ）级。

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

【答案】 A

29、拱坝在校核洪水位承受的波浪压力属于（ ）作用荷载。

- A. 永久

- B. 基本
- C. 可变
- D. 偶然

【答案】 D

30、（ ）的处理方案，由造成事故的单位提出（必要时项目法人可委托设计单位提出），报监理单位审查、项目法人批准后实施。

- A. 一般质量事故
- B. 较大质量事故
- C. 重大质量事故
- D. 特大质量事故

【答案】 B

31、

下列人员中，属于特种作业人员的是（ ）。

- A. 钢筋工
- B. 安装拆卸工
- C. 混凝土工
- D. 测量放样工

【答案】 B

32、机械如在 220kV 高压线下进行工作或通过时，其最高点与高压线之间的最小垂直距离不得小于（ ）m。

- A. 3
- B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 D

33、

根据《水利水电工程施工质量检测与评定规程》（SL176—2007），单位工程施工质量等级为合格，其外观质量得分率至少应达（ ）。

A. 85%

B. 80%

C. 75%

D. 70%

【答案】 D

34、水电站机组启动验收的各台机组运行时间为投入系统带额定出力连续运行（ ）。

A. 24h

B. 36h

C. 48h

D. 72h

【答案】 D

35、根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》（水建管[2006]202号）， I 级水利工程建设质量与安全事故为已经或者可能导致死亡（含失踪）（ ）人以上，或直接经济损失 1 亿元以上的事故。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

【答案】 C

36、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农[1997]220号），（ ）负责向质监总站报告工程质量工作。

A. 项目法人

B. 监理单位

C. 施工单位

D. 质监总站驻工地代表

【答案】 A

37、地基处理中的灌浆按其目的可分为固结灌浆、帷幕灌浆和（ ）等。

A. 压力灌浆

B. 接触灌浆

C. 高压喷射灌浆

D. 黏土灌浆

【答案】 B

38、闸后、跌水、泄水、水轮机中的水流均为()。

A. 均匀流

B. 渐变流

C. 紊流

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/026144214122010104>