2023 年消防设施操作员(初级)考试 题库及答案

一. 多选题

- 1. "以下灭火器中,关于近似有效喷射时间正确的是()。
- A、5-6kg 手提式二氧化碳灭火器近似有效喷射时间为 15?18s
- B、5-7kg 手提式二氧化碳灭火器近似有效喷射时间为 15~18s
- C、3kg 手提式洁净气体灭火器近似有效喷射时间为9s
- D、24kg 推车式二氧化碳灭火器近似有效喷射时间为30s"

参考答案: BD

- 2. "以下火灾事故所造成的损失严重程度中,()符合特别重大火灾判定。
- A、100人以上重伤
- B、50 人以上的烧伤
- C、30人以上死亡
- D、1 亿元以上直接财产损失
- E、1亿元以上间接财产损失"

参考答案: ACD

- 3. "引发爆炸事故的原因有许多,其中()属于机械、物质或环境的不安全状态这一原因。
- A、生产设备原因

- B、生产用火不慎
- C、生产工艺原因
- D、违规指挥生产
- E、物料原因"

参考答案: ACE

- 4. "()属于隔离法灭火的主要措施。
- A、将火源周边未着火物质搬移到安全处
- B、拆除与火源相连接或毗邻的建(构)筑物
- C、用沙土等堵截流散的燃烧液体
- D、用灭火毯、沙土、水泥、湿棉被等不燃或难燃物覆盖燃烧物
- E、封闭起火建筑、设备和孔洞"

参考答案: ABC

- 5. "以下关于点型感温火灾探测器火灾报警功能测试表述正确的是()。
- A、用电吹风机持续向点型感温火灾探测器加温
- B、检查火灾报警控制器发出火灾报警情况
- C、核查控制器显示的火警部件地址注释信息是否准确
- D、火灾报警控制器发出故障声警报"

- 6. "七氟丙烷灭火系统可以用于扑救()。
- A、电气火灾
- B、液体火突
- C、固体表面火灾

- D、固体深位火灾
- E、活泼金属火灾"

- 7. "闸阀按密封面配置可分为()。
- A、, 楔式闸板式闸阀
- B、平行闸板式闸阀
- C、半球式闸阀
- D、阀杆式闸阀"

参考答案: AB

- 8. "消防水泵控制柜应具有()功能,且对话界面应为中文,图标标准应便于识别和操作。
- A、自动巡检可调
- B、显示巡检状态和信号
- C、人机对话
- D、机械报警信息"

参考答案: ABC

- 9. "灭火器箱从可观察性来分又可分为()。
- A、透明型
- B、半透明型
- C、不透明型
- D、隐蔽型"

- 10. "室内消火栓给水系统由()、报警控制设备及系统附件组成。
- A、消防水源
- B、消防给水设施
- C、消防给水管网
- D、室内消火栓"

- 11. "室外消火栓给水系统按水压不同分类,可分为()。
- A、室外低压消火栓给水系统
- B、室外临时高压消火栓给水系统
- C、室外高压消火栓给水系统
- D、室内低压消火栓给水系统"

参考答案: ABC

- 12. "电气火灾按其发生在电力系统的位置不同分为()。
- A、变电所火灾
- B、焚烧杂物引起火灾
- C、电气设备火灾
- D、电气线路火灾
- E、乱扔烟头引起火灾"

参考答案: ACD

- 13. "室外消火栓按安装场合分类可分为()。
- A、地上式
- B、地下式

- C、折叠式
- D、竖直式"

- 14. "消防控制室值班人员接到火灾警报的应急程序应符合的要求有()。
- A、接到火灾警报后, 值班人员应立即以最快方式确认
- B、火灾确认后, 值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自 动状态
- C、值班人员立即拨打火灾报警电话
- D、值班人员应立即启动单位内部应急疏数和灭火预案
- E、值班人员报告当地政府有关负责人"

参考答案: ABCD

- 15. "以下部位应设置防火墙的有()。
- A、电缆隧道在不同厂房或车间交界处
- B、电缆隧道与主控、集控、网控室连接处
- C、不同机组及主变压器的缆道连接处
- D、电缆托架位于不同电压配电装置交界处
- E、长距离缆道每隔 80m 处"

- 16. "建筑场所灭火器配置安装应满足()原则等。
- A、按灭火器配置设计图安置就位
- B、安装应便于取用,且不得影响安全疏散

- C、不应被遮挡、上锁,箱门开启应方便灵活
- D、挂钩、托架不应出现松动、脱落、断裂和明显变形"

- 17. "下列建筑或场所,应设置火灾自动报警系统的有()。
- A、藏书 60 万册的图书馆
- B、省级电视台
- C、2000个座位的礼堂
- D、歌舞娱乐放映游艺场所
- E、老年人照料设施"

参考答案: ABDE

- 18. "以下火灾事故所造成的损失严重程度中,()符合一般火灾判定。
- A、造成了3人死亡
- B、造成了2人死亡
- C、直接经济损失900万元
- D、造成了10人重伤
- E、造成了8人重伤"

参考答案: BCE

- 19. "室外消火栓给水系统按用途不同分类,可分为()。
- A、生产、生活、消防合用给水系统
- B、生产、消防合用给水系统
- C、生活、消防合用给水系统
- D、独立的消防给水系统"

- 20. "消防水泵接合器按公称压力可分为()o
- A, 1.2MPa
- B, 1.6MPa
- C, 2.5MPa
- D, 4.0MPa"

参考答案: BCD

- 21. "下列选项中,火灾报警控制器接收到火警信号后,报警功能正确的是()。
- A、发出声、光报警信号
- B、指示火灾发生部位
- C、记录火灾报警时间
- D、自动打印部分火警信息"

参考答案: ABC

- 22. "精益求精是指为了追求完美,坚待工匠精神,在工作中不放松对自己的要求。下列属于精益求精要求的有()。
- A、追求完美的工作表现
- B、树立终身学习的理念
- C、追求卓越的创新精神
- D、追求精益求精的"工匠精神"
- E、不断提高自身的综合素质"

参考答案: ACD

- 23. "二氧化碳灭火系统不适用于扑救()
- A、电气火灾
- B、固体表面火灾
- C、液体火灾
- D、活泼金属火突
- E、含氧化剂的化学制品火突"

参考答案: DE

- 24. "防火门按开闭状态可分为()。
- A、常开式防火门
- B、半开式防火门
- C、常闭式防火门
- D、半闭式防火门"

参考答案: AC

- 25. "下图所示为()
- A、固定式
- B、移动式
- C、液下式
- D、半液下式
- E、半固定式"

- 26. "以下属于第二类防雷建筑物的有()。
- A、国家级重点文物保护的建筑物

- B、有爆炸危险的露天气罐和油罐
- C、年预计雷击次数等于 0.06 次的部、省级办公楼及其他重要的或人 员密集的公共建筑物
- D、年预计雷击次数大于等于 0.06 次的一般性工业建筑物
- E、制造、使用或储存炸药、火药、起爆药、火工品等大量危险物质的建筑物,遇电火花会引起爆炸,从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物"

参考答案: AB

- 27. "以下关千室外疏散楼梯的设置要求中正确的有()。
- A、室外疏散楼梯应采用不燃烧材料制作
- B、楼梯的最小净宽不小于 0.9m
- C、疏散门应为甲级防火门
- D、在楼梯周围 1.0m 内的墙面上不开设其他门、窗、洞口
- E、倾斜角度不大于 45°″

参考答案: ABE

- 28. "下列建筑或场所,可不设置火灾自动报警系统的有()。
- A、2000个座位的剧场
- B、500m2的地下商场
- C、200 张床位的医院门诊楼
- D、1500m2的单层展览馆
- E、大型幼儿园的教师办公室"

参考答案: BDE

- 29. "以下属于自动喷水灭火系统设置场所中危险 U 级的有().
- A、多层族馆
- B、高层旅代
- C、汽车停车场
- D、书庠
- E、医院"

参考答案: CD

- 30. "火灾自动报警系统通常可分为()。
- A、区域报警系统
- B、集中报警系统
- C、控制中心报警系统
- D、集中区域报警系统"

参考答案: ABC

- 31. "过滤式消防自救呼吸器广泛适用于()等人员密集场所。
- A、宾馆
- B、饭店
- C、商场
- D、公共娱乐场所"

- 32. "消防水枪按工作压力范围分为()。
- A、低压水枪
- B、中压水枪

- C、高压水枪
- D、超高压水枪"

- 33. "以下属于电动机主要火灾原因的有()。
- A、过栽
- B、单相起动和运行
- C、电源电压波动
- D、内部绕组断路
- E、接触不良"

参考答案: ABCE

- 34. "在低压供配电系统中,三相交流电多采用星形接法、三相四线制供电,三相分别称为()。
- A、U相
- B、V相
- C、W相
- D、X相
- E、y相"

- 35. "手动火灾报警按钮按触发方式可分为()和()。
- A、编码型
- B、非编码型
- C、玻璃破碎型

D、可复位型"

参考答案: CD

- 36. "火灾报警控制器的报警信息包括()以及屏蔽状态等信息。
- A、火灾报警
- B、监管报警
- C、故障报警
- D、声光报警"

参考答案: ABC

- 37. "消火栓箱按箱门材料不同,可分为哪几种?()。
- A、全钢型
- B、钢框镶玻璃型
- C、铝合金框镶玻璃型
- D、挂置式"

参考答案: ABC

- 38. "按可燃物的类型和燃烧特性不同,下列物质发生火灾属千F类火灾的有()。
- A、炒锅内的花生油
- B、储罐内的煤油
- C、平底锅内的芝麻油
- D、储罐内的润滑油
- E、储罐内的石脑油"

- 39. "防火隔间只能用千相邻两个独立使用场所的人员相互通行,以下设置要求中正确的有()。
- A、防火隔间的净面积不应小于 6.0m2
- B、防火隔间的门应采用甲级防火门
- C、不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小间 距不应小于 5m
- D、防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为 A 级
- E、不应用于除人员通行外的其他用途"

参考答案: BDE

- 40. "劳动合同一般包括七项必备条款,除劳动合同期限、工作内容、劳动报酬外,还应包括()。
- A、劳动保护和劳动条件
- B、劳动纪律
- C、劳动合同终止的条件
- D、违反劳动合同的责任
- E、劳动合同展期的条件"

- 41. "下列关于断路器防火措施的说法中,正确的有()。
- A、断路器的断流容量必须小于电力系统在其装设处的短路容量
- B、安装前应严格检查,使其符合制造技术条件
- C、定期试验绝缘性能,及时发现和消除缺陷
- D、防止油箱和充油套管渗油、漏油

E、切断故障电流之后,应检查触头是否有烧损现象"

参考答案: BCDE

- 42. "化学爆炸按照爆炸物质不同可分为()。
- A、固体爆炸
- B、液体爆炸
- C、气体爆炸
- D、核爆炸
- E、电磁爆炸"

参考答案: CDE

- 43. "下列场所中,应设置防烟系统的有()。
- A、防烟楼梯间前室
- B、消防电梯间
- C、避难走道前室
- D、中庭
- E、歌舞娱乐放映游艺场所"

- 44. "自动喷水灭火系统处于准工作状态时,由()维持水源侧管道内充水的压力。
- A、消防泵
- B、稳压泵
- C、消防水箱
- D、水系接合器

E、气压给水设备"

参考答案: BCE

- 45. "防火卷帘封闭在箱体内的有()等配件。
- A、卷轴
- B、卷门机
- C、手动按钮
- D、温控释放装置"

参考答案: ABD

- 46. "火灾时,当触发()时,联动开启预作用阀组,使系统在闭式喷头动作前转换成湿 式系统,并在闭式喷头开启后立即喷水.
- A、同一报警区域内再个及以上独立的感烟探测器
- B、同一报警区域内一个感烟探测器与一个手动报警按钮
- C、同一报警区域内一个感烟探测器或一个手动报警按钮
- D、同一报警区域内两个及以上独立的感温探测器
- E、同一报警区域内一个感烟探测器与一个感温探测器"

- 47. "根据固体物质的燃烧特性,其主要有()燃烧方式。
- A、阴燃
- B、闪燃
- C、分解燃烧
- D、表面燃烧
- E、蒸发燃烧"

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/02710100516
4006036