

## 世界卫生日知识竞赛考试题库 200 题 (含答案)

### 一、单选题

1.以下哪个项目不是二次供水水质的必测指标。()

- A、浊度
- B、PH
- C、余氯
- D、铁

答案: D

2.公共场所卫生标准中的微小气候指标不包括()

- A、二氧化碳
- B、风速
- C、温度
- D、湿度

答案: A

3.学校应当合理安排学生学习时间,中学()

- A、:不超过六小时
- B、不超过五小时
- C、不超过八小时

答案: C

4.关于手卫生的五个时刻中“接触患者前、”“接触患者后”，以下说法不正确的是 ()。

- A、“接触患者前”是指发生在接触患者完整皮肤和衣物之前。
- B、“接触患者前”的手卫生行为可以在进入患者区域时进行、接近患者时进行或者在接触患者之前立即进行。
- C、“接触患者后”是指发生在接触患者后，离开患者时。
- D、从事护理活动后，如调整输液速度、清除监护警报等洗手，是“接触患者后”的手卫生行为。

答案：D

解析：（1）接触患者前：指发生在接触患者完整皮肤和衣物之前。手卫生行为可以在进入患者区域时进行、接近患者时进行或者在接触患者之前立即进行。（2）接触患者后：指发生在接触患者后，离开患者时。当出现以下情形时应用：最近一次接触患者完整皮肤或衣物；或者在接触患者后又接触了患者周围环境表面，然后接触医疗区域表面之前应用。（3）接触患者周围环境后：是指当离开患者周围环境前仅接触到任何物品或家具，但并未接触患者。当出现以下情形时应用该指征：在患者周围环境中最近一次接触到固定的物品和物表（但未接触患者），然后将接触医疗区域表面。所以从事护理活动后，如调整输液速度、清除监护警报等洗手，是“接触患者周围环境后”的手卫生行为。

5.用手消毒剂进行卫生手消毒时，取适量的手消毒剂于掌心，需要双手互搓使其均匀涂抹到手的每个部位，那么揉搓消毒的时间是多久？（）

- A、15s
- B、30s
- C、10s
- D、60s

答案：D

解析：根据《手消毒剂通用要求》GB27950-20207 使用方法 7.1 卫生手消毒方法去取适量（2.0mL 左右）的手消毒剂于掌心，双手互搓使其均匀涂抹每个部位，揉搓消毒 1.0min。

6.属于一级预防的措施是()。

- A、早期检测病损
- B、对已患病者作出正确诊断
- C、患者及时脱离接触有害因素
- D、以无毒物质代替有毒物质

答案：D

7.下列适用于净化回收的通风排毒方式有()。

- A、自然通风
- B、全面通风
- C、局部送风
- D、局部排风

答案：D

8.两个声源单独发声在某点造成的声压级均为 40dB，其叠加后在该点的声压级为()。

- A、43dB
- B、46dB
- C、49dB
- D、80dB

答案：A

9.以下空气采样材料不属于采样滤料是()。

- A、微孔滤膜
- B、超细玻璃纤维滤膜
- C、过滤乙烯滤膜
- D、活性炭管

答案：D

10.音频声的频率范围是()。

- A、10~1000Hz
- B、10~10000Hz
- C、20~2000Hz
- D、20~20000Hz

答案：D

11.职业病指()。

- A、劳动者在工作中所患的疾病
- B、用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病
- C、工人在劳动过程中因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病
- D、工人在职业活动中引起的疾病

答案：B

12.处理()粉尘，湿法除尘的除尘效率不高。

- A、亲水性

- B、疏水性
- C、水硬性
- D、以上均是

答案： B

13.接触职业性有害因素人员使用个体防护用品的主要目的是()。

- A、消除职业性有害因素
- B、减少接触职业性有害因素的机会
- C、降低接触职业性有害因素的强度
- D、以上都不是

答案： C

14.粉尘的分散度是指()。

- A、粉尘的分布距离
- B、粉尘的分布均匀程度
- C、粉尘粒径大小( $\mu\text{m}$ )的数量或质量组成百分比
- D、粉尘的漂浮能力

答案： C

15.我国职业卫生工作实行()预防原则。

- A、一级
- B、二级
- C、三级
- D、四级

答案： C

16.在微小气候诸因素中,受外界影响最大的因素是()。

- A、气温
- B、气湿
- C、气流
- D、气压

答案: A

17.劳动中过度精神(心理)紧张属于()中的有害因素。

- A、生产过程
- B、劳动过程
- C、生产环境
- D、精神状态

答案: B

18.根据《中华人民共和国职业病防治法》,职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在()中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

- A、生产活动
- B、职业活动
- C、劳动活动
- D、工作活动

答案: B

19.在一个监测点,一天内测定3次,测得H<sub>2</sub>S浓度分别为10mg/m<sup>3</sup>、5mg/m<sup>3</sup>和1mg/m<sup>3</sup>,平均为5.3mg/m<sup>3</sup>;评价检测结果时应用哪个浓度()。

- A、1mg/m<sup>3</sup>
- B、5mg/m<sup>3</sup>
- C、10mg/m<sup>3</sup>
- D、5.3mg/m<sup>3</sup>

答案：C

20.作业场所职业危害每()申报一次。

- A、一年
- B、月
- C、半年
- D、半月

答案：A

21.净化沥青烟、炼油厂尾气的适宜方法为()。

- A、燃烧法
- B、吸附法
- C、袋滤法
- D、静电法。

答案：A

22.人类无法听到频率低于()Hz 的声音。

- A、10
- B、20
- C、50
- D、100

答案： B

23.对健康监护资料()可作为提高安全卫生工作的可贵的信息资源。

- A、如实记录
- B、存档
- C、分析
- D、诊断

答案： C

24.产生工频电磁场安装位置的选择应远离学校、医院等，控制这些区域电磁强度在()以下。

- A、最低容许接触水平
- B、最高容许接触水平
- C、平均容许接触水平
- D、可接受容许接触水平

答案： B

25.用人单位与劳动者订立劳动合同时,应当将工作过程中可能产生的()如实告知劳动者,并在劳动合同中写明,不得隐瞒或者欺骗。

- A、职业病危害及其后果
- B、职业病防护措施和待遇等
- C、职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等
- D、职业病病名

答案： A

26.作业场所的操作人员每天在连续接触噪声 8 小时,噪声声级限值为()dB。

A、 115

B、 75

C、 85

D、 95

答案: C

27.下列不属于刺激性气体的是()。

A、 氯气

B、 二氧化硫

C、 氨

D、 一氧化碳

答案: D

28.按《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ230-2010)毒物分级标准, 以下分级正确的是()。

A、 极度危害、高度危害、中毒危害、轻度危害、轻微危害

B、 极度危害、高度物质、中毒危害

C、 高度物质、中毒危害、轻度危害

D、 高毒物质、中毒物质、轻度物质

答案: A

29.消声器能较为有效地衰减()噪声。

A、 机械动力性

B、 电磁动力性

C、 空气动力性

D、高频

答案：C

30.提出“职业健康”概念的国际组织是()。

A、国际劳工组织

B、国际放射防护委员会

C、世界贸易组织

D、联合国粮农组织

答案：A

31.工作场所高温作业是指在生产劳动过程中,其工作地点 WBGT 指数等于或大于()°C。

A、20

B、25

C、30

D、32

答案：B

32.用短时间采样方法采集工作场所空气中锑、铬金属气溶胶。采集流量及时间应为()。

A、5L/min 流量采集, 15min

B、10L/min 流量采集, 15min

C、15L/min 流量采集, 15min

D、100L/min 流量采集, 15minA

答案：A

33.进行建设项目职业病危害控制效果评价进行的检测属于()。

- A、评价检测
- B、日常检测
- C、监督检测
- D、事故检测

答案：A

34.下列叙述中，正确的描述有()。①粉尘不存在爆炸上限的数值。②电除尘器是利用粉尘能荷电的特性进行工作的。③各种湿式除尘器均是依靠粉尘的湿润性而设计的。④通风除尘管道的阻力包括摩擦阻力和局部阻力，主要以摩擦阻力为主。

- A、①，②
- B、②，③，④
- C、②，③
- D、①，②，④

答案：C

35.下列不属于贫血者的禁忌职业环境的是()。

- A、氰化物
- B、铅
- C、苯
- D、TNT 粉尘

答案：A

36.中压风机的风压范围是()。

- A、 $500\text{Pa} < P < 1000\text{Pa}$

B、 $1000\text{Pa} < P < 2000\text{Pa}$

C、 $1000\text{Pa} < P < 3000\text{Pa}$

D、 $1000\text{Pa} < P < 5000\text{Pa}$

答案：C

37.对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和()。

警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

A、逃生装置

B、中文警示说明

C、报警装置

D、防护设备

答案：B

38.对未进行离岗前职业健康检查的劳动者()解除或者终止与其订立的劳动合同。

A、不得

B、可以

C、可以协议

D、根据劳动合同

答案：A

39.某一机加工车间，因投入生产的机床型号不同和开动台数不同，一天8小时

车间内噪声起伏变化较大，作为噪声测量的正确方法：应测量该环境下噪声的()。

A、声级

B、声级

C、等效连续A声级

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/037050150164006062>