

2022-2023 年一级造价师之建设工程技术与计量（交通）考前冲刺模拟试卷 A

卷含答案

单选题（共 50 题）

1、联合试运转费是进行整套设备（ ）所需的全部费用。

- A.调试
- B.无负荷试运转
- C.带负荷联合试运转
- D.安装

【答案】 C

2、软土、湿陷性黄土、多年冻土、岩溶空洞和地下矿山采空区等分布区域的路基常出现（ ）。

- A.地震活动
- B.踩空塌陷
- C.路基沉陷变形
- D.不均匀鼓胀变形

【答案】 C

3、（2021 年真题）下列不属于交通安全设施的是（ ）。

- A.交通标志
- B.避险车道
- C.凸面镜
- D.照明设施

【答案】 D

4、(2021 年真题) 下列属于定额建筑安装工程费的是 ()。

- A.定额设备购置费的 40%
- B.专项评估费
- C.施工机械使用费
- D.材料费

【答案】 A

5、软土的粒度成分主要为黏粒及粉粒，黏粒含量高达 60%~70%。

黏粒中的黏土矿物主要是 ()。

- A.长石
- B.伊利石
- C.石英
- D.云母

【答案】 B

6、(2019 年真题) 下列工程保通管理费说法错误的是 ()。

- A.工程保通管理费按设计需要进行列支
- B.工程保通管理费包含交通管制、交通与船舶疏导所需的费用
- C.为保证公路运营安全、船舶航行安全及施工安全而花费的费用
- D.建筑工程安装费含工程保通费

【答案】 D

7、组成立体交叉的主体是（ ）。

- A.跨线构造物
- B.正线
- C.匝道
- D.变速车道

【答案】 B

8、为了迅速排出桥面雨水，桥面一般横桥向设置（ ）的横坡，为了防止雨水滞积桥面而渗入梁体，影响桥梁的运营安全。

- A.1.5%~2%
- B.1.5%~3%
- C.2%~3%
- D.1%~3%

【答案】 A

9、（2020 年真题）关于绿化工程的说法，错误的是（ ）。

- A.服务区可按照园林景观进行绿化
- B.分隔带一般选择低矮缓生、耐旱的植物
- C.可以在高速公路的路肩上种植乔木美化环境
- D.在立体交叉区密栽乔灌木可以提高路口的识别性

【答案】 C

10、除立的明洞和短于 50m的隧道之外，隧道内的纵坡一般大于()。

- A.0.3%
- B.0.5%
- C.2%
- D.3%

【答案】 A

11、(2019 年真题) 施工现场不能采用支架法，在墩顶安装两个能够行走的挂篮的施工方法是 ()。

- A.顶推法
- B.转体法
- C.缆索吊装
- D.悬臂浇筑法

【答案】 D

12、岩质边坡的破坏失稳与岩体中发育的 () 有很大关系。

- A.结构面
- B.结构体
- C.岩石体
- D.岩石强渡

【答案】 A

13、关于预应力斜拉桥的索塔，斜拉索和主梁三者结合方法的说法，错误的是（ ）。

- A.漂浮体系
- B.支承体系
- C.刚构体系
- D.悬吊体系

【答案】 D

14、基本预备费不包括（ ）。

- A.在进行工程初步设计时所增加的工程费用
- B.在设备订货时，由于规格、型号改变的价差
- C.组织竣工验收时发生的开挖和修复隐蔽工程的费用
- D.材料价格上涨引起的价差

【答案】 D

15、隧道内的纵坡一般（ ）。

- A.大于 3%
- B.大于 0.3%
- C.小于 0.3%
- D.小于 3%

【答案】 B

16、下列属于水泥路面养护技术中路面修复技术的有（ ）。

- A.板块脱空处治
- B.路面加铺层
- C.面板翻修
- D.局部损坏维修

【答案】 C

17、在编制概、预算时，需要考虑的辅助工程工程量不包括（）。

- A.耕地填前碾压的回填数量
- B.路基、路面、桥梁和涵洞等工程
- C.为保证路基边缘压实而加宽填筑的数量
- D.桥梁工程中的围堰、护筒

【答案】 B

18、（2021 年真题）下列不属于交通安全设施的是（ ）。

- A.交通标志

- B.避险车道
- C.凸面镜
- D.照明设施

【答案】 D

19、位于桥梁人行道的栏杆构造，从人行道顶面起，人行道栏杆的最小高度应为（ ）。

- A.80cm
- B.90cm
- C.100cm
- D.110cm

【答案】 D

20、根据《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90--2015)，IV级围岩二次衬砌距掌子面的距离不得大于（ ）

- A.50m
- B.70m
- C.80m
- D.90m

【答案】 D

21、适用于沥青表面处治路面、沥青贯入式路面的沥青是（ ）。

- A.地沥青
- B.焦油沥青
- C.改性沥青
- D.乳化沥青

【答案】 D

22、洞门正面端墙的作用是（ ）。

- A.加强端墙抵抗山体纵向推力从而减少端墙的厚度
- B.减小洞口、明堑的开挖坡度
- C.承受山体的纵向推力、支撑仰坡
- D.减少土石方数量

【答案】 C

23、（2021 年真题）下列关于埋置式桥台说法正确的是（ ）。

- A.埋置式桥台包括有肋形式、框架式、前倾式和双柱式等多种形式
- B.台帽部分的内角到护坡表面的距离不应小于 50cm，否则应当在台帽的两侧设置挡板，用以挡住护坡填土，以免侵入支座平台
- C.双柱式埋置式桥台适用跨径 40m 以内的梁桥
- D.埋置式桥台是一种重力式桥台

【答案】 B

24、公路安全设施中，（ ）是一种与道路等宽的圆形凸起构造物，

用于降低车辆行驶速度。

- A.减速丘
- B.防雪栅
- C.交通标线
- D.避险车道

【答案】 A

25、大体积混凝土的温度控制宜按照的原则是（ ）。

- A.内降外保
- B.内保外降
- C.内降外降
- D.内保外保

【答案】 A

26、联合试运转费是进行整套设备（ ）所需的全部费用。

- A.调试
- B.无负荷试运转
- C.带负荷联合试运转
- D.安装

【答案】 C

27、（2020 年真题）不属于《公路自然区划标准》制定原则的是

)。

- A.对工程建设影响的原则
- B.道路工程特征相似的原则
- C.地表气候区划差异性原则
- D.自然气候因素既有综合又有主导作用的原则

【答案】 A

28、某工程用于自发电的机械为 160kW以内柴油发电机组，其折旧费 97.44 元/台班，检修费为 37.78 元/台班，维护费 125.19 元/台班，安拆辅助费 5.83 元/台班，柴油消耗量为 182.25kg，柴油单价 7.54 元，不变费用为（ ）。

- A.266.25 元/台班
- B.1486.17 元/台班
- C.1326.45 元/台班
- D.1752.42 元/台班

【答案】 A

29、（2021 年真题）不属于施工组织设计必然包括内容的是（ ）。

- A.施工进度计划
- B.资金使用计划
- C.施工现场平面布置
- D.资源需要量及其供应

【答案】

30、公路的组成形式有线形组成和（）。

- A.非线形组成
- B.结构组成
- C.平面组成
- D.纵面组成

【答案】 B

31、采用混凝土护壁支护的桩孔，护壁混凝土的强度等级桩径大于1.5m时应不小于（ ）。

- A.C40
- B.C20
- C.C25
- D.C30

【答案】 D

32、钢主梁制造完成后应在（ ）进行试拼装和涂装。

- A.工地现场
- B.工地指定区域
- C.工厂内
- D.质检单位

【答案】

33、编制不同阶段的公路工程造价文件采用的定额标准不同，编制投资估算要采用现行的（ ）。

- A.《公路工程估算指标》
- B.《公路工程概算定额》
- C.《公路工程预算定额》
- D.《公路工程企业定额》

【答案】 A

34、积雪冰川融化不属于地表流水中的（ ）。

- A.暂时性流水
- B.经常性流水
- C.季节性流水
- D.间隔性流水

【答案】 B

35、工程实施阶段的工程量概念，叙述错误的是（ ）。[2019 年回忆版]

- A.合同工程量与清单工程量数量是一样的
- B.支付工程量之和竣工结算时应大于等于与计量工程量之和
- C.清单工程量一般是投标人投标报价的基准数量，是签订合同的组

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/037063131144006154>