

彩涂工考试《中级彩涂工测试题》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、填空题:冷却时要缓慢降温,尽量减少层压板因温度骤变所产生的()。
- 2、单项选择题:当带钢的边缘出现“浪边”现象时,也可通过边缘控制装置对油缸的作用,使卷取机机座来回移动实现()。A. 化学前处理
B. 搭迭
C. 镀锌
D. 错边卷取
- 3、单项选择题:彩色涂层钢板的防腐功能与其所()有着极为密切的关系。A. 选用的基材材质
B. 金属表面处理
C. 基材表面和金属表面处理
D. 选用的基材材质、金属表面处理
- 4、单项选择题:为改善其附着性,通常可在铬酸盐的处理液中加入适量的硅溶胶或磷酸,使膜层表面因生出()的微粒而使表面变得比较粗糙,增加涂料涂层的附着力。A. 贴膜
B. 树脂
C. 硅酸盐
D. 涂油
- 5、单项选择题:结疤是由非金属夹杂物形成的()的覆盖物。A. 烘干
B. 成片
C. 平整
D. 低压
- 6、填空题:凹版胶印时,沾墨辊浸在油墨盘内转动,然后将油墨滚到印版辊上;用()将印版辊表面的油墨刮净。
- 7、多项选择题:水淬冷却装置由()等组成。A. 水淬室
B. 喷管
C. 压缩空气管道
D. 水箱
E. 泵
- 8、填空题:感应炉两侧循环风的温度只要求保持在溶剂的蒸发温度以上,一般为()。
- 9、多项选择题:()是两个决定的因素。此两因素选择得好才能得到光滑、平整的层压表面。A. 温度
B. 压力
C. 硅酸盐
D. 缩聚反应

E. 薄膜质量

- 10、填空题：基板涂上（ ）起到防腐作用，阻止大气和其他有腐蚀性的气体对基板的侵蚀。
- 11、填空题：当入口活套充满时，入口段与工艺段的带钢保持（ ）运行。
- 12、填空题：（ ）适用于对已磨损的金属零部件进行修复处理。
- 13、单项选择题：出口横剪机是（ ）剪机，用于分卷时将带钢的缝合缝切掉。A. 双金属层
B. 单层
C. 剥离膜层
D. 胶粘层
- 14、填空题：辊涂型化成处理生成的（ ），不必经过冲洗而直接烘干，送去涂敷减少了设备成本和场地占用量。
- 15、单项选择题：熔流指数是指在（ ）和一定压力下，塑料通过一个标准开口的流出量。A. 中和反应
B. 表面精度
C. 标准湿度
D. 胶粘层
- 16、多项选择题：基材以镀锌板为例，在彩色涂层钢板生产线上实现钢板印刷生产的工艺过程有（ ）。
A. 普通印刷版
B. 上光印刷版
C. 压花效果印刷版
D. 助剂
E. 表面精度
- 17、单项选择题：（ ）利用氧化-还原反应，使盐溶液中的金属离子在被保护金属上析出，形成保护性涂层。A. 渗镀
B. 包镀
C. 化学镀
D. 真空镀
- 18、填空题：炉内含氧量检测报警装置对炉内含氧量进行在线检测，以惰性气体（氮气或二氧化碳）为降氧物，将含氧量控制在（ ）以下。
- 19、单项选择题：按覆膜层数分：有双面复合层压机和（ ）两种。A. 单面复合层压机
B. 顺向送膜层压机
C. 多面复合层压机
D. 换向送膜层压机
- 20、多项选择题：印刷胶辊应具备的性能条件是（ ）。A. 适当的弹性
B. 熔流指数
C. 良好的着墨性
D. 耐溶剂性强
E. 足够的强度
- 21、多项选择题：对边纠偏系统主要由（ ）等部件组成。A. 液压站
B. 伺服阀
C. 控制器
D. 探测器
E. 感应器
- 22、多项选择题：涂料使用的油脂，按其能否干燥成膜以及成膜的快慢，可分（ ）。A. 干性油

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/037106164053006110>