

押题宝典质量员之土建质量基础知识能力检测试卷 B

卷附答案

单选题（共 45 题）

1、当房间使用面积大于等于100，且小于500时，室内环境污染物浓度监测点数设置不少于（ ）个。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 C

2、下列关于膨胀剂、防冻剂、泵送剂、速凝剂的相关说法中，错误的是（ ）。

- A. 膨胀剂是能使混凝土产生一定体积膨胀的外加剂
- B. 常用防冻剂有氯盐类、氯盐阻锈类、氯盐与阻锈剂为主复合的外加剂、硫酸盐类
- C. 泵送剂是改善混凝土泵送性能的外加剂
- D. 速凝剂主要用于喷射混凝土、堵漏等

【答案】 B

3、2013年3月10日某工程竣工验收合格，则竣工验收备案应在（ ）前办理完毕。

- A. 2013年4月10
- B. 2013年6月10
- C. 2013年3月25

D. 2013 年 5 月 25

【答案】 C

4、关于专业承包的业务范围，下列叙述不正确的是（ ）。

A. 专业承包企业可以承接施工总承包企业依法分包的专业工程

B. 专业承包企业可以承接建设单位依法发包的专业工程

C. 专业承包企业可以对所承接的专业工程依法进行分包

D. 专业承包企业可以对劳务作业可以分包

【答案】 C

5、碳素钢根据含碳量的大小可分为三类，其中含碳量大于（ ）为高碳钢。

A. 0.3%

B. 4%

C. 0.5%

D. 0.6%

【答案】 D

6、普通混凝土小型空心砌块最高强度等级为（ ）。

A. MU10.0

B. MU15.0

C. MU20.0

D. MU25.0

【答案】 C

7、沉降观测点是均匀布置的，它们之间的距离一般为（ ）m。

- A. 1~5m
- B. 8~15m
- C. 5~10m
- D. 10~20m

【答案】 D

8、某混凝土按初步计算配合比，试拌混凝土 151，其材料用量为水泥 5.13kg、水 2.93kg、砂 9.92kg、碎石 17.66kg。经搅拌后做坍落度试验，测得坍落度值偏低，不满足要求，欲采用增加 10%水泥浆的办法来调整，则问：

- A. 0.50
- B. 0.55
- C. 0.57
- D. 0.60

【答案】 C

9、关于对从业人员安全生产教育和培训，下列叙述不正确的是（ ）。

- A. 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训
- B. 劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行安全生产教育和培训
- C. 生产经营单位应当对劳务派遣单位进行安全生产教育和培训效果考核
- D. 生产经营单位应当对实习学生进行安全生产教育和培训

【答案】 C

10、烧结普通砖的标准尺寸是（ ）。

- A. 240mm×115mm×53mm

B. 240mm×120mm×53mm

C. 240mm×115mm×50mm

D. 190mm×190mm×90mm

【答案】 A

11、防水涂料按成膜物质的主要成分可分为沥青基防水涂料、（ ）、合成高分子防水涂料。

A. 高聚物改性沥青基防水涂料

B. 薄质防水涂料

C. 厚质防水涂料

D. 溶剂型防水涂料

【答案】 A

12、砌体的抗拉强度最主要取决于（ ）。

A. 砌块抗拉强度

B. 砂浆的抗拉强度

C. 灰缝的厚度

D. 砂浆中的水泥用量

【答案】 B

13、三元乙丙（EPDM）橡胶防水卷材属于（ ）防水卷材。

A. 合成高分子防水卷材

B. 沥青防水卷材

C. 高聚物改性沥青防水卷材

D. 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材

【答案】 A

14、砖及毛石基础抗压强度(), 抗拉、抗剪强度()。 ()

A. 低, 低

B. 低, 高

C. 高, 低

D. 高, 高

【答案】 C

15、砌体的抗拉强度最主要取决于 () 。

A. 砌块抗拉强度

B. 砂浆的抗拉强度

C. 灰缝的厚度

D. 砂浆中的水泥用量

【答案】 B

16、桩基承台的厚度不应小于 () 。

A. 200mm

B. 300mm

C. 400mm

D. 500mm

【答案】 B

17、钢筋混凝土基础利用设置在基础底面的钢筋来抵抗基底的（ ）。

- A. 拉应力
- B. 拉应变
- C. 压应力
- D. 压应变

【答案】 A

18、某工程事故造成 3 人死亡，10 人重伤，直接经济损失达 2000 万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为（ ）。

- A. 特别重大事故
- B. 重大事故
- C. 较大事故
- D. 一般事故

【答案】 C

19、把总体按照自然状态分为若干组群，并在其中抽取一定数量的样品组成样品，然后再进行检测的方法为（ ）。

- A. 整群抽样
- B. 完全随机检测
- C. 等距抽样
- D. 分层抽样

【答案】 A

20、生产效率较高的机械化焊接方法是（ ）。

- A. 药皮焊条手工电弧焊

- B. 气体保护焊
- C. 埋弧焊
- D. 焊包括钨极氩弧焊

【答案】 C

21、下列墙体或部位中，可留设脚手眼的是（ ）。

- A. 半砖墙和砖柱
- B. 宽度大于 1m 的窗间墙
- C. 砖砌体门窗洞口两侧 200mm 的范围内
- D. 转角处 450mm 的范围内

【答案】 B

22、下列关于建筑绝热材料的相关说法中，正确的是（ ）。

- A. 岩棉、矿渣棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩、陶粒空心砌块均属于绝热材料
- B. 岩棉制品具有良好的保温、隔热、吸声、耐热和不然等性能和良好的化学稳定性，广泛用于有保温、隔热、隔声要求的房屋建筑、管道、储罐、锅炉等有关部位
- C. 矿渣棉可用于工业与民用建筑工程、管道、锅炉等有保温、隔热、隔声要求的部位
- D. 泡沫石棉适用于房屋建筑的保温、隔热、绝冷、吸声、防震等有关部位，以及各种热力管道、热工设备、冷冻设备

【答案】 D

23、下列各项中，具有良好的隔热性能，可避免暖房效应，节约室内降温空调的能源消耗，并具有单向透视性的是（ ）

- A. 阳光控制镀膜玻璃

B. 低辐射镀膜玻璃

C. 中空玻璃

D. 着色玻璃

【答案】 A

24、2013年3月10日某工程竣工验收合格，则竣工验收备案应在（ ）前办理完毕。

A. 2013年4月10

B. 2013年6月10

C. 2013年3月25

D. 2013年5月25

【答案】 C

25、（ ）是工作对象的全体，如果要对某种规格的构件进行检测，就是这批构件的全部，它应当是物的集合，通常可以记作 X。

A. 样本

B. 总体

C. 统计量

D. 个体

【答案】 B

26、下列关于砖基础的施工工艺的基本规定，错误的是（ ）。

A. 垫层混凝土在验槽后应随即浇灌，以保护地基

B. 砖基础施工工艺流程：测量放线→基坑开挖、验槽→混凝土垫层施工→砖基础砌筑

C. 砖基础中的洞口、管道、沟槽等，应在砌筑时正确留出，宽度超过 900mm 的洞口上方应砌筑平拱或设置过梁

D. 基础砌筑前，应先检查垫层施工是否符合质量要求，在清扫垫层表面，将浮土及垃圾清除干净

【答案】 C

27、地下工程若采用防水卷材防水，其最宜设置与施工的方法为（ ）法。

A. 外防外贴

B. 外防内贴

C. 内防外贴

D. 内防内贴

【答案】 A

28、下列关于一般抹灰工程施工要点的说法中，错误的是（ ）。

A. 对表面光滑的基层进行“毛化处理”时，常在浇水湿润后，用 1:2 水泥细砂浆喷洒墙面

B. 与人、物经常接触的阳角部位，不论设计有无规定，都需要做护角，并用水泥浆捋出小圆角

C. 底层灰 6~7 成干（用手指按压有指印但不软）时即可抹中层灰。操作时一般按自上而下、从左向右的顺序进行

D. 阳角护角无设计要求时，采用 1:2 水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于 2m，每侧宽度不应小于 50mm

【答案】 A

29、事故隐患不整改不放过工程的质量保修的具体保修范围和最低保修期限由（ ）规定。

A. 建设单位

- B. 国务院
- C. 施工单位
- D. 建设行政主管部门

【答案】 B

30、钢筋混凝土过梁过梁两端伸入墙体的长度应不小于（ ）

- A. 100mm
- B. 120mm
- C. 180mm
- D. 240mm

【答案】 D

31、下列关于普通混凝土的主要技术性质的表述中，正确的是（ ）。

- A. 混凝土拌合物的主要技术性质为和易性，硬化混凝土的主要技术性质包括强度、变形和耐久性等
- B. 和易性是满足施工工艺要求的综合性质，包括流动性和保水性
- C. 混凝土拌合物的和易性目前主要以测定流动性的大小来确定
- D. 根据坍落度值的大小将混凝土进行分级时，坍落度 160mm 的混凝土为流动性混凝土

【答案】 A

32、混凝土普通砖的强度等级分为 MU30、MU25、MU20 和（ ）。

- A. MU40
- B. MU15
- C. MU60

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/055240221100012004>