

资料员考试题库及答案

资料员专业基础知识篇

1.问题：屋面防水等级为 I 级的防水层耐用年限是多少年？

答案：25 年。

2.问题：砌筑砂浆的强度等级是由什么来确定的？

答案：砌筑砂浆的强度等级是由抗压强度来确定的，用 M_uB 加数字来表示。

3.问题：砖的强度等级是由什么来确定的？

答案：砖的强度等级是由其抗压及抗折强度来确定的，用 M_uB 加数字来表示。

4.问题：浅基础是指埋置深度为多少米的基础？

答案：浅基础是指埋置深度小于 5 米的基础。

5.问题：在砌筑地下室、砖基础等砌体时，适宜选择什么样的砂浆？

答案：适宜选择水泥砂浆。

6.问题：工程签证是什么的重要依据？

答案：工程签证是工程结算的重要依据。

7.问题：图纸会审记录中，较重要的或有原则性问题的记录应该经过谁的会签？

答案：应经监理公司、建设单位会签后，传递给设计代表。

8.问题：审计洽商签证的有效性需要审查哪些内容是否一致？

答案：审计洽商签证的有效性需要审查施工日记、监理日记、值班日记与洽商签证的时间是否一致。

9.问题：设计变更通知单位应该由哪个单位发出？

答案：设计变更通知单位应该由建设单位发出。

10.问题：施工条件发生变化时，施工组织设计应该怎么做？

答案：施工组织设计应及时修改和补充。

11.问题：对于达到一定规模、危险性较大的工程，需要单独编制什么？

答案：需要单独编制专项施工方案。

12.问题：图纸会审过程中，谁对各专业问题进行答复？

答案：由设计单位对各专业问题进行答复。

13.问题：施工技术方案经审核合格应该由谁进行审批？

答案：施工技术方案经审核合格应该由施工企业技术负责人及总监理工程师进行审批。

14.问题：设计交底应该由谁负责组织？

答案：设计交底应该由建设单位负责组织。

15.问题：对施工活动实行科学管理的重要手段是什么？

答案：对施工活动实行科学管理的重要手段是施工组织设计，它具有战略部署和战术安排的双重作用。

16.问题：在施工过程中，技术交底文件应该由谁来编制？

答案：技术交底文件应该由项目技术人员编制。

17、施工单位的技术负责人应该定期巡查、监督并实时了解专项施工方案的实施情况。

18、项目专业技术负责人应该根据专项施工方案对专业工长进行书面技术交底。

19、技术交底应以书面形式进行。

20、模板工程是不需要办理隐蔽工程验收的项目实施。

21、施工日记（日志）应由施工员记录或签字确认。

22、施工试验记录不包括新材料试验。

23、施工单位自检形成测量和检验资料记录，对照标准合格后填写报检单，并提交监理单位报检申请。

24、承重结构工程中的钢筋连接接头应按规定实行有见证取样和送检的管理。

25、发包方与承包方的口头协议不能作为施工质量验收的重要依据。

26、分项工程验收合格的条件包括其所含检验批合格，以及质量验收记录应完整和主要功能项目抽查结果应符合规定。

27、检验批的验收是整个建筑工程质量验收的基础。

28、分项工程质量应由专业监理工程师组织项目专业技术人员等进行验收。

29、建设工程施工项目竣工验收应由建设单位组织。

30、通常所说的建设项目竣工验收是指工程整体验收。

31、竣工图的编制整理、审核盖章、交换验收应按照工程性质的要求提交合格的竣工图。

32、竣工图是工程竣工验收后真实反映建设工程项目施工结果的图样。一般来说，负责编制各项新建、扩建、改建、技术改造、技术引进项目竣工图的应该是施工单位。

33、当总监理工程师需要调整时，监理单位应征得建设单位同意并书面通知。

34、从事危险作业的人员必须办理人身意外伤害保险的责任应该由项目经理部承担。

35、单位工程开工前，施工单位技术负责人必须将工程概况、施工方法、施工工艺、施工程序、安全技术措施等向承担施工的作业队负责人（工长或班组长）进行交底。

36、砌筑砖墙时应做到灰缝应横平竖直，厚薄均匀，砖砌体中允许灰缝的宽度一般为 8~12mm。

37、对于有分包单位的工程进行分户验收时，分包单位专业技术人员应参加。

38、经过施工现场的地下管线，应由发包人在施工前通知承包人，标出位置，加以保护。

39、施工合同和分包合同必须以书面方式订立，施工过程中的各种原因造成的洽商变更内容作为合同的组成部分。

40、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复检，并按复检结果使用。

41、在施工过程中，如发现设计图纸中存在问题，或施工条件变化必须补充设计，或需要材料代用，可向设计人提出工程变更洽商书面资料，工程变更洽商应由项目技术负责人签字。

42、一单位工程自 2011 年 10 月 1 日全部完工，并与 2011 年 10 月 28 日进行了竣工验收，2011 年 11 月 15 日完成工程备案，该工程保修期应从 2011 年 10 月 28 日计算。

43、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起 15 天内，依照规定进行备案。

44、钢炉经过烘炉和煮炉的合格后，需要进行带负荷的连续试运行，同时进行安全阀的热状态定压检验和调整。这个试运行需要持续 48 小时。

45、检验批是由一定数量的样本组成的检验体，按照同一生产条件或规定的方式汇总供检验使用。

46、建筑工程质量验收应该划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。

47、一个具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物被称为一个单位工程。

48、建设单位在收到工程报告后，应由监理单位负责人组织工程责任主体单位负责人进行单位工程验收。

49、单位工程质量验收合格后，建设单位应该在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件报建设行政主管部门备案。

50、板材隔墙施工属于建筑装饰装修范畴。

51、通风与空调工程施工质量的保险期限是二个采暖期、供暖期。

52、监理实施细则根据监理规划，由总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。

53、归档的文件必须经过分类整理，并应组成符合要求的案卷。

54、案卷封面、卷内目录、卷内备考表都需要编定页号。

55、勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交。

56、列入城建档案馆接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内必须向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案。

57、施工单位负责工程沉降观测工作，并填写《建筑沉降观测测量记录》。

58

位审查签字。

59、混凝土同条件试件养护应由监理和施工各方共同选定，同一强度等级的试件组数不应少于 10 组，且不宜少于 14 组。

60、施工技术资料以施工文件为主。

61、工程质量的验收在施工单位自行检查评定的基础上进行。

62、施工资料的管理由施工单位负责。

63、主要责任单位应负责需多方签认的资料，确保内容完整有效，签字盖章齐全。

64、施工单位应根据监理单位对《施工技术文件》的批复意见与技术文件进行技术交底。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/055243004043011332>