2025 机械员通用基础知识题库与答案

一.单选题（182 题）

1.导线截面的选择,不需要考虑以下哪一项()。（B）

A、 机械强度

B、 电阻大小

C、 电流密度

D、 电压降

2.施工机械和重型汽车的液力传动系统,可采用液力传动油是()。（B）

A、 8 号油

B、 6 号油

C、 拖拉机液压 / 传动两用油

D、 68 号两用油

3.一般轻型施工机械和载重汽车的自动传动装置,可采用的液力传动油

是()。（A）

A、 8 号油

B、 6 号油

C、 拖拉机液压 / 传动两用油

D、 68 号两用油

4.液压油的性能中,能使混入油中的水分迅速分离,防止形成乳化液的是

()。（D）

A、 极压抗磨性

B、 抗泡沫性和析气性

C、 黏度和黏温性能

D、 抗乳化性

5.我国常采用的润滑脂是()。（A）

A、 皂基脂

B、 烃基脂

C、 无机脂

D、 有机脂

6.表示油料稀稠度的主要指标是()。（A）

A、 黏度

B、 黏温性能

C、 凝固点

D、 酸值

7.下性能不属于汽油的物理性能的是()。（B）

A、 密度

B、 酸值

C、 凝点

D、 冰点

8.汽油或其他油料与金属发生化学反应,使金属失去固有性能的能力称为()。（D）

A、 抗爆性

B、 蒸发性

C、 安定性

D、 腐蚀性

9.利用阀芯和阀体间的相对运动,来变换油液流动方向,起到接通或关闭油路作用的方向控制阀是()。（B）

A、 调速阀

B、 换向阀

C、 溢流阀

D、 节流阀

10.螺纹连接的类型中,不需经常拆装的是()。（D）

A、 普通螺栓连接

B、 铰制孔螺栓连接

C、 双头螺柱连接

D、 螺钉连接

11.传动效率较其他螺纹较高的是()。（B）

A、 三角形螺纹

B、 矩形螺纹

C、 梯形螺纹

D、 锯齿形螺纹

12.螺纹的螺距是指螺纹相邻两牙在(线上对应点的轴向距离。（C）

A、 大径

B、 小径

C、 中径

D、 外径

13.螺纹的公称直径是指螺纹()的基本尺寸。（A）

A、 外径

B、 小径

C、 内径

D、 中径

14.结构简单、 效率较高,适合于传动中心距较大情况的是()。（A）

A、 平带传动

B、 V 带传动

C、 多楔带传动

D、 同步带传动

15.下列不属于预防油料变质的技术措施的是()。（A）

A、 正确选用油料

B、 减少油料轻馏分蒸发和延缓氧化变质

C、 防止水杂污染

D、 防止混油污染

16.以合成油为基础油,加入润滑剂和抗氧、 防腐和防锈等添加剂制成的制动液是()。（C）

A、 醇型制动液

B、 复合型制动液

C、 合成型制动液

D、 矿油型制动液

17.一般轻型施工机械和载重汽车的自动传动装置,可采用的液力传动油

是()。（A）

A、 8 号油

B、 6 号油

C、 拖拉机液压 / 传动两用油

D、 68 号两用油

18.将测定的润滑油放在试管中冷却,直到把它倾斜 450,并经过 1min 后油面不流动时的温度称为()。（C）

A、 黏度

B、 黏温性能

C、 凝固点

D、 酸值

19.表示汽油在发动机内正常燃烧而不发生爆震的性能是()。（A）

A、 抗爆性

B、 蒸发性

C、 安定性

D、 腐蚀性

20.螺纹连接的类型中,装配后无间隙,主要承受横向载荷,也可作定位用,采用基孔制配合铰制孔螺栓连接的是()。（B）

A、 普通螺栓连接

B、 铰制孔螺栓连接

C、 双头螺柱连接

D、 螺钉连接

21.牙形为不等腰梯形的是()。（D）

A、 三角形螺纹

B、 矩形螺纹

C、 梯形螺纹

D、 锯齿形螺纹

22.螺纹的螺距是指螺纹相邻两牙在(线上对应点的轴向距离。（C）

A、 大径

B、 小径

C、 中径

D、 外径

23.螺纹的公称直径是指螺纹(的基本尺寸。（A）

A、 外径

B、 小径

C、 内径

D、 中径

24.下列带传动类型中,依靠带内周的等距横向齿与带轮相应齿槽间的啮合来传递运动和动力的是()。（D）

A、 平带传动

B、 V 带传动

C、 多楔带传动

D、 同步带传动

25.下列带传动类型中,多用于结构紧凑的大功率传动中的是()。（C）

A、 平带传动

B、 V 带传动

C、 多楔带传动

D、 同步带传动

26.下列带传动类型中,运行较平稳的是()。（B）

A、 平带传动

B、 V 带传动

C、 多楔带传动

D、 同步带传动

27.施工现场用电工程中,PE 线的重复接地点不应少于()。（C）

A、 一处

B、 二处

C、 三处

D、 四处

28.以合成油为基础油,加入润滑剂和抗氧、 防腐和防锈等添加剂制成的制动液是()。（C）

A、 醇型制动液

B、 复合型制动液

C、 合成型制动液

D、 矿油型制动液

29.对液压与传动系统同用一个油箱的施工机械、 拖拉机,可采用液力传动油是()。（C）

A、 8 号油

B、 6 号油

C、 拖拉机液压 / 传动两用油

D、 68 号两用油

30.我国常采用的润滑脂是()。（A）

A、 皂基脂

B、 烃基脂

C、 无机脂

D、 有机脂

31.下列哪项不属于柴油质量牌号()。（A）

A、 20 号

B、 10 号

C、 -10 号

D、 -20 号

32.下性能属于汽油的物理性能的是()。（A）

A、 密度

B、 酸值

C、 酸度

D、 残炭

33.溢流阀是属于()。（A）

A、 压力控制阀

B、 方向控制阀

C、 流量控制阀

D、 流速控制阀

34.下列高强度螺栓中,连接副是由一个螺栓、 一个螺母、 两个垫圈组成

为一套,安装时螺栓和螺母每侧配备一个垫圈的是()。（A）

A、 大六角高强度螺栓

B、 摩擦型高强度螺栓

C、 承压型高强度螺栓

D、 扭剪型高强度螺栓

35.导程、 螺距、 线数的关系是()。（A）

A、 导程=螺距×线数

B、 螺距=导程×线数

C、 线数=导程×螺距

36.结构简单、 效率较高,适合于传动中心距较大情况的是()。（A）

A、 平带传动

B、 V 带传动

C、 多楔带传动

D、 同步带传动

37.下列传动方式中,成本比较高的是()。（B）

A、 齿轮传动

B、 蜗杆传动

C、 带传动

本的技术革新措施,提高经济效益;最后,加强施工过程中的技术质量检验

制度和力度,严把质量关,提高工程质量,杜绝返工现象和损失,减少浪费

D、 第一,选择经验丰富、 能力强的项目 经理;第二,使用专业知识丰富、责任心强、 有一定施工经验的工程师作为工程项目的技术负责人;第三,配置外向型的工程师或懂技术的人员负责工程进度款的申报和催款工作,处理施工赔偿问题,加强合同预算管理,增加工程项目 的合同外收入;第四,财务部门应随时分析项目的财务收支情况,及时为项目经理提供项目 部的资金状况,合理调度资金,减少资金使用费和其他不必要的费用支出

46.以下不属于施工项目质量控制措施的是()。（A）

A、 组织措施、 技术措施、 合同措施、 经济措施、 信息管理措施等

B、 加强施工项目的过程控制

C、 确保施工工序的质量

D、 提高施工的质量管理水平

47.皮数杆一般可每隔()m 立一根。（A）

A、 10-15

B、 12-15

C、 10-20

D、 12-20

48.下图所示材料图例表示()。

（D）

A、 钢筋混凝土

B、 混凝土

C、 砂浆

D、 普通砖

49.一根轴的直径为 50+0.007/-0.018，则表示该轴的公差为()。（C）

A、 +0.007

B、 50

C、 0.025

D、 -0.018

50.装配图中明细栏画在装配图右下角标题栏的()。（C）

A、 右方

B、 左方

C、 上方

D、 下方

51.表示机器、 部件规格或性能的尺寸是()。（A）

A、 规格（性能） 尺寸

B、 装配尺寸

C、 安装尺寸

D、 外形尺寸

52.表示机器或部件的图样称为()。（B）

A、 零件图

B、 装配图

C、 轴侧图

D、 三视图

53.符号表示(获得表面。

（A）

A、 去除材料方法

B、 不去除材料方法

C、 铸造

D、 锻造

54.零件上有配合要求或有相对运动的表面,粗糙度参数值()。（B）

A、 要大

B、 要小

C、 不确定

D、 不受影响

55.选择正确的全剖视图()。（A）

A、 B、

B、 D、

56.形体的三视图的投影规律正确的为()。（A）

A、 主、 俯视图长对正

B、 俯、 左视图高平齐

C、 主、 左视图宽相等

D、 上述等量关系都不存在

57.左视图反映了物体()方向尺寸。（C）

A、 长和高

B、 长和宽

C、 宽和高

D、 前和后

58.低碳钢的含碳质量一般不高于()。（B）

A、 0.6%

B、 0.25%

C、 0.15%

D、 0.1%

59.下列哪项不属于水泥砂浆的特性()。（C）

A、 强度高

B、 耐久性好

C、 流动性好

D、 耐火性好

60.下列哪项不属于用人单位可以裁减人员的情况()。（D）

A、 依照企业破产法规定进行重整的

B、 生产经营发生严重困难的

C、 企业转产、 重大技术革新或经营方式调整

D、 企业产品滞销

61.《劳动法》 第二十一条规定,试用期最长不超过()。（B）

A、 3 个月

B、 6 个月

C、 9 个月

D、 12 个月

62.施工单位项目负责人的安全生产责任不包括()。（D）

A、 落实安全生产责任制

B、 落实安全生产规章制度和操作规程

C、 确保安全生产费用的有效使用

D、 学习安全生产知识的权利

63.《生产安全事故报告和调查处理条例》 规定， 一般事故由()。（D）

A、 国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查

B、 事故发生地省级人民政府负责调查

C、 事故发生地设区的市级人民政府负责调查

D、 事故发生地县级人民政府负责调查

64.下列哪项不是建设工程安全生产基本制度()。（D）

A、 安全生产责任制度

B、 群防群治制度

C、 安全生产检查制度

D、 安全交底制度

65.下列哪项不是建筑工程施工合同认定无效的情形:()（D）

A、 承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的

B、 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的

C、 建设工程必须进行招标而未招标或中标无效的

D、 联合承包

66.《中华人民共和国建筑法》 是()施行的。（D）

A、 1997 年 11 月 1 日

B、 1997 年 12 月 31 日

C、 1998 年 1 月 1 日

D、 1998 年 3 月 1 日

67.在建设行政法规的五个层次中,法律效力最高的是()。（A）

A、 建设法律

B、 建设行政法规

C、 建设部门规章

D、 地方性建设法规

68.以下属于建设部门规章的是()。（B）

A、《建设工程质量管理条例》

B、《工程建设项目施工招标投标办法》

C、《中华人民共和国城乡规划法》

D、《建设工程安全生产管理条例》

69.建设法规体系的核心和基础是()。（A）

A、 建设法律

B、 建设行政法规

C、 建设部门规章

D、 地方性建筑法规

70.分度圆周上量得的相邻两齿齿廓间的弧长是()。（B）

A、 齿厚

B、 槽宽

75.下列哪项不属于常见的单静定梁()。（C）

A、 简支梁

B、 悬臂梁

C、 桥梁

D、 伸臂梁

76.把大小相等、 方向相反、 作用线不在同一直线上,使物体转动的两个平行力,称为()。（C）

A、 力矩

B、 力

C、 力偶

D、 作用力与反作用力

77.按照力系中各力的作用线在空间中分布的不同形式,哪项不属于其分类()。（B）

A、 汇交力系

B、 平面力系

C、 平行力系

D、 一般力系

78.如图所示汇交力系的力多边形表示()。

（A）

A、 力系的合力等于零

B、 力系的合力是 R

C、 力系的合力是 Q

D、 力系的主矩不为零

79.力的作用效果中促使或限制物体运动状态的改变,称为力的()。（A）

A、 运动效果

B、 变形效果

C、 强度效果

D、 刚度效果

80.约束杆件对被约束杆件的反作用力,称为()。（C）

A、 压力

B、 弹性力

C、 约束反力

D、 支座反力

81.以下不属于项目经理部的性质的是()。（D）

A、 相对独立性

B、 综合性

C、 临时性

D、 工作任务的艰巨性

82.高强度螺栓按拧紧力矩的()进行终拧。（C）

A、 90%

B、 95%

C、 100%

D、 110%

83.混凝土养护方法不包括下列的()。（D）

A、 自然养护

B、 蒸汽养护

C、 蓄热养护

D、 恒温养护

84.下列不属于工具式模板的是()。（A）

A、 平面模板

B、 大模板

C、 滑动模板

D、 飞模

85.表示机器或部件外形轮廓的大小,即总长、总宽和总高的尺寸是()。 （D）

A、 规格（性能） 尺寸

B、 装配尺寸

C、 安装尺寸

D、 外形尺寸

86.表示机器、 部件规格或性能的尺寸是()。（A）

A、 规格（性能） 尺寸

B、 装配尺寸

C、 安装尺寸

D、 外形尺寸

87.表示机器或部件的图样称为()。（B）

A、 零件图

B、 装配图

订立或变更劳动合同

B、 违反法律、 行政法规强制性规定

C、 用人单位免除自己的法定责任、 排除劳动者权利

D、 用人单位法定代表人变更

97.《劳动法》 第二十一条规定,试用期最长不超过()。（B）

A、 3 个月

B、 6 个月

C、 9 个月

D、 12 个月

98.《生产安全事故报告和调查处理条例》 规定， 一般事故由()。（D）

A、 国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查

B、 事故发生地省级人民政府负责调查

C、 事故发生地设区的市级人民政府负责调查

D、 事故发生地县级人民政府负责调查

99.下列不属于《安全生产法》 中对于安全生产保障的人力资源管理保障措施的是()。（D）

A、 对主要负责人和安全生产管理人员的管理

B、 对一般从业人员的管理

C、 对特种作业人员的管理

D、 对施工班组的管理

100.(企业可以对所承接的专业工程全部自行施工,也可以将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业。（B）

A、 施工总承包

B、 专业承包

C、 劳务承包

D、 土石方承包

101.抹灰作业分包工程资质等级分为()。（B）

A、 一、 二、 三级

B、 不分等级

C、 二、 三级

D、 一、 二级

102.属于市政公用工程施工总承包资质覆盖范围内的专业承包资质是()。

（D）

A、 金属门窗

B、 建筑防水

C、 钢结构

D、 城市及道路照明

103.建筑工程属于资质序列是()。（A）

A、 施工总承包

B、 劳务分包

C、 专业承包

D、 市政工程总承包

104.()是通过摩擦力来传递动力的,传递过载时,会发生打滑,可以防止其

他零件的损坏,起到安全保护作用。（C）

A、 链

B、 齿轮

C、 皮带传动

D、 涡轮蜗杆

105.在工程中常用于桥梁和房屋结构中的是()。（B）

A、 单跨静定梁

B、 多跨静定梁

C、 桁架

D、 二力体

106.在工程实际中,杆件会在外力作用下发生不同形式的变形,下列哪几项不属于其基本变形()。（C）

A、 弯曲

B、 压缩

C、 裂缝

D、 剪切

107.把大小相等、 方向相反、 作用线不在同一直线上,使物体转动的两个平行力,称为()。（C）

A、 力矩

B、 力

C、 力偶

D、 作用力与反作用力

108.按照力系中各力的作用线在空间中分布的不同形式,哪项不属于其分类()。（B）

A、 汇交力系

B、 平面力系

C、 平行力系

D、 一般力系

109.对混凝土进行自然养护,是指在平均气温高于()℃的条件下于一定时间内使混凝土保持湿润状态。（B）

A、 0

B、 5

C、 7

D、 10

110.在地下水位以下挖土,应在基坑（槽） 四侧或两侧挖好临时排水沟和集水井,或采用井点降水,将水位降低至坑、 槽底以下()mm 。（C）

A、 300

B、 400

C、 500

D、 600

111.表示机器、 部件规格或性能的尺寸是()。（A）

A、 规格（性能） 尺寸

B、 装配尺寸

C、 安装尺寸

D、 外形尺寸

B、 按图施工

C、 建立质量保证体系

D、 安全防护设备管理

125.根据《安全生产管理条例》 ,以下哪项不属于需要编制专项施工方案的工程()。（D）

A、 模板工程

B、 脚手架工程

C、 土方开挖工程

D、 水电安装工程

126.下列不属于 TN 系统的是()。（D）

A、 TN-S 系统

B、 TN-C 系统

C、 TN-C-S 系统

D、 YN-S-C 系统

127.对液压与传动系统同用一个油箱的施工机械、 拖拉机,可采用液力传动油是()。（C）

A、 8 号油

B、 6 号油

C、 拖拉机液压 / 传动两用油

D、 68 号两用油

128.下列不属于钙基润滑脂的是()。（C）

A、 合成钙基脂

B、 复合钙基脂

C、 化合钙基脂

D、 石墨钙基脂

129.下列哪些不属于车辆齿轮油的主要质量指标()。（B）

A、 极压抗磨性

B、 闪点

C、 剪切安定性

D、 黏温特性

130.表示油料稀稠度的主要指标是()。（A）

A、 黏度

B、 黏温性能

C、 凝固点

D、 酸值

131.下列哪项不属于柴油质量牌号()。（A）

A、 20 号

B、 10 号

C、 -10 号

D、 -20 号

132.汽油或其他油料与金属发生化学反应,使金属失去固有性能的能力

称为()。（D）

A、 抗爆性

B、 蒸发性

C、 安定性

D、 腐蚀性

133.汽油在储存盒使用过程中,放置在温度和光的作用下,使汽油中不安定烃氰化合物生成胶质物质和酸性物质的性能是()。（C）

A、 抗爆性

B、 蒸发性

C、 安定性

D、 腐蚀性

134.利用阀芯和阀体间的相对运动,来变换油液流动方向,起到接通或关闭油路作用的方向控制阀是()。（B）

A、 调速阀

B、 换向阀

C、 溢流阀

D、 节流阀

135.下列哪种液压阀常在液压系统中起安全保护作用()。（D）

A、 减压阀

B、 顺序阀

C、 换向阀

D、 溢流阀

136.下列高强度螺栓中,连接副是由一个螺栓、 一个螺母、 两个垫圈组成为一套,安装时螺栓和螺母每侧配备一个垫圈的是()。（A）

A、 大六角高强度螺栓

B、 摩擦型高强度螺栓

C、 承压型高强度螺栓

D、 扭剪型高强度螺栓

137.螺纹连接的类型中,适用于常拆卸而被连接件之一较厚的是()。（C）

A、 普通螺栓连接

B、 铰制孔螺栓连接

C、 双头螺柱连接

D、 螺钉连接

138.下列带传动类型中,依靠带内周的等距横向齿与带轮相应齿槽间的啮合来传递运动和动力的是()。（D）

A、 平带传动

B、 V 带传动

C、 多楔带传动

D、 同步带传动

139.两个或多个带轮之间用带作为挠性拉拽零件的传动装置是()。（C）

A、 链传动

B、 齿轮传动

C、 带传动

D、 蜗杆传动

140.(是通过摩擦力来传递动力的,传递过载时,会发生打滑,可以防止其他零件的损坏,起到安全保护作用。（C）

A、 链

B、 齿轮

C、 皮带传动

D、 涡轮蜗杆

141.下列传动方式中,成本比较高的是()。（B）

A、 齿轮传动

B、 蜗杆传动

C、 带传动

D、 链传动

142.分度圆周上量得的齿轮两侧间的弧长是()。（A）

A、 齿厚

B、 槽宽

C、 齿距

D、 齿宽

143.相邻两齿的同侧齿廓之间的分度圆弧长是()。（C）

A、 齿厚

B、 槽宽

C、 齿距

D、 齿宽

144.低碳钢试件拉伸试验中,应力值呈下降状态的阶段是()。（D）

A、 弹性阶段

B、 屈服阶段

C、 强化阶段

D、 颈缩阶段

145.低碳钢试件拉伸试验中,试件开始均匀变得细长的阶段是()。（C）

A、 弹性阶段

B、 屈服阶段

C、 强化阶段

D、 颈缩阶段

146.低碳钢试件拉伸试验中,材料的应力和应变基本呈直线关系的是()。

（A）

A、 弹性阶段

B、 屈服阶段

C、 强化阶段

D、 颈缩阶段

147.金属在外力（静载荷） 作用下,所表现的抵抗变形或破坏的能力称为

()。（A）

A、 强度

B、 刚度

C、 硬度

D、 韧性

148.在工程实际中,杆件会在外力作用下发生不同形式的变形,下列哪几

项不属于其基本变形()。（C）

A、 弯曲

B、 压缩

C、 裂缝

D、 剪切

149.按照力系中各力的作用线在空间中分布的不同形式,哪项不属于其分类()。（B）

A、 汇交力系

B、 平面力系

C、 平行力系

D、 一般力系

150.力的作用效果中促使或限制物体运动状态的改变,称为力的()。（A）

A、 运动效果

B、 变形效果

C、 强度效果

D、 刚度效果

151.作用于刚体上的两个力使刚体处于平衡的充分和必要条件是()。（B）

A、 两力大小相等,作用于同一点上

B、 两力大小相等,方向相反,并作用于同一直线上

C、 两力大小相等,方向相反

D、 两力大小相等,方向相反,并作用于同一点上

152.以下不属于施工资源管理任务的是()。（A）

A、 规划及报批施工用地

B、 确定资源的分配计划

C、 编制资源进度计划

D、 施工资源进度计划的执行和动态调整

153.施工项目成本控制的措施是()。（A）

A、 组织措施、 技术措施、 经济措施

B、 控制人工费用、 控制材料费、 控制机械费用、 控制间接费及其他直接费

C、 首先,制定先进合理的施工方案和施工工艺,合理布置施工现场,不断提高工程施工工业化、 现代化水平;其次,在施工过程中大力推广各种降低消耗、 提高工效的新工艺、 新技术、 新材料、 新设备和其他能降低成本的技术革新措施,提高经济效益;最后,加强施工过程中的技术质量检验制度和力度,严把质量关,提高工程质量,杜绝返工现象和损失,减少浪费

D、 第一,选择经验丰富、 能力强的项目 经理;第二,使用专业知识丰富、责任心强、 有一定施工经验的工程师作为工程项目的技术负责人;第三,配置外向型的工程师或懂技术的人员负责工程进度款的申报和催款工作,处理施工赔偿问题,加强合同预算管理,增加工程项目 的合同外收入;第四,财务部门应随时分析项目的财务收支情况,及时为项目经理提供项目 部的资金状况,合理调度资金,减少资金使用费和其他不必要的费用支出

154.以下不属于施工项目质量控制措施的是()。（A）

A、 组织措施、 技术措施、 合同措施、 经济措施、 信息管理措施等

B、 加强施工项目的过程控制

C、 确保施工工序的质量

D、 提高施工的质量管理水平

155.不属于浇筑前的准备工作的是()。（D）

A、 交底

B、 交接

C、 清理

D、 退场

156.符号表示(获得表面。

（A）

A、 去除材料方法

B、 不去除材料方法

C、 铸造

D、 锻造

157.形位公差是指零件的实际形状和实际位置对理想形状和理想位置所

(的变动量。（A）

A、 允许

B、 最小

C、 不定

D、 正常

158.零件上有配合要求或有相对运动的表面,粗糙度参数值()。（B）

A、 要大

B、 要小

C、 不确定

D、 不受影响

159.形体的三视图的投影规律正确的为()。（A）

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

A、 主、 俯视图长对正

B、 俯、 左视图高平齐

C、 主、 左视图宽相等

D、 上述等量关系都不存在

160.从物体的前方向后投影,在正投影面上所得到的图形是()。（B）

A、 左视图

B、 主视图

C、 剖视图

D、 断面图

161.正投影三视图的投影规律正确的是()。（D）

A、 主俯视图宽相等

B、 主左视图宽相等

C、 俯左视图高平齐

D、 主俯视图长对正

162.Q235BZ 表示、 质量等级的镇静碳素结构钢。（D）

A、 强度设计值≥235MPa

B、 比例极限值≥235MPa

C、 抗拉强度值≥235MPa

D、 屈服点值≥235MPa

163.高碳钢的含碳量()。（C）

A、 Wc ＜0.25%

B、 0.25%-0.60%

C、 Wc ＞0.60%

D、 Wc ＞0.25%

164.《劳动法》 第二十一条规定,试用期最长不超过()。（B）

A、 3 个月

B、 6 个月

C、 9 个月

D、 12 个月

165.按生产安全事故的等级划分标准,一般事故,是指造成()人以下死亡,

或者()人以下重伤,或者()万元以下直接经济损失的事故。（A）

166.1000

167.B、 500

168.C、 1000

169.D、 500

170.涉及生命安全、 危险性较大的特种设备的目录由国务院负责特种设

备安全监督管理的部门制定,报()批准后执行。（C）

A、 人民代表大会

B、 政府

C、 国务院

D、 检察院

171.抹灰作业分包工程资质等级分为()。（B）

A、 一、 二、 三级

B、 不分等级

C、 二、 三级

D、 一、 二级

172.建筑业企业资质等级,是由()按资质条件把企业划分成的不同等级。

（A）

A、 国务院行政主管部门

B、 省行政主管部门

C、 地方行政主管部门

D、 行业行政主管部门

173.修改后的《中华人民共和国建筑法》 自()起施行。（D）

A、 1997 年 11 月 1 日

B、 1998 年 3 月 1 日

C、 1998 年 11 月 1 日

D、 2011 年 7 月 1 日

174.《中华人民共和国建筑法》 是()施行的。（D）

A、 1997 年 11 月 1 日

B、 1997 年 12 月 31 日

C、 1998 年 1 月 1 日

D、 1998 年 3 月 1 日

175.《中华人民共和国建筑法》 的发布日期为()。（A）

A、 1997 年 11 月 1 日

B、 1998 年 3 月 1 日

C、 1998 年 11 月 1 日

D、 2011 年 7 月 1 日

176.以下属于建设部门规章的是()。（B）

A、《建设工程质量管理条例》

B、《工程建设项目施工招标投标办法》

C、《中华人民共和国城乡规划法》

D、《建设工程安全生产管理条例》

177.施工单位项目负责人的安全生产责任不包括()。（D）

A、 落实安全生产责任制

B、 落实安全生产规章制度和操作规程

C、 确保安全生产费用的有效使用

D、 学习安全生产知识的权利

178.《生产安全事故报告和调查处理条例》 规定， 一般事故由()。（D）

A、 国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查

B、 事故发生地省级人民政府负责调查

C、 事故发生地设区的市级人民政府负责调查

D、 事故发生地县级人民政府负责调查

179.按生产安全事故的等级划分标准,一般事故,是指造成()人以下死亡,

或者()人以下重伤,或者()万元以下直接经济损失的事故。（A）

180.1000

181.B、 500

182.C、 1000

183.D、 500

184.按生产安全事故的等级划分标准,造成 10 人及以上 30 人以下死亡,或者 50 人及以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元及以上 1 亿元以下直接经济损失的事故称为()。（B）

A、 特别重大事故

B、 重大事故

C、 较大事

D、 一般事故

185.下列哪项不是建设工程安全生产基本制度()。（D）

A、 安全生产责任制度

B、 群防群治制度

C、 安全生产检查制度

D、 安全交底制度

186.修改后的《中华人民共和国建筑法》 自()起施行。（D）

A、 1997 年 11 月 1 日

B、 1998 年 3 月 1 日

C、 1998 年 11 月 1 日

D、 2011 年 7 月 1 日

187.以下属于建设行政法规的是()。（D）

A、《中华人民共和国建筑法》

B、《工程建设项目施工招标投标办法》

C、《中华人民共和国城乡规划法》

D、《建设工程安全生产管理条例》

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/057022145112010041