

# 2024年【上海市安全员C证】考试100题及答案

1、【多选题】《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》规定，施工安全监督主要包括（ ）等内容。（ ABCDE ）

A、抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况

- 、抽查工程建设责任主体执行相关法律法规及工程建设强制性标准情况
- 、抽查建筑施工安全生产标准化开展情况
- 、组织工程项目施工安全事故的调查处理
- 、依法处理与工程项目施工安全相关的投诉

2、【多选题】下列选项中，符合塔机升降作业规范的是（ ）。（ ABCDE ）

A、升降作业应在白天进行，如需要加快进度，可在具备良好的照明条件的夜间进行

- 、升降作业应有专人指挥，专人操作
- 、升降作业时操作室内应只准一人操作
- 、不得用旋转起重臂的方法松动螺栓
- 、升降作业前，应对液压系统进行检查和试机

3、【多选题】人身保险是以人的身体为保险标的的险种。主要有（ ）等。

（ ACDE ）

A、人身意外伤害保险

- 、疾病保险
- 、死亡保险
- 、生存保险
- 、两全保险

4、【多选题】从事塔机安装、拆卸单位必须建立健全（ ）等制度。（ BCDE ）

A、塔机装拆前的零部件检查制度

- 、安装完毕后的质量验收制度
- 、技术文件档案管理制度
- 、事故处理制度
- 、安全和技术交底制度

5、【多选题】以下关于锚杆支护的基坑开挖施工说法正确的是（ ）。

( ABC )

A、基坑开挖应与锚杆施工分层交替进行，并应缩短无支护暴露时间

、锚杆承载力、龄期达到设计要求后方可进行下一层土方开挖

、面积较大的基坑宜采用盆式开挖方式，盆边留土平台宽度不宜小于

、土方开挖至坑底后应及时浇筑垫层，暴露长度不宜大于

、预应力锚杆达到强度后即进行下一层土方开挖，并应对预应力进行监测

6、【多选题】基坑开挖施工方案应综合考虑工程地质与水文地质条件、环境保护要求、（ ）等因素，临水基坑尚应考虑最高水位、潮位等因素。

( ABCDE )

A、场地条件

、基坑平面尺寸

、开挖深度

、支护形式

、施工方法

7、【多选题】基坑支护结构破坏的主要形式有（ ）。（ ABCDE ）

A、整体失稳

、基坑隆起

、管涌及流砂

、支撑折断或压屈

、墙体破坏

8、【多选题】基坑支护结构设计的主要内容有（ ）。（ ABCD ）

A、支护结构的方案比选

、支护结构强度计算

、支护结构变形计算

、支护结构的整体稳定性验算

、围护墙的抗渗验算

9、【多选题】外墙悬空作业时应符合的规定有( )。( ABC )

A、门窗作业时，应有防坠落措施

- 、操作人员在无安全防护措施情况下，不得站立在檯子、阳台栏板上作业
- 、高处作业时不得使用座板式单人吊具
- 、使用吊篮作业时，可不佩戴安全带
- 、可自行制作吊篮进行作业

10、【多选题】当水平支承结构不能连续设置时，局部可采用脚手架杆件进行连接，但其长度不得大于 2.0m，且应采取加强措施，确保其( )不低于原有的结构。( AB )

A、强度

- 、刚度
- 、水平位移
- 、变形
- 、挠度

11、【多选题】悬挑脚手架搭设前应检查( )。( BCDE )

A、连墙件

- 、锚固件
- 、预埋件
- 、支撑型钢悬挑梁的混凝土强度
- 、型钢悬挑梁强度

12、【多选题】施工现场用火应符合的要求包括( )。( ABCD )

A、动火作业应办理动火许可证

- 、动火操作人员应具有相应资格
- 、施工现场不应采用明火取暖
- 、裸露的可燃材料上严禁直接进行动火
- 、动火作业后，动火操作人员即可离开

13、【多选题】根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，施工单位应履行（ ）职责。（ ABCDE ）

A、提供具备论证条件的专项方案

- 、负责专家论证的组织工作
- 、提供论证专家现场踏勘的条件
- 、根据论证报告中的意见和建议调整、完善施工方案
- 、及时登录相关管理系统录入方案论证相关信息

14、【多选题】根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》的要求，项目经理必须按照工程设计图纸和技术标准组织施工，不得偷工减料；负责（ ）。（ ABCE ）

A、组织编制施工组织设计

- 、组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案
- 、组织制定质量安全技术措施
- 、组织对建筑材物料的检查
- 、组织质量安全技术交底

15、【多选题】根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的（ ），进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。

（ AD ）

A、特征

- 、特点
- 、伤害
- 、危险
- 、损害

16、【多选题】根据《突发事件应对法》的规定，属于突发事件预防与应急准备应采取的措施有（ ）。（ ABCDE ）

- 、建立健全安全管理制度
- 、定期检查安全防范措施落实情况
- 、掌握处理可能引发社会安全事件的问题
- 、向所在地人民政府或者人民政府有关部门报告
- 、防止矛盾激化和事态扩大

17、【多选题】根据《行政许可法》规定，直接涉及（ ）以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项，可以设定行政许可。（ ABCD ）

A、国家安全

- 、公共安全
- 、经济宏观调控
- 、生态环境保护
- 、社会发展

18、【多选题】钢结构安装工程施工时，一旦发现屋面板留有油性物质，立即抹去以防滑倒或翻落，处在板边时，工人应时时注意防止危险情况，使用（ ）。（ BCE ）

A、安全告示

- 、安全带
- 、安全网
- 、栏杆
- 、扶手

19、【多选题】附着式防护平台的竖向主框架可分为（ ）。（ ABE ）

A、单片式竖向主框架

- 、空间桁架式主框架
- 、双片式竖向主框架
- 、多片式竖向主框架
- 、组合式竖向主框架

20、【单选题】PE 线是 ( ) , 只用于连接电气设备外露可导电部分 , 在正常工作情况下无电流通过 , 被视为不带电部分 , 且与大地保持等电位。

( B )

A、工作零线

、保护零线

、导线

、中性线

21、【单选题】 I 级高处作业的高处作业高度为 ( ) 。 ( A )

A、 至

、 至

、 至

、 至

22、【单选题】 《上海市在沪建筑业企业信用评价标准》规定 , 工程业绩以 ( ) 日期为生效日期 , 自评价基准日起追溯二年。 ( A )

A、 合同履行完成

、 合同签订

、 合同履行

、 合同公证

23、【单选题】 《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定 , 从业人员被开具《责令暂停担任项目经理资格通知书》的违法或违规行为 , 认定为 ( ) 不良信用信息。 ( B )

A、 级

、 级

、 级

、 级

24、【单选题】《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，( )负责每周组织各分包，对施工项目及日巡查情况进行全面检查，并督促责任单位落实整改，检查和整改情况及时进行网上填报。( D )

- 、专职安全生产管理人员
- 、总包、分包的项目负责人
- 、企业负责人
- 、总包的项目负责人

25、【单选题】《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位使用施工机械、机具和电气设备，在使用期间，应当指定( )负责维护、保养，保证其完好、安全。( D )

- 、使用人
- 、安全员
- 、特种工
- 、专人

26、【单选题】《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，安全生产标准化评定为优良的建筑施工项目数量，原则上不超过所辖区域内本年度( )项目数量的10%。( C )

- 、申报
- 、开工
- 、拟竣工
- 、验收

27、【单选题】《标准化法》规定，没有强制性和推荐性国家标准、需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定( )。( C )

- 、团体标准
- 、企业标准
- 、行业标准

、地方标准

28、【单选题】酸性蓄电池正极板是活性物质二氧化铅，负极板是( )。

( B )

A、二氧化铁

、海棉状铅

、氧化锌

29、【单选题】一级动火作业的动火期限为( ) d。( A )

A、

、

、

、

30、【单选题】以下不属于基坑支护结构设计内容的是( )。( B )

A、支护结构的方案比选

、基坑隆起验收

、支护结构强度计算

、支护结构变形计算

31、【单选题】企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当检查在建项目安全生产管理情况，重点检查项目负责人、项目专职安全生产管理人员履责情况，处理( )，并记入企业安全管理档案。( B )

A、在建项目安全事故隐患问题

、在建项目违规违章行为

、施工质量安全问题

、监控危险性较大的分项工程

32、【单选题】可燃性气体、( )和蒸气应设定预警值和报警值两级检测报警值。( C )

A、氧气

、温度

、有毒有害气体

、湿度

33、【单选题】各种小型加热火炉的金属烟囱穿过壁板、窗户等必须设铁板，从烟囱周边到铁板的尺寸不得小于（ ）cm。（ D ）

A、

、

、

、

34、【单选题】地基基础工程专业承包资质为二级的单位，承包基坑工程的开挖深度分别不得超过（ ）m。（ C ）

A、

、

、

、

35、【单选题】基坑侧壁安全等级为二级时，采用的重要性系数为（ ）。

（ D ）

A、

、

、

、

36、【单选题】塔机升降作业要求，顶升前应预先（ ）电缆，电缆长度应大于顶升总高度。（ A ）

A、放松

、收紧

、清洁

、整理

37、【单选题】墙体破坏的原因是墙体强度不够或连接构造不合理，在土压力、水压力作用下，产生的最大弯矩超过墙体（ ）强度。（ D ）

- 、抗拉
- 、抗压
- 、抗剪
- 、抗弯

38、【单选题】安全生产许可证电子证照采用数字签章（签名）PDF 格式文件为载体，盖有经认证的市住房城乡建设管理委电子签章，并附有（ ）。（ D ）

- 、副本
- 、电子副本
- 、企业电子签章
- 、二维码

39、【单选题】对于承插型轮扣式模板支架，可调托撑上的主楞梁应居中，其间隙每边不大于（ ）mm。（ B ）

- 、
- 、
- 、
- 、

40、【单选题】对基坑周围的保护对象，基坑开挖前，在保护对象的侧面和底部设置注浆管，对其土体注浆预加固；建（构）筑物基础底部以下注浆深度不宜小于（ ）m。（ C ）

- 、
- 、
- 、
- 、

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/058011101075006053>