

# 2024年-黑龙江建筑安全员知识题库附答案

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(103 题)

1.当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的（ C）时，应切断上升和幅度增大方向的电源，但电器可做下降和减小幅度方向的运动。

A.100% B.105% C.110% D.115%

2.（A）是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A.安全生产责任制 B.安全生产培训 C.安全生产技术措施 D.职业安全健康管理体系

3.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（A）次自我考核评价。

A.1 B.2 C.3 D.4

4.安全计划的目的是（D）。

A.风险辨识 B.建立组织机构 C.共享安全知识和经验 D.明确进行有效的风险控制所必需的资源

5.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担(D)责任。

A.全部 B.主要 C.部分 D.连带

6.下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是（ A）。

- A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。
- B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于 1.5m。
- C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。
- D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

7. ( D ) 能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

- A.力矩限制器 B.超高限制器 C.吊钩保险 D.钢丝绳防脱槽装置

8.下列 ( D ) 选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

- A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程
- B.安全投入符合安全生产要求
- C.设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员
- D.企业负责人学历要求为本科以上

9.施工现场用电系统中，PE 线的绝缘色应是 ( D )。

- A.绿色 B.黄色 C.浅蓝色 D.黄绿双色线

10.施工现场主要道路及 ( C ) 应进行硬化处理。

- A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面

11.生产经营单位的主要 ( C ) 必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A.负责人 B.安全生产管理人员 C.负责人和安全生产管理人员 D.负责人和安全生产监督人员

12.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点,严禁在安装的管道上 (D )。

A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走

13.《安全生产法》规定,特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业 ( A ) 证书,方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

14.依据《安全生产许可证条例》(国务院 2004 年第 397 号)的规定,国家对建筑施工企业实施 (A)制度。

A.安全生产许可 B.定期安全检查 C.施工许可证 D.行业监督

15.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起 ( A )内不得重新申请安全生产许可证。

A.一年 B.半年 C.3 个月 D.1 个月

16.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于 ( B )。

A.20 学时 B.30 学时 C.40 学时 D.50 学时

17.《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定,安装单位应当按照 ( B )及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

- A.安装、拆卸合同及安全协议书
- B.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案
- C.安全施工技术交底的有关资料
- D.安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

18.施工企业应当建立健全 ( A )制度,加强对职工安全生产的教育培训,未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

- A.安全生产教育培训 B.安全技能学习激励 C.劳保用品和学习资料统一配发 D.岗位责任

19.房屋拆除应当由 (A) 承担, 由施工单位负责人对安全负责。

- A.具备相应资质等级的施工单位 B.基本具备保证安全条件的建筑施工单位 C.一般的建筑施工单位 D.建设单位

20.违反《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的, 责令限期改正; 逾期未改正, 造成重大安全事故, 构成犯罪的, 对直接责任人员, 依照刑法有关规定追究刑事责任; 造成损失的, 依法承担 ( C)。

- A.行政责任 B.民事责任 C.赔偿责任 D.法律责任

21.《建设工程安全生产管理条例》的规定, 施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行 ( A) 安全生产教育培训, 其教育培训情况记入个人工作档案。

A.一次 B.二次 C.三次 D.四次

22.高度大于6米的脚手架，宜采用（ B ）斜道作为人员上下通道。

A.人字型 B.之字型 C.一字型 D.伸缩型

23.消防安全必须贯彻（ D ）的方针。

A.安全第一，预防为主 B.群防群制 C.谁主管谁负责 D.预防为主，防消结合

24.（ A ）执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。

A.安全生产监督检查人员 B.安全生产值班人员 C.领班人员 D.安全生产员

25.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起（ C ）日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7 B.10 C.15 D.30

26.国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的（ A ）管理。

A.安全监督 B.设计 C.检验 D.综合管理

27.以下不属于安全检查的形式的是（ C ）。

A.定期安全生产检查 B.专业性安全生产检查 C.常规安全生产检查 D.

季节性及节假日前后安全检查

28.建设工程实行施工总承包的,由 ( B )对施工现场的安全生产负总责。

A.建设单位 B.施工总承包单位 C.分包单位 D.工程监理单位

29.安全生产管理的根本目的是 ( D )。

A.消除隐患,杜绝事故

B.避免造成人身伤亡,财产损失

C.提高企业安全生产管理水平

D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展

30.下列配电系统中,不属于三级配电是指 ( D )

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

31.施工现场临时用电设置的依据是 ( D )。

A.项目经理的要求 B.施工现场的规定 C.用电人员的要求 D.施工用电组织设计

32.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当设立安全生产管理机构,配备 ( A ) 人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

33.建筑施工进行高处作业之前,应进行安全防护设施的( D )和验收。

A.分部检查 B.局部检查 C.总体检查 D.逐项检查

34.脚手架立杆底座底面标高应高于自然地坪（ C）。

A.80mm B.70mm C.50-100mm D.30mm

35.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制（ A），并采取防碰撞的安全措施。

A.专项方案 B.技术指导 C.安全技术 D.安装指导

36.《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承担的各方对承包合同的履行（ B）。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

37.临边防护栏杆横杆长度大于（ B ）时，必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

38.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

39.安全技术交底应（ A ）

A.全面、针对性 B.编写一份存档即可 C.可不填写时间

40.当脚手板采用竹笆板时，纵向水平杆的间距应满足要求（ A ）。

- A.等间距设置，间距不大于 400mm
- B.等间距设置，间距不大于 300mm
- C.等间距设置，间距不大于 500mm
- D.间距不大于 400mm

41.危险度表示发生事故的危险程度，它是由（ C ）决定的。

- A.发生事故的可能性与系统本质安全性
- B.本质安全性与危险源性质
- C.发生事故的可能性与发生事故的严重性
- D.危险源的性质与发生事故的严重性

42.建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施，五到位的内容是（ A ）。

- A.措施、责任、资金、时限、预案
- B.措施、目标、资金、时限、预案
- C.措施、责任、资金、时限、方法
- D.方案、方法、时限、预案、复查

43.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

- A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

44.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（ A ）。

- A.施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图



- B.施工现场总平面图、建筑工程立体图
- C.施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图
- D.施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

45. ( D ) 燃烧的火灾不能用水扑救。

- A.木制品 B.塑料品 C.玻璃钢制品 D.电气装置

46.满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时,应在(D )设置连续水平剪刀撑。

- A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

47.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称, ( D), 无安全标志的劳动防护用品。

- A.无购置计划 B.无验收手续 C.无检测报告 D.无产品合格证

48.从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠 ( D) 的建筑活动。

- A.正在进行 B.正常进行 C.违法开工 D.依法进行

49.工人在分配到施工队之前,首先进行公司级安全教育,下列内容不属于公司级安全教育内弄的是 (C)。

- A.劳动保护的意义和任务的一般教育
- B.安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识
- C.安全生产纪律和文明生产要求
- D.企业安全规章制度

50.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（B）工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

51.人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应（C）。

A.采用绳索上下 B.乘运土设施 C.采取专用爬梯 D.沿桩壁攀爬

52.安装管道时必须有已完结构或（D）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

53.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的（D）。

A.生产、经营资格 B.商品标识 C.使用有效期 D.检验报告

54.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为（D）等级。

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

55.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（B）制度。

A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

56.《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的 (A)。

A.法律 B.法规

57.安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,对于违章指挥、违章操作的,应当立即 (A)。

A.制止和纠正 B.向项目负责人报告 C.向主要负责人报告 D.帮助整改

58. ( B ) 对建设工程项目的安全施工负责。

A.施工单位负责人 B.项目负责人 C.工程项目技术负责人 D.专职安全管理人员

59.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行 (C)的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

60.塑料安全帽使用时间应不超过 ( D ) 年。

A.1 B.1.5 C.2 D.2.5

61.依照《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的 ( C ) 和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

62.脚手架拆除时下方应设 ( D ), 派专人负责警戒, 自上而下拆除, 严禁向下抛掷。

A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

63.门式钢管脚手架的转角处或开口型脚手架端部必须增设连墙件,连墙件垂直间距不大于建筑物层高,且不大于 ( B )。

A.3m B.4m C.5m D.6m

64.当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于 24m 时,每隔 ( C ) 应设置一组竖向通高斜杆。

A.三跨 B.四跨 C.五跨 D.六跨

65.建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是 ( C )。

A.6 层以下 (含 6 层) 房屋建筑工程抽查不少于 2 次

B.6 层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于 1 次

C.高层建筑工程抽查每个月至少 1 次

D.市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每 1 个月抽查次数不少于 1 次

66.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的 ( B )。

A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章

67.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆,用 ( A ) 扣紧且严禁拆除。

A.直角扣件 B.旋转扣件 C.对接扣件 D.对拉螺杆

68.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定:钢丝

绳作吊索时，其安全系数不得小于（ C ）倍。

A.3 B.5 C.6 D.10

69.根据《安全生产法》规定,我国安全生产方针是 (D)。

A.安全第一、预防为主 B.安全为了生产,生产必须安全 C.安全生产人人有责 D.安全第一、预防为主、综合治理

70.设计深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当（B）。

A.重新测算安全验算结果 B.组织专家进行论证、审查 C.附监理工程师名单 D.附安全预算

71.坡度大于 1:2.2 的屋面，防护栏杆应高（ B ）并加挂安全立网。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2m

72.加强安全生产风险监控管理，充分运用（ B ）手段，建立和健全隐患排查体系，及时发现和消除安全隐患。

A.科技和监控 B.科技和信息 C.科技和检查 D.科技和整改

73.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应 大于（ A ）。

A.110m B.120m C.130m D.150m

74.钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（ C ）的一侧站人。

A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销

75.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B ）

时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

76.施工单位的项目负责人应当由取得相应（C）的人员担任。

A.技术职称 B.工作年限 C.执业资格 D.行政职务

77.高度超过（C）的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。

A.18m B.20m C.24m D.28m

78.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（C）后，方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

79.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（C）。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

80.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣，插入立杆的长度不得小于（C）。

A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm

81.承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用（B）。

A.柔性杆件 B.刚性杆件 C.纵向杆件 D.横向杆件

82.高处作业时手持工具和零星物料应放在（C）。

A.上衣口袋 B.裤兜 C.工具袋内 D.脚手板上

83.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（ C ）。

A.不小于 300mm B.不小于 400mm C.不小于 500mm D.不大于 500mm

84.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A ）。

A.20% B.30% C.40% D.50%

85.建筑施工企业取得安全生产许可证后,不再具备安全生产条件,建设行政主管部门将给予（ D ）。

A.警告 B.按规定罚款 C.停工整改 D.暂扣或吊销安全生产许可证

86.按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定，施工单位发生重大事故，应当在（ C ）小时内写出书面报告，按规定程序和部门逐级上报。

A.4 B.12 C.24 D.48

87.建筑起重机械安装完毕后，实行施工总承包的，由（ C ）组织验收。

A.安装单位 B.使用单位 C.总承包单位 D.监理单位

88.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是（ B ）。

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.编制安全技术措施及专项施工方案

- C.办理施工许可证时报送安全施工措施
- D.提供安全施工措施费用

89.关于安全带的说法不正确的是（ B）。

- A.安全带有效期为 5 年
- B.高处作业使用的安全带绳长限定在 1.5~2.2m；如需接长，必须按规定加设缓冲器
- C.使用时必须高挂低用，严禁低挂高用
- D.不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

90.《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》中按照事故等级划分为重大事故的条件是（ B ）。

- A.造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下 100 万元以上直接经济损失的事故
- B.造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故
- C.造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故
- D.造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故

91.建筑施工企业应当建立（ B ），制定年度培训计划，每年对“安管人



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/058023056141006053>