

2025 年安全员-B 证考试题库含答案

1、【多选题】下列关于防止外用电梯防高处坠落的措施，正确的有

()。(ABCDE)

- A、各种限位应灵敏可靠
- B、楼层门应采取防止人员和物料坠落措施
- C、电梯上下运行行程内应保证无障碍物
- D、电梯轿厢内乘人、载物时，严禁超载
- E、电梯轿厢内乘人、载物时，载荷应均匀分布，防止偏重

2、【多选题】下列因素应符合施工升降机使用说明书要求的是()。

(ABD)

- A、施工升降机导轨架垂直度
- B、自由端高度
- C、导轨架的强度
- D、每道附墙的间距
- E、导轨架的硬度

3、【多选题】下列属于《安全生产法》规定的工会组织的权利有()。

(ABCDE)

- A、有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见
- B、对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正
- C、发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，

有权提出解决的建议

D、发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所

E、有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任

4、【多选题】下图中描述的安全隐患正确的有（）。



（ ADE ）

A、工具式自动升降卸料平台无限载牌和验收合格牌

B、工具式自动升降卸料平台未配备灭火器

C、工具式自动升降卸料平台材料堆码较乱

D、工具式自动升降卸料平台内存放材料未及时吊运

E、工具式自动升降卸料平台临边防护不到位

5、【多选题】事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对

事故不得（ ）。（ ABCD ）

A、迟报

B、漏报

C、谎报

D、瞒报

E、通报

6、【多选题】人工接地体材料可采用（ ）。（ ABDE ）

A、圆钢

B、角钢

C、螺纹钢

D、钢管

E、扁钢

7、【多选题】以下符合钢结构工程质量控制要求的是（ ）。（ ABCDE ）

A、焊工应当持证上岗，在其合格证规定的范围内施焊

B、一、二级焊缝应进行焊缝内部缺陷检验

C、高强度螺栓连接副的安装符合设计和规范要求

D、钢管内混凝土的强度等级应符合设计要求

E、薄涂型、厚涂型防火涂料的涂层厚度符合设计要求

8、【多选题】力矩限制器可安装在（ ）。（ ABE ）

A、塔帽

B、起重臂根部

C、底架

D、吊钩

E、起重臂端部

9、【多选题】劳动防护用品的配备，应按照“（）”的原则。（ AD ）

A、谁用工

B、谁主管

C、谁检查

D、谁负责

10、【多选题】吊篮安装完成后，（）及监理单位应进行验收，并填写“检查验收记录”。吊篮经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。（ ABC ）

A、总承包单位

B、租赁单位

C、使用单位

D、设计单位

11、【多选题】在施工坠落半径之内的，防护棚顶应当具有抗砸能力，下列对防护棚顶材料的说法，正确的是（）。（ ABD ）

A、棚顶最上层材料强度应能承受 10kPa 的均布静荷载

B、可采用 50mm 双层厚木板架设

C、严禁使用钢管、扣件、脚手架材料搭设防护棚

D、大型站厂棚可用砖混、砖木结构，并进行结构计算

E、棚顶最上层材料强度应能承受 8kPa 的均布静荷载

12、【多选题】基坑各类支护结构的使用条件有（）。（ ABCD ）

- A、基坑深度
- B、环境条件
- C、土类条件
- D、地下水条件
- E、基坑面积

13、【多选题】安全专项施工方案实施前应进行安全技术交底，并应由（ ）签字确认；（ DE ）

- A、项目技术负责人
- B、项目经理
- C、安全员
- D、交底人
- E、被交底人

14、【多选题】安全目标应易于考核，其制定应综合考虑的因素有（ ）。

（ ACDE ）

- A、政府部门的相关要求
- B、行业的相关需求
- C、企业的生产经营规模及特点
- D、企业的技术、工艺和设施设备
- E、企业的安全生产管理现状

15、【多选题】建筑工程模板承受的恒荷载标准值的种类有（ ）。

（ ACE ）

- A、模板及其支架自重

- B、新浇混凝土自重
- C、钢筋自重
- D、立柱自重
- E、新浇筑混凝土作用于模板的侧压力

16、【多选题】建筑施工中通常所说的“四口”是指（）。（ ABCD ）

- A、楼梯口
- B、通道口
- C、预留洞口
- D、电梯井口
- E、出入口

17、【多选题】施工升降机结构件锈蚀与磨损检测应包括下列部位（）。

（ BCDE ）

- A、连接螺栓
- B、导轨架标准节主弦杆
- C、吊笼立柱、顶梁与底梁
- D、齿轮、齿条
- E、目测可疑的其他重要部位

18、【多选题】施工单位应当在施工组织设计中编制有关安全的（）。

（ AB ）

- A、安全技术措施
- B、施工现场临时用电方案
- C、售楼方案

D、施工经济技术措施

E、作业材料选购方案

19、【多选题】施工单位应当将（）等相关资料纳入档案管理。

（ ABCD ）

A、专项施工方案及审核

B、专家论证

C、现场检查

D、验收及整改

E、人员培训学习

20、【多选题】施工现场（）应佩戴身份标识牌。（ CE ）

A、门卫

B、检测人员

C、管理人员

D、检查人员

E、操作人员

21、【多选题】某商务大厦基坑土方开挖前，施工单位为保证施工安全，专门编制了针对性的土方开挖专项施工方案，在施工中，2名工人因违规操作造成发生死亡事故。请根据背景资料回答下列（1）~（4）问题。

（1）支护结构或基坑周边环境出现险情时，应立得止开挖，并应根据危险产生的原因和进一步发展的破坏形式，采取（）等应急措施。

（ CE ）

- A、堆土正压
- B、长期斜支撑
- C、竖向微型桩
- D、地面加土
- E、基坑回填

22、【多选题】某房屋建筑工程项目建筑面积为 49520m²，施工总承包单位可以配备（）名专职安全员。（ BCD ）

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4
- E、5

23、【多选题】电缆选型应符合下列哪些规定（）：（ BC ）

- A、应根据敷设方式、施工现场环境条件、用电设备总功率进行选择。
- B、应根据敷设方式、施工现场环境条件、用电设备负荷功率及距离等因素进行选择。
- C、低压配电系统的保护型式采用 TN-S 系统时，单根电缆应包含全部工作芯线和用作（N）或（PE）的芯线。
- D、低压配电系统的采用 TN-S 系统时，单根电缆应包含全部工作芯线和用作（N）的芯线。
- E、低压配电系统的采用 TN-S 系统时，单根电缆应包含全部工作芯线和用作（PE）的芯线。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/067031031044010052>