

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段－专业知识
-  刷题阶段－重点题库
-  冲刺阶段－押题点睛
-  考点覆盖－精编习题
-  紧扣考纲－直击考点
-  历年真题－押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

2022 年登高架设作业考试题库及答案

一、单选题

- 1、 纵向水平杆接长应采用()扣件连接或搭接。（ B ）
A、旋转
B、对接
C、直角
- 2、 脚手架方案必须由监理单位专业()工程师进行审核。(C)
A、机电
B、土建
C、安全
- 3、 斜道脚手板顺铺时,接头应采用搭接,下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱处应用()填平。（ B ）
A、水泥
B、三角木
C、塑料
- 4、 碗扣式钢管脚手架第一层的立杆选择应为()。（ C ）
A、2.4m
B、1.8m
C、2.4m 和 1.8m
- 5、 7 根立杆一组设置剪刀撑的角度应为()度。（ B ）
A、50
B、45

C、60

6、 对高处作业人员带来危害与不良的工作环境()。（ C ）

A、无关

B、完全相关

C、可能有关

7、 进入施工现场的所有人都得佩戴()。（ A ）

A、安全帽

B、安全带

C、绝缘手套

8、 合力的作用点在()个力的公共作用点上。（ A ）

A、两

B、三

C、四

9、 尽量避免立体()作业。（ B ）

A、平行

B、交叉

C、交换

10、 工程项目部应当根据工程实际情况,编制()事故应急救援预案,有效组织开展消防演练。（ A ）

A、火灾

B、消防

C、施工

11、碗扣式(重型)脚手架的组合形式是()。(C)

A、 $1.8\text{m} \times 1.2\text{m} \times 1.8\text{m}$

B、 $2.4\text{m} \times 1.2\text{m} \times 1.8\text{m}$

C、 $0.9\text{m}(\text{或 } 1.2\text{m}) \times 1.2\text{m} \times 1.8\text{m}$

12、脚手架运料斜道的坡度应采用()。(B)

A、1:3

B、1:6

C、1:5

13、设置临边防护栏杆时,水平杆的接头应()。(C)

A、随便

B、可以不错开

C、错开

14、碗扣式脚手架的顶杆是()承力杆。(C)

A、框架垂直

B、框架水平

C、支撑架顶端垂直

15、拆除跨越架应自上而下()进行,架材应有人传递,不得抛扔。

(B)

A、上下

B、逐根

C、逐排

16、 高处作业时往()看,心情会更加紧张,容易发生高处坠落事故。

(B)

A、上

B、下

C、后

17、 设置临边防护栏杆时,立杆间距为()m。(C)

A、4

B、3

C、2

18、 作业层端部脚手板探头长度取()mm。(A)

A、150

B、200

C、300

19、 对出血伤员要先()后搬运。(A)

A、止血

B、人工呼吸

C、安抚

20、 设置基坑临边防护栏杆时,栏杆距临边的距离应为()mm。

(A)

A、50

B、30

C、100

21、 脚手架与外电力之间必须保持()的安全操作距离。（ A ）

A、可靠

B、密切

C、最近

22、 使用()m 以上的长绳可加缓冲器。（ C ）

A、.5

B、.4

C、.3

23、 将高处拆卸的物品从高处()抛投,属于严重违章。（ C ）

A、向上

B、向后

C、向下

24、 扣件式钢管脚手架每搭设()m,需进行检查验收。（ B ）

A、3 至 5

B、6 至 8

C、10 至 12

25、 应急救援可以分为安全生产事故预防救援、()、互救和外部救援四种方式。（ A ）

A、自救

B、等待救援

C、单独救援

26、 选用卡环的型号,除考虑荷载外,还应考虑()。（ B ）

A、受力

B、钢丝绳直径

C、方向

27、遇有六级以上的强风、()等恶劣天气,都不得进行露天攀登高处作业。(A)

A、浓雾

B、小雪

C、小雨

28、跨越架搭设人员应具有一定的()作业知识。(A)

A、带电

B、高空

C、高处

29、吊篮的悬挂构宜采用()联结方式进行拉接固定。(B)

A、柔性

B、刚性

C、弹性

30、高处作业点有可能造成坠落处下方需设置()。(C)

A、安全隔板

B、防坠垫

C、安全网

31、提示标志包括:从上到下、()等。(A)

A、在此工作

B、禁止烟火

C、小心湿滑

32、从业人员在作业过程中,应正确佩戴和使用()用品。(C)

A、.安全设施

B、.一卡通

C、.劳动防护

33、登高架设作业人员应参加年度安全教育培训,培训时间不少于()学时。(A)

A、24

B、12

C、8

34、跨越架搭设人员作业时应绑好()及自锁器。(C)

A、安全网

B、拉结杆

C、安全带

35、避雷针应设在房屋四角的脚手架上,高度不小于()m。

(A)

A、1.0

B、0.8

C、0.5

36、结构脚手架作业层上的实际施工荷载不应大于()KN/m²。

(B)

A、2

B、3

C、4

37、试验表明底座下加设木垫板(厚 5cm,长 200cm)时,可将地基土的承载力提高()倍。(A)

A、5

B、3

C、7

38、指令标志包括：止步高压危险、当心触电、当心坠落、当心坑洞()等。(A)

A、当心落物

B、禁止吸烟

C、禁止烟火

39、吊篮平台应在其显著位置标明允许使用()及使用规定。(A)

A、荷载

B、人员

C、形式

40、凡是参加高处作业的人员。必须要体检合格,患有精神病、癫痫病、()、视力和听力严重障碍者,一律不允许从事。(C)

A、近视眼

B、糖尿病

C、高血压

41、 钢丝绳绳卡的安装间距和最后一个绳卡后的绳尾端长度都不大于钢丝绳直径 d 的()倍。（ A ）

A、6 至 7

B、3 至 5

C、2 至 3

42、 剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的()的伸出端或立杆上。（ A ）

A、横向水平杆

B、纵向水平杆

C、斜杆

43、 普通安全帽不超过()g。（ A ）

A、.430

B、.350

C、.550

44、 脚手板伸出横向水平杆的长度为()mm。（ B ）

A、100 至 130

B、130 至 150

C、150 至 180

45、 60~110kV 带电跨越架拉绳与带电体的安全距离不得小于()m。（ A ）

A、3.0

B、2.5

C、2.0

46、 脚手板伸出横向水平杆的长度应不小于()mm。（ B ）

A、50

B、100

C、80

47、 ()m 以上的孔洞,四周设两道护身栏,中间支挂水平安全网。

（ B ）

A、 1.8×1.8

B、 1.5×1.5

C、 2.0×2.0

48、 木脚手板的厚度不应小于()mm。（ A ）

A、50

B、40

C、30

49、 抛撑与地面的倾角应在()度之间。（ B ）

A、25 至 30

B、45 至 60

C、35 至 40

50、 154~220kV 带电跨越架拉绳与带电体的安全距离不得小于()m。

（ B ）

A、2.0

B、4.0

C、3.5

51、作业场所光线不足,能见度差,容易发生()等事故。(A)

A、. 坠物

B、. 人员

C、. 坠落

52、高处作业为在距坠落高度基准面()m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业。(B)

A、. 1.5

B、. 2

C、. 3

53、搭设门架的地面标高宜高于自然地坪标高()mm。(A)

A、50至100

B、10至50

C、100至150

54、带电跨越架宜采用干燥的竹竿、杉杆搭设,严禁使用()等。

(C)

A、柳木

B、松木

C、钢管

55、高处作业上下时()必须要集中。(C)

A、情绪

B、体力

C、精神

56、 跨越不停电线路时,施工人员严禁从()架上通过。(C)

A、跨越

B、防护

C、封顶

57、 悬挑式脚手架搭设人员必须()上岗。(A)

A、持证

B、每天

C、晚上

58、 ()部门负责日常监督检查工作,安全巡视的同时进行消防检查,推动消防安全制度的贯彻落实。(B)

A、消防

B、安全

C、管理

59、 在()安全防护措施或防护不到位的情况下禁止高处作业。

(C)

A、使用

B、乱用

C、没有

60、 高处作业时往()看,心情会更加紧张,容易发生高处坠落事故。

(B)

A、上

B、下

C、后

61、禁止标志的含义是禁止人们不安全行为的()标志。(A)

A、图形

B、显示

C、指示

62、在登高焊接或者金属切割作业区进行施工作业属()级动火区域。

(B)

A、四

B、二

C、三

63、满堂模板支撑架四边与中间每隔()排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑。(C)

A、六

B、五

C、四

64、应急预案编制完后,应先进行()。(B)

A、宣传

B、评审

C、学习

65、 高处坠落、物体打击、()是高处作业中最常见的事故。

(C)

A、 跌落

B、 掉落

C、 触电

66、 不得将电动吊篮作为()运输设备。(C)

A、 起重

B、 水平

C、 垂直

67、 选用卡环的型号,除考虑荷载外,还应考虑()。(B)

A、 受力

B、 钢丝绳直径

C、 方向

68、 整体式附着升降脚手架升降操作时各邻提升点间最大高差不得大于()mm。(C)

A、 150

B、 100

C、 80

69、 在跨越施工前,所有()装置必须安装完毕并且与铁塔可靠连接。

(B)

A、 机械

B、 接地

C、避雷

70、遇有六级以上的强风、()等恶劣天气,都不得进行露天攀登高处作业。(A)

A、浓雾

B、小雪

C、小雨

71、窒息(呼吸道完全堵塞)或心脏呼吸骤停的伤员,必须进()或心脏复苏后再搬运。(B)

A、安抚

B、人工呼吸

C、掐人中

72、常用活动扳手的格为()mm。(C)

A、150 至 200

B、100 至 150

C、250 至 300

73、钢管脚手架不搭设在距离 10kV 高压线路()m 以内。(B)

A、2

B、3

C、5

74、钢丝绳绳卡螺栓的拧紧程度以将钢丝绳压至绳径减小()。

(B)

A、1/2

B、1/3

C、1/5

75、 产生怕坠落的心理,是人离开地面越()越严重。（ A ）

A、高

B、近

C、低

76、 工具式脚手架在施工现场安装完毕后应进行()检测。

（ B ）

A、部分

B、整体

C、部件

77、 跨越架立杆埋深应不小于()m。（ C ）

A、1.2

B、0.8

C、0.5

78、 安全带长度一般在1.5~2.0m,使用()m以上的长绳应加缓冲器。

（ C ）

A、.5

B、.4

C、.3

79、 脚手架高度()m以上时,应采用“之”字型斜道。（ A ）

A、6

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/067046156045006161>