

单选题 (共 60 题, 共 60 分)

(1.) 下列属于反映某一时期经营成果的要素是()。

- A. 负债
- B. 费用
- C. 资产
- D. 所有者权益

正确答案: (江南博哥) B

参考解析: 本题考核的是会计要素。会计要素中, 资产、负债和所有者权益是反映企业某一时点财务状况的会计要素, 也称为静态会计要素; 收入、费用和利润是反映某一时期经营成果的会计要素, 也称为动态会计要素。

(2.) 敏感性分析指标的确定, 如果主要分析产品价格波动对方案超额净收益的影响, 则可选用()作为分析指标。

- A. 投资回收期
- B. 财务净现值
- C. 财务内部收益率
- D. 基准收益率

正确答案: B

参考解析: 如果主要分析技术方案状态和参数变化对技术方案投资回收快慢的影响, 则可选用静态投资回收期作为分析指标; 如果主要分析产品价格波动对技术方案超额净收益的影响, 则可选用财务净现值作为分析指标; 如果主要分析投资大小对技术方案资金回收能力的影响, 则可选用财务内部收益率指标。

(3.) 某项目建设投资为 3000 万元, 全部流动资金为 450 万元, 项目投产期年息税前利润总额为 500 万元, 运营期正常年份的年平均息税前利润总额为 800 万元, 则该项目的总投资收益率为()。

- A. 18.84%
- B. 26.67%
- C. 23.19%
- D. 25.52%

正确答案: C

参考解析: 根据总投资收益率 (ROI) 的应用式, 即 $ROI = EBIT \div TI \times 100\%$ (式中: EBIT——技术方案运营期内正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润; TI——技术方案总投资, 包括建设投资、建设期贷款利息和全部流动资金), 则该项目的总投资收益率 $= 800 \div (3000 + 450) \times 100\% = 23.19\%$ 。

(4.) 某技术方案总投资 1500 万元, 其中资本金 1000 万元, 运营期年平均利息 18 万元, 年平均所得税 40.5 万元。若项目总投资收益率为 12%, 则项目资本金净利润率为()。

- A. 16.20

- B. 13.95%
- C. 12.15%
- D. 12%

正确答案： C

参考解析：根据总投资 1500 万元，总投资收益率为 12%可计算得出，息税前利润=总投资×总投资收益率=180 万元，技术方案资本金净利润率（ROE）： $ROE = \text{净利润} / \text{技术方案资本金} \times 100\%$ ，净利润=利润总额-所得税=息税前利润-利息-所得税。最后可得资金本净利润率=（180-18-40.5）/1000=12.15%。

(5.)关于静态投资回收期的说法，正确的是()。

- A. 静态投资回收期越短，资本周转速度越快
- B. 静态投资回收期越长，资本周转速度越快
- C. 静态投资回收期越短，财务净现值越大
- D. 静态投资回收期越长，技术方案抗风险能力越强

正确答案： A

参考解析：2022 / 2021 教材 P23

静态投资回收期指标容易理解，计算也比较简便，在一定程度上显示了资本的周转速度。显然，资本周转属于愈快，静态投资回收期愈短，风险愈小，技术方案抗风险能力强。

(6.)对会计核算的范围从空间上加以界定是通过()实现的，

- A. 持续经营假设
- B. 会计主体假设
- C. 会计分期假设
- D. 货币计量假设

正确答案： B

参考解析：2011 年建设工程经济真题第 13 题

本题主要考查了会计核算的基本假设。

会计核算的基本假设包括会计主体、持续经营、会计分期和货币计量。

B 项：会计主体又称会计实体，强调的是会计为之服务的特定单位。这个组织实体从空间上界定了会计工作的具体核算范围。所以，B 项正确。

A 项：持续经营假设假定企业将长期的以现时的形式和目标不断经营下去，体现了企业所有者和经营者的目的和愿望，旨在解决企业的资产计价和费用分配等问题。所以，A 项错误。

C 项：会计分期又称会计期间，这一假设规定了会计对象的时间界限。所以，C 项错误。

D 项：货币计量假设规定了会计的计量手段，指出企业的生产经营活动及其成果可以通过货币反映。所以，D 项错误。

综上所述，本题正确答案为 B 项。

(7.)某混凝土输送泵每小时纯工作状态可输送混凝土 30m³，泵的时间利用系数为 0.8，则该混凝土输送泵的产量定额为()。

- A. 192m³/台班
- B. 240m³/台班
- C. 0.64 台班/100m³
- D. 0.8m³/台班

正确答案： A

参考解析：本题考核的是施工机械台班产量定额的计算。施工机械台班产量定额=机械净工作生产率×工作班延续时间×机械利用系数=30×8×0.8=192m³/台班。

(8.)根据会计核算原则，在历史成本计量下，资产按照()计量。

- A. 持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的折现金额
- B. 出售资产所能收到的价格
- C. 相似资产所需支付的现金或者现金等价物
- D. 购置时支付的现金或者现金等价物的金额

正确答案： D

参考解析：本题考核的是会计要素的计量属性。在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额，或者按照购置资产时所付出的代价的公允价值计量。

(9.)利用概算定额法编制设计概算，在确定各分部分项工程项目的概算定额单价(基价)时，如遇设计图中的分项工程项目名称、内容与采用的概算定额手册中相应的项目有某些不相符，正确的做法是()。

- A. 按规定对定额进行换算后方可套用
- B. 直接套用类似定额
- C. 采用类似项目的基础数据
- D. 根据当前市场情况调整定额后套用

正确答案： A

参考解析：利用概算定额法编制设计概算，确定各分部分项工程项目的概算定额单价(基价)，如遇设计图中的分项工程项目名称、内容与采用的概算定额手册中相应的项目有某些不相符时，则按规定对定额进行换算后方可套用。

(10.)施工图预算审查时，将分部分项工程的单位建筑面积指标总结归纳为工程量、价格、用工三个单方基本指标，然后利用这些基本指标对拟建项目分部分项工程预算进行审查的方法称为()。

- A. 筛选审查法
- B. 对比审查法
- C. 分组计算审查法
- D. 逐项审查法

正确答案： A

参考解析：2022 教材 P237 / 2021 教材 P233

“筛选”是能较快发现问题的一种方法。建筑工程虽面积和高度不同，但其各分部分项工程的单位建筑面积指标变化却不大。将这样的分部分项工程加以汇集、优选，找出其单位建筑面积工程量、单价、用工的基本数值，归纳为工程量、价格、用工三个单方基本指标，并注明基本指标的适用范围。这些基本指标用来筛选各分部分项工程，对不符合条件的应进行详细审查，若审查对象的预算标准与基本指标的标准不符，就应对其进行调整。

(11.)在项目建议书和可行性研究阶段确定建设项目投资可以依据()。

- A. 预算定额
- B. 施工定额
- C. 投资估算指标
- D. 概算指标

正确答案： C

参考解析：2022 教材 P195 / 2021 教材 P191

投资估算指标是在项目建议书和可行性研究阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种指标，是合理确定建设工程项目投资的基础。

(12.)下列各项中不属于机械工作时间不可避免中断时间的是()。

- A. 工人休息时间
- B. 低负荷下工作时间
- C. 与机械有关的中断时间
- D. 与工艺过程的特点有关的中断时间

正确答案： B

参考解析：机械工作时间不可避免中断时间的有：与工艺过程的特点有关、与机械有关、工人休息时间。低负荷下工作时间属于损失时间。

(13.)建设工程项目施工图预算的审查方法中，仅适用于采用标准图纸的工程的是()。

- A. 标准预算审查法
- B. 对比审查法
- C. 分组计算审查法
- D. 逐项审查法

正确答案： A

参考解析：2022 教材 P236 / 2021 教材 P232

标准预算审查法是对利用标准图纸或通用图纸施工的工程，先集中力量编制标准预算，以此为准来审查工程预算的一种方法。

(14.)由于设计变更导致分部分项工程量清单缺项，新增分部分项工程量清单项目后，引起措施项目发生变化时，应按规范中工程变更的相关规定，()调整合同价款。

- A. 按原有措施费的组价方法
- B. 参照类似的措施费

- C. 承包人提出要求，双方协商确认后
- D. 在承包人提交的实施方案被发包人批准后

正确答案： D

参考解析：导致工程量清单缺项的原因，一是设计变更，二是施工条件改变，三是工程量清单编制错误。《建设工程工程量清单计价规范》GB50500——2013对这部分的规定如下：（1）合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程量清单项目的，应按照规范中工程变更相关条款确定单价，并调整合同价款。（2）新增分部分项工程量清单项目后，引起措施项目发生变化的，应按照规范中工程变更相关规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款。（3）由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照规范相关规定调整合同价款。

(15.)某工程有四个实施方案可供选择，各方案的应用环境相同。甲、乙、丙、丁，四个方案的投资额依次是 60 万元、80 万元、100 万元、120 万元；四个方案的年运行成本依次是 16 万元、13 万元、10 万元和 6 万元。若基准投资率为 10%，则采用折算费用法的最优方案为()。

- A. 丁
- B. 甲
- C. 乙
- D. 丙

正确答案： A

参考解析：四个方案的折算费用依次为： $Z(\text{甲}) = 16 + 60 \times 10\% = 22$ （万元）； $Z(\text{乙}) = 13 + 80 \times 10\% = 21$ （万元）； $Z(\text{丙}) = 10 + 100 \times 10\% = 20$ （万元）； $Z(\text{丁}) = 6 + 120 \times 10\% = 18$ （万元）。因此，丁方案最佳。

(16.)关于技术方案敏感性分析的说法，正确的是()。

- A. 敏感性分析只能分析单一不确定因素变化对技术方案经济效果的影响
- B. 敏感度系数越大，表明评价指标对不确定因素越不敏感
- C. 敏感性分析必须考虑所有不确定因素对评价指标的影响
- D. 敏感性分析的局限性是依靠分析人员主观经验分析判断，有可能存在片面性

正确答案： D

参考解析：敏感性分析分为单因素敏感性分析和多因素敏感性分析，通常只进行单因素敏感性分析。

敏感度系数的绝对值越大，表明评价指标对不确定因素越敏感。

影响技术方案经济效果评价指标的不确定性因素很多，但事实上没有必要对所有的不确定因

素都进行敏感性分析，而只需选择一些主要的影响因素。

敏感性分析有其局限性，它主要依靠分析人员凭借主观经验来分析判断，难免存在片面性。

(17.)属于项目资本金现金流量表中现金流出构成的是()。

- A. 建设投资
- B. 借款本金偿还
- C. 流动资金
- D. 调整所得税

正确答案： B

参考解析：资本金现金流量表是从技术方案权益投资者整体（即项目法人）角度出发，以技术方案资本金作为计算的基础，把借款本金偿还和利息支付作为现金流出，用以计算资本金财务内部收益率。

(18.)对于设备磨损的类型和补偿方法，以下说法正确的是()。

- A. 设备磨损分为物质磨损和经济磨损
- B. 设备在使用过程中，在自然力的作用下产生的实体磨损称为第一种有形磨损
- C. 设备有形磨损的局部补偿是现代化改装
- D. 设备有形磨损和无形磨损的完全补偿是大修理

正确答案： A

参考解析：设备分有形磨损和无形磨损，有形磨损又称物质磨损；无形磨损又称精神磨损或经济磨损。设备在使用过程中，在外力的作用下产生的实体磨损称为第一种有形磨损；设备在闲置过程中受自然力的作用而产生的实体磨损称为第二种有形磨损。黑钻押题，，设备有形磨损的局部补偿是修理，有形和无形磨损的完全补偿是更新。

(19.)根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2017—0201，关于工程保修及保修期的说法，正确的是（）。

- A. 工程保修期从交付使用之日起算
- B. 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自开始使用之日起算
- C. 保修期内的工程损害修复费用应全部由承包人承担
- D. 具体分部分项工程的保修期可在专用条款中约定，但不得低于法定最低保修年限

正确答案： D

参考解析：工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

(20.)已知某进口设备到岸价格为80万美元，进口关税税率为8.8%，增值税税率为13%，银行外汇牌价为1美元=7.03元人民币。按以上条件计算的进口环节增值税额是()万元人民币。

- A. 49.49
- B. 73.11
- C. 79.55
- D. 98.67

正确答案： C

参考解析：进口产品增值税额=组成计税价格×增值税率；组成计税价格=到岸价×人民币外汇牌价+进口关税+消费税；本题中带入=（80×7.03+80×7.03×8.8%）×13%=79.55 万元。

(21.) 某企业 2009 年 8 月 31 日购入一项固定资产，该固定资产原价为 64000 万元，预计使用年限为 5 年，预计净残值率为 2%，按双倍余额递减法计提折旧。该固定资产第三年的折旧率是（）。

- A. 20%
- B. 30%
- C. 35%
- D. 40%

正确答案： D

参考解析：双倍余额递减法，是在固定资产使用年限最后两年之前的各年，不考虑固定资产预计净残值的情况下，根据每年年初固定资产净值和双倍的年限平均法折旧率计算固定资产折旧额，而在最后两年按年限平均法计算折旧额的一种方法。第三年折旧率=2/折旧年限×100%=2/5×100%=40%。

(22.) 某施工企业在联系业务的过程中发生了 1 万元的应酬费，即业务招待费，该项费用应当计入（）。

- A. 管理费用
- B. 工程成本
- C. 财务费用
- D. 营业费用

正确答案： A

参考解析：2022 教材 P114, 2021 教材 P113

建设管理费是指建设单位从项目筹建开始直至工程竣工验收合格或交付使用为止发生的项目建设管理费用。费用内容包括：①建设单位管理费；②工程监理费；③工程质量监督费。其中，建设单位管理费是指建设单位发生的管理性质的开支，业务招待费就属于建设管理费中的一项。

(23.) 下列各项中，不属于投资活动产生的现金流的是（）。

- A. 出售固定资产收到的现金
- B. 处置固定资产收回的现金
- C. 取得子公司支付的现金
- D. 吸收投资所收到的现金

正确答案： D

参考解析：投资活动产生的现金流量包括：

1. 收回投资收到的现金；
2. 取得投资收益收到的现金；
3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额；

- 4. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额；
- 5. 收到其他与投资活动有关的现金；
- 6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；
- 7. 投资支付的现金；
- 8. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额；
- 9. 支付其他与投资活动有关的现金。

D 是筹资活动产生的现金流量。

(24.) 施工企业收取的下列款项中，不能计入企业收入的是()。

- A. 代扣职工个人的所得税
- B. 收到的工程价款
- C. 转让施工技术取得的收入
- D. 售价材料价款收入

正确答案： A

参考解析：收入只包括本企业经济利益的流入，不包括第三方或客户代收的款项。

(25.) 依据分析指标与其驱动因素之间的关系，从数量上确定各因素对分析指标的影响方向及程度的分析方法是()。

- A. 趋势分析法
- B. 因果分析法
- C. 因素分析法
- D. 比率分析法

正确答案： C

参考解析：本题考核的是因素分析法。因素分析法是依据分析指标与其驱动因素之间的关系，从数量上确定各因素对分析指标的影响方向及程度的分析方法。

(26.) 在公允价值计量下，资产按照()计量。

- A. 正常对外销售所能收到现金或者现金等价物的金额
- B. 购置时所付出的代价的公允价值计量
- C. 市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售资产所能收到的价格
- D. 因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额

正确答案： C

参考解析：本题考核的是会计要素的计量属性。在公允价值计量下，资产和负债按照市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售资产所能收到或者转移负债所需支付的价格计量。

(27.) 某技术方案采用净现值指标进行敏感性分析，有关数据见下表，则各因素的敏感程度由大到小的顺序是()

某技术方案敏感性分析数据表			
因素 \ 变化幅度	-10%	0	+10%
建设投资 (万元)	650	591	532
营业收入 (万元)	402	591	780
经营成本 (万元)	624	591	558

- A. 建设投资—营业收入—经营成本
- B. 营业收入—经营成本—建设投资
- C. 营业收入—建设投资—经营成本
- D. 经营成本—营业收入—建设投资

正确答案： C

参考解析： 本题考核的是敏感性分析。本题的计算过程如下：

$$\begin{aligned}
 |S_{\text{建设投资}}| &= |(650-591)/591/(-10\%)| = 0.998; \\
 |S_{\text{营业收入}}| &= |(402-591)/591/(-10\%)| = 3.198; \\
 |S_{\text{经营成本}}| &= |(624-591)/591/(-10\%)| = 0.558;
 \end{aligned}$$

SAF 越大，表明评价指标 A 对于不确定因素 F 越敏感；反之，则不敏感。据此可以找出哪些因素是最关键的因素，放选项 C 正确。

(28.)在增值税条例执行中，为了体现固定资产进项税抵扣导致技术方案应纳增值税额的降低进而致使现金流量增加的作用，应在现金流入中增加()。

- A. 进项税额
- B. 销项税额
- C. 应纳增值税
- D. 调整所得税

正确答案： B

参考解析： 在增值税条例执行中，为了体现固定资产进项税抵扣导致技术方案应纳增值税额的降低进而致使现金流量增加的作用，应在现金流入中增加销项税额，同时在现金流出中增加进项税额以及应纳增值税。

(29.)分项工程的主要材料品种与定额单价中规定的材料不一致时，宜()。

- A. 直接套用定额单价
- B. 按实际价格换算定额单价
- C. 调量不调价
- D. 编制补充定额单价

正确答案： B

参考解析：

计算人、料、机费用时需注意以下几项内容：（1）分项工程的名称、规格、计量单位与定额单价中所列内容完全一致时，可以直接套用定额单价；（2）分项工程的主要材料品种与定额单价中规定材料不一致时，不可以直接套用定额单价，需要按实际使用材料价格换算定额单价；（3）分项工程施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、机械的数量增减时，一般调量不换价；（4）分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充定额单价。

(30.)某建设工程项目拟订购 2 台国产设备，订货价格为 100 万元/台，设备运杂费率为 8%，设备安装费率为 20%，采用概算指标法确定该项目的设备及安装工程概算费为()万元。

- A. 216
- B. 40
- C. 236
- D. 256

正确答案： D

参考解析：设备及安装工程概算费用由设备购置费和安装工程费组成。设备购置费概算=(设备清单中的设备数量×设备原价)×(1+运杂费率)= $100 \times 2 \times (1+8\%) = 216$ 设备安装费=设备原价×设备安装费率= $100 \times 2 \times 20\% = 40$ 万元。

设备及安装工程概算费=216+40=256 万。

(31.)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额应计入企业现金流量表中()产生的现金流量。

- A. 投资活动
- B. 筹资活动
- C. 经营活动
- D. 管理活动

正确答案： A

参考解析：2022 教材 P141 / 2021 教材 P138

投资活动产生的现金流量中提到：投资活动产生的现金流量包括：1、收回投资收到的现金；2、取得投资收益收到的现金；3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额；（4）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额；（5）收到其他与投资活动有关的现金；（6）构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；（7）投资支付的现金；（8）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额；（9）支付其他与投资活动有关的现金。

(32.)按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期()天前支付。

- A. 7
- B. 14
- C. 28

D. 30

正确答案： A

参考解析：

按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期 7 天前支付。

(33.) 某新建项目建筑面积 5000m²，按概算指标和地区材料预算单价等算出一般土建工程单位造价为 1200 元（其中，人，料、机费用 1000 元，综合费率 20%）。但新建项目的设计资料与概算指标相比，其结构中有部分变更：设计资料中外墙 1 砖半厚，预算单位 200 元/m³，而概算指标中外墙 1 砖厚，预算单价 180 元/m³ 并且设计资料中每 100m² 建筑面积含外墙 62m³，而概算指标中含 47m³。其余条件不考虑，则调整后的一般土建工程概算单价为（）元/m²。

- A. 1152.72
- B. 1203.6
- C. 1487.28
- D. 1247.28

正确答案： D

参考解析： 调整概算指标中的每 1m²（1m³）造价的公式为：原概算指标+概算指标换入的量×单价-概算指标换出的量×单价，则调整后的综合单价=

$$(1000+200 \times 62 \div 100 - 180 \times 47 \div 100) \times (1+20\%) = 1247.28 \text{ (元/m}^2\text{)}。$$

(34.) 采用预算单价法编制施工图预算时，出现分项工程的主要材料品种与预算单价或地区单位估价表中规定的材料不一致时，正确的处理方式是（）。

- A. 不可以直接套用预算单价，应根据实际使用材料编制补充单位估算表
- B. 直接套用预算单价，不考虑材料品种差异的影响
- C. 直接套用预算单价，根据实际使用材料对材料数量进行调整
- D. 不可以直接套用预算单价，应根据实际使用材料价格换算分项工程预算单价

正确答案： D

参考解析： 2022 教材 P231, 2021 教材 P227

当初步设计有详细设备清单时，可直接按预算单价（预算定额单价）编制设备安装工程概算。根据计算的设备安装工程量，乘以安装工程预算单价，经汇总求得。采用预算单价法编制施工图预算时，分项工程的主要材料品种与定额单价或单位估价表中规定材料不一致时，不可以直接套用定额单价，需要按实际使用材料价格换算定额单价。

(35.) 某建筑工程项目的分部分项工程费为 180 万元，其中人工费为 45 万元，可计量的措施项目费为 65 万元，安全文明施工费以定额基价为计算基础，费率为 2.25%，则该项目的安全文明施工费为（）万元。

- A. 1.46
- B. 2.48
- C. 4.05
- D. 5.51

正确答案： D

参考解析： 安全文明施工费=计算基数×安全文明施工费费率（%）

计算基数应为定额基价（定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费）、定额人工费或（定额人工费+定额机械费），其费率由工程造价管理机构根据各专业工程的特点综合确定。 $= (180+65) \times 2.25\% = 5.5125$ 万元。

(36.)根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），适宜采用综合单价法计价的措施项目费是（）。

- A. 夜间施工增加费
- B. 脚手架工程费
- C. 冬雨季施工增加费
- D. 二次搬运费

正确答案： B

参考解析：综合单价法适用于可以计算工程量的措施项目，主要是指一些与工程实体有紧密联系的项目，如混凝土模板、脚手架、垂直运输等。

(37.)某混凝土结构施工采用木模板。木模板一次净用量为 150m²，模板现场制作安装不可避免的损耗率为 2%。模板可周转使用 5 次，每次补损率为 4%。该模板周转使用量为（）m²。

- A. 34.80
- B. 35.50
- C. 34.10
- D. 35.28

正确答案： B

参考解析：本题考核的是模板周转使用量的计算。木模板用量的计算公式如下：

$$\text{一次使用量} = \text{净用量} \times (1 + \text{操作损耗率})$$

$$\text{周转使用量} = \frac{\text{一次使用量} \times [1 + (\text{周转次数} - 1) \times \text{补损率}]}{\text{周转次数}}$$

本题中该模板周转使用量的计算过程如下：

$$\text{一次使用量} = 150 \times (1 + 2\%) = 153 \text{m}^2$$

$$\text{周转使用量} = \frac{153 \times [1 + (5 - 1) \times 4\%]}{5} = 35.50 \text{m}^2$$

(38.)某工程采用《建设工程工程量清单计价规范》，招标人提供的工程量清单中挖土方的工程量为 2600m³，投标人根据其施工方案计算出的挖土方作业量为 4300m³，完成该分项工程所需的人、料、机总费用为 76000 元，管理费 20000 元，利润 5000 元，其他因素均不考虑，则根据已知条件，投标人应报的综合单价为（）元/m³。

- A. 23.49
- B. 29.28

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/067163001134010022>