

# 2022-2023年一级建造师之一建建筑工程实务考前冲刺模拟卷包括详细解答

## 单选题（共 20 题）

1. HRB400E 钢筋应满足最大力下总伸长率不小于（）。

HRB400E 钢筋应满足最大力下总伸长率不小于（）。

A.6%

B.7%

C.8%

D.9%

**【答案】 D**

2. 下列关于人工挖孔桩施工安全控制的说法， 正确的是（）。

下列关于人工挖孔桩施工安全控制的说法， 正确的是（）。

A.桩孔开挖深度超过 8m 时， 应配置专门向井下送风的设备

B.挖出的土方不得堆放在孔口四周 2m 范围内

C.孔上电缆必须架空 2m 以上， 严禁拖地和埋压土中

D.照明应采用安全矿灯或 36V 以下的安全电压

**【答案】 C**

3. 某民用建筑工程某房间内布置了 3 个检测点， 分别测得的甲醛浓度检测结果为  $0.09\text{mg}/\text{m}^3$ ,  $0.04\text{mg}/\text{m}^3$ ,  $0.11\text{mg}/\text{m}^3$ ， 则该房间最终检测结果为 ( )  $\text{mg}/\text{m}^3$ 。

某民用建筑工程某房间内布置了 3 个检测点， 分别测得的甲醛浓度检测结果为  $0.09\text{mg}/\text{m}^3$ ,  $0.04\text{mg}/\text{m}^3$ ,  $0.11\text{mg}/\text{m}^3$ ， 则该房间最终检测结果为 ( )  $\text{mg}/\text{m}^3$ 。

A.0.04

B.0.08

C.0.09

D.0.11

**【答案】 B**

4. 下列对混凝土采用覆盖浇水养护的时间， 不正确的是 ( )

下列对混凝土采用覆盖浇水养护的时间，不正确的是（ ）

- A.掺用缓凝型外加剂的混凝土不得少于 14d
- B.矿渣硅酸盐水泥拌制混凝土不得少于 14d
- C.粉煤灰硅酸盐水泥拌制的混凝土不得少于 14d
- D.火山灰质硅酸盐水泥拌制的混凝土不得少于 14d

**【答案】 B**

5. 玻璃板隔墙应使用（ ）。

玻璃板隔墙应使用（ ）。

- A.压花玻璃
- B.刻花玻璃
- C.钢化玻璃
- D.中空玻璃

**【答案】 C**

6. 在普通砖砌工程中，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度至少不应小于高度的（ ）倍。

在普通砖砌工程中，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度至少不应小于高度的（ ）倍。

A.1/3

B.1/2

C.2/3

D.1

**【答案】 C**

7. 混凝土预制构件运输时，其强度不低于设计混凝土强度的（ ）。

混凝土预制构件运输时，其强度不低于设计混凝土强度的（ ）。

A.50%

B.65%

C.75%

D.100%

【答案】 C

8. 关于民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收时间，说法正确的是（ ）。

关于民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收时间，说法正确的是（ ）。

A. 工程完工至少 7d 以后、工程交付使用前

B. 工程交付使用后 7d 之内

C. 工程完工至少 5d 以后、工程交付使用前

D. 工程交付使用后 5d 之内

【答案】 A

9. 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222 的强制性条文规定，消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等，其内部所有装修均采用()装修材料。

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222 的强制性条文规定，消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等，其内部所有装修均采用()装修材料。

A.A 级

B.B1 级

C.B2 级

D.B3 级

**【答案】 A**

10. 关于天然花岗石特性的说法，正确的是（ ）。

关于天然花岗石特性的说法，正确的是（ ）。

A.碱性材料

B.酸性材料

C.耐火

D.吸水率高

【答案】 B

11. 根据 GB18580，室内装修用人造板及其制品甲醛释放限量值为（ ）  
mg/m<sup>3</sup>

根据 GB18580，室内装修用人造板及其制品甲醛释放限量值为（ ） mg/m<sup>3</sup>

A.0.124

B.1

C.2

D.3

【答案】 A

12. 建筑密封材料分为定型和非定型两大类，下列属于定型密封材料的有  
（ ）。

建筑密封材料分为定型和非定型两大类，下列属于定型密封材料的有（ ）。

A.密封条

B.密封膏

C.密封胶

D.密封剂

**【答案】 A**

13. 建筑材料复试的取样中，工程的取样送检见证人，应由该工程（书面确认，并委派在工程现场的建设或监理单位人员 1-2名担任。

建筑材料复试的取样中，工程的取样送检见证人，应由该工程（书面确认，并委派在工程现场的建设或监理单位人员 1-2名担任。

A.建设单位

B.承包单位

C.设计单位

D.监理单位

**【答案】 A**

14. 按新建民用建筑节能管理的要求，可不进行节能查验的材料或设备是（ ）。（2016 年真题）



按新建民用建筑节能管理的要求，可不进行节能查验的材料或设备是（ ）。

（2016 年真题）

A.结构材料

B.保温材料

C.制冷系统

D.照明设备

**【答案】 A**

15. 按相关规范规定，建筑水泥的存放期通常为（ ）个月。

按相关规范规定，建筑水泥的存放期通常为（ ）个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

**【答案】 C**

16. )。

有关蒸压砖的说法，正确的是（）。

- A.可以长期受热 2000 摄氏度以上
- B.尺寸规格与实心黏土砖相同
- C.可用于有酸隆介质腐蚀的建筑部位
- D.可经受急冷急热

**【答案】 B**

17. 混凝土浇筑中，在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后间歇（）h再继续浇筑。

混凝土浇筑中，在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后间歇（）h再继续浇筑。

A.0.5~1.0

B.1.0~1.5

C.1.5~2.0

D.2.0~2.5

**B**

18. 关于框架结构主要缺点的说法，正确的是()。

关于框架结构主要缺点的说法，正确的是()。

A.建筑平面布置不灵活

B.很难形成较大的建筑空间

C.自重小

D.侧向刚度小

**【答案】 D**

19. 砌体基础必须采用（ ）砂浆砌筑。（2013年真题）

砌体基础必须采用（ ）砂浆砌筑。（2013年真题）

A.防水

B.水泥混合

C.水泥

【答案】 C

20. 混凝土拌合及养护时，在无法获得水源的情况下，海水可用于（ ）。

混凝土拌合及养护时，在无法获得水源的情况下，海水可用于（ ）。

A. 钢筋混凝土

B. 预应力混凝土

C. 素混凝土

D. 装饰混凝土

【答案】 C

## 多选题（共 10 题）

1. 关于高层钢结构安装的说法，正确的有（ ）。

关于高层钢结构安装的说法，正确的有（ ）。

- B.按吊装程序先划分吊装作业区域，按划分的区域、平等顺序同时进行
- C.钢柱通常以 2~4 层为一节，吊装一般采用二点正吊
- D.每节钢柱的定位轴线应从地面控制轴线直接引上
- E.同一节柱、同一跨范围内的钢梁，宜从下向上安装

**【答案】 ABD**

2. 下列参数中，属于流水施工参数的有（ ）。

下列参数中，属于流水施工参数的有（ ）。

- A.技术参数
- B.空间参数
- C.工艺参数
- D.设计参数
- E.时间参数

**【答案】 BC**

3. GB6952，卫生陶瓷按吸水率分为（ ）。

根据国标《卫生陶瓷》GB6952，卫生陶瓷按吸水率分为（ ）。

A.玻璃质

B.瓷质

C.炻质

D.陶质

E.炻陶质

**【答案】 B**

4. 下列关于防水混凝土施工缝留置技术要求的说法中，正确的有（ ）。

下列关于防水混凝土施工缝留置技术要求的说法中，正确的有（ ）。

A.墙体水平施工缝不应留在剪力最大处，应留在高出底板表面不小于 500mm 的墙体上

B.拱（板）墙结合的水平施工缝，宜留在拱（板）墙接缝线以下 150～300mm 处

C.墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于 300mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/067201140101006164>