
钻探工考试-钻探工综合练习

1、为防止埋钻，钻具下至距孔底（）m 时，立即开泵送水，见返水后，才能钻进。

A. 1~2

B. 0~1

C. 4~5

D. 3~4

2、飞石安全距离的控制一般要高于空气冲击波的防护，经验表明，飞石安全距离不应小于（）m

A. 50

B. 60

C. 80

D. 100

3、爆炸材料发放硐室的贮存量不得超过（）天的供应量，其中炸药量不得超过 400kg

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

4、局部通风机实行的“三专供电”，即专用变压器、（）、专用线路

A. 专用开关

B. 专用电源

C. 专用报警器

D. 专人管理

5、震动爆破要求（）次全断面揭穿或揭开煤层

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

6、在开钻前要检查瓦斯含量，当瓦斯含量达到或超过（）时，不得

开钻

A. 0.5%

B. 1%

C. 1.5%

D. 2%

7、井下钻场采用局部通风机通风时，钻场的动力设备应与风机实现

()

A. 同步

B. 异步

C. 风电闭锁

D. 对接

8、从煤的变质程度讲，生成瓦斯量最大的是 ()

A. 褐煤

B. 焦煤

C. 贫煤

D. 无烟煤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/068017006125007012>