

2023 年施工员之装修施工基础知识考试题

第一部分 单选题(60 题)

1、各类设备、家具、灯具的索引符号，通常用（ ）形状表示。

- A. 圆形
- B. 三角形
- C. 正六边形
- D. 矩形

【答案】： C

2、防震缝的设置是为了预防（ ）对建筑物的不利影响而设计的。

- A. 温度变化
- B. 地基不均匀沉降
- C. 地震
- D. 荷载过大

【答案】： C

3、现代建筑工程项目计算机管理系统使用完善的关系数据库管理数据，最大优点是

- A. 实现建筑工程公司范围的数据共享
- B. 保证统计资料的准确性
- C. 实现数据通信
- D. 提升了建筑装饰设计的效率

【答案】： A

4、在编制分部分项工程量清单中，（ ）不一定按照全国统一的工程量清单项目设置规则和计量规则要求填写。

- A. 项目编号
- B. 项目名称
- C. 工程数量
- D. 项目工作内容

【答案】： D

5、基础是承担（ ）的全部荷载。

- A. 地基
- B. 大地
- C. 建筑
- D. 地面一切荷载

【答案】： C

6、抹灰正确的工艺流程是（ ）。

- A. 基层处理→弹线、找规矩→做标筋→做灰饼→抹门窗护角→抹底灰→抹中层灰→抹面层
- B. 弹线、找规矩→基层处理→做标筋→做灰饼→抹底灰→抹门窗护角→抹中层灰→抹面层
- C. 基层处理→弹线、找规矩→抹底灰做灰饼→→抹门窗护角→做标筋→抹中层灰→抹面层
- D. 基层处理→弹线、找规矩→做灰饼→做标筋→抹门窗护角→抹底灰→抹中层灰→抹面层。

【答案】： D

7、地平线用（ ）倍的加粗线画出。

- A. 1.6~1.8
- B. 1.4~1.6
- C. 1.0~1.2
- D. 1.2~1.4

【答案】： D

8、不属于人工预算单价内容的是（ ）。

- A. 生产工具用具使用费
- B. 生产工人基本工资
- C. 生产工人基本工资性补贴
- D. 生产工人辅助工资

【答案】： A

9、自动扶梯载客能力（ ）人*次/h。

- A. 4000~10000
- B. 5000~15000
- C. 6000~15000
- D. 8000~20000

【答案】： A

10、在采用浸、淋、喷、刷等涂装方法的场合，涂料在被涂物的垂直面的边缘附近积留后，照原样固化并牢固附着的现象称为（ ）

- 。
- A. 流淌
- B. 下沉
- C. 流挂
- D. 缩孔

【答案】： C

11、筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系，通常用于超高层建筑（ ）中。筒体结构可分为框架—核心筒结构、筒中筒结构和多筒结构。

- A. 10层到30层

- B. 20 层到 40 层
- C. 30 层到 50 层
- D. 35 层到 60 层

【答案】： C

12、预制装配式钢筋混凝土楼梯根据（ ）分小型构件装配式和中大型构件装配式。

- A. 组成楼梯的构件尺寸及装配程度
- B. 施工方法
- C. 构件的重量
- D. 构件的类型

【答案】： A

13、铝合金门窗横向或竖向组合时，宜采取套插，搭接宽度宜大于（ ） mm。

- A. 20
- B. 1
- C. 10
- D. 3

【答案】： C

14、铝合金门窗洞口墙体厚度方向的预埋铁件中心线，如设计无规定时，距内墙面：38~60 系列为 100mm，90~100 系列为（ ） mm。

- A. 20
- B. 150
- C. 100
- D. 50

【答案】： B

15、现浇水磨石地面的石粒一般粒径为（ ）mm。

- A. 6~15
- B. 5~10
- C. 6~12
- D. 5~18

【答案】： A

16、PVC 壁纸裱糊施工工艺流程为（ ）。

- A. 基层处理→弹线→预拼→封闭底涂一道→裁纸、编号→润纸→刷胶→上墙裱糊→修整表面→养护
- B. 基层处理→弹线→预拼→裁纸、编号→润纸→刷胶→封闭底涂一道→上墙裱糊→修整表面→养护
- C. 基层处理→封闭底涂一道→弹线→预拼→裁纸、编号→润纸→刷胶→上墙裱糊→修整表面→养护
- D. 基层处理→弹线→预拼→裁纸、编号→润纸→刷胶→封闭底涂一道→上墙裱糊→修整表面→养护

【答案】： C

17、从（ ）开始，AutoCAD 增添了许多强大的功能，如 AutoCAD 设计中心（ADC）、多文档设计环境（MD.）、Internet 驱动、新的对象捕捉功能、增强的标注功能以及局部打开和局部加载的功能。

- A. AutoCADR14
- B. AutoCAD2000
- C. AutoCAD2004
- D. AutoCAD2010

【答案】： B

18、施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除（ ）以外均是法律禁止的。

- A. 将承包的工程全部转让给他人完成的
- B. 施工总承包单位将有关专业工程发包给了有相应资质的专业承包企业完成的
- C. 分包单位将其承包的建设工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
- D. 劳务分包企业将承包的部分劳务作业任务再分包的

【答案】： B

- 19、一个关于工程量清单说法不正确的是（ ）。
- A. 工程量清单是招标文件的组成部分
 - B. 工程量清单应采用工料单价计价
 - C. 工程量清单可由招标人编制
 - D. 工程量清单是由招标人提供的文件

【答案】： B

- 20、地板磨光机的磨削长度一般可达（ ）mm。
- A. 400
 - B. 450
 - C. 500
 - D. 650

【答案】： D

- 21、以下哪个选项不属于计算机的基本功能。（ ）。
- A. 存储功能
 - B. 运算功能
 - C. 控制功能
 - D. 设计功能

【答案】： D

22、（ ）兼有玻璃和陶瓷的优点。

- A. 压花玻璃
- B. 磨砂玻璃
- C. 镭射玻璃
- D. 微晶玻璃

【答案】： D

23、电动扳手主要用于（ ）。

- A. 结构件的螺栓紧固和脚手架的螺栓紧固
- B. 钢丝绳紧固
- C. 石膏板吊顶龙骨挂件的紧固
- D. 铝型材的连接固定

【答案】： A

24、电钻和电锤为（ ）断续工作制，不得长时间连续使用。

- A. 50%
- B. 40%
- C. 60%
- D. 80%

【答案】： B

25、装修时（ ）自行改变原来的建筑使用功能。

- A. 可以
- B. 不能
- C. 应该
- D. 应业主要求可以

【答案】： B

26、按照《建筑法》规定，建筑业企业各资质等级标准和各类别等级资质企业承担工程的具体范围，由（ ）会同国务院有关部门制定。

- A. 国务院国有资产管理部门
- B. 国务院建设主管部门
- C. 该类企业工商注册地的建设行政主管部门
- D. 省、自治区及直辖市建设主管部门

【答案】： B

27、不属于人工预算单价的内容的是（ ）。

- A. 生产工具用具使用费
- B. 生产工人基本工资
- C. 生产工人基本工资性补贴
- D. 生产工人辅助工资

【答案】： A

28、根据建筑安装工程定额编制的原则，按平均先进水平编制的是（ ）。

- A. 预算定额
- B. 企业定额
- C. 概算定额
- D. 概算指标

【答案】： B

29、饰面砖粘贴工程一般适用于内墙面饰面粘贴工程和高度不大于（ ）m和抗震设防烈度不大于（ ）度、采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程。

- A. 100、8
- B. 24、7

- C. 50、9
- D. 200、7

【答案】：A

- 30、钢型材中，（ ）与工字钢的界面相似，但翼缘更宽。
- A. 等边角钢
 - B. 不等边角钢
 - C. 槽钢
 - D. H型钢

【答案】：D

- 31、下列施工项目管理程序的排序正确的是（ ）。
- A. 投标、签订合同→施工准备→施工→验收交工与结算→用后服务
 - B. 施工准备→投标、签订合同→施工→验收交工与结算→用后服务
 - C. 投标、签订合同→施工→施工准备→验收交工与结算→用后服务
 - D. 投标、签订合同→施工准备→施工→用后服务→验收交工与结算

【答案】：A

- 32、下列关于时间定额和产量定额的说法中，正确的是（ ）。
- A. 施工定额可以用时间定额来表示
 - B. 时间定额和产量定额是互为倒数的
 - C. 时间定额和产量定额都是材料定额的表现形式
 - D. 劳动定额的表现形式是产量定额

【答案】：B

- 33、下列选项中，（ ）不属于无机类胶粘剂。
- A. 硅酸型胶粘剂
 - B. 磷酸型胶粘剂
 - C. 树脂胶粘剂

D. 硼酸型胶粘剂

【答案】： C

34、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶次龙骨间距应准确、均衡，按石膏板模数确定，保证石膏板两端固定在次龙骨上。石膏板板长边接缝处应增加横撑龙骨，横撑龙骨用水平件连接，并与通长次龙骨固定。当采用2440mm×1220mm石膏板时，次龙骨间距不宜为（ ）。

- A. 300mm
- B. 375mm
- C. 400mm
- D. 600mm

【答案】： B

35、花木地板铺装后，刨光、磨光的次数应为（ ）次，刨去的厚度应小于1.5mm。

- A. 2
- B. 3
- C. 1
- D. 5

【答案】： B

36、装修时，不得自行拆除任何（ ），在装修施工中，不允许在原有承重结构构件上开洞凿孔，降低结构构件的承载能力。

- A. 承重构件
- B. 建筑构件
- C. 附属设施
- D. 二次结构

【答案】： A

37、工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（ ）费用中考虑。

- A. 分部分项工程费
- B. 零星工程项目费
- C. 预留金
- D. 措施项目费

【答案】： C

38、《安全生产法》对安全事故等级的划分标准中重大事故是指（ ）。

- A. 造成 30 人及以上死亡
- B. 10 人以上及 30 人以下死亡
- C. 3 人以上 10 人以下死亡
- D. 3 人以下死亡

【答案】： B

39、窗洞墙体室内外二次粉刷（装饰）不应超过铝合金门窗框边（ ）mm。

- A. 1
- B. 8
- C. 10
- D. 3

【答案】： D

40、涂料因贮存，造成黏度过高，可用（ ）调整。

- A. 配套颜料
- B. 配套树脂
- C. 配套稀释剂
- D. 二甲苯或丁酯

【答案】： C

41、涂料工程水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在（ ）之间，并注意通风换气和防尘。

- A. 0~40℃
- B. 5~35℃
- C. 0~35℃
- D. 10~35℃

【答案】： B

42、无毒、无味、不燃烧、游离醛的含量低，施工过程中没有刺激性气味，主要用于墙布、瓷砖、壁纸和水泥制品的粘贴，也可作为基料来配制地面和内外墙涂料的壁纸墙壁胶粘剂是（ ）。

- A. 聚醋酸乙烯胶粘剂
- B. 聚乙烯醇胶粘剂
- C. 801 胶
- D. 粉末壁纸胶

【答案】： C

43、副框固定后. 在洞口内外侧用水泥砂浆等抹至副框与主框接触面平，当外侧抹灰时应用片材将抹灰层与门窗框临时隔开，其厚度为（ ）mm。待外抹灰层硬化后，撤去片材，预留出宽度为 5mm、深度为 6mm 的嵌缝槽，待门窗固定后，用中性硅酮密封胶密封门窗外框边缘与副框间隙及嵌缝槽处。

- A. 5
- B. 10
- C. 20
- D. 18

【答案】： A

44、油漆分类的依据是（ ）。

- A. 以油漆的颜色进行分类
- B. 以油漆的性能进行分类
- C. 以主要成膜物质进行分类
- D. 以辅助成膜物质进行分类

【答案】： C

45、下列属于建设行政法规的是（ ）。

- A. 建设工程质量管理条例
- B. 工程建设项目施工招标投标办法
- C. 中华人民共和国立法法
- D. 实施工程建设强制性标准监督规定

【答案】： A

46、用石材防护剂对石材背面及侧面进行涂刷处理，石材含水率应小于（ ）。

- A. 8%
- B. 4%
- C. 12%
- D. 20%

【答案】： A

47、寒冷地区，承台梁下一般铺设（ ） mm 左右的粗砂以防冻胀。

- A. 100
- B. 300
- C. 200

D. 400

【答案】： B

48、陶瓷制品分为陶质、瓷质、炻质三大类，其中（ ）制品烧结程度相对较低，孔隙较多，强度较低。

- A. 陶质
- B. 瓷质
- C. 炻质
- D. 陶质、瓷质和炻质

【答案】： A

49、以下各工程中，规定建筑工程施工总承包二级企业可以承担的是（ ）。

- A. 高度 150m 的构筑物工程
- B. 高度 240m 的构筑物工程
- C. 高度 70m 的构筑物工程
- D. 高度 200m 的构筑物工程

【答案】： C

50、定额项目表的组成由（ ）构成。

- A. 工作内容、计量单位、项目表
- B. 计算规则、计量单位、项目表
- C. 工作内容、计量单位、项目表、附注
- D. 章册说明、工作内容、计量单位、项目表、附注

【答案】： C

51、建筑物根据其使用性质，通常分为生产性建筑和（ ）建筑两大类。

- A. 生活服务性

- B. 商业性
- C. 非生产性
- D. 综合性

【答案】： C

52、混凝土强度、弹性模量符合设计要求是才能放松预应力筋。当日平均气温不低于 20℃时，龄期不小于（ ）。

- A. 3d
- B. 5d
- C. 7d
- D. 28d

【答案】： B

53、（ ）是以水泥为基材，经聚合物改性后而制成的一种粉末胶粘剂，使用时加水搅拌至要求的黏稠度即可。主要性能特点是粘结力好、耐水性和耐久性好，价格低、操作方便，适用于混凝土、水泥砂浆墙面、地面及石膏板等表面粘贴瓷砖、马赛克、天然大理石、人造石材等时选用。

- A. TAS 型高强度耐水瓷砖胶粘剂
- B. AH—93 大理石胶粘剂
- C. TAM 型通用瓷砖胶粘剂
- D. SG — 8407 内墙瓷砖胶粘剂

【答案】： C

54、矩形截面尺寸不小于（ ）。

- A. 70.7mm×70.7mm
- B. 40mm×40mm
- C. 40mm×160mm
- D. 250mm×250mm

【答案】： D

55、扩展基础钢筋混凝土强度等级不应小于（ ）。

- A. C15
- B. C20
- C. C30
- D. C45

【答案】： B

56、电子与智能化工程资质等级分为（ ）。

- A. 一、二、三级
- B. 不分资质
- C. 二、三级
- D. 一、二级

【答案】： A

57、下列吊顶中吸声效果最好的是（ ）。

- A. 轻钢龙骨石膏吊顶
- B. 塑料扣板吊顶
- C. 铝扣板吊
- D. 矿棉板吊顶

【答案】： D

58、钢结构工程资质等级分为（ ）。

- A. 一、二、三级
- B. 不分资质
- C. 二、三级
- D. 一、二级

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/068073132021006036>