

# 2024年甘肃省建筑安全员C证考试模拟题

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(86题)

1.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当在进入施工现场前进行 ( C )。

A.清点数量 B.定期检查 C.查验 D.验收

2.施工现场临时用电规定:漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求 ( D )。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

3.当锚杆固结体的强度达到 ( B ) 或设计强度的 75% 后,方可进行锚杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

4.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当 ( A ),依法履行职责。

A.恪尽职守 B.对甲方负责 C.对乙方负责 D.玩忽职守

5.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,(A)应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行

定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。

A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.项目负责人

6.在起重作业中, ( B ) 斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

7.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是 ( B ) 。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B.移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C.分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

8.特殊情况下经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过 ( C )

A.20 日内 B.30 日内 C.60 日内 D.90 日内

9.浇筑离地 ( B ) 以上框架、过梁、雨篷和小平台时,应设操作平台。

A.1m B.2m C.3m D.4m

10.移动式操作平台的次梁,间距不应大于 ( B ) 。

A.35cm B.40cm C.45cm D.50cm

11.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由 ( B ) 支付。

A.建设单位 B.施工单位 C.分包单位 D.个人

12.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，若事故发生单位对事故负有责任，发生一般事故的处（A）以上20万元以下的罚款。

A.10万元 B.5万元 C.15万元 D.10万元

13.（A）执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。

A.安全生产监督检查人员 B.安全生产值班人员 C.领班人员 D.安全生产员

14.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（B）之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

15.施工单位应当对（D）每年至少进行一次安全生产教育培训，其培训情况记入个人工作档案。

A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

16.国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行（B）。

A.改进制度 B.淘汰制度 C.翻新制度 D.统一调换

17.上下交叉施工作业时应采取（A）措施。

A.隔离防护 B.防护 C.隔离 D.砂石

18.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备（B）。

A.施工升降机 B.电动吊篮 C.塔式起重机 D.履带式起重机

19. “安管人员”遗失安全生产考核合格证书的,应当在公共媒体上声明作废,通过其受聘企业向( C )申请补办。

A.县级机关 B.市级机关 C.原考核机关 D.当地政府

20.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,下列哪种情况( D )禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

A.抢修 B.抢险作业 C.因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业  
D.工期要求

21.三级安全教育是指哪三级?( B )

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长  
B.公司、项目、班组  
C.总包单位、分包单位、工程项目  
D.分包单位、工程项目、班组

22.模板结构构件的受压构件长细比:支架立柱及桁架不应大于( D )。  
A.135 B.140 C.145 D.150

23.外用电梯楼层卸料平台层门的高度应( C ),并时刻处于关闭状态。  
A.不低于 1.2米 B.不低于 1.5米 C.不低于 1.8米 D.不低于 2.2米

24.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责,  
( A )为企业安全生产第一责任人。

A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负责人 D.企业生产安全部门管理人员

25.末级开关箱必须实行（ D ）规定

A.二机一闸一漏一箱 B.一机一闸一漏 C.一机一漏一箱 D.一机一闸一漏一箱

26.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（ B ）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

27.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（ D ）审批签字后，方可实施。

A.施工单位技术负责人

B.工程监理单位总监理工程师

C.工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D.施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

28.生产经营单位的（ D ）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

29.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自（ D ）止。

- A.建设开工之日起至有意外伤害发生
- B.有意外伤害发生起至竣工验收合格
- C.开工令下达起至竣工
- D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

30.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣，插入立杆的长度不得小于（C）。

- A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm

31.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的（C）责任。

- A.安全工作 B.技术工作 C.安全技术工作 D.施工技术工作

32.现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的（C）。

- A.1/1000~1/1000
- B.1/1000~2/1000
- C.1/1000~3/1000
- D.1/1000~4/1000

33.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（C）和管理能力。

- A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

34.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（C），通过有效的管

理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

35.(D)就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

A.预防为主 B.以人为本 C.安全优先 D.安全第一

36.下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是（D）。

A.禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为

B.警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意

C.指令标志，含义是必须遵守

D.提示标志，含义是提示人们不能去做

37.企业安全生产评价规定：评价人员应具备企业安全生产管理及相关专业能力，每次评价不应少于（B）。

A.2人 B.3人 C.4人 D.5人

38.(B)是职工群众进行预防和治理安全的一种制度。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全责任追究制度 D.安全生产检查制度

39.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外，还应按规定作重复接地，重复接地电阻不得大于（C）。

A.4 欧姆 B.8 欧姆 C.10 欧姆 D.12 欧姆

40.当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的（ C ）时，应切断上升和幅度增大方向的电源，但电器可做下降和减小幅度方向的运动。

A.100% B.105% C.110% D.115%

41.根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入（ D ）。

A.必须纳入建设项目预算 B.应当单独进行概算 C.必须单独进行概算

D.应当纳入建设项目概算

42.建筑起重机械安装完毕后，实行施工总承包的，由（ C ）组织验收。

A.安装单位 B.使用单位 C.总承包单位 D.监理单位

43.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（ A ）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

A.2m B.3m C.4m D.5m

44.安全管理要逐步实现法制化、（ A ）、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

45.违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，责令限期改正；逾期未改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担（ C ）。



A.行政责任 B.民事责任 C.赔偿责任 D.法律责任

46.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B ）人。

A.8 B.9 C.10 D.11

47.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的（ D ）应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。

A.从业人员 B.安全生产管理人员 C.特种作业人员 D.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员

48.事故发生后，事故现场有关人员应当（ A ）向本单位负责人报告。

A.立即 B.1小时内 C.2小时内 D.3小时内

49.起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（ B ）圈。

A.2 B.3 C.4 D.5

50.（ C ）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A.设计单位 B.监理单位 C.建设单位 D.各级地方人民政府建设

51.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ B ）小时内向事故发生地（ B ）以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ C ）

A.1； 市级 B.2； 市级 C.1； 县级 D.2； 县级

52. A) 。

A.多股细铜线 B.多股细铝线 C.单股铜线 D.单股铝线

53.建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍 (C)。

A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C.所住员工必须无条件迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

54.三级安全教育中,项目 (工地 )教育时间应不少于 (B)学时。

A.20 B.15 C.18 D.25

55.多塔作业时,处于高位的塔机(吊钩升至最高点)与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于 (B) m。

A.1 B.1.5 C.2 D.3

56.建筑场地应设有消防车道,且消防车道的宽度不应小于 ( ) m,净空高度不宜小于 ( ) m。 (C)

A.4; 5 B.4.5; 3.5 C.4; 4 D.4.5; 3

57.对小车变幅的塔式起重机,起重力矩限制器应分别由 (D) 进行控制。

A.起重量和起升速度 B.起升速度和幅度 C.起重量和起升高度 D.起重量和幅度

58. 建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员《安全生产管理规定》中规定, 安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的, “安管人员”应当在有效期届满前 ( C ) 个月内, 由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。

A.1 B.2 C.3 D.6

59.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职 ( C ) 。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

60.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是 ( B ) 。

A.施工现场安全管理规章制度

B.安全生产方针、政策、法规

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.建安工人安全生产技术操作一般规定

61.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告 ( A ) 。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

62.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是 ( B ) 。

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.编制安全技术措施及专项施工方案

D.提供安全施工措施费用

63.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（A）次自我考核评价。

A.1 B.2 C.3 D.4

64.下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是（A）。

A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源5m以外。

B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于1.5m。

C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。

D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

65.《安全生产法》规定,生产经营单位的（C）对本单位的安全生产工作全面负责。

A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人

66.以下不属于施工用电组织设计内容的是（B）。

A.现场勘探 B.进行路线计算 C.绘制电气平面图、立面图和接线系统图

D.设计防雷装置

67.边长超过（B）的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

A.130cm B.150cm C.180cm D.200cm

68.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：钢丝绳

绳作吊索时，其安全系数不得小于（C）倍。

69. 《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是 (C)。

A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法

B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

C.安全生产管理,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

70.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定,国家对建筑施工企业实行 ( B ) 制度。

A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

71.高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应大于 ( D ) 。

A.1 m B.1.5 m C.2m D.0.8 m

72.满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时,应在(D )设置连续水平剪刀撑。

A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

73.劳动保护用品的发放和管理,应坚持 ( A ) 的原则。

A.谁用工、谁负责 B.施工总承包单位负责 C.建设单位负责 D.安全员负责

74.安全生产责任制要在 (C) 上下真功夫,这是关键的关键

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/068132023053006133>