

2023 年度注册土木工程师（水利水电） 之专业知识能力测试试卷 B 卷附答案

单选题（共 57 题）

1、进行初步的国民经济评价和初步的财务评价，是（ ）阶段的主要内容之一。

- A. 项目建议书
- B. 预可行性研究
- C. 可行性研究
- D. 初步设计

【答案】 B

2、下列说法正确的是（ ）。

- A. 规划保留区内绝对不能进行工矿项目建设
- B. 特殊情况下，国家工矿建设项目可占用规划保留区内的土地
- C. 占用规划保留区内的土地应由水行政主管部门批准
- D. 占用规划保留区内的土地只需按照基本建设程序报请批准

【答案】 B

3、堆石坝的砂砾石料的相对密度为（ ）。

- A. 0.70 ~ 0.95
- B. 0.75 ~ 0.85

C. 0.75 ~ 0.95

D. 0.85 ~ 0.95

【答案】 B

4、砂砾石地基上建造土石坝的主要问题是()。

A. 进行渗流控制

B. 进行帷幕灌浆

C. 进行固结灌浆

D. 提高地基承载力

【答案】 A

5、《中华人民共和国招标投标法》规定，招标代理机构是依法设立从事招标代理业务并提供相关服务的()。

A. 事业单位

B. 社会中介组织

C. 自然人

D. 政府机构

【答案】 B

6、水资源评价内容包括水资源数量、水资源质量、水资源利用评价及以下哪项？()

A. 水资源开发评价

- B. 水资源保护评价
- C. 水资源管理评价
- D. 水资源综合评价

【答案】 D

7、调水工程的核心问题是()。

- A. 确定水源
- B. 输水距离
- C. 确定受水区
- D. 确定调水量

【答案】 D

8、水利水电工程单价由()组成。

- A. 建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、独立费用
- B. 建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工辅助工程、环境保护工程费用
- C. 直接费、间接费、税金、利润
- D. 枢纽建筑物、移民和环境、独立费用

【答案】 C

9、根据土的粒径划分方法，粘粒是指粒径小于()mm 的颗粒。

- A. 0.005
- B. 0.025
- C. 0.060
- D. 0.075

【答案】 A

10、松软地基上的岸墙和翼墙宜采用()结构。

- A. 空箱式
- B. 重力式
- C. 扶壁式
- D. 直墙式

【答案】 A

11、明确工程效益，分析主要经济评价指标，评价工程的经济合理性和财务可行性，是()阶段的主要内容之一。

- A. 项目建议书
- B. 预可行性研究
- C. 可行性研究
- D. 初步设计

【答案】 C

12、国家对水工程建设移民实行开发性移民的方针，按照()原则，

妥善安排移民的生产和生活，保护移民的合法权益。

- A. 前期补偿、补助与后期扶持相结合
- B. 可持续发展
- C. 水资源统一管理
- D. 社会收益最大化

【答案】 A

13、浮托力的大小与()有关。

- A. 上游水位
- B. 下游水位
- C. 上游坝坡坡度
- D. 下游坝坡坡度

【答案】 B

14、进口底板高程，通常应在水库()。

- A. 设计洪水位以上 0.5 ~ 1.0m
- B. 设计淤沙高程以上 0.5 ~ 1.0m
- C. 河床平均高程以上 0.5 ~ 1.0m
- D. 河床平均高程以下 0.5 ~ 1.0m

【答案】 B

15、目前不具备开发条件的水域属于一级功能区中的哪一类()。

- A. 保护区
- B. 保留区
- C. 开发利用区
- D. 缓冲区

【答案】 B

16、根据防洪保护对象的重要性进行工程等别划分，当保护农田面积在 100 万 ~ 30 万亩时，工程属于（ ）等工程。

- A. I
- B. II
- C. III
- D. IV

【答案】 C

17、导流建筑物级别划分时，当临时性水工建筑物的高度小于 15m，库容小于 0.1 亿 m^3 时，导流建筑物的级别为（ ）。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 D

18、《岩土工程勘察规范》根据含盐量，将盐渍土分为（ ）种类型。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 B

19、复核水文成果，是（ ）阶段的主要内容之一。

A. 项目建议书

B. 预可行性研究

C. 可行性研究

D. 初步设计

【答案】 D

20、耕地、园地、牧区牧草地设计洪水标准的重现期一般为（ ）年。

A. 2 ~ 5

B. 5 ~ 10

C. 10 ~ 20

D. 20 ~ 50

【答案】 A

21、在进行项目财务评价时，（ ）参数是财务内部收益率指标的基

准判据。

- A. 社会折现率
- B. 行业平均投资利税率
- C. 行业平均投资利润率
- D. 行业基准收益率

【答案】 D

22、临时度汛洪水标准应根据坝型及坝前拦洪库容确定，混凝土坝拦洪库容大于 1.0 亿 m³ 时，洪水标准为（ ）。

- A. 20 ~ 10 年
- B. 50 ~ 20 年
- C. 不小于 50 年
- D. 100 ~ 50 年

【答案】 C

23、应预测评价泥沙淤积的环境影响的工程是（ ）。

- A. 调水工程
- B. 灌溉工程
- C. 水库工程
- D. 多沙河流供水工程

【答案】 D

24、鱼道下泄水流宜与河道水流()。

- A. 正交
- B. 斜交
- C. 平行
- D. 或斜交或正交

【答案】 B

25、下列各项中不属于移民环境容量分析的内容的是()。

- A. 区域资源蕴藏量及开发利用状况
- B. 生产技术水平与经济状况
- C. 环境质量现状
- D. 生态完整性

【答案】 D

26、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格应由()认定。

- A. 国务院建设行政主管部门
- B. 省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门
- C. 由国务院规定的部门
- D. A 或 B

【答案】 D

27、未衬砌的灌溉动力渠道的弯道半径应()。

- A. 小于 5 倍渠底宽度
- B. 小于 5 倍水面宽度
- C. 不小于 5 倍渠底宽度
- D. 不小于 5 倍水面宽度

【答案】 D

28、下列哪一个选项属于岩石的水理性质指标？()

- A. 风化状态
- B. 饱和抗压强度
- C. 软化系数
- D. 变形破坏形式

【答案】 C

29、水库渗漏形式中，()对水库蓄水效益影响最大。

- A. 间断性
- B. 暂时性
- C. 季节性
- D. 永久性

【答案】 D

30、《中华人民共和国水法》规定，国家对用水实行以下哪项制度？

()

- A. 按需使用和收费管理相结合的制度
- B. 总量控制和定额管理相结合的制度
- C. 总量控制和集中管理相结合的制度
- D. 总量分配和收费管理相结合的制度

【答案】 B

31、土质防渗体底部厚度，斜墙不宜()。

- A. 小于水头的 $1/5$
- B. 大于水头的 $1/5$
- C. 小于水头的 $1/4$
- D. 大于水头的 $1/4$

【答案】 A

32、移民安置规划()。

- A. 由水利水电工程建设单位会同县级以上地方人民政府编制
- B. 应当先于设计任务书报主管部门审批
- C. 由省级人民政府负责实施
- D. 由工程主管部门会同当地人民政府编制

【答案】 A

33、当涝水受到承泄区洪水顶托，可采用工程措施是()。

- A. 截流沟
- B. 撇洪道
- C. 回水堤
- D. 田间排水沟

【答案】 C

34、移民安置规划的重点和难点是()。

- A. 城镇和集镇迁建规划
- B. 农村移民安置规划
- C. 水库库区防护工程设计
- D. 企业迁建规划

【答案】 B

35、()是指在高寒地区由于寒冻和热融交替进行,使土体和松散物质发生蠕动、滑坍、泥石流等的过程。

- A. 冻融侵蚀
- B. 重力侵蚀
- C. 混合侵蚀
- D. 水力侵蚀

【答案】 A

36、5级混凝土坝的洪水标准为()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/075012112140011043>