

第一章

1、要开发一个数据库应用软件，需要掌握哪些技术技能？

A:会用某个数据库（也称后台）

B:会用某个编程语言开发与终端用户的交互（也称前端）。还要用它开发运行逻辑，比如一个生产管理系统，根据主生产计划将成品分解成各种零部件的需求计划，要编写这样的处理逻辑。

C:如果是开发网络数据库应用软件，比如最简单的网站或电子邮箱，还需要掌握网页界面技术，如 HTML JavaScript

D:人靠衣服马靠鞍，要给你的软件卖个好价钱，外表做的漂亮很重要，可能还需要美工，则掌握 photoshop 等软件的技能

答案： 会用某个数据库(也称后台),会用某个编程语言开发与终端用户的交互(也称前端)。还要用它开发运行逻辑，比如一个生产管理系统，根据主生产计划将成品分解成各种零部件的需求计划，要编写这样的处理逻辑。如果是开发网络数据库应用软件，比如最简单的网站或电子邮箱，还需要掌握网页界面技术，如 HTML JavaScript, 人靠衣服马靠鞍，要给你的软件卖个好价钱，外表做的漂亮很重要，可能还需要美工，则要掌握 photoshop 等软件的技能

2、以下哪些编程语言和 C 语言有渊源？

A:Java ，是强类型语言，mainiffor 等结构化语法，都继承了 C

B:python ，其最广泛应用的版本，真正的全称应该叫 CPython，因为这个就是用 C 开发的 Python 及其解释器。

C:golang ，大概是目前执行效率最高的高级语言了吧，谷歌公司出品，它最初是用 C 语言写的

D:node.js ，和 golang 语言一样，执行效率十分高，尤其擅长网络开发，它的语法和 C 语言如出一辙

E:matlab ，是广泛应用的科学计算环境，这个领域 matlab 是全球领先的正规军、大块头，matlab 的很多库都是用 C 语言写的，因为 matlab 本身写库，运行太慢了。

F:HTML 制作静态网页的全球标准，超文本标志语言，HTML和 C 语言一样难学，也需要写条件和循环结构

G:JavaScript ，给静态网页添加动态效果的标准语言，因为它和 Java 有渊源，所以和 C 也有渊源

答案: Java ，是强类型语言，mainiffor 等结构化语法，都继承了 C,python ，其最广泛应用的版本,真正的全称应该叫 CPython,因为这个就是用 C开发的 Python 及其解释器.,golang ，大概是目前执行效率最高的高级语言了吧，谷歌公司出品，它最初是用 C语言写的,matlab ，是广泛应用的科学计算环境，这个领域 matlab 是全球领先的正规军、大块头，matlab 的很多库都是用 C语言写的，因为 matlab 本身写库，运行太慢了。

3、以下不支持面向对象特征（object oriented ，OO 的语言是

A:java

B:C

C:python

D:C++

答案: C

4、在实现同样的功能时，一般以下哪种语言需要写的程序最简短？

A:java

B:C

C:python

D:basic

答案: python

5、于老师的数据库管理课程核心教什么？

A:java ，这是一种编程语言，全球程序员量目前是第一

B:核心是想教给你数据库应用软件的一般开发框架和套路，并以某种常用编程语言和某个常用数据库落地实践

C:SQLite ，这是一个非常袖珍的开源免费的数据库产品，每个 android 手机上都有，适合系统测试和开发小应用程序

D:SQL, Structure Query Language ，结构化查询语言。它是关系数据库系统的全球标准语

言，是一个最低标准，不同的关系数据库产品，除了支持 SQL，还会增加额外的一些语法，以方便管理数据库。

答案： 核心是想教给你数据库应用软件的一般开发框架和套路，并以某种常用编程语言和某个常用数据库落地实践

6、 计算机开发类课程的最大痛点难点在哪里？

A:不懂编程语言的语法

B:不明白计算机类的专业词汇

C:学编程其实是有套路和框架的，但是市面上并没有太多的教程资料会教给你

D:有些人就是不适合学计算机

答案： 学编程其实是有套路和框架的，但是市面上并没有太多的教程资料会教给你

7、 以下不是数据库品牌的是哪个？

A:SQLite

B:Oracle

C:GlassFish

D:Microsoft SQL Server

答案： GlassFish

第二章

1、 以下哪些编程语言和 C语言有渊源？

A:Java ， 是强类型语言， mainiffor 等结构化语法，都继承了 C

B:python ， 其最广泛应用的版本，真正的全称应该叫 CPython，因为这个就是用 C开发的 Python 及其解释器。

C:golang ， 大概是目前执行效率最高的高级语言了吧，谷歌公司出品，它最初是用 C语言写的

D:node.js ， 和 golang 语言一样，执行效率十分高，尤其擅长网络开发，它的语法和 C语言如出一辙

E:matlab ，是广泛应用的科学计算环境，这个领域 matlab 是全球领先的正规军、大块头，matlab 的很多库都是用 C语言写的，因为 matlab 本身写库，运行太慢了。

F:HTML 制作静态网页的全球标准，超文本标志语言，HTML和 C语言一样难学，也需要写条件和循环结构

G:JavaScript ，给静态网页添加动态效果的标准语言，因为它和 Java 有渊源，所以和 C也有渊源

答案: Java ，是强类型语言，mainiffor 等结构化语法，都继承了 C,python ，其最广泛应用的版本,真正的全称应该叫 CPython,因为这个就是用 C开发的 Python 及其解释器.,golang ，大概是目前执行效率最高的高级语言了吧，谷歌公司出品，它最初是用 C语言写的,matlab ，是广泛应用的科学计算环境，这个领域 matlab 是全球领先的正规军、大块头，matlab 的很多库都是用 C语言写的，因为 matlab 本身写库，运行太慢了。

2、在实现同样的功能时，一般以下哪种语言需要写的程序最简短？

A:java

B:C

C:python

D:basic

答案: python

第三章

1、以下是 Java 保留字有哪些？

A:main

B:java

C:package

D:int

E:if

F:for

G:class

答案：

2、Java 程序也是通过 main 方法做为程序的入口，下面哪个关键字不是 main 方法的前缀修饰：

A:public

B:static

C:void

D:abstract

答案：

3、java 代码：

功能相当于 C 语言的下面哪一句？

答案：

4、java 不具备的注释方式是

A://

B:// /

C:##

D:/ /

答案：

5、java 默认的编码方式是

A:unicode

B:gb2312

C:gbk

D:gb18030

答案：

第四章

1、java 支持的数据类型包括以下哪些：

A:int

B:double

C:String

D:char

答案：

2、以下不是简单数据类型的是

A:数组

B:整型

C:布尔型

D:字符型

答案：

3、以下不是复杂数据类型的是

A:数组

B:字符串

C:类

D:浮点型

答案:

4、以下关于数据溢出的说法，错误的是

A:显式转换不会出现数据溢出

B:隐式转换不会出现数据溢出

C:显式转换可能会出现数据溢出

D:数据溢出并不一定抛出异常

答案:

5、java 不包括的运算符是

A:算术运算符

B:启发式运算符

C:逻辑运算符

D:位运算符

答案:

第五章

1、看下面一段语句块，执行结果是：

.....

```
int res=0;
```

```
for(int i=1; i<=100; i++){
```

```
if(i%2==0)
```

```
    continue;
```

```
res+=i;

}

System.out.println(res);

.....
```

- A:5050
- B:2500
- C:2550
- D:1

答案:

2、以下 Java 的条件、循环结构的写法，有输出效果、且没有错误的有哪些？

- A:.....

.....
- B:.....

.....
- C:.....

.....
- D:.....

.....

答案:

3、Java 语言中，使用大括号包裹一块语句块，像 for 、if 等循环、条件结构，都必须使用大括号包裹语句块。

- A:对
- B:错

答案:

4、continue 用来退出循环。

- A:对

B:错

答案:

5、以下关于程序调试的说法错误的是

A:try ...catch ...可以捕获错误

B:throw 可以抛出错误

C:exception 类需要自定义

D:assert 断言功能常用于单元测试

答案:

第六章

1、在开发“中美俄”案例中，mainparts 包中的 CommonParts类，有关该类说法错误的是？

A:这个类是整个项目的主程序类

B:这个类中定义了大量的静态属性

C:这个类中定义了会被其他类广泛调用的常用方法

D:这个类的一个重要作用是相当于定义了会被其他类广泛使用的多个全局变量

答案:

2、在开发“中美俄”案例中，有关 mainparts 包中的 USABegin类，对其说法错误的是哪项？

A:这个界面类在项目运行时是会最先呈现出来的界面

B:这个界面类里只定义了一个构造方法

C:这个界面类上放置的控件类型有 JButton 和 JTextArea

D:这个界面类中定义了好几个属性

答案:

3、在开发“中美俄”案例中，有关包的說法，错误的是哪项？

包中开发了中国与俄罗斯两国合作的界面类

B:choices.hostileChina 包中开发了中美贸易战的界面类

C:choices.hostileRussia 包中开发了美俄制裁与反制裁的界面类

D:mainparts 包中开发了美国选择中俄关系的界面类

答案:

4、在开发“中美俄”案例中，针对 choices.hostileChina 包中的 HostileChina1 类和 HostileChina2 类，说法错误的是哪项？

A:HostileChina1 类呈现美国对中国施压的界面

B:HostileChina2 类呈现中美贸易战的界面

C:HostileChina2 类中的 actionPerformed 事件包裹的一段代码，能实现界面跳转到 HostileChina1

D:HostileChina1 类中的 actionPerformed 事件包裹的一段代码，能实现界面跳转到 HostileChina2

答案:

5、在开发“中美俄”案例项目过程中，有关整体架构的说法，错误的是哪项？

A:整个项目开发了 5 个包

B:整个项目开发了 12 个界面类

C:整个项目按照剧情的不同选项设计了 4 个包

D:项目的关键分支结构声明在类 mainparts.USAChoices 的程序中

答案:

第七章

1、UML 的类图中声明的类，主要包括三部分：

A:类名、类访问修饰符、父类

B:属性列表、类名、类访问修饰符

C:类名、属性列表、方法列表

D:类名、方法列表、父类

答案:

2、Java 声明类，类中包括的主要成员类型是:

A:成员变量，也称属性

成员函数，也称方法

B:成员特征，也称属性

成员性质，也称方法

C:成员动作，也称属性

成员函数，也称方法

D:成员变量，也称属性

成员性质，也称方法

答案:

3、public class A {

public static int x;

public void func1(){

x=3;

}

}

public class B {

public static void main(String[] args) {

A a=new A();

____(1)____ ;//调用 A类中声明的 func1 方法

System.out.println(____ (2) ____); // 输出 A类中声明的 x 属性

}

}

补充以上两口，最合适的写法依次是？

A:A.x

A.func1()

B:A.x

a.func1()

C:A.func1()

A.x

D:a.func1()

A.x

答案：

4、public class A1 {

public A1() {

}

}

public class A2 extends A1 {

public A2() {

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/075141343233011300>