



中华人民共和国国家标准

GB 48013—2026

养老机构基本规范

Basic specification for senior care organization

2026-07-30 发布

2027-08-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言Ⅲ

1 范围1

2 规范性引用文件1

3 术语和定义1

4 选址与建筑1

5 设施与设备2

6 入院出院管理2

7 基础服务3

8 安全管理4

9 运营管理5

10 评价与改进5

参考文献6

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国民政部提出并归口。

养老机构基本规范

1 范围

本文件规定了养老机构的选址与建筑、设施与设备、入院出院管理、基础服务、安全管理、运营管理和评价与改进。

本文件适用于养老机构的设置和管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 25201 建筑消防设施的维护管理
- GB 31654 食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范
- GB 38600 养老机构服务安全基本规范
- GB/T 42195 老年人能力评估规范
- GB 50016 建筑设计防火规范
- GB 50222 建筑内部装修设计防火规范
- GB 55024 建筑电气与智能化通用规范
- GB 55037 建筑防火通用规范

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 选址与建筑

4.1 选址

- 4.1.1 选址应在工程地质条件稳定的地段。
- 4.1.2 选址应远离洪涝、地质灾害易发多发区域(含山洪沟口、行洪河道边、山间洼地等)。
- 4.1.3 应与易燃易爆、有毒有害和其他危险品的生产、经营与储运场所保持安全距离。

4.2 建筑

- 4.2.1 不应设置在 C 级或 D 级危房的建筑内。

注: C 级指“部分承重结构不能满足安全使用要求,房屋局部处于危险状态,构成局部危房”;D 级指“承重结构已不能满足安全使用要求,房屋整体处于危险状态,构成整幢危房”。

- 4.2.2 养老机构(办公及附属用房除外)不应布置在楼地面设计标高大于 54 m 的楼层上。
- 4.2.3 安全出口设置应符合 GB 55037 的要求。
- 4.2.4 内部除可设置满足其使用功能的附属库房外,不应设置生产场所或与工业建筑组合建造。