

# 2025 年山西省安全员 C 证考试题库及 答案

1、【多选题】《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，强制性标准监督检查的内容包括（ ）。（ BCD ）

- A、有关工程作业人员是否熟悉、掌握强制性标准
- B、工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定
- C、工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
- D、工程项目的安全、质量是否使用了强制性标准
- E、工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

2、【多选题】《建筑工程施工现场标志设置技术规程》JGJ348-2014 规定，建筑工程施工现场的下列（ ）危险部位和场所应设置安全标志。（ ABDE ）

- A、通道口、楼梯口、电梯口和孔洞口
- B、基坑和基槽外围、管沟和水池边沿
- C、高差超过 1.2m 的临边部位
- D、爆破、起重、拆除和其他各种危险作业场所
- E、爆破物、易燃物、危险气体、危险液体和其他有毒有害危险品存放处

3、【多选题】《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 的一系列安全

检查评分表中，（）不分保证项目和一般项目。（ DE ）

- A、安全管理检查评分表
- B、文明施工检查评分表
- C、施工用电检查评分表
- D、施工机具检查评分表
- E、高处作业检查评分表

4、【多选题】《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011规定，施工现场临时用房中对宿舍、办公用房的防火设计下列说法正确的有（）。（ CDE ）

- A、建筑构件的燃烧性能等级应为 B 级。当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为 A 级
- B、建筑层数不应超过 3 层，每层建筑面积不应大于 400 m<sup>2</sup>
- C、层数为 3 层或每层建筑面积大于 200 m<sup>2</sup>时，应设置至少 2 部疏散楼梯，房间疏散门至疏散楼梯的最大间距不应大于 25m
- D、宿舍房间的建筑面积不应大于 30 m<sup>2</sup>，其他房间的建筑面积不宜大于 100 m<sup>2</sup>
- E、疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度

5、【多选题】下列选项中（）属于生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行的职责。（ ABE ）

- A、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案
- B、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教

育和培训情况

C、组织开展安全风险评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

D、保证本单位安全生产投入的有效实施

E、督促落实本单位安全生产整改措施

6、【多选题】下列（）属于现行建筑施工安全标准、规范、规程的有效版本。（ AC ）

A、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

B、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

C、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

D、《塔式起重机安全规程》GB5144-94

E、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004

7、【多选题】对职业性危害因素分析中，在生产工艺过程中产生的物理性有害因素包括（）。（ BCD ）

A、生产性粉尘

B、噪声

C、振动

D、高温

E、病毒

8、【多选题】建筑施工现场常见的特种设备有（）。（ ABCD ）

A、塔式起重机

B、电焊机

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/077044125114010022>