2023年上海市安全员C3证考试题及解析

1、【多选题】《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，承担本市建设工程安责险的保险机构应当建立()“多统一”承保模式。（ABCDE）

A、保险条款

B、责任限额

C、费率规则

D、事故预防

E、理赔流程

2、【多选题】《关于进一步优化本市建筑工程质量安全监督和综合竣工验收管理工作的通知》规定，风险级别为高风险和超高风险的项目，由建设单位项目负责人组织()实施风险识别。（CE）

A、企业技术负责人

B、施工单位技术负责人

C、设计单位项目负责人

D、监理单位项目总监

E、项目总监理工程师

3、【多选题】《安全生产管理知识》指导用书把施工过程中的安全生产管理知识分别设置为()。（AB）

A、管理

B、实操

C、法规

D、法律

E、政策

4、【多选题】下列安全生产条件中，不属于取得建筑施工企业安全生产许可证首要条件的是()。（ACDE）

A、制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B、配备专职应急救援人员

C、针对职业危害制订应急救援预案

D、为施工现场全体人员办理意外伤害险

E、为全部企业员工配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装

5、【多选题】下列情况达到特种设备报废条件的是()。（BCDE）

A、残值不足 10%

B、存在严重事故隐患

C、无法改造

D、无法修理

E、无法满足安全技术规范

6、【多选题】人的危险和有害因素，其包括的内容有()。（ABCDE）

A、负荷超限

B、健康情况异常

C、辨识功能缺陷

D、指挥失误

E、操作失误

7、【多选题】依据住建部令(第 17 号)规定，项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告()。（AB）

A、企业主要负责人

B、企业安全生产管理机构

C、项目负责人

D、企业法人

E、股东

8、【多选题】大跨度及厂房钢结构工程安全要点中，对当天作业内容、部位、顺序等进行交代，包括()等。（ACDE）

A、作业面平面区域下方施工内容

B、汽车吊及履带吊的位置

C、土建施工部位

D、本方施工区域的距离及可能涉及的影响

E、钢柱及框架桁架的施工高度

9、【多选题】市政类钢结构工程安全要点中，对当天作业的技术措施和安全措施进行交代，包括()等对周边环境的影响。（ABCDE）

A、防高空坠落措施

B、防火星坠落

C、防光污染

D、防噪音污染

E、防水污染

10、【多选题】当采用扣件式钢管作立柱支撑时，其安装构造应符合：()。（ACD）

A、钢管规格、间距、扣件应符合设计要求

B、立柱接长可采用搭接

C、严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定

D、钢管支架立柱间距应符合规范的规定

E、当立柱底部不在同一高度时，高低差不得大于 2m

11、【多选题】文明施工的基本条件包括有()，施工作业符合消防和安全要求等。（ABCDE）

A、整套的施工组织设计(或施工方案)

B、严格的成品保护措施和制度

C、大小临时设施和各种材料、构件、半成品按平面布置堆放整齐

D、施工场地平整，道路畅通，排水设施得当

E、水电线路整齐，机具设备状况良好，使用合理

12、【多选题】施工栈桥应根据()等进行专项设计；施工过程中应按照设计要求对施工栈桥的荷载进行控制。（ABCD）

A、周边场地环境条件

B、基坑形状

C、支撑布置

D、施工方法

E、运输车辆数量

13、【多选题】根据《上海市消防条例》规定，依法确定的消防安全重点单位还应当履行的消防安全责任有()。（ABD）

A、建立消防档案，确定消防安全重点部位

B、实行每日防火巡查，并建立巡查记录

C、定期开展消防安全评估

D、管理本单位的专职消防队、志愿消防队

E、委托消防技术服务机构实施消防安全管理工作

14、【多选题】根据《企业标准化管理办法》规定，应严格执行的标准有()。（AB）

A、强制性标准

B、行业标准

C、企业采用的推荐性标准

D、已备案的企业产品标准

E、最新的团体标准

15、【多选题】根据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责有()。（ACDE）

A、建立健全本单位安全生产责任制，加强安全生产标准化建设

B、督促落实本单位安全生产征整改措施

C、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

D、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

E、保证本单位安全生产投入的有效实施

16、【多选题】根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，属于考核发证机关应当撤销建筑施工特种作业资格证书的情形是()。（ABD）

A、持证人弄虚作假骗取资格证书

B、考核发证机关工作人员违法核发资格证书的

C、持证人逾期未申请办理延期复核手续的

D、考核发证机关规定应当撤销资格证书的其他情形

E、持证人死亡或者不具有完全民事行为能力的

17、【多选题】模板安装构造应遵守下列规定：()。（ABDE）

A、模板安装应按设计与施工说明书顺序拼装

B、竖向模板和支架立柱支承部分安装在基土上时，应加设垫板

C、现浇钢筋混凝土梁、板，当跨度大于 3m 时，模板应起拱

D、支架立柱的基土均应有排水、防水及防冻融措施

E、模板安装过程中，必须设置有效防倾覆的临时固定设施

18、【多选题】汛期雨季可能发生的主要事故类型有()。（ABDE）

A、坍塌

B、触电

C、高处坠落

D、倒灌

E、涌水

19、【多选题】环境的因素中室内作业场所环境不良，其包括的内容有()。（ABCDE）

A、室内作业场所狭窄

B、作业场所空气不良

C、室内安全通道缺陷

D、室内安全出口缺陷

E、采光照明不良

20、【多选题】石材幕墙施工完毕后，除去石材板表面的胶带纸，用()将石材表面擦干净，按要求进行打蜡或刷保护剂。（AB）

A、清水

B、清洁剂

C、草酸

D、玻璃水

E、肥皂水

21、【多选题】石材幕墙施工预埋件应在土建施工时埋设，幕墙施工前要根据该工程()对预埋件进行检查和校核，一般允许位置尺寸偏差为±20mm。（BCD）

A、标高

B、基准轴线

C、中线

D、基准水平点

E、定位线

22、【多选题】金属幕墙饰面板安装前要在骨架上标出板块位置，并拉通线，控制整个墙面板的()位置。（BC）

A、横向

B、竖向

C、水平

D、纵向

E、标高

23、【单选题】《上海市工伤预防费使用管理试行办法》规定，工伤预防服务机构提供的服务不符合法律法规的规定和服务合同的约定，或者服务质量不高的，()内不得从事工伤预防项。（C）

A、一年

B、二年

C、三年

D、五年

24、【单选题】《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，管线工程的围挡高度和其他建设工程的围档高度不得低于()。（C）

A、1.6 米和 1.8 米

B、1.7 米和 1.9 米

C、1.8 米和 2 米

D、1.9 米和 2.2 米

25、【单选题】《上海市建设工程质量安全巡查管理办法》规定，市住建委、区建管部门可根据需要，聘请行业专家或购买技术服务参与工程巡查工作，但应遵循()原则。（C）

A、公正

B、公平

C、回避

D、随机抽取

26、【单选题】《安全生产法》规定，建筑施工企业的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行()检查。（A）

A、定期

B、不定期

C、经常性

D、临时性

27、【单选题】《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的()。（C）

A、30%

B、40%

C、50%

D、55%

28、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》第三十八条阐述：施工单位应当为施工现场从事()的人员办理意外伤害保险。（C）

A、常规作业

B、一般作业

C、危险作业

D、高温作业

29、【单选题】《绿色施工导则》确立了我国绿色施工所应倡导的理念、原则和方法，包括:可持续发展的社会责任、全寿命周期原理、综合效益()相统一等。（C）

A、管理、服务、经营

B、生态、经济、社会

C、经济、社会、环境

D、经营、社会、环境

30、【单选题】下列选项中不属于建筑施工企业安全生产管理机构的主要职责的是()。（D）

A、宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准

B、编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施

C、组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练

D、综合管理施工企业的安全生产工作，分析和预测公司安全生产形势，拟订施工企业安全生产规划，指导、协调和监督施工企业所属各单位做好安全生产管理

31、【单选题】人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔()mm 设置一根防滑木条。（B）

A、200~250

B、250~300

C、300~350

D、350~400

32、【单选题】地下连续墙成槽施工时，护壁泥浆液面应高于导墙底面()mm。（D）

A、200

B、300

C、400

D、500

33、【单选题】孔隙水压力监测的同时测量孔隙水压力计埋设位置附近的地下水位，量测静水位的变化，以便在计算中消除水位.安全 生 产模 拟考试一点 通.变化影响，获得真实的()。（B）

A、孔隙水压力值

B、超孔隙水压力值

C、静水压力值

D、承压水压力值

34、【单选题】当()以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业。（B）

A、四级(含四级)

B、五级(含五级)

C、六级(含六级)

D、七级(含七级)

35、【单选题】当在多层、高层建筑外立面施工时应在二层及每

隔()层设一道固定的安全防护网，同时设一道随施工高度提升的安全防护网。（B）

A、三

B、四

C、五

D、六

36、【单选题】当垂直洞口短边边长大于或等于500m时，应在临空一侧设置高度不小于()的防护栏杆。（A）

A、1.2m

B、1.3m

C、1.4m

D、1.5m

37、【单选题】当建筑物高度超过()m时，应设置双层防护棚。（C）

A、16

B、20

C、24

D、32

38、【单选题】当拟拆除物与毗邻建筑及道路的()不能满足要求时，必须采取相应的安全防护措施。（C）

A、直线距离

B、垂直距离

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/085133020200011130