

2024 年监理工程师之交通工程目标控制模拟考试试 卷 A 卷含答案

单选题（共 45 题）

1、监理人收到承包人变更报价书后的（ ）天内，根据合同条款约定的估价原则，按合同条款的规定商定或确定变更价格，并报发包人批准。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】 B

2、溶洞是（ ）现象的一种。

A.岩堆

B.滑坡

C.岩溶

D.岩爆

【答案】 C

3、关于招标控制价的说法错误的是（ ）。

A.招标人可以设标底

B.招标人可以规定最低投标限价

C.国有资金投资的工程建设项目应编制招标控制价

D.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法

【答案】 B

4、新建公路路基的干湿类型可用（ ）来判别。

A.分界相对含水率

B.分界稠度

C.路基临界高度

D.分界湿度

【答案】 C

5、全面质量管理（TQM 基本原理就是强调在企业或组织最高管理者的质量方针指引下，实行（ ）的质量管理（即 三全 管理）。

A.全方位、全过程和全天候

B.全方位、全过程和全员参与

C.全面、全过程和全天候

D.全面、全过程和全员参与

【答案】 D

6、公路工程投资总额由公路工程造价和（ ）组成。

A.直接费

B.人工费

C.冬季施工增加费

D.运营费用

【答案】 D

7、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，发包人认为有必要时，由（ ）通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。

- A.技术负责人
- B.项目负责人
- C.监理工程师
- D.监理部门负责人

【答案】 C

8、根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底属于（ ）。

- A.计划 P（Plan）
- B.实施 D（Do）
- C.检查 C（Check）
- D.处理 A（Action）

【答案】 B

9、土石路堤施工时，填料由土石混合材料变化为其他填料时，土石混合材料最后一层的压实厚度应小于（ ）mm

- A.150
- B.200
- C.300
- D.400

【答案】 C

10、下列不属于监理人员在费用监理中的权限的是（ ）。

- A.工程计量权

B.工程变更的单价商议权

C.付款审批权

D.付款签证权

【答案】 B

11、 下列情况的路基，施工单位应进行路基填筑试验路段的施工不包括（）。

A.一级公路的路堤

B.填石路堤

C.特殊填料路堤

D.填土路堤

【答案】 D

12、直接经济损失为 7500 万元的特大桥主体结构垮塌，属于（）质量事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】 B

13、施工噪声应当符合国家规定的施工场界排放标准，昼间为（ ），夜间为（ ）。

A.80dB（A），55dB（A）

B.70dB（A），60dB（A）

C.75dB（A），55dB（A）

D.60dB (A) , 50dB (A)

【答案】 C

14、下列 () 可用于检测混凝土预制桩、灌注桩、钢桩以及组合桩的单桩轴向抗压承载力和桩身完整性

A.钻孔抽芯法

B.高应变法

C.静载试验法

D.动测法

【答案】 B

15、施工过程中，监理人员在巡视检查时发现某工程部位已出现了质量缺陷萌芽状态，监理工程师应 () 。

A.制止施工单位行为，指令施工单位立即修复处理

B.指令施工单位立即停工

C.指令施工单位立即停工处理，并报告建设单位

D.指令施工单位立即查明缺陷产生的原因，根据原因酌情处理

【答案】 A

16、按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，化学性危险和有害因素属于 () 。

A.人的因素

B.物的因素

C.环境因素

D.管理因素

【答案】 B

17、下列可表示数据的集中位置的特征量是（ ）。

- A.中位数
- B.极差
- C.标准离差
- D.变异系数

【答案】 A

18、对有抗震设防要求的结构，其钢筋的强度和最大力下总伸长率的实测值的规定，说法错误的是（ ）。

- A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25
- B.钢筋的抗压强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25
- C.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.30
- D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于 9%

【答案】 B

19、施工现场临时用电工程专用的低压电力系统，必须符合（ ）。

- A.二级配电一级保护
- B.一级配电一级保护
- C.三级配电二级保护
- D.三级配电三级保护

【答案】 C

20、对于桥涵构造物的台背回填，其实测项目包括压实度和填土长度。分层压实厚度宜不大于（ ），压实度应不小于（ ），填筑长度应不小于设计值。

A.100mm 95%

B.100mm 96%

C.150mm 95%

D.150mm 96%

【答案】 D

21、监理人应在（ ）天内对施工单位施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】 B

22、为发挥路面的功能，保证汽车安全和经济地行驶，即路面表面应具有和保持一定的（ ），使汽车在高速行驶中需要紧急制动时不致因路滑而产生侧向或超长的纵向滑移，乃至冲撞事故。

A.粗糙度

B.光滑度

C.坡度

D.强度

【答案】 A

23、根据《安全生产法》，建筑施工企业关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。

- A.应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员
- B.应当设置安全生产管理机构或配备注册安全工程师
- C.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员
- D.不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员

【答案】 C

24、土石路堤施工时，填料由土石混合材料变化为其他填料时，土石混合材料最后一层的压实厚度应小于（ ） mm

- A.150
- B.200
- C.300
- D.400

【答案】 C

25、分包工程开工前，安全监理人员应审查施工单位报送的“三类人员”的资格不包括（）。

- A.施工单位的主要负责人
- B.项目负责人
- C.专职安全生产管理人员
- D.特殊工种作业人员

【答案】 D

26、下列试验项目中，监理可以单独委托有资质的第三方试验机构进行检验的是（ ）。

- A.土的击实试验
- B.水泥混凝土强度试验
- C.钢筋的抗拉试验
- D.锚具试验

【答案】 D

27、工程项目的（ ）是决定一个项目成功与失败的关键特性。

- A.一次性
- B.目标性
- C.制约性
- D.时限性

【答案】 C

28、某预应力筋直径 24mm 张拉切割后预应力筋的外露长度为（ ）。

- A.24mm
- B.30mm
- C.36mm
- D.45mm

【答案】 C

29、下列不属于土的试验项目的是（ ）。

- A.天然含水率试验

液塑限试验

C.击实试验

D.抗压强度试验

【答案】 D

30、 监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的（ ） 天内将索赔处理结果答复承包人。

A.28

B.35

C.42

D.60

【答案】 C

31、 在推进交通强国建设过程中，交通运输工程专业的监理单位或监理工程师应把 建设（ ）工程 作为开展监理工作的总目标。

A.精品工程

B.平安工程

C.平安百年品质工程

D.品质工程

【答案】 C

32、 城市轨道交通工程中，项目资本金占项目总投资的最低比例为（ ）。

A.20%

B.25%

D.35%

【答案】 A

33、施工单位在施工中使用施工起重机械和整体提升式脚手架特种设备前，应当组织有关单位进行验收。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。

A.40

B.30

C.20

D.10

【答案】 B

34、洞内导线，应布置成多边形导线环。导线边长在直线段不宜小于（ ），在曲线段不宜小于（ ）。

A.100m, 50m

B.100m, 70m

C.200m, 50m

D.200m, 70m

【答案】 D

35、关于抛石挤淤施工的说法不正确的是（ ）。

A.应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于 300mm

B.当软土地层平坦，横坡缓于 1：10 时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/087003023201006155>