

2024 年施工员之市政施工基础知识能力测试试卷 B

卷附答案

单选题（共 45 题）

1、考虑到自行车和其他非机动车的爬坡能力，最大纵坡一般不大于（ ）。

A. 2.5%

B. 3%

C. 0.2%

D. 0.1%

【答案】 A

2、下列说法错误的是（ ）。

A. 要突出显示道路线形的路段，面层宜采用彩色

B. 考虑雨水收集利用的道路，路面结构设计应满足透水性要求

C. 道路经过噪声敏感区域时，宜采用降噪路面

D. 对环保要求较高的路面，不宜采用温拌沥青混凝土

【答案】 D

3、跨径 10m 的现浇混凝土简支梁底模拆除时所需的混凝土强度为设计强度的（ ）Mpa。

A. 70

B. 75

C. 85

D. 100

【答案】 D

4、钢筋连接的接头宜设置在（ ）。

- A. 任意位置
- B. 受力较小
- C. 受力较大
- D. 抗震缝处

【答案】 B

5、水准测量中，设后尺 A 的读数 $a=2.713\text{m}$ ，前尺 B 的读数 $b=1.401\text{m}$ ，已知 A 点高程为 15.000m ，则水准仪视线高程为（ ）m。

- A. 13.688
- B. 16.312
- C. 16.401
- D. 17.713

【答案】 D

6、以下哪项是以整个构筑物为对象，而规定人工、机械与材料的耗用量及其费用标准。

- A. 概算定额
- B. 施工定额
- C. 预算定额
- D. 概算指标

【答案】 D

7、资源管理以实现（ ）和成本节约为目标。

- A. 资源最少配置、动态控制
- B. 资源优化配置、静态控制
- C. 资源最多配置、动态控制
- D. 资源优化配置、动态控制

【答案】 D

8、（ ）是现场管理的重要内容和依据，是施工组织设计的组成部分。

- A. 施工进度计划
- B. 施工方案设计
- C. 施工总平面设计
- D. 施工合同文件

【答案】 C

9、行车荷载和自然因素对路面的作用会随着路面深度的增大而（ ），材料的强度、刚度和稳定性随着路面深度增大而（ ）。

- A. 减弱，减弱
- B. 减弱，增强
- C. 增强，减弱
- D. 增强，增强

【答案】 A

10、劳动消耗定额又称（ ）。

- A. 人工消耗定额
- B. 材料消耗定额

C. 机械台班消耗定额

D. 施工定额

【答案】 A

11、当电线电压为 154-219KV 时，树木至架空电线净距的最小垂直距离是（ ）。

A. 1.5m

B. 3m

C. 3.5m

D. 4.5m

【答案】 C

12、项目是由一组有起止时间的、相互协调的受控活动所组成的特定过程。其具有的共同特征中，下列选项不正确的是（ ）。

A. 项目具有一次性

B. 项目具有明确的目标

C. 项目具有可逆性

D. 项目具有特定的生命期

【答案】 C

13、当电线电压为 154-219KV 时，树木至架空电线净距的最小垂直距离是（ ）。

A. 1.5m

B. 3m

C. 3.5m

D. 4. 5m

【答案】 C

14、公路铺筑面外侧据乔木中心不小于（ ）m，据灌木边缘不小于（ ）m。

A. 0. 75， 不宜种

B. 0. 8， 2. 00

C. 1. 00， 0. 50

D. 2. 00， 0. 50

【答案】 B

15、在水准测量中，若后视点 A 的读数大，前视点 B 的读数小，则有（ ）。

A. A 点比 B 点低

B. A 点比 B 点高

C. A 点与 B 点可能同高

D. 无法判断

【答案】 A

16、与居住区、工业区等内部道路相连接，是城镇交通网中数量较多的道路的是（ ）。

A. 快速路

B. 次干路

C. 支路

D. 主干路

【答案】 C

17、下列各项中，不属于架桥机的是（ ）。

- A. 单导梁
- B. 双导梁
- C. 多导梁
- D. 斜拉式

【答案】 C

18、仅平行于一个投影面的平面称为投影面的（ ）。

- A. 垂直面
- B. 正平面
- C. 平行面
- D. 侧平面

【答案】 C

19、跨径 10m 的现浇混凝土简支梁底模拆除时所需的混凝土强度为设计强度的（ ）Mpa。

- A. 70
- B. 75
- C. 85
- D. 100

【答案】 D

20、项目目标动态控制的核心是在项目实施的过程中定期地进行（ ）的比较。

- A. 项目目标计划值和偏差值
- B. 项目目标实际值和偏差值
- C. 项目目标计划值和实际值
- D. 项目目标当期值和上一期值

【答案】 C

21、当市政管线交叉敷设时，自地面向地下竖向的排列顺序一般为（ ）。

- A. 电气、电信、燃气、供热、中水、给水、雨水、污水
- B. 电气、电信、中水、给水、燃气、供热、雨水、污水
- C. 电气、电信、供热、燃气、中水、给水、雨水、污水
- D. 电气、电信、燃气、中水、给水、供热、雨水、污水

【答案】 C

22、顶管法施工管道的首节管是（ ）。

- A. 钢管
- B. 相同管材的管段
- C. 工具管
- D. 排水管

【答案】 C

23、反映一个组织系统中各子系统之间或各工作部门之间的指令关系的是（ ）。

- A. 组织结构模式
- B. 组织分工

- C. 工作流程组织
- D. 工作分解结构

【答案】 A

24、下列属于偶然作用的是（ ）。

- A. 预加应力
- B. 汽车荷载
- C. 地震作用
- D. 风荷载

【答案】 C

25、在普通混凝土中，轴心受拉及小偏心受拉杆件（如桁架和拱的拉杆）的纵向受力钢筋不得采用（ ）连接。

- A. 冷挤压
- B. 锥螺纹
- C. 直螺纹
- D. 绑扎搭接

【答案】 D

26、定额编制时使用平均先进水平的是（ ）。

- A. 施工定额
- B. 预算定额
- C. 概算定额
- D. 概算指标

【答案】 A

27、垃圾卫生填埋场填埋区工程的结构层次从上至下主要为（ ）。

- A. 基础层、防渗系统、渗沥液收集导排系统
- B. 防渗系统、基础层、渗沥液收集导排系统
- C. 渗沥液收集导排系统、基础层、防渗系统
- D. 渗沥液收集导排系统、防渗系统、基础层

【答案】 D

28、水准测量中，设后尺 A 的读数 $a=2.713\text{m}$ ，前尺 B 的读数 $b=1.401\text{m}$ ，已知 A 点高程为 15.000m ，则水准仪视线高程为（ ）m。

- A. 13.688
- B. 16.312
- C. 16.401
- D. 17.713

【答案】 D

29、当受弯构件剪力设计值 $V < 0.7ftbh_0$ 时（ ）。

- A. 可直接按最小配筋率 $\rho_{sv, \min}$ 配箍筋
- B. 可直接按构造要求的箍筋最小直径及最大间距配箍筋
- C. 按构造要求的箍筋最小直径及最大间距配箍筋，并验算最小配箍率
- D. 按受剪承载力公式计算配箍筋。

【答案】 C

30、转点在水准测量中起传递（ ）的作用。

- A. 高程
- B. 水平角
- C. 距离
- D. 方向

【答案】 A

31、装配式预应力混凝土简支 T 形梁桥的主梁间距一般采用（ ）。

- A. 1.5~3m
- B. 2.5~5m
- C. 1.8~2.5m
- D. 2~5m

【答案】 C

32、直埋管道接头的一级管网的现场安装的接头密封应进行（ ）的气密性检验。

- A. 20%
- B. 50%
- C. 80%
- D. 100%

【答案】 D

33、机械式接口球墨铸铁管施工工艺流程为（ ）。

- A. 清理插口、压兰和橡胶圈→下管→清理承口→对口→刷润滑剂→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/088040061067007007>