

1、【多选题】下列说法正确的是（ ）。（DE）

A、建设工程实行施工总承包的，由分包单位对施工现场的安全生产负总责

B、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担无限连带责任

C、分包单位应服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故发生的，由总承包单位承担主要责任

D、总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工

E、建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

2、【多选题】企业员工积极性发挥的动力主要来自于（ ）等方面。

（CDE）

A、执行力

B、激励

C、内在动力

D、外在动力

E、吸引力

3、【多选题】关于钢筋调直机，下列说法正确的是（ ）。

（ABCE）

A、料架、料槽应安装平直，对准导向筒、调直筒和下切刀孔的中心线。

B、应用手转动飞轮、检查传动机构和工作装置，调整间隙，紧固螺栓，确认正常后，启动空运转，检查轴承应无异响，齿轮啮合良好，待运转正常后，方可作业。

C、送料前，应将不直的钢筋接头切除。

D、短于 3m 或直径大于 10mm 的钢筋调直，应低速加工。

E、钢筋调直到末端时，人员必须躲开，以防甩动伤人。

4、【多选题】出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑起重机械特种设备（）。

(ABCDE )

A、制造许可证

B、备案证明

C、产品合格证

D、制造监督检验证明

E、自检合格证明

5、【多选题】基坑支护结构设计的主要内容是（）等。

(ABCDE )

A、支护结构的方案比较和选型

B、支护结构的承载力计算

C、支护结构的变形计算

D、围护墙的抗渗验算

E、支护结构的整体稳定性验算

6、【多选题】应制定安全用电和电气防火措施的（）。(AC )

- A、甲施工现场临时用电设备有 4 台
- B、乙施工现场临时设备有 5 台施工现场临时设备有 5 台
- C、丙施工现场设备总容量为 40kW
- D、丁施工现场设备总容量为 60kW
- E、戊施工现场临时用电设备 3 台，其设备总容量为 50kW

7、【多选题】施工升降机安装与拆卸作业安全要求有()。

(BCDE )

A、吊笼向下运行时，应靠吊笼自重分段逐节下滑，每下滑两个标准节，停车一次，以免超速刹车发热

B、安装和拆卸过程中，要有专人统一指挥，并熟识图纸、安装程序及检查要点

C、装上两节标准节后，要在其两个方面调整垂直度，并将对重、吊笼就位

D、应保证升降机的整体稳定性，升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离宜选用较小的安装尺寸

E、升降机的防坠安全器，需要拆检调整或每满 1 年时，由指定的认可单位进行调整、检修和检测

8、【多选题】施工单位应当将 0 等相关资料纳入档案管理。

(ABCD )

A、专项施工方案及审核

B、专家论证

C、现场检查

D、验收及整改

E、人员培训学习

图片

9、【多选题】混凝土搅拌机作业前重点检查项目应符合下列要求

0o ( ABCDE )

A、电动机和电气元件的接线牢固，保护接零或接地电阻符合规定

B、各传动机构、工作装置等均安装牢固、运行正常，制动器、离合器灵敏可靠，开式齿轮、皮带轮等均有防护罩，上料斗安全挂钩及轨道上的安全插销完好齐全；钢丝绳及其固定无明显缺陷

C、齿轮箱的油质、油量符合规定

D、搅拌筒与托轮接触良好，不窜动、不跑偏

E、搅拌筒内叶片紧固不松动，与衬板间隙应符合说明书规定

10、【多选题】特种作业包括()。(ABCD )

A、电工作业

B、焊接与热切割作业

C、高处作业

D、危险化学品安全作业

E、古建筑修复

11、【多选题】生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管

理人员履行下列职责()。(ABCD )

A、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和  
生产安全事故应急救援预案

B、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生  
产教育和培训情况

C、组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的  
安全管理措施

D、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

E、及时、如实报告生产安全事故

12、【多选题】甲公司是一家一级建筑施工企业，委托乙公司进  
行塔吊等特种设备的安装与运行操作。并与其签订了安全协议，明确  
了各自的安全管理责任，关于特种设备使用管理的说法，正确的是（）。

(AD )

A、甲公司应逐台建立塔吊等特种设备的安全技术档案

B、乙公司应负责塔吊等特种设备检测检验

C、乙公司应对塔吊运行过程中发生的事故负责

D、甲公司应在塔吊使用前 30 日内向所在地市特种设备安全监督  
部门登记

E、甲公司应将塔吊使用登记证明文件置于司机室内

13、【多选题】起重机用钢丝绳（）要满足现行国家标准《起重 机  
钢丝绳保养、维护、检验和报废》GB/T5972 的规定。(ABCDE )

A、保养

- B、维护
- C、安装
- D、检验
- E、报废

14、【单选题】《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》要求企业对本单位安全生产和职业健康工作负全面责任，要严格履行安全生产法定责任，建立健全自我约束、持续改进的（）。

(C )

- A、管理机构
- B、组织机构
- C、内生机制
- D、长效机制

15、【单选题】《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。（C）

- A、安全生产许可证
- B、规划许可证
- C、施工许可证
- D、排污许可证

16、【单选题】《刑法》中有关建设工程安全生产的规定：“安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故

或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（ ）；情节特别恶劣的，处（ ） J （ A ）

A、三年以下有期徒刑或者拘役；三年以上七年以下有期徒刑

B、五年以下有期徒刑或者拘役；五年以上有期徒刑

C、三年以下有期徒刑或者拘役；三年以上有期徒刑

D、五年以下有期徒刑或者拘役；五年以上七年以下有期徒刑

17、【单选题】《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》适用于（ ）建设工程高大模板支撑系统的施工安全监督管理。

（A）

A、房屋建筑和市政基础设施

B、房屋建筑和城市轨道交通

C、房屋建筑和国防基础设施

D、房屋建筑和市政管道设施

18、【单选题】《行政处罚法》规定：“行政法规可以设定除 0 以外的行政处罚。（B）

A、吊销企业营业执照

B、限制人身自由

C、警告

D、罚款

19、【单选题】下列对物料提升机说法错误的是（ ）。 （B）

A、架设高度在 30 米（含 30 米）以下的物料提升机为低架物料提

升机

- B、卷筒节径与钢丝绳直径的比值不应小于 20
- C、卷扬机应设置防止钢丝绳脱出卷筒的保护装置
- D、当荷载达到额定重量的 90%时，起重量限制器应发出警示信

20、【单选题】下列属于刑事处罚中的主刑的一项是（）。

(B )

- A、罚金
- B、管制
- C、没收财产
- D、剥夺政治权利

21、【单选题】中型塔式起重机的起重量一般为（）。（B）

- A、0.3-3t
- B、3~5t
- C、5-20t
- D、20-40t

22、【单选题】临时消防车道的净宽度和净空高度均不小于（）。

(D )

- A、1m
- B、2m
- C、3m
- D、4m



23、【单选题】事故调查中需要进行技术鉴定的，技术鉴定所需时间（ ）事故调查期限 B )

A、全部计入

B、不计入

C、计入一半

D、计入二倍

24、【单选题】事故调查组应当自事故发生之日起 0 内提交事故调查报告。（B ）

A、30 天

B、60 天

C、90 天

D、120 天

25、【单选题】产生职业病危害的用人单位，应当在 0 设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。（B ）

A、显著位置

B、醒目位置

C、明显位置

D、空旷位置

26、【单选题】任何单位和个人都应当 0 事故抢救，并提供一切便利条件。（A ）

A、支持、配合

- B、支持
- C、配合
- D、参与

27、【单选题】依据《特种设备安全监察条例》特种设备应进行定期检验，由使用单位向特种设备检验检测机构提出检验申请。压力容器的定期检验应在检验有效期届满前（ ）提出申请。（D）

- A、三个月
- B、两个月
- C、一周
- D、一个月

28、【单选题】加工件送到与混凝土切割机锯片相距（ ）处或切割小块料时，应使用专用工具送料，不得直接用手推料。（C）

- A、100mm
- B、200mm
- C、300mm
- D、400mm

29、【单选题】喷射机应采用（ ）作业，应按出厂说明书规定的配合比配料，风源应是符合要求的稳压源，电源、水源、加料设备等均应配套。（A）

- A、干喷
- B、湿喷
- C、初喷

D、复喷

30、【单选题】国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定，追究（ ）的法律责任。（D）

A、生产安全事故发生单位负责人

B、生产安全事故直接责任者

C、生产安全事故单位监管部门

D、生产安全事故责任单位和责任人员

31、【单选题】多功能打桩机在进行板立桩架时，当板超0要进行停机检查。（C）

A、2-5cm

B、5-10cm

C、10-20cm

D、15-25cm

32、【单选题】安全带使用时，严禁擅自接长使用，使用3m及以上的长绳必须要加（ ），各部件不得任意拆除。（B）

A、保护套

B、缓冲器

C、挂钩部分

D、绳套

33、【单选题】安全平网宽度不应小于0 m<sub>0</sub>。（A）

A、3

B、4

C、5

D、6

34、【单选题】安全标志按其用途可分为（）、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。（D）

A、禁令标志

B、危险标志

C、提醒标志

D、禁止标志

35、【单选题】安全生产第三方评价前，施工企业应先完成自我评价工作，并向委托的评价机构提供（）。（D）

A、政府评估报告

B、第二方评价报告

C、第三方评价报告

D、自我评价报告

36、【单选题】安全生产许可证颁发管理机关根据监管情况、群众举报投诉和企业安全生产条件变化报告，对相关建筑施工企业及其承建工程项目的安全生产条件进行核查，发现企业降低安全生产条件的，应当视其安全生产条件降低情况对其依法实施（）的处罚。（C）

A、暂扣资质证书

B、罚款

C、暂扣或吊销安全生产许可证

D、降低其资质等级直至吊销资质证书

37、【单选题】工伤保险制度应规范和简化工伤认定和 0 程序。

(B )

A、生活能力鉴定

B、劳动能力鉴定

C、劳动技能鉴定

D、劳动体力鉴定

38、【单选题】平刨操作两人同时作业时，须持料推过刨刃 0

以外，下手方可接拖。(B )

A、100mm

B、150mm

C、200mm

D、300mm

39、【单选题】建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的分部分项工程 ( )。(B )

A、清单及专项施工方案

B、清单和安全管理措施

C、安全管理措施和专项费用

D、专项施工方案和费用保障计划

40、【单选题】操作混凝土插入式振动器时，应将振动棒垂直地沉入混凝土，不得用力硬插、斜推或让钢筋夹住棒头，也不得全部插入混凝土中，插入深度不应超过棒长的 ( )，不宜触及钢筋、芯管及预

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/095100231113011131>