



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 434—2014

木结构防护木蜡油

Wood wax oil finish for wood structures

2014-06-12 发布

2014-12-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：木材节约发展中心、中国物流与采购联合会木材与木制品质量监督检验测试中心。

本标准参加起草单位：中国木材保护工业协会、中国木材与木制品流通协会木材防腐专业委员会、君子兰化工(上海)有限公司、上海班百赫涂料有限公司、北京双弛同达科技发展有限公司、沐阳县东湖油品有限公司、北京盛华林木材保护科技有限公司、北京都仕林科技有限公司。

本标准主要起草人：唐镇忠、喻迺秋、江浩沁、肖广平、方兆红、张海林、黄国林、陶以明、马守华、陶新胜、张少芳、沈长生、党文杰、颜景奇、戚士龙。

木结构防护木蜡油

1 范围

本标准规定了木结构防护木蜡油的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于木结构及装饰用竹、木材料防护用木蜡油生产、检验和使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1723 涂料粘度测定法

GB/T 1725 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定

GB/T 1726—1979 涂料遮盖力测定法

GB/T 1727 漆膜一般制备法

GB/T 1728—1979 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1731 漆膜柔韧性测定法

GB/T 1732 漆膜耐冲击性测定法

GB/T 1741 漆膜耐霉菌性测定法

GB/T 1762 漆膜回粘性测定法

GB/T 1766 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T 1771 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定

GB/T 1865 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露 滤过的氙弧辐射

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T 4893.1 家具表面耐冷液测定法

GB/T 4893.3 家具表面耐干热测定法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 6739 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 6753.1 色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定

GB/T 8170 数据修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度

GB/T 9286—1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 9750 涂料产品包装标志

GB/T 9754 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60°和 85°镜面光泽的测定

GB/T 13491 涂料产品包装通则

GB/T 15104 装饰单板贴面人造板

GB 18581 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB 18582 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量