

# 2023年-2024年材料员之材料员基础知识模考模拟试题(全优)

单选题（共45题）

1、提高混凝土拌合物的流动性，可采取的措施是（）。

- A. 增加单位用水量
- B. 提高砂率
- C. 增大水灰比
- D. 在保持水灰比一定的条件下，同时增加水泥用量和用水量

【答案】 D

2、饰面板的安装工艺有传统湿作业法（灌浆法）、干挂法和（）。

- A. 直接粘贴法
- B. 螺栓固结法
- C. 铜丝绑扎法
- D. 混凝土固结法

【答案】 A

3、在任何外力作用下，大小和形状保持不变的物体称（）。

- A. 平衡体
- B. 固体
- C. 受力体
- D. 刚体

【答案】 D

4、分部分项工程量清单的项目编码按《计价规范》规定，采用（ ）编码，其中第5、6位为（ ）顺序码。

- A. 四级分部工程
- B. 五级分部工程
- C. 四级专业工程
- D. 五级附录分类

**【答案】 B**

5、任何一项工程都具有特定的用途、功能和规模，因此对每项工程的结构、造型、空间分割、设备配置和内外装饰等都有具体的要求，所以工程内容和实物形态都具有（ ）的特点

- A. 动态性
- B. 复杂性
- C. 层次性
- D. 个别性和差异性

**【答案】 D**

6、桁架中的二杆节点，如无外力作用，如果二杆（ ），则此二杆都是零杆。

I. 不共线 II. 共线 III. 互相垂直

- A. I
- B. II
- C. III
- D. II、III

**【答案】 A**

7、某建筑工程编制招标控制价。已知工程设备费为 0，分部分项工程费 400 万元，单价措施项目费 32 万元，总价措施项目费 18 万元，暂列金额 10 万元，暂估材料 15 万元，专业工程暂估价 20 万元，总承包服务费 2 万元，计日工为 0；根据背景资料，回答并计算下列问题：

- A. 投标报价
- B. 招标控制价
- C. 设计概算
- D. 合同价

【答案】 A

8、（ ）对工程项目中的安全生产负技术领导责任。

- A. 项目经理
- B. 安全员
- C. 工程师
- D. 施工员

【答案】 C

9、对砌筑砂浆的技术要求不包括（ ）。

- A. 坍落度
- B. 强度
- C. 粘结性
- D. 保水性

【答案】 A

10、脚手架使用要求，当遇（ ）以上大风、大雪、大雨、大雾天气下应暂停在脚手架上作业。

- A. 四级
- B. 五级
- C. 六级
- D. 七级

【答案】 C

11、梁的最大正应力位于危险截面的（ ）。

- A. 中心
- B. 上下翼缘
- C. 左右翼缘
- D. 四个角部

【答案】 B

12、能够显示出所有个体共性和数据一般水平的统计指标是（ ）。

- A. 算术平均值
- B. 中位数
- C. 标准偏差
- D. 变异系数

【答案】 A

13、按照标准制作方法制成边长为 150mm 的标准立方体试件，在标准条件（温度  $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 95%以上）下养护（ ），然后采用标准试验方法测得的极限抗压强度值，称为混凝土的立方体抗压强度。（ ）

- A. 3d
- B. 7d
- C. 30d
- D. 28d

【答案】 D

14、施工项目进度控制的措施主要有（ ）。

- A. 组织措施、技术措施、合同措施、经济措施、信息管理措施等
- B. 管理措施、技术措施、经济措施等
- C. 行政措施、技术措施、经济措施等
- D. 政策措施、技术措施、经济措施等

【答案】 A

15、在低碳钢拉伸试验中强化阶段的最高点对应的应力称为（ ）。

- A. 屈服强度
- B. 强度极限
- C. 比例极限
- D. 破坏强度

【答案】 B

16、热轧带肋钢筋进行拉伸试验时，其伸长率记为（ ）。

- A.  $\delta_5$
- B.  $\delta_{10}$
- C.  $\delta_{100}$

D.  $\delta$  200

【答案】 A

17、SBS 改性沥青防水卷材最大的特点是（ ）性能好，同时也具有较好的耐高温性、较高的弹性及延伸率（延伸率可达 150%），较理想的耐疲劳性。

A. 低温柔韧

B. 高温柔韧

C. 低温流淌

D. 高温流淌

【答案】 A

18、在构件连接处起连接作用的部件，起着（ ）的作用。

A. 传递荷载

B. 增加受力面积

C. 提高抗振能力

D. 提高结构整体性

【答案】 A

19、物资供销形式相对比较灵活，下列表述不正确的是（ ）

A. 对通用的、用户比较分散的物资，由物资部门负责供应和销售

B. 对通用的、用户比较分散的物资，由生产部门来组织供销

C. 专用的、精度要求高、技术性能强、需要技术维修服务的机电产品，由生产部门来组织供销

D. 对一些批量较大、变化不大的物资，签订长期供货合同，直达供应

【答案】 B

20、（ ）不适用室外墙面装饰。

- A. 微晶玻璃装饰板材
- B. 天然花岗岩
- C. 天然大理石
- D. 建筑涂料

【答案】 C

21、可简化成 1 个约束和 2 个自由度的支座为（ ）。

- A. 可动铰支座
- B. 固定端支座
- C. 固定铰支座
- D. 自由端

【答案】 A

22、建筑施工企业的（ ）对本企业的安全生产负责。

- A. 项目经理
- B. 安全负责人
- C. 法人
- D. 安全员

【答案】 C

23、下列属于热轧光圆钢筋的是（ ）。

- A. HPB300

B. HRB335

C. HRB400

D. RRB400

【答案】 A

24、下列哪一项是正确的（ ）。

A. 当力与坐标轴垂直时，力在该轴上的投影等于力的大小

B. 当力与坐标轴垂直时，力在该轴上的投影为零

C. 当力与坐标轴平行时，力在该轴上的投影为零

D. 当力与坐标轴平行时，力在该轴的投影等于该力的大小

【答案】 B

25、一个点和一个刚片用（ ）相连，组成几何不变体系。

A. 两根共线的链杆

B. 两根不共线的链杆

C. 三根不共线的链杆

D. 三根共线的链杆

【答案】 C

26、保水性是指（ ）。

A. 混凝土拌和物在施工过程中具有一定的保持内部水分而抵抗泌水的能力

B. 混凝土组成材料间具有一定的黏聚力，在施工过程中混凝土能保持整体均匀的性能

C. 混凝土拌和物在自重或机械振动时能够产生流动的性质

D. 混凝土满足施工工艺要求的综合性质

【答案】 A

27、根据物资对工程质量和成本的影响程度材料可分为 ABC 三类，其中 A 类指（ ）。

A. 对工程质量有直接影响的，关系用户使用生命和效果的，占工程成本较大的物资

B. 对工程质量有间接影响，为工程实体消耗的物资

C. 指辅助材料，也就是占工程成本较小的物资

D. 以上都不是

【答案】 A

28、（ ）对合同工程项目的安全生产负领导责任。

A. 项目经理

B. 安全员

C. 工程师

D. 施工员

【答案】 A

29、砂按细度模数  $\mu_f$  分为粗、中、细三级，下列不正确的是（ ）。

A. 粗砂（ $\mu_f=3.7\sim3.1$ ）

B. 中砂（ $\mu_f=3.0\sim2.3$ ）

C. 细砂（ $\mu_f=2.2\sim1.6$ ）

D. 特细砂（ $\mu_f=1.5\sim1.0$ ）

【答案】 D

30、在一定范围内，钢材的屈强比小，表明钢材在超过屈服点工作时（ ）

- A. 可靠性难以判断
- B. 可靠性较低，结构不安全
- C. 可靠性较高，较安全
- D. 结构易破坏

【答案】 C

31、生产经营单位安全生产保障措施中管理保障措施包括（ ）、物力资源管理。

- A. 资金资源管理
- B. 现场资源管理
- C. 人力资源管理
- D. 技术资源管理

【答案】 C

32、建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担（ ）责任。

- A. 连带
- B. 全部
- C. 不承担
- D. 赔偿

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/115010124002012011>