

丙烯腈装置操作工《丙烯腈装置操作工(高级)在线测试》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、判断题: 吸收塔釜脱盐水加入线冲洗过程中, 测得该管线冲洗时最低流速为 1.8m/s, 那么该管线的冲洗清澈后可以判定为合格。()
- 2、判断题: 进入余热炉 AOG(吸收塔顶放空尾气) 中断后处理缓慢极易造成余热炉因温度过低导致紧急停车联锁动作。()
- 3、判断题: 对中、低压蒸汽管线进行吹扫操作时, 如出口蒸汽呈洁白状态, 则可停止吹扫, 因为此管线吹扫已经合格。()
- 4、单项选择题: 不属于外啮合直齿型齿轮泵部件的有()。
A、泵体
B、主动齿轮
C、轴承
D、连接件
- 5、单项选择题: 反应器交付检修前, 对于器藏催化剂处理达到的要求是()。
A、床层催化剂必须卸料干净
B、床层催化剂卸料基本干净
C、床层、分布板、锥体旋风料腿等处催化剂均需处理干净
D、分布板催化剂亦需基本处理干净
- 6、判断题: 反应器催化剂床层高度降低会造成接触时间变短。()
- 7、问答题: 请简述开车中成品塔投入热源操作的要点。
- 8、判断题: 装置进行吹扫时, 为方便有效, 可考虑使用调节阀或电磁阀作为吹扫操作阀。()
- 9、单项选择题: 电机试运的机械振动值要求是: 当转速为 3000rpm 时, 其双向振幅值应小于() mm。
A、0.12
B、0.08
C、0.06
D、0.04
- 10、单项选择题: 关于建立离心式制冷机组压缩机油系统, 下列不正确的有()
A、要切换油过滤器
B、要切换油冷器
C、打开油冷器的进水阀, 排气后关闭
D、打开油冷器的进、出口水阀, 排气后关闭
- 11、判断题: 低压蒸汽系统管线吹扫时, 其出口蒸汽呈洁白、透明状态, 表明此管线吹扫已合格。()

)

12、问答题：请简述开车中反应器催化剂装剂的准备工作。

13、单项选择题：单机试运转速越高时，其机械振动值指标要求也不相同，当转速为 3000-6000rpm 时，其在轴承或机壳外面的双向振幅值应小于（ ）mm。

- A、0.04
- B、0.06
- C、0.12
- D、0.18

14、单项选择题：板式塔的蒸气是通过泡罩或筛孔的缝隙以鼓泡形式与液体进行热量和质量交换的，通常板式塔的分馏分离效果随着蒸气速度的增加而（ ）。

- A、恶化
- B、改善
- C、不变
- D、变差

15、多项选择题：反应温度过高，反应器馏出口中（ ）。

- A、二氧化碳收率肯定会增加
- B、丙烯腈收率肯定会增加
- C、丙烯腈收率肯定会下降
- D、二氧化碳收率肯定会下降

16、单项选择题：对于重要管线的水冲洗，可通过（ ）判定是否合格。

- A、白色滤布测试
- B、肉眼
- C、沉淀
- D、经验

17、单项选择题：浮头式换热器属于（ ）。

- A、液膜式换热器
- B、板式换热器
- C、间壁式换热器
- D、管式换热器

18、单项选择题：焚烧炉停烧废水应安排在（ ）。

- A、焚烧炉开始降温时
- B、焚烧炉开始降温前
- C、焚烧炉降温过程中
- D、焚烧炉降温后

19、多项选择题：1.0MPa 蒸汽中断时，必须切断送入焚烧炉的（ ）。

- A、废水
- B、燃料油
- C、燃料气
- D、氢氰酸

20、单项选择题：新安装设备第一次投入运转的一般设备，应在（ ）天内更换一次新油。

- A、15
- B、30

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/115041024010011203>