

# 2024 山东省建筑安全员考试题库附答案(推荐)

(单选题、多选题、判断题, 三种题型)

## 一、单选题(106题)

- 1.建筑行业职工负伤后 ( A 内死亡的,应作为死亡事故填报或补报。  
A. 30 天 B. 60 天 C. 90 天 D. 120 天
- 2.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为 ( C )。  
A. 0. 3m B. 0. 6m C. 0. 9m D. 1. 8m
3. ( D ) 应为工程项目安全生产第一责任人, 应负责分解落实安全生产责任, 实施考核奖惩, 实现项目安全管理目标。  
A. 安全员 B. 项目工程师 C. 总监理工程师 D. 项目经理
- 4.设计深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案, 施工单位还应当 (B)。  
A. 重新测算安全验算结果 B. 组织专家进行论证、审查 C. 附监理工程师名单 D. 附安全预算
- 5.在潮湿场所施工, 照明电源电压不应大于 ( B )。  
A. 36V B. 24V C. 12V D. 6V
- 6.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容 (B)。  
A. 工具、设备是否存在不安全因素 B. 现场环境是否存在不安全因素 C. 是否正确穿戴个人防护用品 D. 施工方案是否完善

7. ( A ) 能够限制起重臂不同幅度的相应起重荷载。
- A. 力矩限制器 B. 超高限制器 C. 起重量限制器 D. 变幅限制器
8. 拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订 ( B ) 协议，明确双方的安全管理责任。
- A. 质量 B. 安全生产管理 C. 资金拨付 D. 施工进度
9. 《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行 ( A ) 安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。
- A. 一次 B. 二次 C. 三次 D. 四次
10. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在采用 ( C ) 时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
- A. 新技术、新工艺、新设备、新原料  
B. 新技术、新方法、新设备、新材料  
C. 新技术、新工艺、新设备、新材料  
D. 新能源、新工艺、新设备、新材料
11. 雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和 ( D ) 措施。
- A. 防霜 B. 防水 C. 防雾 D. 防冻
12. 《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起

重机械的安装、使用的监督管理，由（ C ）负责。

- A. 质量技术监督部门 B. 安全生产综合管理部门 C. 建设行政主管部门  
D. 劳动与社会保障部门

13. “安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，应当在公共媒体上声明作废，通过其受聘企业向（ C ）申请补办。

- A. 县级机关 B. 市级机关 C. 原考核机关 D. 当地政府

14. 建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，属于（ B ）。

- A. 群众性活动重大安全事故罪 B. 工程重大安全事故罪 C. 消防责任事故罪 D. 不报、谎报安全事故罪

15. 国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定追究（ A ）的法律责任。

- A. 生产安全事故责任人员 B. 相关企业领导 C. 技术员工 D. 项目经理

16. 企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A ）。

- A. 指挥 B. 作业 C. 操作 D. 命令

17. 事故的直接责任者是指（ A ）。

- A. 与事故有必然因果关系的人 B. 公司法人 C. 项目经理 D. 工长

18. 《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营

场所和有关设施、设备上，设置明显的（ C ）。

A. 安全宣传标语 B. 安全宣教挂图 C. 安全警示标志 D. 登记备案标志

19.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。

A. 专职安全管理人员 B. 工程项目技术负责人 C. 项目负责人 D. 施工单位负责人

20.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长（ B ）与立杆固定。

A. 一跨 B. 两跨 C. 三跨 D. 四跨

21.人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应（ C ）。

A. 采用绳索上下 B. 乘运土设施 C. 采取专用爬梯 D. 沿桩壁攀爬

22.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ B ）协议，明确双方的安全管理责任。

A. 质量 B. 安全生产管理 C. 资金拨付 D. 施工进度

23.（ D ）是安全生产的灵魂。

A. 安全文化 B. 安全投入 C. 安全法制 D. 安全责任心

24.企业取得安全生产许可证后，发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并（ A ）。

A. 限期整改 B. 罚款 C. 行政处罚 D. 终止施工合同

25.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，专家组成员应

当由（C）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

26.（D）就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

A. 预防为主 B. 以人为本 C. 安全优先 D. 安全第一

27.在工地标准化评价检查程序中，施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是（D）。

- A. 工程开工 1 个月或完成工程量的 20% 时
- B. 工程每进行 2 个月或完成工程量的 40% 时
- C. 工程进行到一半时
- D. 工程即将全部投入使用时

28.建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、（B）、设备、设施和材料。

A. 措施 B. 工艺 C. 机械 D. 流程

29.风力在（A）级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

30.加强安全生产风险监控管理，充分运用（B）手段，建立和健全隐患排查体系，及时发现和消除安全隐患。

A. 科技和监控 B. 科技和信息 C. 科技和检查 D. 科技和整改

31.工程办理结算时，工地标准化评定等级评定为市级文明工地时，安全

文明施工费用按合格标准增加（ A ）。

A. 20% B. 25% C. 30% D. 35%

32.依据《安全生产许可证条例》（国务院 2004 年第 397 号）的规定,国家对建筑施工企业实施（ A ）制度。

A. 安全生产许可 B. 定期安全检查 C. 施工许可证 D. 行业监督

33.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，若事故发生单位对事故负有责任，发生一般事故的处（ A ）以上 20 万元以下的罚款。

A. 10 万元 B. 5 万元 C. 15 万元 D. 10 万元

34.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经（ D ）同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

A. 安全员 B. 技术员 C. 班长 D. 施工负责人

35.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由（ B ）支付。

A. 建设单位 B. 施工单位 C. 分包单位 D. 个人

36.施工现场用电系统中，PE 线的绝缘色应是（ D ）。

A. 绿色 B. 黄色 C. 浅蓝色 D. 黄绿双色线

37.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况（ D ）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

A. 抢修 B. 抢险作业 C. 因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业  
D. 工期要求

38.超过（ B ）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

A. 20m B. 30m C. 40m D. 50m

39.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制（ A ），并采取防碰撞的安全措施。

A. 专项方案 B. 技术指导 C. 安全技术 D. 安装指导

40.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（ A ）。

A. 建立健全本单位安全生产责任制

B. 及时、如实报告生产安全事故

C. 保证安全生产投入的有效实施

D. 编制、实施本单位的安全事故应急预案

41.浇筑离地（ B ）以上框架、过梁、和小平台时，应设操作平台。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

42.（ A ）是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

A. 《建设工程安全生产管理条例》 B. 《建筑法》 C. 《安全生产法》 D. 《劳动法》

43.施工现场主要道路及（ C ）应进行硬化处理。

A. 食堂地面 B. 宿舍地面 C. 材料加工区地面 D. 厕所及淋浴室地面

44.遇有（ B ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空

高处作业。

A. 5级 B. 6级 C. 7级 D. 8级

45.深基坑工程开挖深度超过（A）米（含）的基坑（槽）土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

46.施工现场用电工程中，PE线的重复接地点不应少于（C）。

A. 一处 B. 二处 C. 三处 D. 四处

47.施工企业发生轻伤、重伤事故由（D）组织相关部门的有关人员组成调查组进行调查处理。

A. 建设行政主管部门 B. 当地人民政府 C. 安全生产监督管理部门 D. 企业

48.施工升降机安装完毕后，经调试、自检和验收合格后，才能投入使用，且验收合格后（B）内办理使用登记备案。

A. 20日 B. 30日 C. 45日 D. 60日

49.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（B）

A. 不承担责任 B. 承担连带责任 C. 不承担连带责任 D. 承担责任

50.危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前，（C）应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。



A. 编制人员或项目经理 B. 编制人员或安全管理人员 C. 编制人员或项目技术负责人 D. 监理单位总监理工程师或项目技术负责人

51. ( B ) 对建设工程项目的安全施工负责。

A. 施工单位负责人 B. 项目负责人 C. 工程项目技术负责人 D. 专职安全管理人员

52. 满堂脚手架搭设高度不宜超过 ( B ) m ; 满堂脚手架施工层不得超过 1 层。

A. 24 B. 36 C. 40 D. 48

53. ( A ) 负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A. 国务院建设主管部门 B. 省级建设行政主管部门 C. 市级建设行政主管部门 D. 县级以上建设行政主管部门

54. 建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前 ( A ) 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A. 3 B. 2 C. 4 D. 6

55. 生产经营单位对 ( C ) 应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

A. 事故频发场所 B. 重大事故隐患 C. 重大危险源 D. 重点工作人员

56. ( B ) 是职工群众进行预防和治理安全的一种制度。

A. 安全生产责任制度 B. 群防群治制度 C. 安全责任追究制度 D. 安全生产检查制度

57.三级安全教育是指（ B ）这三级。

A. 企业法定代表人、项目负责人、班组长

B. 公司、项目、班组

C. 公司、总包单位、分包单位

D. 建设单位、施工单位、监理单位

58.使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（ A ）倍。

A. 16 B. 12 C. 8 D. 4

59.宿舍、（ C ）防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。

A. 库房 B. 钢筋加工房 C. 办公用房 D. 食堂

60.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（ B ）工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

A. 全部 B. 部分 C. 绝大部分 D. 任意比例部分

61.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ C ）和管理能力。

A. 生产经营 B. 安全技术 C. 安全生产知识 D. 执业资格

62.脚手架立杆底座底面标高应高于自然地坪（ C ）。

A. 80mm B. 70mm C. 50-100mm D. 30mm

63.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 四级

64.钢筋切断机切断短料时，手和切刀之间的距离应大于（ B ）。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

65.施工现场明火作业时必须开具（ A ）。

A. 动火证 B. 出入证 C. 证明信 D. 动工证

66.在建筑施工安全检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足（ B ）时，此检查评分表不应得分。

A. 30 B. 40 C. 50 D. 60

67.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（ B ），并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A. 劳动工具 B. 劳动防护用品 C. 劳动保护 D. 劳动设备

68.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（ B ）。

A. 纪律 B. 标准 C. 制度 D. 规章

69.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于（ C ）人。

A. 6、5、4 B. 6、5、3 C. 6、4、3 D. 6、4、2

70.按照规定，开挖深度超过（ C ）的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A. 3米（含3米） B. 5米 C. 5米（含5米） D. 8米

71.移动操作平台的面积不应超过（ ），高度不应超过（ ）。还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比。（ B ）

A. 12m<sup>2</sup>； 2.5m B. 10m<sup>2</sup>； 5m C. 12m<sup>2</sup>； 2.8m D. 10m<sup>2</sup>； 2.8m

72.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐，当吊钩处于工作位置最低点时，钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于（ B ）。

A. 2圈 B. 3圈 C. 4圈 D. 5圈

73.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（ C ）灭火剂。

A. D类干粉 B. ABCD类干粉 C. BC类干粉 D. 泡沫

74.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（ D ）。

A. 1Ω B. 4Ω C. 10Ω D. 30Ω

75.除按规定允许载人的（ C ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A. 塔式起重机 B. 物料提升机 C. 施工升降机 D. 吊篮

76.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。

需要拆动的，要经工地（ B ）同意。

A. 班组长 B. 施工负责人 C. 安全负责人 D. 公司经理

77.离开特种作业岗位达（ A ）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

A. 半年 B. 1年 C. 2年 D. 3年

78.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣，插入立杆的长度不得小于（C）。

A. 100mm B. 120mm C. 150mm D. 180mm

79.《建筑法》规定，（A）对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

A. 提倡 B. 要求 C. 强制实行 D. 禁止

80.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆，用（A）扣紧且严禁拆除。

A. 直角扣件 B. 旋转扣件 C. 对接扣件 D. 对拉螺杆

81.施工现场材料存放应采取（A）、防锈蚀、防雨措施。

A. 防火 B. 防盗 C. 防雷 D. 防汛

82.工程开工前，施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划，报（C）审查同意方可实施。

A. 上级主管单位 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 企业总工程师

83.实行监理的建筑工程，由（C）委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

A. 总承包单位 B. 分包单位 C. 建设单位 D. 各级人民政府建设行政主管部门

84.按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定，施工单位发生重大事故，应当在（C）小时内写出书面报告，按规定程序和部门

逐级上报。

A. 4 B. 12 C. 24 D. 48

85.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（ B ）制度。

A. 安全生产资格 B. 安全生产许可 C. 建筑业企业资质 D. 施工许可

86.《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定，以下不属于安全防护用品的是（ C ）。

A. 安全帽 B. 安全带 C. 保暖外套 D. 护目镜

87.事故调查组应当自事故发生之日起（ D ）提交事故调查报告。

A. 15 日内 B. 20 日内 C. 30 日内 D. 60 日内

88.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（ D ），无安全标志的劳动防护用品。

A. 无购置计划 B. 无验收手续 C. 无检测报告 D. 无产品合格证

89.安全生产责任制要在（ C ）上下真功夫，这是关键的关键

A. 健全、完善 B. 分工明确 C. 贯彻落实 D. 先进合理

90.高度在（ B ）米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

A. 20 B. 24 C. 26 D. 30

91.在起重作业中，（ B ）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A. 允许 B. 禁止 C. 应设专人监控 D. 采取措施后可以

92.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替  
( A ) 使用。

A. 导线 B. 支撑物 C. 接地线 D. 防护物

93.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权 ( D )。

A. 更换施工单位 B. 制定施工人员 C. 撤换分包单位 D. 进入现场检查

94.安全是 ( D )。

A. 没有危险的状态 B. 没有事故的状态 C. 舒适的状态 D. 生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

95.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向  
( D ) 或者其他有关部门报告。

A. 负有安全生产监督管理职责的部门 B. 建设行政主管部门 C. 劳动部门 D. 负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

96.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供  
( B )，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A. 劳动防护用品 B. 安全防护用具和安全防护服装 C. 安全防护用品 D. 个人防护用品

97.安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有

效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管（A）等活动。

A. 决策、计划、组织和控制 B. 计划、组织、反馈和控制 C. 决策、实施、计划和改进 D. 评价、计划、实施和改进

98.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（C）。

A. 不小于 300mm B. 不小于 400mm C. 不小于 500mm D. 不大于 500mm

99.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，逾期未改正的（D）

A. 交纳罚款 B. 及时报告有关部门 C. 吊销营业执照 D. 责令停产停业

100.脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不小于（C）。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

101.当锚杆固结体的强度达到（B）或设计强度的 75% 后，方可进行锚杆的张拉锁定。

A. 10MPa B. 15MPa C. 20MPa D. 25MPa

102.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（D）进行审查。

A. 安全规章制度 B. 安全管理机构 C. 安全生产责任制 D. 安全施工措施

103.安全管理的核心内容是（B）。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/115314231232011332>