2025 安全员《B 证》考试题库及答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(106 题)

1.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（C ）灭火剂。

A.D 类干粉 B.ABCD 类干粉 C.BC 类干粉 D.泡沫

2.多塔作业时，处于低位的塔机（起重臂端部）与高位塔机之间距离不得小于（ B）。

A.1m B.2m C.3m D.4m

3.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 (C)合同,明确双方的权利和义务。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

4.154、《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目技术人员 C.工程项目施工员 D.项目负责人

5.《施工企业安全生产评价标准》规定，下列哪一项不属于施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价内容。（D ）

A.建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故

B.对已发生的和未遂事故，按照“四不放过”的原则进行处理

C.建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案

D.对已发生和未遂事故，对相关责任人进行继续教育

6.（ C）是在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

7.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置（D）。

A.避雨处 B.吸烟处 C.临时厕所 D.员工集体宿舍

8.管理者应该充分发挥管理机能中的（ D ）机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

9.（ D ）燃烧的火灾不能用水扑救。

A.木制品 B.塑料品 C.玻璃钢制品 D.电气装置

10.塔式起重机拆装方案由（C ）审批。

A.企业负责人 B.检验机构负责人 C.企业技术负责人 D.验收单位负责人

11.（ A）能够限制起重臂不同幅度的相应起重荷载。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.起重量限制器 D.变幅限制器

12.人工开挖土方时，两人的操作间距应保持（C ）。

A.1m B.1～2m C.2～3m D.5～4m

13.三级安全教育是指哪三级？(B)

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

14.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全 (D)。

A.安全生产的责任制度 B.群防群治制度 C.安全检查制度 D.安全生产的责任制度和群防群治制度

15.事故调查组应当自事故发生之日起（D）提交事故调查报告。

A.15 日内 B.20 日内 C.30 日内 D.60 日内

16.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

17.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（ C ）。

A.不小于 300mm B.不小于 400mm C.不小于 500mm D.不大于 500mm

18.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。
A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

19.危险性较大的工程开工前，新工艺、新技术、（ C）应用前，企业的技术负责人，向施工管理人员进行安全技术方案交底，安全管理机构参与。

A.新工具 B.新方法 C.新设备 D.新理念

20.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（B ）。
A.3m B.5m C.10m D.15m

21.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（C ）完成。

A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员

22.应急准备针对可能发生的事故，为迅速、科学、有序地开展应急行动而预先进行的思想准备、组织准备和（ B）。

A.人员准备 B.物资准备 C.应急场所准备 D.应急车辆准备

23.离开特种作业岗位达（A)以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1 年 C.2 年 D.3 年

24.作业人员在管道和污水井内作业所采取的措施的论述,哪项最为准确？ (D)。

A.不需采取措施,直接下井作业

B.作业前应对有害气体进行检测和排放

C.作业前应派专人下井检查作业区域情况

D.作业前应对有害气体进行检测和排放,向管道和井道内输入新鲜空气,并保持通风良好

25.易燃物品露天仓库四周内应有不小于（ C ）米的平坦空地作为消防通道。

A.2 B.4 C.6 D.8

26.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求,使用装配式活动房屋应当具有（D ）。

A.设计计算书 B.生产厂家 C.质量证书 D.产品合格证

27.人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应（ C）。

A.采用绳索上下 B.乘运土设施 C.采取专用爬梯 D.沿桩壁攀爬

28.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于（C）人。

A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

29.作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施（D）。

A.不需采取措施，直接下井作业

B.作业前应对有害气体进行检测和排放

C.作业前应派专人下井检查作业区域情况

D.作业前应对有害气体检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并

保持通风良好。

30.国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行（B）。

A.改进制度 B.淘汰制度 C.翻新制度 D.统一调换

31.按照规定，开挖深度超过（ C ）的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3 米（含 3 米） B.5 米 C.5 米（含 5 米） D.8 米

32.房屋拆除应当由（A）承担，由施工单位负责人对安全负责。

A.具备相应资质等级的施工单位 B.基本具备保证安全条件的建筑施工单位 C.一般的建筑施工单位 D.建设单位

33.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于( )小时内向事故发生地( )以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 （ C）

A.1；市级 B.2；市级 C.1；县级 D.2；县级

34.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆，用（ A）扣紧且严禁拆除。

A.直角扣件 B.旋转扣件 C.对接扣件 D.对拉螺杆

35.发生下列 (A)情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

36.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为（D ）。

A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件

D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

37.满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时，应在（D ）设置连续水平剪刀撑。

A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

38.密目式安全网抗阻燃性，其续燃和阻燃时间不得小于（ B）。

A.3S B.4S C.5S D.6S

39.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为(D)等级。

A.1 个 B.2 个 C.3 个 D.4 个

40.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（ A ）。

A.3m B.4m C.5m D.6m

41.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎

样设置才符合要求（ D）。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

42..特种作业操作证，每（C）复审一次。

A.1 年 B.1 年半 C.2 年 D.3 年

43.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产, (A),方可投入使用。

A.专业检测机构检测合格,取得安全标志

B.专业检测机构检测合格,报安全生产监督管理部门批准

C.专业检验机构检验合格,申请安全使用证

D.建立专门安全管理制度,定期检测评估

44.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是 (B)。

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.编制安全技术措施及专项施工方案

C.办理施工许可证时报送安全施工措施

D.提供安全施工措施费用

45.当需单根支模时，柱宽大于（C ）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

46.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长（ B ）与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

47.事故发生单位对事故发生负有责任的，发生（A）的，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

48.关于危险与安全，下列说法正确的是（ C ）。

A.安全是相对的，危险是绝对的 B.安全是绝对的，危险是相对的 C.安全和危险都是相对的 D.安全和危险都是绝对的

49.安装模板前，工程技术人员应以（C ）形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.电话或短信

50.以下不属于施工用电组织设计内容的是（B ）。

A.现场勘探 B.进行路线计算 C.绘制电气平面图、立面图和接线系统图 D.设计防雷装置

51.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前（C ）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。

A.1 B.2 C.3 D.6

52.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经（c ）签字后，再按照相关规定组织专家论证。

A.项目负责人 B.分管安全的负责人 C.施工单位技术负责人 D.项目技术负责人

53.焊机二次侧电源线长度最大不得超过（ B ）m。

A.20 B.30 C.40 D.50

54.高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为（ A）。

A.两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于15m

B.无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑

C.剪刀撑不要从底到顶连续设置

D.剪刀撑的设置没有规定

55.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，（B ）应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费，并督促施工企业落实安全防护措施，使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品

A.监理单位 B.建设单位 C.设计单位 D.施工总承包单位

56.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（ D），无安全标志的

劳动防护产品。

A.无购置计划 B.无验收手续 C.无检测报告 D.无产品合格证

57.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（ D ）审批签字后，方可实施。

A.施工单位技术负责人

B.工程监理单位总监理工程师

C.工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D.施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

58.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（A）次自我考核评价。

A.1 B.2 C.3 D.4

59.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

60.安全管理要逐步实现法制化、（ A）、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

61.钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（ C ）的一侧站人。

A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销

62.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（B）工程发包给具有相应

资质条件的分包单位.

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

63.《安全生产法》第 50 条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有 (D)。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.处理权 D.知情权

64.现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的（C ）。

A.1/1000～1/1000

B.1/1000～2/1000

C.1/1000～3/1000

D.1/1000～4/1000

65.氧气瓶、乙炔瓶使用及存放时的间距应不小于（ D ）m。

A.1 B.2 C.4 D.5

66.大外墙板、内墙板放置时应该（D）。

A.将其固定，避免倾覆 B.在下部垫通长木方 C.使自稳角成 70°-80° D.专用堆放架内

67.挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

68.施工现场配电母线和架空配电线路中，标志 L1（A）、L2（B）、L3（C）三相相序的绝缘色应是（ A）。

A.黄、绿、红 B.红、黄、绿 C.红、绿、黄 D.黄、红、绿

69.依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（ D ），否则，生产经营单位要承担法律责任。

A.安全生产教育 B.安全技术培训 C.安全作业培训 D.安全生产教育和培训

70.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（ A）使用。

A.导线 B.支撑物 C.接地线 D.防护物

71.企业主要负责人应当与项目负责人签订（ D），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

72.《安全生产法》规定,生产经营单位的 (C)对本单位的安全生产工作全面负责。

A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人

73.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应 大于 （ A）。

A.110m B.120m C.130m D.150m

74.多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于（ B）m。

A.1 B.1.5 C.2 D.3

75.施工单位的安全生产费用不应该用于（D ）。

A.购买施工安全防护用具 B.安全设施的更新 C.安全施工措施的落实 D.职工安全事故的赔偿

76.回转限位器的作用主要是防止塔机（ A ）。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

77.依据系统安全理论，关于安全概念的描述，错误的是（ D ）。

A.危险性是对安全性的隶属度 B.安全是一个相对的概念 C.当危险性低于某种程度时，即为安全 D.没有发生伤亡事故就是安全

78.《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定，安装单位应当按照（ B）及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

A.安装、拆卸合同及安全协议书

B.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案

C.安全施工技术交底的有关资料

D.安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

79.(C)应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

A.各级人民政府 B.监理单位 C.建筑施工企业 D.建设单位

80.在施工现场，（A）是施工项目安全生产的第一责任者。

A.项目经理 B.施工员 C.专职安全生产管理人员 D.企业法定代表人

81.深基坑工程开挖深度超过（A ）米（含）的基坑（槽）土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.5 B.4 C.3 D.2

82.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害保险费由 (C)支付。

A.建设单位 B.用人单位 C.施工单位 D.设计单位

83.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过 (B)。

A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时

84.安全管理的核心内容是（B）。

A.制定安全技术方案 B.建立和维持安全控制系统 C.增加安全投入 D.加强内部沟通

85.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，逾期未改正的（D）

A.交纳罚款 B.及时报告有关部门 C.吊销营业执照 D.责令停产停业

86.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（ C ）后，方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

87.实施总晨报的建设工程发生事故，由（B）负责上报事故。

A.业主 B.总承包单位 C.发生事故的单位 D.在事故发生地点的单位

88.实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其它单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由（C）统一管理。

A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位

89.根据《安全生产法》规定,我国安全生产方针是 (D)。

A.安全第一、预防为主 B.安全为了生产,生产必须安全 C.安全生产人人有责 D.安全第一、预防为主、综合治理

90.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限, (B)被监理的建筑施工企业。

A.口头通知 B.书面通知 C.以任何形式通知 D.不必通知

91.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（B）

A.不承担责任 B.承担连带责任 C.不承担连带责任 D.承担责任

92.（ D）设于变幅卷扬机的侧边，用来切断小车牵引机构的电路，防止小车越位。

A.幅度限位器 B.高度限位器 C.大车行程限位器 D.小车行程限位器

93.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工现场临时搭建的建筑物应当符合 (A)。

A.国家标准 B.行业标准 C.质量有关要求 D.安全使用要求

94.以下不是常规安全生产检查的方法的是（C）

A.看 B.量 C.敲 D.动作试验

95.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（C ）和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

96.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种公种工人,除进行一般安全教育外,还要经过(A)。

A.专业安全技术教育 B.安全生产意识和安全管理水平教育 C.三健全教育 D.遵章守纪、自我保护能力教育

97.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（ C ）米以外的地方。

A.5 B.8 C.10 D.15

98.施工单位应当根据建设工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程（D）按照应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备、并定期组织演练。

A.总承包单位 B.分包单位 C.施工单位 D.总承包单位和分包单位

99.建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行（A ）的规定。

A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保护

100.建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施，五到位的内容是（A ）。

A.措施、责任、资金、时限、预案

B.措施、目标、资金、时限、预案

C.措施、责任、资金、时限、方法

D.方案、方法、时限、预案、复查

101.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行 (C)的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

102.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（B ）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

103.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B）时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

104.施工单位挪用安全文明施工措施费用的，由县级以上建设行政主管部门根据《建设工程安全生产管理条例》规定，处挪用费用（A ）的罚款。

A.20%～50% B.20%～40% C.30%～60% D.30%～50%

105.施工现场动火证由（ C ）审批。

A.公司安全科 B.项目技术负责人 C.项目负责人 D.安全员

106.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。需要拆动的，要经工地（B ）同意。

A.班组长 B.施工负责人 C.安全负责人 D.公司经理

二、多选题(30 题)

107.塔式起重机启动应符合的要求有（ABCDE ）。

A.金属结构和工作机构的外观情况正常

B.安全保护装置和指示仪表齐全完好

C.各部位连接螺栓不得松动

D.钢丝绳磨损在规定范围内

E.供电电缆不得破损

108.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，（ A）是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

109.建筑施工企业的主要负责人的安全责任包括（ ACDE）。

A.建立健全企业安全生产管理体系

B.明确项目管理人员安全职责

C.设置安全生产管理机构

D.保证安全生产投入

E.督促检查本企业安全生产工作

110.工程项目施工组织设计方案必须是（ B C ）。

A.安全员编制 B.技术人员编制 C.企业技术负责人审批 D.只要有就行

E.先施工后审批

111.在安全生产许可证的使用、管理中,建筑施工企业在施工活动中出现(ABCE)问题应负法律责任。

A.未取得安全生产许可证

B.转让或接受转让安全生产许可证

C.冒用安全生产许可证

D.安全生产许可证遗失,在公众媒体上声明作废

E.安全生产许可证期满后未办理延期继续使用

112.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程执行“三同时”,“三同时”指的是 (CDE)。

A.同时勘察 B.同时规划 C.同时设计 D.同时施工 E.同时投入生产和使用

113.根据《建设工程安全生产管理条例》施工单位在采用（ABDE）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.新工艺 B.新材料 C.新结构 D.新设备 E.新技术

114.塔式起重机在安装前和使用过程中，发现有（ ABCD）情况的，不得安装和使用。

A.结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的

B.主要受力构件存在塑性变形的

C.连接件存在严重磨损

D.钢丝绳达到报废标准的

E.安全装置齐全和有效的

115.脚手架纵向水平杆的对接接头应交错布置，具体要求是（ABD ）。

A.两个相邻接头不宜设在同步、同跨内

B.各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的 1/3

C.各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的 1/2

D.不同步、不同跨的两相邻接头水平向错开距离不应小于 500mm

E.不同步、不同跨的两相邻接头水平向可在同一个平面上

116.现代施工安全管理包括（ A B C）等几部分组成。

A.安全作业 B.文明施工 C.环境保护 D.成本管理 E.技术管理

117.下列哪些属于安全检查隐患整改“三定”原则的内容？（ B C D ）

A.定计划 B.定人 C.定时间 D.定措施 E.定落实

118.使用塔式起重机正确的是（ ABCD）。

A.底座、标准节应为原厂同一型号

B.附着装置应符合厂家使用说明及规范要求

C.附着支座必须为铰接

D.起重力矩限制器应安全可靠、动作灵敏

E.起吊超重时，用木方卡阻或信号线短接等方式使力矩限制器失效

119.超过一定规模危险性较大的分部分项工程有（ ABCD）。

A.模板支撑高度 8m 以及以上搭设跨度 18m 及以上施工总荷载 15KN/m2 及以上，集中荷载 20KN/m 及以上

B.搭设高度 50m 及以上落地式钢管脚手架

C.可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆、除工程

D.开挖深度超过 16m 的人工挖孔桩工程

E.新型及异型脚手架工程

120.预防事故安全管理的三大对策包括（ABC ）。

A.安全工程技术 B.安全教育培训 C.安全法制管理 D.安全社会救助 E.

121.施工单位应该根据不同的（BCD ）变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。

A.施工资金 B.周围环境 C.季节 D.气候 E.作业人员调整

122.安全技术交底按（ ABC）分部分项进行。

A.施工工序 B.施工部位 C.施工栋号 D.施工质量 E.施工进度

123.支护结构或基坑周边环境出现（ABCDE）情况或险情时，应立即停止开挖。

A.支护结构位移达到设计规定的位移限值

B.基坑周边建（构）筑物开裂

C.基坑出现局部坍塌

D.开挖面出现隆起现象

E.基坑出现流土、管涌现象

124.五芯电缆必须包含（ABC ）颜色绝缘芯线

A.淡蓝 B.绿/黄 C.红 D.红/黄 E.红/绿

125.对于事故的预防和控制，应从（ABC ）方面人手，采取相应措施。

A.安全技术 B.安全教育 C.安全操作 D.安全管理 E.安全场所

126.下列哪些场所使用的照明电压不应大于 36V？（ A B E ）。

A.高温 B.有导电灰尘 C.低温 D.灯具距离地面高度高于 2.4m E.灯具距

离地面高度低于 2.4m

127.脚手架立杆设置的基本要求是（ABCD ）。

A.脚手架基础应安装立杆垫板，当使用木垫板时，必须增设金属底座

B.立杆基础必须高出地平面不小于 50mm，四周应做好排水设施

C.脚手架底层步距不大于 2m，立杆必须用连接杆与建筑结构进行可靠连接

D.脚手架立杆除顶层顶部可采用搭设外，其余各部接头必须用对接扣件连接

E.脚手架立杆顶端高出女儿墙上皮不小于 1m，高出檐口不小于 1.2m

128.模板工程专项施工组织设计应包括（ ABCE）。

A.模板结构设计计算书

B.模板结构布置图、细部构造和异形模板大样图、节点大样图

C.安装与拆除程序与方法

D.基坑支护方案

E.施工安全、消防措施

129.安全标志分（ A B C D ）。

A.禁止标志 B.警告标志 C.指令标志 D.提示标志 E.允许标志

130.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施时（ABCD）。

A.应当编制拆装方案

B.由专业技术人员现场监督

C.制定安全施工措施

D.必须由具有相应资质的单位承担

E.可以由非专业人员进行

131.对 (ABCDE)、施工机械及各种安全防护设施,在施工现场安装后,应按规定进行检查验收。

A.起重机 B.脚手架 C.高支模 D.施工用电 E.垂直运输设备

132.生产经营单位应当对从业人员进行安全教育和培训，包括（BCD ）的培训。

A.取得专业技术资格证书 B.必要的安全生产知识 C.有关的安全生产规章制度 D.岗位的安全生产操作技能 E.专业学历教育

133.安全生产管理具体包括哪几方面的内容?（ A B C D E）

A.安全生产法制管理 B.行政管理 C.工艺技术管理 D.设备设施管理 E.作业环境和作业条件管理

134.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。对于(BCDE)的,应当立即制止。

A.影响工程造价 B.违章指挥 C.违章操作 D.不戴安全帽 E.不参加安全培训的工人上岗作业

135.施工现场安全管理评价应对企业所属施工现场安全状况的考核，其内容应包括（ABCDE ）保险等 6 个评定项目。

A.施工现场安全达标 B.安全文明资金保障 C.资质和资格管理 D.生产安全事故控制 E.设备设施工艺选用

136.下列雨期施工临时用电措施，哪些是正确的？（A B C D E）

A.各种露天使用的电气设备、闸箱的防雨措施要落实

B.电气设备应选择较高的干燥处

C.配电箱要有防雨盖，电焊机应加防护雨罩

D.要检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否可靠

E.电线绝缘有损坏的要及时调换或包好

三、判断题(30 题)

137.施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需要的费用，可以挪作他用。（×）

138.专职安全生产管理人员对违章指挥，违章操作的，应当立即报告，但无权制止。 （ B）

139.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，没有设计方案的，不得施工 。(√)

140.施工单位不得转包或者违法分包工程。(√)

141.安全带应高挂低用，防止摆动和碰撞；安全带上的各种部件不得任意拆掉。 （A）

142.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。（√）

143.、搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过。（A）

144.施工单位视情况决定是否设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员。 （×）

145.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。(√)

146.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明、并向监理单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。(×)

147.施工现场的进出口处应设置“十一牌两图”，在办公区、生活区设置“三栏一报。（A）

148.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离。 （ A）

149.专职安全生产管理人员对违章指挥、违章操作的，应当立即报告，但无权制止。 （B）

150.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位不应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 （×）

151.项目经理负责对安全生产进行现场监督检查。（×）

152.建设工程实行施工总承包的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。（√）

153.施工单位应当安排专项经费，专门用于购置安全防护用具，不得挪作他用。 （ A）

154.建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训，但因客观条件限制未经安全生产教育培训的人

员，也可以上岗作业。（×）

155.生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 （√）

156.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位不应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 （×）

157.安全技术资料的有关签字人不在时，其他人可以临时代签。 （B）

158.安全技术交底应在正式作业前进行，并有书面文字材料，履行签字手续。 （ A）

159.在烟火中逃生，要用湿毛巾捂住嘴鼻，其主要目的是为了防止呼吸道灼伤. (A)

160.发包单位及其工作人员在建筑工程发包中不得收受贿赂、回扣或索取其他好处。(√)

161.连墙件应均匀布置且宜靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于500mm。 （B）

162.施工单位应当建立、健全教育培训制度、加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。(√)

163.承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，取得证书后可以承揽任何工程。（×）

164.凡在坠落高度基准面 2 米以上（含 2 米）有可能坠落的高处进行的作业称高处作业。(A)

165.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。(√)

166.企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。(√)

参考答案

1.C
2.B
3.C
4.A
5.D
6.C
7.D
8.D
9.D

10.C
11.A
12.C
13.B
14.D
15.D
16.D
17.C
18.A
19.C
20.B
21.C
22.B
23.A
24.D
25.C
26.D
27.C
28.C
29.D
30.B
31.C
32.A
33.C
34.A
35.A
36.D
37.D
38.B
39.D
40.A
41.D
42.C
43.A
44.B
45.C
46.B
47.A
48.C
49.C
50.B
51.C
52.C
53.B

54.A
55.B
56.D
57.D
58.A
59.C
60.A
61.C
62.B
63.D
64.C
65.D
66.D
67.A
68.A
69.D
70.A
71.D
72.C
73.A
74.B
75.D
76.A
77.D
78.B
79.C
80.A
81.A
82.C
83.B
84.B
85.D
86.C
87.D
88.C
89.D
90.B
91.B
92.D
93.A
94.C
95.C
96.A
97.C

98.D
99.A
100.A
101.C
102.B
103.B
104.A
105.C
106.B
107.ABCDE
108.A
109.ACDE
110.BC
111.ABCE
112.CDE
113.ABDE
114.ABCD
115.ABD
116.ABC
117.BCD
118.ABCD
119.ABCD
120.ABC
121.BCD
122.ABC
123.ABCDE
124.ABC
125.ABC
126.ABE
127.ABCD
128.ABCE
129.ABCD
130.ABCD
131.ABCDE
132.BCD
133.ABCDE
134.BCDE
135.ABCDE
136.ABCDE
137.B
138.B
139.A
140.A
141.A

142.A
143.A
144.B
145.A
146.B
147.A
148.A
149.B
150.B
151.B
152.A
153.A
154.B
155.A
156.B
157.B
158.A
159.A
160.A
161.B
162.A
163.B
164.A
165.A
166.A
Version:1.0 StartHTML:0000000107 EndHTML:0000642818
StartFragment:0000000127 EndFragment:0000642800

2025 安全员《B 证》考试题库及答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(106 题)

1.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（C ）灭火剂。

A.D 类干粉 B.ABCD 类干粉 C.BC 类干粉 D.泡沫

2.多塔作业时，处于低位的塔机（起重臂端部）与高位塔机之间距离不得小于（ B）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/116205113133011102