

复习资料

全新考点覆盖
题库真题练习
考前押题资料

2017 下半年电子商务设计师考试真题及答案-上午卷

当一个企业的信息系统建成并正式投入运行后，该企业信息系统管理工作的主要任务是(1)。

- (1) A. 对该系统进行运行管理和维护 B. 修改完善该系统的功能
C. 继续研制还没有完成的功能 D. 对该系统提出新的业务需求和功能需求

【答案】A

【解析】

通常企业在信息化建设时需要投入关量的资金，成本支出项目多且数额大。在业信息化建设的成本支出项目中，系统切换费用属于(2)。

- (2) A. 设施费用 B. 设备购置费用 C. 开发费用 D. 系统运行维护费用

【答案】D

【解析】

在 Excel 中，设单元格 F1 的值为 38，若在单元格 F2 中输入公式“=IF (AND (38, <F1, F1<100),” 输入正确”, ” 输入错误”)”，则单元格 F2 显示的内容为(3)。

- (3) A. 输入正确 B. 输入错误 C. TRUE D. FALSE

【答案】B

【解析】

显示器的(4)，显示的图像越清晰，质量也越高。

- (4) A. 刷新频率越高 B. 分辨率越高 C. 对比度越大 D. 亮度越低

【答案】B

【解析】

对声音信号采样时，(5) 参数不会直接影响数字音频数据量的大小。

- (5) A. 采样率 B. 量化精度 C. 声道数量 D. 音量放大倍数

【答案】D

【解析】 本题考查多媒体基础知识。

波形声音信息是一个用来表示声音振幅的数据序列，它是通过对模拟声音按一定间隔采样获得的幅度值，再经过量化和编码后得到的便于计算机存储和处理的数据格式。声音信号数字化后，其数据传输率(每秒位数)与信号在计算机中的实时传输有直接关系，而其总数据量又与计算机的存储空间有直接关系。

2017 年 5 月，全球的十几万电脑收到勒索病毒 WannaCry 的攻击，电脑被感染后文件会被加密锁定，从而勒索钱财。在该病毒中，黑客利用 (6) 实现攻击，并要求以 (7) 方式支付。

- (6) A. Window 漏洞 B. 用户弱口令 C. 缓冲区溢出 D. 特定网站
(7) A. 现金 B. 微信 C. 支付宝 D. 比特币

【答案】 A D

【解析】

WannaCry 是一种“蠕虫式”的勒索病毒软件，由不法分子利用 NSA（National Security Agency，美国国家安全局）泄露的危险漏洞“EternalBlue”（永恒之蓝）进行传播，并要求以比特币方式支付。

计算机软件著作权的保护对象是指 (8)。

- (8) A. 软件开发思想与设计方案 B. 计算机程序及其文档
C. 计算机程序及算法 D. 软件著作权权利人

【答案】 B

【解析】

根据《著作权法》第 3 条《计算机软件保护条例》第 2 条的规定，著作权法保护对象是计算机程序及其文档。

若机器字长为 8 位，则可表示出十进制整数-128 的编码是 (9)。

- (9) A. 原码 B. 反码 C. 补码 D. ASCII 码

【答案】 C

【解析】

计算机加电自检后，引导程序首先装入的是(10)，否则计算机不能做任何事情。

- (10) A. Office 系统软件 B. 应用软件 C. 操作系统 D. 编译程序

【答案】C

【解析】

在 Windows 系统中，扩展名(11)表示该文件是批处理文件。

- (11) A. .com B. .sys C. .html D. .bat

【答案】D

【解析】

.com 为 DOS 可执行命令文件，.sys 是 Windows 的系统文件，html 是超文本标记语言，bat 为批处理文件。

当一个双处理器的计算机系统中同时存在 3 个并发进程时，同一时刻允许占用处理器的进程数(12)。

- (12) A. 至少为 2 个 B. 最多为 2 个 C. 至少为 3 个 D. 最多为 3 个

【答案】B

【解析】

若程序中定义了三个函数 f1，f2，f3，并且函数 f1 执行时会调用 f2、函数 f2 执行时会调用 f3，那么正常情况下，(13)。

- (13) A. f3 执行结束后返回 f2 继续执行，f2 执行结束后返回 f1 继续执行
B. f3 执行结束后返回 f1 继续执行，f1 执行结束后返回 f2 继续执行
C. f2 执行结束后返回 f3 继续执行，f3 执行结束后返回 f1 继续执行
D. f2 执行结束后返回 f1 继续执行，f1 执行结束后返回 f3 继续执行

【答案】A

【解析】

正规表达式(regular expression)描述了一种字符串匹配的模式，可以用来检查一个串是否含有某种子串、将匹配的子串做替换或者从某个串中取出符合某个条件的子串等。()
标记一个子表达式的开始和结束位置；* 匹配前面的子表达式零次或多次；| 指明两项之间的一个选择；只有 a (a|b)* 满足要求

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/117000052150006102>