

采制样工考试《采制样工考试在线测试》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、填空题：粉碎成（ ）的煤样之前，应用（ ）将煤样中的铁屑吸去。
- 2、单项选择题：煤样制备到粒度小于 1mm 时，其最少留样量不得低于（ ）千克。
A、1
B、0.3
C、0.2
D、0.1
- 3、单项选择题：操作电气开关时，严禁用湿手推拉刀闸、电门，且面部不准（ ）电门。
A、背对
B、斜对
C、侧对
D、正对
- 4、单项选择题：从大量煤样中取出一小部分煤样，并保留原煤样的性质称为（ ）。
A、破碎
B、筛分
C、混合
D、缩分
- 5、单项选择题：在火车顶部采样时，在矿山（或洗煤厂）应在（ ）后立即采取。
A、装车
B、卸车
C、停车
D、行车
- 6、判断题：在输送机煤流中采取生产煤样时，应截取煤流全断面的煤作为一个子样。
- 7、判断题：采煤样机系统中安装给煤设备，是为了提高采样精密度。（ ）
- 8、填空题：浮沉试验的目的是根据不同密度级的浮煤与沉煤产率及质量特征，了解（ ），为选煤厂的设计确定（ ）、工艺流程和（ ）等方面提供技术依据。
- 9、单项选择题：生产煤样应在确定（ ）的输送机煤流中采取。
A、工作面
B、采样点
C、分层煤样

- D、生产煤样
- 10、问答题：煤样应如何包装？
- 11、单项选择题：减少采样系统误差的方法之一是（ ）
- A. 增加子样数
 - B. 减少子样数
 - C. 采样点正确定位
- 12、填空题：元素分析中的可燃成分是（ ），而工业分析中的不可燃成分是（ ）
- 13、单项选择题：采取子样时，对采样部位和时间均不施加任何人为意志，能使任何部位的物料都有机会采出，但不能理解为想怎么采就怎么采的随意采样（ ）。
- A、随机采样
 - B、时间基采样
 - C、煤炭粒度大小
 - D、质量基采样
- 14、填空题：分析大于 50mm 的筛分手选资料，如手选资料反映出矸石的含量少，可设（ ），若矸石含量较多，不宜采用手选矸石，可以考虑采用（ ）。
- 15、单项选择题：不属于采样的 3 个基本要素的是（ ）。
- 18、问答题：制样的技术要点是什么？
- 19、判断题：生产煤样的子样个数不得少于 18 个，每个子样的质量不得少于 40kg。
- 20、问答题：采样工具有哪几种？
- 21、单项选择题：灰分 A_d 为 16% 的原煤，国家标准规定采样精密度是（ ）
- A. 2%；
 - B. 1.5%；
 - C. 1.6%
- 22、单项选择题：采集测定全水分的煤样，在煤流中采样时，1000t 洗煤应采子样数为（ ）
- A. 6 个；
 - B. 10 个；
 - C. 3 个；
 - D. 20 个
- 23、单项选择题：对大批量煤（如大流量煤流和轮船载煤）以（ ）吨为一基本单元。
- A、1000t
 - B、2000t
 - C、3000t
 - D、5000t
- 24、单项选择题：采样铲用于从煤流中或（ ）采样。
- A、随机采样
 - B、静止煤中
 - C、煤炭粒度大小
 - D、质量基采样
- 25、判断题：将煤样的粒度减小的操作过程称为缩分。
- 26、单项选择题：由若干子样构成的代表整个采样单元的一部分煤样叫（ ）。
- A、子样
 - B、分样
 - C、总样
 - D、批样
- 27、单项选择题：烟煤、褐煤减灰后灰分仍大于 10%，应另取煤样用相对密度为（ ）的重液减灰，如灰

分仍大于 10%，则不在减灰。

A、1.25

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/117035150053006110>