

2022 年河南省安全员资格考试 B 证考题(含答案)

一、单选题(80 题)

1.从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应负()责任,有关负责人应负管理责任。

A.领导 B.管理 C.直接 D.间接

2.施工现场用电系统中,N 线的绝缘色应是()

A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色

3.塔式起重机的安装单位应当按照所规定的()要求施工,无法满足规定的要求时,应当进行基础设计。

A.安装使用说明书 B.施工组织设计 C.产品合格证 D.制造监督检验证明

4.基坑内应设置供施工()上下的专用梯道。

A.材料 B.人员 C.机械 D.设备

5.分配箱与开关箱间的距离不应超过()m,开关箱与用电设备间的距离不应超过()m()。

A.15、3 B.15、10 C.15、30 D.30、3

6.根据规定,钢丝绳表面钢丝磨损或锈蚀量达()时,应予报废。

A.0.07 B.0.1 C.0.2 D.0.4

7.雨期开挖基槽（坑）或管沟时,应注意（ ）

A.边坡稳定 B.排水 C.加固 D.降水

8.塔式起重机工作时,风速应低于（ ）级。

A.4 B.5 C.6 D.7

9.施工升降机每（ ）应进行 1 次 1.25 倍额定载重量的超载试验,确保制动器性能安全可靠。

A.1 个月 B.2 个月 C.3 个月 D.4 个月

10.安全生产教育和培训范围是（ ）

A.分包单位的职工 B.总包单位的职工 C.本企业的职工与分包单位的职工 D.有违章作业记录的职工

11.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,出租机械设备和施工机具及配件,应具有（ ）

A.生产（制造）许可证 B.设备履历书 C.产品使用说明书 D.产品构造图

12.《建设工程安全生产管理条例》规定,发生生产安全事故后,施工单位应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场。需要移动现场物品时,应当（ ）妥善保管有关证物。

A.绘制简图 B.拍照或者录像 C.做出书面标记 D.做出标记和书面记录

13.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的项目负责人应根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,（ ）报告生产安全

事故。

A.及时、如实 B.调查清楚后 C.准时、真实 D.及时、全面

14.基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序应符合()要求。

A.专项施工方案 B.工序 C.施工现场环境 D.施工进度

15.建筑施工企业不得招用未满()周岁的未成年人,国家另有规定除外。

A.15 B.16 C.17 D.18

16.脚手架开始搭设立杆时,应每隔()跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

A.1m B.6m C.12m D.18m

17.避雷接地电阻不得大于() Ω

A.4 B.5 C.10 D.20

18.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供()并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

19.固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为()

A.0.4-0.6m B.0.8-1.0m C.1.4-1.6m D.1.8-2.0m

20.使用气焊、气割动火作业时,氧气瓶和乙炔气瓶与动火作业地点间距不应小于()m,并不得在烈日下曝晒。

A.10 B.15 C.20 D.30

21.竹笆脚手架应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且应对接平铺,

四个角应用直径不小于 1.2mm 的镀锌钢丝固定在()上。

A.横向水平杆 B.纵向水平杆 C.连墙件 D.立杆

22.根据施工现场消防安全责任制度的要求,施工现场应建立义务消防队,人数不少于施工总人员的()

A.1% B.10% C.50% D.75%

23. ()是防止起吊钢丝绳由于角度过大或挂钩不妥时,造成起吊钢丝绳脱钩的安全装置。

A.力矩限制器 B.吊钩保险 C.超高限制器 D.钢丝绳防脱槽装置

24.在特殊环境下,钢丝绳的纤维芯由于受潮而膨胀造成外层绳股受力不均衡绳股错位,当钢丝绳实际直径增加 5% 以上,钢丝绳应立即()

A.维修 B.报废 C.除锈 D.涂刷润滑剂

25.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程()编制专项方案。

A.施工后 B.施工前 C.施工过程中 D.进场前

26.安全生产法规定生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人有()行为之一的,责令限期改正,导致发生生产安全事故的,对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的

B.未保证安全生产所必需的资金投入,致使生产经营单位不具备安全生产条件的

C.未建立事故隐患排查治理制度的

D.使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的

27.当连续 5 天日平均气温低于(),一般来讲即进入冬季施工阶段。

A.5 摄氏度 B.-5 摄氏度 C.-8 摄氏度 D.0 摄氏度

28.安全管理的对象是生产中一切人、() 环境的状态管理与控制。

A.设备 B.材料 C.物 D.制度

29.根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5306-85) 的规定,取得操作证的特种作业人员,必须定期进行复审,复审每()一次。

A.1 年 B.2 年 C.4 年 D.6 年

30.施工单位应依据灭火及应急疏散预案,()开展灭火及应急疏散的演练。

A.每月 B.偶尔 C.经常性 D.定期

31.脚手架拆除时必须是()

A.必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分,可以随意拆除

32.物料提升机的缆风绳与地面的夹角不应大于()

A.45 度 B.50 度 C.60 度 D.65 度

33.《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2010)适用于对施工企业()的评价。

A.安全生产条件 B.安全生产能力 C.生产条件和能力 D.安全生产标准化

34.塔式起重机的安全防护装置不得随意调整和拆除,严禁用()代替操纵机构

A.力矩限制器 B.变幅限位器 C.限位装置 D.行走限位器

35.根据《安全色》规定,安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色,分别表示()

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

36.钢筋切断机的工作平台和切刀下部位置相比应()

A.高 B.低 C.水平 D.基本水平

37.在进入电梯安装施工工序之前,同时井道内应每隔()m 且不大于 2 层加设一道水平安全网。电梯井内的施工层上部,应设置隔离防护设施。

A.3 B.5 C.10 D.20

38.采用双机抬吊时,宜选用同类型或性能相近的起重机,负载分配应合理,单机载荷不得超过额定起重量的()%

A.60 B.70 C.80 D.90

39.建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全

施工的技术要求向()作出详细说明,并由双方签字确认。

A.项目负责人 B.施工单位安全员 C.作业班组 D.现场安全员

40.通过对一些典型事故进行原因分析、事故教训及预防事故发生所采取的措施来教育职工,这种教育形式属于()

A.日常教育 B.安全法制教育 C.事故案例教育 D.遵章守纪、自我保护能力教育

41.建设工程项目应建立以()为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制,并应经责任人签字确认。

A.项目经理 B.总工程师 C.安全经理 D.生产经理

42.雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和()措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

43.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定,国家对建筑施工企业实行()制度。

A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

44.二氧化碳气体保护焊机整机应具备防尘、防水、()等功能。

A.防爆 B.防烟雾 C.防雪 D.防震

45.()是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

46.安全是一个相对的概念,相对于()的程度来判定的。

A.危险 B.损失 C.局部 D.整体

47.钢筋机械切料时,应在()握紧并压住钢筋以防末端弹出伤人。

A.活动刀片一侧 B.固定刀片一侧 C.两侧 D.左侧

48.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场()进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.事故隐患 B.危险源 C.危险部位 D.易发生重大事故部位、环节

49.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)规定企业发生重大生产安全责任事故,追究事故企业主要负责人责任;触犯法律,依法追究事故企业主要负责人或()和上级企业负责人的法律责任。

A.企业承包人 B.企业实际控制人 C.企业合伙人 D.企业持股人

50.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定()

A.安全责任人 B.保卫责任人 C.义务消防队 D.消防安全责任人

51.装载机铲斗不得()

A.载物 B.载人 C.倒运水泥 D.倒运模板

52.三级安全教育是指哪三级()

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

53.墙面等处落地的竖向洞口、窗台高度低于()mm 的竖向洞口及框架结构在浇注完混凝土没有砌筑墙体时的洞口,应按临边防护要求设置防护栏杆。

A.300 B.500 C.800 D.1000

54. ()自事故发生之日起 30 日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

A.道路交通事故 B.火灾事故 C.建筑工程事故 D.所有事故

55.混凝土搅拌机料斗放在最低位置时,在料斗与地面之间应加()

A.一层缓冲垫木 B.石子 C.水泥 D.砂石垫层

56.作用于脚手架的荷载可分为(荷载与可变荷载。

A.永久 B.临时 C.风 D.重力

57.当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸不应小于()

A.100mm×10mm B.200mm×10mm C.100mm×20mm D.200mm×20mm

58.施工升降机操作按钮中,(必须采用非自动复位型。

A.上升按钮 B.下降按钮 C.停止按钮 D.急停按钮

()m 的楼层防护门,并应

设置防外开装置;多笼井架物料提升机通道中间,应分别设置隔离设施。

A.1.2 B.1.5 C.1.8 D.2

60.下列关于施工升降机使用叙述错误的是: ()

A.当遇大雨、大雪、大雾、施工升降机顶部风速大于 20m/s 或导轨架、电缆表面结有冰层时,不得使用施工升降机。

B.必须使用行程限位开关作为停止运行的控制开关。

C.使用期间,使用单位应按使用说明书的要求对施工升降机定期进行保养。

D.在施工升降机基础周边水平距离 5m 以内,不得开挖井沟,不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

61.钢筋冷拉机制动块磨损量不应大于原厚度的()制动应灵敏。

A.25% B.50% C.60% D.80%

62.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经()考核合格后方可任职。

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

63.人工开挖的狭窄基槽,开挖深度较大或存在边坡塌方危险的应采取()措施。

A.支护 B.加固 C.排水 D.降水

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/117136112151006154>