

学习资料整理汇编

（考点或配套习题突击训练）

安全员 C3 类练习题含答案

1、用多台电动卷扬机吊装设备时,其牵引速度和起重能力(),并且要做到统一指挥,统一动作,同步操作。

- A、可以不同
- B、前者相同,后者无所谓
- C、前者无所谓,后者相同
- D、应相同

答案: D

2、根据《建设工程安全生产管理条例》,作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前,应当接受()。

- A、质量教育
- B、安全生产教育培训
- C、生产教育培训
- D、机械操作规程培训

答案: B

3、配电柜后面的维护通道宽度,双列背对背布置时不应小于()。

- A、1.5m
- B、1.0m
- C、0.8m
- D、0.5m

答案: A

4、用土钉墙作基坑支护结构,基坑深度不宜大于()。

- A、10m
- B、8m
- C、12m
- D、9m

答案: C

5、安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故,尽量避免生产过程中由于()所造成的人身伤害、财产损失及其他损失。

- A、事故
- B、管理不善
- C、危险源
- D、事故隐患

答案: A

6、当脚手板采用竹笆板时,纵向水平杆应满足以下要求()。

- A、等间距设置，最大间距不大于 400mm
- B、等间距设置,最大间距不大于 300mm
- C、等间距设置,最大间距不大于 500mm
- D、间距不限

答案：A

7、本质安全是安全生产管理()的根本体现,也是安全生产管理的最高境界。

- A、安全第一
- B、预防为主
- C、以人为本
- D、安全优先

答案：B

8、双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜()。

- A、大于 100mm
- B、大于 600mm
- C、大于 500mm
- D、大于 400mm

答案：A

9、安全的组织管理是指()。

- A、制定有效的安全管理政策
- B、设立安全管理的机构
- C、设计并建立一种责任和权力机制以形成安全的工作环境的过程
- D、把安全管理作为组织目标的一部分

答案：C

10、振动压路机的生产效率相当于静作压路机的()倍。

- A、1~2
- B、3~4
- C、5~6
- D、7~8

答案：B

11、()施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。

- A、许可
- B、禁止
- C、在某些特殊情况下可以
- D、在建设主管部门许可下可以

答案：B

12、下列哪个选项不包括在施工过程三不伤害之中()。

- A、不伤害自己
- B、不伤害他人
- C、不被机械伤害
- D、不被他人伤害

答案：C

13、照明灯具与易燃堆垛间至少保持()m 距离。

- A、0.5
- B、1
- C、1.5
- D、2

答案：B

14、严禁将()绕在身上或搭在背上。

- A、施焊把线
- B、工件
- C、工作服
- D、工具箱

答案：A

15、边长超过()的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。

- A、130cm
- B、150cm
- C、180cm
- D、200cm

答案：B

16、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)是()。

- A、推荐性行业标准
- B、强制性行业标准
- C、推荐性国家标准
- D、强制性国家标准

答案：B

17、盾构施工组织设计方案中的关键问题是()。

- A、组织施工力量
- B、使用最好的设施
- C、保证质量可靠
- D、安全专项方案和措施

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/125214321242011221>