

2024年二级建造师之二建建筑工程实务题库练习试 卷A卷附答案

单选题（共45题）

1、某跨度为6m的钢筋混凝土梁，其模板起拱高度至少应为（ ）。

- A. 18mm
- B. 15mm
- C. 12mm
- D. 6mm

【答案】 D

2、当回填土含水量测试样本质量为142g、烘干后质量为121g时，其含水量是（ ）。

- A. 8.0%
- B. 14.8%
- C. 16.0%
- D. 17.4%

【答案】 D

3、建筑抗震设防，根据其使用功能的重要性分（ ）个类别。

- A. 二
- B. 三
- C. 四
- D. 五

【答案】 C

4、关于常用水泥技术要求的说法中，正确的是（ ）。

- A. 水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间
- B. 六大常用水泥的初凝时间均不得长于 45min
- C. 水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均匀的体积变化
- D. 水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应

【答案】 C

5、钢筋代换时应征得（ ）的同意。

- A. 建设单位
- B. 设计单位
- C. 监理单位
- D. 勘察单位

【答案】 B

6、业主进行室内装修时，需要经过批准后才能实施的是（ ）。

- A. 在非承重墙上开洞口
- B. 没设防水的房间改成卫生间
- C. 室内楼梯拆除
- D. 拆改供暖管道和设施

【答案】 D

7、安全等级为（ ）的重要钢结构，宜进行防连续倒塌设计。

- A. 一级

B. 一、二级

C. 二级

D. 三级

【答案】 A

8、

关于因素分析法排序，说法正确的是()。

A. 先价值量，后工程量；先绝对数，后相对数

B. 先工程量，后价值量；先绝对数，后相对数

C. 先价值量，后工程量；先相对数，后绝对数

D. 先工程量，后工程量，先相对数，后绝对数

【答案】 B

9、关于水泥砂浆防水层施工的说法，正确的是（ ）。

A. 施工气温不应低于 0℃

B. 养护温度不宜低于-5℃

C. 保持砂浆表面湿润

D. 养护时间不得小于 7D

【答案】 C

10、地下工程的防水等级分为（ ）级。

A. 二

B. 三

C. 四

D. 五

【答案】 C

11、建筑物高度相同、面积相等时，耗热量比值最小的平面形式是（ ）。

A. 正方形

B. 长方形

C. 圆形

D. I 型

【答案】 C

12、单位面积质量小于 $300\text{g}/\text{m}^2$ 的纸质、布质壁纸，当直接粘贴在 A 级基材上时，可作为（ ）级装修材料使用。施涂于 A 级基材上的无机装饰涂料，可作为（ ）级装修材料使用；施涂于 A 级基材上，湿涂覆比小于 $1.5\text{kg}/\text{m}^2$ ，且涂层干膜厚度不大于 1.0mm 的有机装饰涂料，可作为（ ）级装修材料使用。

A. AAA

B. B1、A. B1

C. B1、B1、B2

D. B1、A. B2

【答案】 B

13、关于混凝土设备基础施工的说法，错误的是（ ）。

A. 上下层之间不留施工缝

B. 每层从低处开始，可沿长边方向自一端向另一端浇筑

C. 每层可从中间向两端或两端向中间浇筑

D. 每层混凝土的厚度为 $200\sim 300\text{mm}$

【答案】 D

14、

下列不属于影响混凝土拌合物和易性的因素是（ ）？

- A. 单位体积用水量
- B. 组成材料的性质
- C. 混凝土的龄期
- D. 砂率

【答案】 C

15、预制混凝土墙板存放与吊装做法，正确的是（ ）。

- A. 存放时，水平叠放
- B. 运输时，水平叠放
- C. 存放时，插放或靠放
- D. 靠放时，饰面朝内

【答案】 C

16、关于玻璃幕墙的说法，正确的是（ ）。

- A. 防火层可以与幕墙玻璃直接接触
- B. 同一玻璃幕墙单元可以跨越两个防火分区
- C. 幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接
- D. 防火层承托板可以采用铝板

【答案】 C

17、

某商品混凝土公司一次性购进一批同厂家、同等级、同品种的散装水泥，按要
求见证取样每一批量不得超过（ ）t。

A. 60

B. 100

C. 200

D. 500

【答案】 D

18、抗冻等级（ ）以上的混凝土简称抗冻混凝土。

A. P6

B. P8

C. F50

D. F100

【答案】 C

19、为防止或减少降水对周围环境的影响，常采取回灌技术，采用回灌井点
时，回灌井点与降水井点的距离不宜小于（ ）。

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

【答案】 B

20、

“工程停工、复工报审表”属于()文件类别。

- A. 施工组织管理
- B. 施工进度管理
- C. 合同管理
- D. 成本费用管理

【答案】 A

21、白炽灯属于()光源。

- A. 热放电
- B. 冷辐射
- C. 气体放电
- D. 热辐射

【答案】 D

22、某跨度为6m的钢筋混凝土梁，其模板起拱高度至少应为()。

- A. 18mm
- B. 15mm
- C. 12mm
- D. 6mm

【答案】 D

23、下列各项中属于流水施工中空间参数的是()。

- A. 流水强度
- B. 施工队数

- C. 操作层数
- D. 施工过程数

【答案】 C

24、

“工程停工、复工报审表”属于()文件类别。

- A. 施工组织管理
- B. 施工进度管理
- C. 合同管理
- D. 成本费用管理

【答案】 A

25、

关于混凝土中掺入减水剂的说法，正确的是()。

- A. 不减少拌合用水量，能显著提高拌合物的流动性
- B. 减水而不减少水泥时，可提高混凝土的和易性
- C. 减水的同时适当减少水泥用量，则强度降低，耐久性变差
- D. 混凝土的安全性能得到显著改善

【答案】 A

26、

现场消防安全工作应以()为方针，健全防火组织，认真落实防火安全责任。

- A. 预防为主、综合治理
- B. 预防为主、安全第一

- C. 预防为主、防消结合
- D. 预防为主、安全第一、综合治理

【答案】 C

27、现场临时用电施工组织设计的组织编制者是（ ）。

- A. 项目经理
- B. 项目技术负责人
- C. 土建工程技术人员
- D. 电气工程技术人员

【答案】 D

28、建筑工程施工质量验收划分的最小单位是（ ）。

- A. 检验批
- B. 分项工程
- C. 分部工程
- D. 单位工程

【答案】 A

29、

砂浆抗压强度试验（测试结果精确至 0.1MP），其中一组试块的测得值分别为 8.8MP、10.5MP、12MP，则该组试件的抗压强度值为（ ）。

- A. 8.8MP
- B. 10.5MP
- C. 10.4MP

D. 12MP

【答案】 B

30、下列结构、辅助用房或设备、设施，需要计入建筑高度内的是（ ）。

A. 烟囱

B. 占屋顶平面面积的 1/4 的水箱间

C. 通风道

D. 女儿墙

【答案】 D

31、

装饰装修工程施工管理签章文件代码为（ ）。

A. ZS

B. ZX

C. CN

D. CA

【答案】 C

32、关于物料提升机缆风绳的设置，下列说法正确的是（ ）。

A. 高度在 15m 以下，可设置 2 根

B. 高度在 20m 以下，可设置 3 根

C. 高度在 20~30m，不少于 2 组

D. 高度在 30m 以上，不少于 3 组

【答案】 C

33、常用保温材料中，（ ）的燃烧性能为不燃材料。

- A. 聚氨酯泡沫塑料
- B. 改性酚醛泡沫塑料
- C. 聚苯乙烯泡沫塑料
- D. 岩棉、矿渣棉制品

【答案】 D

34、硅钙板吊顶工程中，可用于固定吊扇的是（ ）。

- A. 主龙骨
- B. 次龙骨
- C. 面板
- D. 附加吊杆

【答案】 D

35、

钢筋混凝土灌注桩水下混凝土严禁使用（ ）。

- A. 普通硅酸盐水泥
- B. 硅酸盐水泥
- C. 快硬粉煤灰水泥
- D. 矿渣水泥

【答案】 C

36、

拆模之前必须要办理拆模申请手续，在同条件养护试块强度记录达到规定要求时，（ ）方可批准拆模。

- A. 技术负责人
- B. 项目经理
- C. 建设单位项目负责人
- D. 监理工程师

【答案】 A

37、（2021年9月贵州真题）防水混凝土检验批应由（ ）组织。

- A. 施工单位项目负责人
- B. 总监理工程师
- C. 施工单位项目专业质量员
- D. 专业监理工程师

【答案】 D

38、推拉门窗在门窗框安装固定后，推拉扇开关力应不大于（ ）N。

- A. 40
- B. 60
- C. 100
- D. 50

【答案】 D

39、关于非实行建筑高度控制区内的建筑高度的计算，下列说法错误的是（ ）。

- A. 平屋顶应按建筑物主入口场地室外设计地面至其屋面檐口计算

- B. 坡屋顶应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算
- C. 同一座建筑物有多种屋面形式时，分别计算后取最大值
- D. 局部突出屋面的辅助用房，占屋顶平面面积不超过 1/4 者，不计入建筑高度内

【答案】 A

40、关于钢筋加工的说法，正确的是（ ）。

- A. 钢筋冷拉调直时，不能同时进行除锈
- B. HRB400 级钢筋采用冷拉调直时，伸长率允许最大值 4%
- C. 钢筋的切断口可以有马蹄形现象
- D. 钢筋加工宜在常温状态下进行，加工中不应加热钢筋

【答案】 D

41、下列关于室内热工环境的说法，错误的是（ ）。

- A. 体形系数越大，耗热量比值也越大
- B. 间歇空调的房间宜采用内保温
- C. 连续可调的房间宜采用外保温
- D. 旧房改造，内保温的效果最好

【答案】 D

42、消防水管穿过楼板后，宜选用的防火堵料是（ ）。

- A. 有机防火堵料
- B. 无机防火堵料
- C. 防火包

D. 防火板材

【答案】 B

43、有高速运转物体的场所宜采用的是（ ）。

A. 热辐射光源

B. 瞬时启动光源

C. 混合光源

D. 短波辐射光源

【答案】 C

44、关于吊挂式全玻璃幕墙的说法中错误的是（ ）。

A. 吊挂全玻璃幕墙的结构构件应有足够的刚度

B. 吊挂式全玻璃幕墙的吊夹与主体结构之间因设置柔性传力结构

C. 每块玻璃吊夹应位于同一平面，吊夹的受力应均匀

D. 槽壁与玻璃之间应用硅酮耐候密封胶密封

【答案】 B

45、防水砂浆不适用于（ ）的工程。

A. 结构刚度大

B. 建筑物变形小

C. 处于侵蚀性介质

D. 抗渗要求不高

【答案】 C

多选题（共 20 题）

1、某现浇钢筋混凝土梁的跨度为8m，针对其跨中起拱高度，下列各项中满足相关规范的有（ ）mm。

- A. 2
- B. 5
- C. 10
- D. 15
- E. 20

【答案】 CD

2、下列关于玻璃幕墙的技术规范的叙述，正确的是()。

- A. 隐框和半隐框玻璃幕墙，其玻璃与铝型材的黏结必须采用中性硅酮结构密封胶
- B. 硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶必须在有效期内使用
- C. 采用胶缝传力的全玻幕墙，其胶缝必须采用硅酮结构密封胶
- D. 全玻璃幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触
- E. 玻璃幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶

【答案】 ABCD

3、关于砌体结构特点的说法，正确的有（ ）。

- A. 耐火性能好
- B. 抗弯性能差
- C. 耐久性较差
- D. 施工方便
- E. 抗震性能好

【答案】 ABD

4、关于房屋建筑工程在正常使用条件下最低保修期限的说法，正确的是（ ）。

- A. 供热系统为 2 个采暖期
- B. 装修工程为 5 年
- C. 给排水管道为 2 年
- D. 外墙面防渗漏为该工程合理使用年限

【答案】 AC

5、

凝土结构的优点有（ ）。

- A. 耐久性好
- B. 整体性好
- C. 可模性好
- D. 耐火性好
- E. 延性好

【答案】 ABCD

6、关于普通混凝土小砌块施工说法，正确的是（ ）。（2018 年）

- A. 在施工前先浇水湿透
- B. 清除表面污物
- C. 底面朝下正砌于墙上
- D. 底面朝上反砌于墙上

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/126205202055010105>