

航政管理专业知识与基本技能

(危险品和防污管理)

一、是非题(对：√、错：×) (66)

- 1、 载运危险货物的船舶在运输途中发生意外情况，如果处置得当，未发生事故的，可以不向海事部门报告。(×)
- 2、 船舶所载危险货物对港口、环境有潜在威胁的，海事部门可不予批准船舶进出港口或装卸作业。(√)
- 3、 《国际海运危险货物规则》中未收录的其他货物，可认为不是危险货物。(×)
- 4、 任何时候运输感染性物质，都必须提交这类危险货物的说明书。(√)
- 5、 国际航行船舶都应备有《国际防止油污证书》。(×)
- 6、 MARPOL73/78 公约缔约国政府的主管当局，可在其港口或近海装卸站对适用 MARPOL73/78 附则 V 的所有船舶进行检查，并可将该记录簿中的任何记录制成副本要求船长证明该副本是该记录的正确副本。(√)
- 7、 一票危险货物只构成集装箱装载内容的一部分，最好装在箱门附近。(√)
- 8、 海事部门认为有必要时，可以对拟装船的装有危险货物的集装箱进行开箱监督检查。(√)
- 9、 危险货物在集装箱底面上的分布应是均匀的，在任何情况下

都不应使货物的 50%重量集中在箱长度一半以内的位置。(×)

10、 因为我国的江河属于《国际防止船舶污染造成规则》附则 II 规定的特殊区域,所以禁止船舶在该水域排放含有该类物质的污水。(×)

11、 根据我国法律规定,在我国水域船舶排放散装有毒液体物质的标准与排放含油污水的标准是相同的。(×)

12、 我国内河水域禁止排放一切含油和有毒液体物质的污水。(×)

13、 船舶在港内排放含油污水,只需要由接收单位到海事部门办理手续,排放船舶不需向海事部门提出申请。(×)

14、 “船舶污染事故”系指由船舶交通事故引发的对海洋构成或可能构成威胁,需要采取紧急行动的事故。(×)

15、 港口、船上油污应急计划是依据《中华人民共和国海洋环境保护法》及有关国际公约要求制定和实施的。(√)

16、 围油栏最主要的作用是溢油围控和集中。(√)

17、 对于非持久性的油类应尽量布放围油栏进行回收。(×)

18、 固体浮子式 PVC 围油栏的特点之一是强度高、坚固耐用且抗风浪抗水流能力较好(×)

19、 充气式围油栏的特点之一是储运方便,可应用于海域、港湾、码头及石油钻井平台等。(√)

20、 150 总吨及以上油轮和 400 总吨及以上的非油轮必须配有经主管机关批准的《船上油污应急计划》(√)

21、 港口的油码头应根据靠泊能力以及安全系数大小和可能使用等情况决定配备溢油应急设备,如围油栏等应看是否需要使用而配备。(×)

- 22、在我国水域内船舶使用的消油剂只需在使用消油剂之前,将拟使用的消油剂特性参数等报告辖区海事主管部门就可使用。(×)
- 23、船舶装运危险货物,必须向海事部门办理申报手续,经批准后,方可进出港口或装卸。(√)
- 24、《内河条例》规定,从事危险货物装卸的码头、泊位,必须符合国家有关安全规范要求,并征求海事管理机构的意见,经海事管理机构验收合格后,方可投入使用。(×)
- 25、《内河条例》规定,从事危险货物装卸的码头、泊位和载运危险货物的船舶,必须编制危险货物事故应急预案,并配备相应的应急救援设备和器材。(√)
- 26、禁止利用内河以及其他封闭水域等航运渠道运输剧毒化学品以及国务院交通部门规定禁止运输的其他危险化学品。(√)
- 27、海事部门要加强对船舶装载危险货物的监督管理。有关船舶、单位和人员应接受海事部门的监督检查和管理。” (√)
- 28、干货船装载爆炸物品或桶装一级易燃液体,必须事先申请船舶检验部门对其结构、装置及设备进行检验,检验合格后发给检验报告,才准办理装载手续。(√)
- 29、爆炸品、有机过氧化物、一级易燃液体、一级毒害品、放射性物品,原则上应最后装最先卸。(√)
- 30、《水路危规》中,危险货物是指“凡具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等特性,在运输、装卸和储存过程中,容易造成人身伤亡和财产毁损而需要特别防护的货物”(√)
- 31、客船和客渡船禁止装运危险货物。(×)
- 32、MARPOL73/78 公约附则 II 把有毒液体物质分为 A、B、C、D 类,其中 A 类物质危害最大。(√)
- 33、当港口不具备危险货物装卸作业条件时海事部门可不予批准船舶进出港口或装卸作业。(√)
- 34、《集装箱装箱证明书》应由海事部门现场监督员签署。(×)
- 35、船舶载运危险货物进出港时,都可在抵港前,直接或

通过代理向抵达港海事部门办理申报。(×)

36、 载运危险品船舶白天必须悬挂 B 字旗，夜间显示环照红灯。(√)

37、 在油船、液化气船、化学品船工作的全体船员，均应经过相应的安全知识培训。(√)

38、 《集装箱装箱证明书》应在装箱完毕并检查合格后，由海事部门签发。(×)

39、 船舶装载危险货物，应当在装货时，直接或通过代理人向海事部门填报《船舶装载危险货物申报单》。(×)

40、 依照《危险货物申报员考核发证办法》，申报员证书有效期不超过 5 年，不需年审。(×)

41、 国际危规中危险货物的包装按其适用于盛装危险货物的危险性由小到大分为 I、II、III 类。(×)

42、 所有危险货物进港都需办理货物安全适运申报手续。(×)

43、 持有适装证书的散装化学品船舶可装运各类散装化学品。(×)

44、 在内贸运输中某物质在《水路危险货物运输规则》中查不到，所以肯定不是危险货物，不必办理货申报。(×)

45、 MARPOL 73/78 公约附则 II 规定，凡适用船舶经主管机关检验后应发给国际防止散装运输有毒液体物质污染证书。该证书有效期自签发之日起不得超过 3 年。(×)

46、 MARPOL 73/78 公约附则 II 规定，凡适用船舶，应备有一本货物记录簿。当船舶进行任何一项有毒液体物质作业时，均应逐项填入，在完成最后一次记录后应在船上保留 5 年。(×)

47、 曾装运危险货物的空容器或运输组件，未彻底清洗或消除危害之前仍应作为危险货物办理申报。(√)

48、 凡从事船舶污染物、废弃物、船舶垃圾接收以及船舶清舱等作业活动的单位，都必须具备与其所从事的工作内容相适应的污染物接收及处理能力。(√)

49、 船舶发生油污事故，船东必须全部承担污染损害赔偿赔偿责任。(×)

- 50、船舶在港区水域进行洗舱、清舱等作业须经批准或审核，但驱气作业不需要批准。(×)
- 51、船舶、码头、设施使用化学消油剂必须事先报经海事部门批准。(√)
- 52、150 总吨及以上的油轮和 200 总吨及以上的非油轮应备有油类记录簿。(×)
- 53、港口、码头装卸站和船舶修造厂必须按照有关规定备有用于处理船舶污染物、废弃物的接收设施，并使该设施处于良好状态。(×)
- 54、载运 2000 吨及以上的散装货油的船舶、应持有有效的《油污损害民事责任保险或其它财务保证证书》。(√)
- 55、MARPOL73/78 公约附则 I 公约中，油类是指任何类型的油及其炼制品。(×)
- 56、在中华人民共和国管辖海域以外，造成中华人民共和国管辖海域污染，也适用《中华人民共和国海洋环境保护法》。(√)
- 57、按照《船舶载运外贸危险货物申报规定》，植物油不需向主管机关申报。(×)
- 58、废油船在拆解前，必须进行洗舱、排污、清舱、测爆等工作，经海事部门核准后，方可拆解。(√)
- 59、集装箱装运危险货物，只要箱体按规定进行正确的标记和标志，箱内包件可免贴标记和标志。(×)
- 60、集装箱内不得有需相互隔离要求的物质。(√)
- 61、船舶直接办理危险货物申报，除船长签字外，申报人员要持有危险货物申报员证书。(×)
- 62、装箱时，计划装载的重量不应超过集装箱上标明的净载重量，集装箱的总重不应超过安全认可铭牌标明的总重。(√)
- 63、危险货物装箱完毕，装箱现场检查员应如实认真地填写《集装箱装箱证明书》并对《集装箱装箱证明书》内所列的各项内容负全部责任。(√)
- 64、由于包装破漏，撒落的危险货物可以重新装入原包装内运输。(×)

65、集装箱装载铁桶包件的危险货物，只需在底层用木板衬垫。(×)

66、在港区内进行危险货物集装箱的装箱、拆箱作业不需征得海事部门同意。(×)

二、单项选择题 (159)

1、现行《国际危规》中把各类危险货物进一步细分为小类的有_____。(B)

A 第1、2、3、4、5和6类 B 第1、2、4、5和6类

C 第1、2、3、4和6类 D 第1、3、4、5和6类

2、某一危险货物的隔离要求的确定可根据《国际危规》的_____。(D)

A 隔离表和英文索引 B 隔离表和中文索引 C 隔离表或第

7·2章“隔离” D 隔离表和危险货物一览表

3、船舶积载图是_____的依据。(C)

A 配载 B 安排危货运输计划 C 卸货 D 具体航次分配货载

4、《危险货物安全适运申报单》应由_____填写并按规定申报。

A、船舶 B、船舶代理人 C 托运人 D 收货人

5、《船岸安全检查表》应有_____负责人和_____负责人共同填写并共同逐项验证，随时接受主管机关的监督检查。

A 码头、船舶 B、船舶、海事局 C、海事局，码头

6、船舶载运危险货物进港或在港口过境停留，应当在抵

港 A (航程不足三天的在驶离出发港前) 直接或者通过代理人向海事部门申报。(A)

A、三天前 B、前三天 C、24 小时前 D、前 24 小时

7、 船舶载运危险货物，应当在开始装货 ，直接或通过代理人向海事部门申报。(C)

A、三天前 B、前三天 C、24 小时前 D、前 24 小时

8、 危险货物包装按其适用于盛装危险货物的危险性由大到小可分为

 。(B)

A、甲、乙、丙 B、I、II、III C、大、中、小 D ABC

9、 散化船根据适载货物对海洋危害的程度，按船舶残存力、破舱稳性、液货舱位置可分为 型船。(B)

A、甲、乙、丙 B、I、II、III C、大、中、小 D ABC

10、 某有机过氧化物的自行加速分解温度为 10°C ，则其运输时温度应控制在 以下。(C)

A、 0°C B、 10°C C、 -10°C D、 5°C

11、 某有机过氧化物的自行加速分解温度为 8°C ，则其运输时温度应控制在 () 以下。(C)

A、 0°C B、 10°C C、 -12°C D、 5°C

12、 污染物质排放入海，将对海洋资源或人类健康产生重大危害，或对海上的休憩环境或其他合法利用能够造成严重损害。(D)

A、D类 B、C类 C、B类 D、A类

13、____ 污染物质排放入海，将对海洋资源或人类健康产生危害，或对海上的休憩环境或其他合法利用能够造成损害。(C)

A、D类 B、C类 C、B类 D、A类

14、____ 污染物质排放入海，将对海洋资源或人类健康产生较小危害，或对海上的休憩环境或其他合法利用能够造成较小损害。(B)

A、D类 B、C类 C、B类 D、A类

15、____ 污染物质排放入海，将对海洋资源或人类健康产生可察觉危害，或对海上的休憩环境或其他合法利用能够造成轻微的损害。(A)

A、D类 B、C类 C、B类 D、A类

16、某有机过氧货物的自行加速分解温度为 30°C ，则其运输时温度应控制在____ 以下。(C)

A、 30°C B、 25°C C、 20°C D、 15°C

17、某有机过氧货物的自行加速分解温度为 30°C ，则其运输时温度应控制在____ 以下。(C)

A、 25°C B、 20°C C、 13°C D、 10°C

18、某有机过氧货物的自行加速分解温度为 25°C ，则其运输时温度应控制在____ 以下。(D)

A、 25°C B、 20°C C、 15°C D、 10°C

19、“IBC”规则的全称_____，适用于_____（C）。

A、《国际散装运输液化气体船舶构造和设备规则》、散装液化气体。

B、《国际固体散装货物安全操作规则》，固体散装形式危险货物。

C、《国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则》，散装运输危险化学品。

D、《国际危险货物运输规则》，包件运危险货物。

20、“BC”规则全称_____，适用于_____。（B）

A 《散装运输液化气体船舶构造和设备规则》，散装液化气体。

B《固体散装货物安全操作规则》， 固体散装形式危险货物。

C《散装运输危险化学品船舶构造和设备规则》，散装运输危险化学品。

D《国际危险货物运输规则》，包件运危险货物。

21、包装危险货物分为：第1类爆炸品、第2类_____、第3类易燃液体、第4类_____、第5类氧化剂和有机过氧化物、第6类毒害品和感染性物品、第7类放射性物品、第8类腐蚀品、第9类_____。（A）

A 缩气体和液化气、易燃固体、易自燃物品和遇湿易燃物品、杂类。

B 爆炸品、易燃液体、氧化剂和有机过氧化物。

C 压缩气体和液化气、氧化剂和有机过氧化物、易燃液体。

D 易燃液体、氧化剂、易燃固体。

22、散装液态危险货物指 _____。(C)

A 装油类 B、散装液态化学品

C 散装油类、散装液态化学品和散装液化气体 D 散装液态化学品和散装液化气体

23、载运具有污染危害性的货物船舶，其(D)应当能够防止或减轻所载货物对海洋环境的污染。

A、结构 B、设备 C、设施 D、结构与设备

24、《国际危规》第27套修正案中开始使用“正确运输名称”这一术语，这一术语与 SOLAS 公约第七章的正确是一致的。(D)

A、商品名称 B、贸易名称 C、专利名称 D、技术名称

25、船舶在装卸一级易燃液体的过程中，不得同时进行等项作业。(D)

A、加油 B、加水 C、拷铲 D、A+B+C

26、对含有可燃性气体的舱室未经测爆之前，不得进行(D)。

A、热工作业 B、敲打 C、电焊 D、以上皆是

27、MARPOL73/78 公约附则 II 适用于 _____。(C)

A 所有运输散装油类的船舶 B 所有船舶

C 所有运输散装有毒液体的船舶 D 所有客船、客渡船、客

货船

28、MARPOL73/78 公约附则 I 适用于_____。(B)

- A 所有运输散装油类的船舶 B 所有船舶
C 所有运输散装有毒液体的船舶 D 所有客船、客渡船、客货船

29、船舶在港区发生危险货物泄漏事故，应立即向 D 报告。

- A、水上派出所 B、消防局 C、环卫局 D、海事部门

30、汽油属于 A 液体。

- A、一级易燃 B、液碱 C、腐蚀品 D、毒害品

31、下列行为 A 属于违反危险品管理行为。

- A、装载汽油未申报 B、油污水排放入江 C、未标明船籍港
D、未办理进出港签证

32、_____总吨及以上的油轮和_____总吨及以上的非油轮应持有《防止油污证书》或《国际防止油污证书》。(B)

- A、100、400 B、150、400 C、400、1600 D、600、3000

33、MARPOL 73/78 公约所定义的油类是指(C)

- A 何类型的油及其炼制品 B 任何类型的油
C 任何类型的石油及其炼制品 D 任何类型的石油

34、载运 2000 吨以上散装货油船舶的《油污损害民事责任保险或其他财务保证证书》由 B 签发。

A、船检局 B、海事部门 C、保险公司 D、海洋局

35、按《MARPOL73/78 公约》附则 V 的要求，所有 B 总吨以上的船舶和经核定可载运 B 人或以上的船舶，应配备垃圾管理计划。

A、200、15 B、400、15 C、400、12 D、200、12

36、根据 MARPOL73/87 公约()需设置残油(油泥)舱。

(A)

A 400 总吨及以上的船舶 B 150 总吨及以上的油轮

C 50 总吨及以上内河船舶 D 200 总吨及以上的海船

37、《中华人民共和国海洋环境保护法》中，油类是指(D)

A 原油、 B 燃料油、重柴油 C 矿物油和动物油脂 D

任何类型的油及其炼制品

38、船舶发生污染事故或违章排油后，未经海事部门同意，不得擅自(B)。

A 布设围油栏 B 使用化学消油剂 C 投放吸油毡 D

使用收油机

39、下列 _____ 不属于运输组件。 (A)

A、中型散装容器 B、集装箱 C、可移动罐柜 D、

车辆

40、(A) 必须配备《船上油污应急计划》和《油类记录簿》第一部分

A150 总吨及以上的油轮和 400 总吨及以上的非油轮 B

200 总吨及以上的船舶

C 内河 50 总吨以上和海船 200 总吨以上的船舶

D1600 总吨及以上的船舶

41、对在我国管辖海域内航行、停泊和作业的外国籍船舶造成污染事故，只有（ C ）有权登轮检查处理。

A、环保局 B、海洋局 C、海事行政主管部门 D、三者均可

42、对在公海上因发生海难事故，造成我国管辖海域重大污染损害后果或者具有污染威胁的船舶、海上设施，国家海事行政主管部门有权采取（A）

A、与实际相称的必要措施 B、一切措施 C、强制措施 D、补救措施

43、船舶生活垃圾及食品废弃物，未经粉碎处理的，至少应距最近陆地（ B ）海里外投弃。

A、3 B、12 C、25 D、100

44、《油类记录簿》，《垃圾记录簿》记完最后一页应在船上保存_____年。（B）

A 二 B、三 C、四 D 五

45、对于向我国海域排放《海环法》禁止排放的污染物或者其他物质的船舶，（ C ）责令其限期整改，并处以 3 万以上 20 万以下的罚款。（C）

A 国家环保主管部门 B 国家海洋行政主管部门 C 国家海事行

政主管部门 D 国家渔业行政主管部门

46、《垃圾记录簿》中将垃圾分为_____类。

A、5 B、6 C、7 D 8

47、危险货物的标志，应保证在海水中被浸泡_____个月后，仍然保持不脱落，其图案文字仍能清晰可见。A、1 B、

2 C、3 D5

48、联合国编号是指联合国危险货物运输专家委员会指定的顺序号，采用_____位编码。

A. 4 B、5 C、6 D 7

49、填写危险货物申报单应使用货物的_____。

A、商品名称 B、正确技术名称 C、英文名称 D 常用名称

50、《国际危规》中，如果知道 某项危险品英文学名，可通过_____查阅该危险品的详细资料。

A 号索引 B、危险货物中文索引 C、危险货物总索引

51、使集装箱装运危险货物的托运人办理危险货物申报时，应提交经港务监督考核的装箱检查人员现场签发的_____。

A 集装箱装箱证明书 B 检验合格证明书 C 限量危险货物证明
D

52、海运出口包装危险货物托运人办理危险货物申报时，应向海事部门提交商检部出具_____。(C)

A 集装箱装箱证明书

B 船检检验报告

C 包装检验合格证明书正本

D 危险货物安全适运申

报单

53、装运危险货物集装箱上的危险货物标牌大小规格不应小于_____。

A 100mm x 100mm B 250mm x 250mm C 300mm x 300mm D 350mm x 350mm

54、如果集装箱或其内装货物已被熏蒸并在熏蒸条件下运输，箱门处应贴上_____。(A)

A 熏蒸警告牌 B、加温标记 C、海洋污染物标记 D 有毒物质标记

55、现行国际危规中第 4.2 类危险货物是___B_____。

A 易自燃固体 B 易自燃物质 C 易自燃固体物质 D 遇水放出易燃气体物质

56、《船舶装载危险货物监督管理规则》中规定, 严禁装载危险货物的船舶是_____C_____

A 水泥船 B 载客时客货船 C 客渡轮 D 木质船

57、《船舶装载危险货物监督管理规则》中规定, 客货船载客时___D_____。

A 可以载运危险货物 B 严禁载运危险货物 C 不得载运危险货物 D 原则上不得载运危险货物

58、《船舶装载危险货物监督管理规则》中规定, 对于易燃

液体、毒害性物品、放射性物品和遇水易燃物品，木质船和水泥船____A__.

A 原则上不得装载 B 严禁装载 C 不准装载 D 可以装载

59、《船舶装载危险货物监督管理规则》中规定，散装一级易燃体的船舶必须具有____C__

A 水运行政主管部门签发的营运证书 B 海事部门签发的许可证 C 船检部门签发的合格证书 D 危险货物安全适运申报单

60、现行国际危规中第3类易燃液体____A__.

A 没有再细分小类 B 按其闭杯闪点细分为3.1、3.2和3.3类

C 按其危险程度分为一级和二级危险品 D B+C

61、现行国际危规中第1类爆炸品____A__.

A 按其危险程度又细分为6小类 B 按其装配要求又细分为6小类 C 按其危险程度又细分为5小类 D 按其装配要求分为8小类.

62、我国《水路危规》根据__C__进行危险货物分类.

A 联合国危险货物运输专家委员会建议书

B 《国际危规》 C 国家标准 D 国际海事组织有关规定

63、我国《水路危规》对危险货物的编号是__D__

A 与联合国编号完全一致 B 与联合国编号基本一致

C 四位编号 D 五位编号

64、我国《水路危规》中危险货物后三位数字____C____属于一级危险货物.

A 大于 500 的 B 大于 600 的 C 小于 500 的 D 小于 600 的

65、根据规定,凡在油轮任职的船员必须完成_____A____并取得相应的合格证.

A 油轮船员安全知识特殊培训 B 油轮船员安全知识专业培训
C 油轮船员安全操作特殊培训 D 油轮船员安全操作专业培训

66、根据规定,凡在化学品船任职的船员必须完成_____A____并取得相应的合格证.

A 化学品船船员安全知识特殊培训 B 化学品船船员安全知识专业培训
C 化学品船船员安全操作特殊培训 D 化学品船船员安全操作专业培训

67、根据规定,凡在液化气船任职的船员必须完成液化气船船员____A____并取得相应的合格证.

A 液化气船船员安全知识特殊培训 B 液化气船船员安全知识专业培训
C 液化气船船员安全操作特殊培训 D 液化气船船员安全操作专业培训

68、《内河条例》规定,载运危险货物的船舶必须持有经____C____认可的船舶检验机构依法检验并颁发的____C____

A 国际;适装证书 B 国家;适航证书 C 海事管理机构;适装证书
D 交通部;适装证书

69、《内河条例》规定，_____D_____的船舶在装卸、过驳或
载运危险货物时可以定期报告。

A 定船、定线 B 定线、定货 C 定船、定货 D 定船、定线、
定货

70、《液货船水上过驳作业安全监督管理规定》中一般船
舶过驳作业许可证__B__有效。

A 批准之日起7日内 B 当次过驳作业

C 连续3次过驳作业 D 批准之日起一个月内

71、《液货船水上过驳作业安全监督管理规定》中水上储
库过驳作业许可证有效期_D_____。

A 一年 B 二年 C 视作业时间确定 D 视作业时间确
定,最长不超过一年

72、《危险化学品安全管理条例》禁止利用内河和封闭水
域运输__C__。

A 腐蚀品 B 爆炸品 C 剧毒化学品 D 放射性物品

73、.《内河散装液体货船船员特殊培训考试和发证办法》
规定:在内河散装液体货船上任职的船员,应持有内河船舶
散装液体货船的_C_。

A 船员安全知识培训合格证 B 船员安全操作培训合格证

C 船员特殊培训合格证 D 船员专业培训合格证

74、《海洋环境保护法》规定_____负责全国防
治陆源污染物和海岸工程建设项目对海洋污染损害的环境

保护工作。(A)

A 国务院环境保护行政主管部门 B 国家渔业行政
主管部门

C 国家海洋行政主管部门 D 国家海事行政
主管部门

75、《海洋环境保护法》规定_____负责全国防
治海洋倾倒废弃物对海洋污染损害的环境保护工作。(C)

A 国务院环境保护行政主管部门 B 国家渔业行
政主管部门

C 国家海洋行政主管部门 D 国家海事行政
主管部门

76、国家海事行政主管部门负责制定全国_____重
大海上溢油污染事故应急计划,报国务院环境保护行政主管
部门备案。(A)

A 船舶 B 海上石油钻进平台 C 飞机 D
船舶及海上石油钻进平台

77、《海洋环境保护法》规定船舶油污损害赔偿任由
承担风险的原则,建立船舶油污保险、油污损害赔偿基金制
度。(A)

A 船东和货主共同 B 船东 C 货主 D 国家和社会

78、船舶生活垃圾及食品废弃物,经过粉碎处理,粉径小
于 25 毫米的,可在距最近陆地 3 海里以外投弃;未经粉碎

400

84、对危险废物的说法中，下列_____的表述是不正确的。

(C)

A 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所， 必须设置危险废物识别标志。

B 禁止混合收集、贮存、运输、 处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

C 转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移单，并只向危险废物接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。

D 禁止在中华人民共和国过境转移危险废物。

85、MARPOL73 /78 公约有_____个议定书。(B)

A 1 B 2 C 3 D 4

86、MARPOL73/78 附则 I 中对 150 总吨以上油轮和 400 总吨以上的其他船舶检验和签发证书规定要求中间检验应在证书的有效期中至少要进行一次。其间隔由主管机关规定，其间隔自发新证后不得超过_____年。(C)

A 1 B 2 C 3 D 4

87、MARPOL73/78 附则 I 中对船舶主要防油污结构、布置与设备的规定表述错误的是_____。(C)

A 对 400 总吨及其以上的船舶，其首尖舱或防撞舱之前的舱内不得载油。

B 凡 400 总吨及以上的任何船舶均应配备油水分离设备或过滤系统。

C 凡 5000 总吨及以上的船舶应配备排油监控系统或滤油设备（排出水含油量小于 15PPm）及报警装置。

D 400 总吨及以上的船舶应备有残油舱。

88、任何情况下，在距最近陆地_____海里以内，水深不足_____米之处不得排放含有有毒液体物质的残余物。(D)

A 24、30 B24、35 C20、25 D12、25

89、关于 MARP073/78 附则 IV 中对船舶生活污水排放的表述不正确的是_____。(D)

A 排放业经粉碎和消毒的生活污水应距最近陆地 4 海里以外

B 粉碎和消毒的生活污水应使用主管机关批准的生活污水粉碎和消毒系统

C 排放未经粉碎或消毒的生活污水应距最近陆地 12 海里以外

D 排放生活污水时应在航行途中（航速 4 节以上），以高速率进行。

90、《1969 年国际油污损害民事责任公约的 1992 年议定书》规定所有要求污染损害赔偿的诉讼，必须在损害发生之日起_____年内提出，无论如何，不得自引起损害发

95、 载运危险货物的船舶，在白天航行、装卸或者停泊时应悬挂“_____”字旗（红色燕尾旗）一面。（C）

A G B H C B D A

96、 载运危险货物的船舶，在夜间航行、装卸或者停泊时显示_____色环照灯。（C）

A 白 B 蓝 C 红 D
黄

97、 《船舶装载危险货物监督管理规则》规定干货船装载爆炸物品或桶装_____，必须事先申请船舶检验部门对其结构、装置及设备进行检验，检验合格后发给检验报告，才准办理装载手续。（C）

A 三级易燃液体 B 二级易燃液体 C 一级易燃液体 D
一、二级易燃液体

98、 除爆炸品、压缩气体、液化气体、感染性物品和放射性物品的包装外，危险货物的包装按其防护性能分为 I、II、III类包装，其中 III类包装只适用于盛装_____危险性的货物。（B）

A 高度 B 低度 C 中度 D 低度和中
度

99、 除爆炸品、压缩气体、液化气体、感染性物品和放射性物品的包装外，危险货物的包装按其防护性能分为 I、II、III类包装，其中 II类包装适用于盛装_____危险性的货物。

(C)

A 高度 B 中度和低度 C 中度 D

中度和高度

100、 装运危险货物的集装箱_____应粘贴危险货物标志。(D)

A 一侧 B 二侧 C 三侧 D 四侧

101、 装运危险货物的可移动罐柜的_____应粘贴危险货物标志。(D)

A 一端 B 两端及底部 C 底部 D 四周及顶部

102、 对国际运输属于危险货物、但按《水路危规》规定不属于危险货物的运输要求表述不正确是(A)。A 外贸出口时，国内运输区段，托运人和作业委托人不要标贴危险货物标志。

B 外贸出口时，国内运输区段，应在水路货物运单和作业委托单特约事项栏内注明“外贸出口属于危险货物”。

C 外贸进口时，在国内运输内段，托运人和作业委托人应按进口原包装办理国内运输。

D 外贸进口时，在国内运输内段，应在水路货物运单和作业委托单特约事项栏内注明“外贸进口属于危险货物”。

103、 下列表述错误的是_____。(D)

A 需要经常检查的货物，应采用舱面积载

B 需要近前检查的货物，应采用舱面积载

C 能生成爆炸性气体混合物，产生剧毒蒸气或对船舶有强烈腐蚀性货物应采用舱面积载

D 有机过氧化物不应采用舱面积载，以防止物质变质。

104、 下列表述错误的是_____。(C)

A 装卸易燃、易爆货物，装卸机械应安置火星熄灭装置，禁止使用非防爆型电器设备。

B 夜间装卸易燃、易爆货物应使用防爆型的安全照明设备。

C 装卸易燃、易爆危险货物，距装卸地点 100 米范围内为禁火区。

D 船舶装卸放射性物品，原则上应最后装最先卸。

105、 《包装危险货物安全适运申报单》和《船舶载运危险货物申报单》为一式_____份。(B)

A 二 B 三 C 四 D 五

106、 国际危规中对爆炸品细分为_____小类。(C)

A 4 B 5 C 6 D 7

107、 各类危险货物的积载按《国际危规》中的规定分为种积载方式。(C)

A、 3 B、 4 C、 5 D、 6

108、 根据有关规定，不相容的货物应当相互隔离，隔离分为_____种。(B)

A、3 B、4 C、5 D、6

109、《船岸安全检查表》适用于油船、化学品船和的装卸作业。(A)

A 液化气船 B 杂货船 C 集装箱船 D 冷藏船

110、各种液货船在装卸作业时都应填写《船岸安全检查表》的_____部分。(D)

A D B C C B D A

111、散装化学品船舶在装卸作业时都应填写《船岸安全检查表》的_____。(C)

A D部分 B B、C部分 C A、B部分 D A、C部分

112、对《液货船水上过驳作业安全监督管理规定》的有关内容表述错误的是_____。(A)

A 过驳作业经营人对过驳作业的安全和防污染负有部分责任

B 经营人必须有健全的安全、防污管理机制

C 过驳作业经营人与参加过驳作业的船舶必须建立起应急响应体系

D 过驳作业经营人应在作业点配备预防和消除所过驳货物造成污染的设备或材料

113、《液货船水上过驳作业安全监督管理规定》要求超过_____年船龄的外国籍液货船不得进入中国水域从

事过驳作业。(D)

A 15 B 16 C 18 D 20

114、 MARPOL73/78 公约附则 II 把有毒液体物质分为 A、B、C、D 类，其中危害最大的物质是_____。(A)

A A 类 B D 类 C C 类 D B 类

115、 《海洋环境保护法》规定_____负责所辖港区水域内非军事船舶和港区水域外非渔业、非军事船舶污染海洋环境的监督管理。(A)

A 国家海事行政主管部门 B、海洋行政主管部门 C、军队
主管部门 D、渔业部门

116、 船舶污染事故给渔业造成损害的，应当参与调查处理。(D)

A、报告环保局 B、通知地方政府 C、报告交通部 D、
吸收渔业行政主管部门

117、 国家海事行政主管部门负责制定报国务院环境保护行政主管部门备案。(B)

A、《船上油污应急计划》 B、全国船舶重大海上溢油污染事
故应急计划 C、《港口污染应急计划》 D、《船上垃圾管理计
划》

118、 《海洋环境保护法》规定倾倒废弃物的船舶必须向作出书面报告。(C)

A、国家海事局， B、渔业管理部门， C、驶出港的海事行政

主管部门，D、当地政府

119、 在中华人民共和国管辖海域，_____ 及相关作业不得违反《海洋环境保护法》规定向海洋排放污染物、废弃物和压载水、船舶垃圾及其他有害物质。(D)

A、外国籍船舶，B、运载有毒物质船舶，C、过境船舶，D、任何船舶

120、 实施船舶油污保险、油污损害赔偿制度的具体办法由_____ (B) 规定。

A、交通部，B、国务院，C、海事局，D、海洋局

121、 《防止船舶污染海域管理条例》规定船舶进行油类作业时，供油、受油双方商定的联系信号，_____ 双方均应切实执行。(A)

A、以受方为主，B、以供方为主，C、以主管机关要求为主，D、以无线电频率为主

122、 200 吨级的油船应将油类作业情况，准确地记入_____。(A)

A、《油类记录簿》，B、《轮机日志》，C、值班记录簿，D、货物记录簿

123、 对来自有疫情港口的船舶垃圾，船舶应申请_____。(D)

A、海事部门批准，B、船检部门检验，C、驶离港证明，D、卫生检疫部门进行卫生处理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/127120012003006130>