

2023 四川省安全员《B 证》考试题库

一、单选题(100 题)

1.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星(C),方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

2.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，安全生产事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ A ）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1 小时 B.2 小时 C.12 小时 D.24 小时

3.可调托撑螺杆插入立杆内的长度不小于（ B ）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

4.依据《安全生产许可证条例》（国务院 2004 年第 397 号）的规定,国家对建筑施工企业实施（ A ）制度。

A.安全生产许可 B.定期安全检查 C.施工许可证 D.行业监督

5.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B ）人。

A.8 B.9 C.10 D.11

6.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（ A ）对

安全负责。

A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人

7.安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故，尽量避免生产的过程中由于（A）所造成的身体伤害、财产一及其它损失。

A.事故 B.管理不善 C.危险源 D.事故隐患

8.当锚杆固结体的强度达到（ B ）或设计强度的 75%后，方可进行锚杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

9.施工升降机在使用中每隔（B ）应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.一年

10.《劳动法》规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（ C ）；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

A.有权提出措施建议 B.不得拒绝执行 C.有权拒绝执行 D.有权越级上告

11.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

12.事故发生单位对事故发生负有责任的，发生（A）的，处 50 万元以

上 200 万元以下的罚款。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

13.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并 (A)。

A.限期整改 B.罚款 C.行政处罚 D.终止施工合同

14.连墙件应靠近主节点设置,是为了 (D)。

A.便于施工 B.便于连墙件设置 C.便于立杆接长 D.保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

15.挖掘机作业时 (A) 不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

16.施工现场主要道路及 (C) 应进行硬化处理。

A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面

17.下列哪个不是事故处理的原则 (A)。

A.安全第一、预防为主的原则 B.“四不放过”原则 C.公正、公开的原则
D.实事求是、尊重科学的原则

18.施工现场临时用电规定:漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求 (D)。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.
总配电箱、分配电箱和开关箱

19.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（B）。

A.3m B.5m C.10m D.15m

20.建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书（B）。

A.三个月以上半年以下 B.六个月以上一年以下 C.九个月以上两年以下 D.十二个月以上三年以下

21.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中，下列哪些人员（D）的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

A.特种作业人员 B.作业人员 C.管理人员 D.企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员

22.安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,对于违章指挥、违章操作的,应当立即（A）。

A.制止和纠正 B.向项目负责人报告 C.向主要负责人报告 D.帮助整改

23.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：对事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入的60%至100%的罚款的是（C）。

A.不立即组织事故抢救的

B.在事故调查处理期间擅离职守的

- C.转移、隐藏资金、财产,或者销毁有关证据、资料的
- D.迟报或者漏报事故的

24.施工企业应当建立健全 (A)制度,加强对职工安全生产的教育培训,未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

- A.安全生产教育培训 B.安全技能学习激励 C.劳保用品和学习资料统一配发 D.岗位责任

25.脚手架拆除时必须 (A)。

- A.必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业
- B.可以上下同时拆除
- C.由下部往上逐层拆除
- D.对于不需要的部分,可以随意拆除

26.作业人员在管道和污水井内作业所采取的措施的论述,哪项最为准确? (D)。

- A.不需采取措施,直接下井作业
- B.作业前应对有害气体进行检测和排放
- C.作业前应派专人下井检查作业区域情况
- D.作业前应对有害气体进行检测和排放,向管道和井道内输入新鲜空气,并保持通风良好

27.施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由

(A)承担，或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

28.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是 (C)。

A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法

B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

C.安全生产管理,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

29.施工单位应当对 (D) 每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

30.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排 (A)进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A.专人 B.领导 C.技术工人 D.负责人

31.按凡年龄、身体健康状况符合有关要求的施工单位从业人员,经(C)发给平安卡。

A.教育培训 B.教育考核 C.培训考试合格 D.入场教育

32.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用 (C) 线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

33.离开特种作业岗位达 (A)以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1 年 C.2 年 D.3 年

34.建设工程安全管理的方针是 (A)。

A.安全第一，预防为主，综合治理 B.质量第一，兼顾安全 C.安全至上
D.安全责任重于泰山

35.专职安全生产管理人员的配备应按 (c)的规定配备。

A.企业负责人 B.地方政府 C.国务院建设行政主管部门 D.项目经理部

36.制定安全生产责任制的目的是 (C)。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

37.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度 (C) 时，该钢管即达报废标准。

A.超过钢管壁厚 5% B.超过钢管壁厚 8% C.超过 0.5mm D.超过 0.3mm

38.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,专家组成员应当由 (C) 名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A.3 B.4 C.5 D.6

39..特种作业操作证，每 (C) 复审一次。

A.1 年 B.1 年半 C.2 年 D.3 年

40.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（B）协议，明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

41.焊接用电缆线应采用（A）。

A.多股细铜线 B.多股细铝线 C.单股铜线 D.单股铝线

42.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（B），或跨度超过 18m 的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m

43.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（C）完成。

A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员

44.基坑周边（C）范围内不宜设置集水坑。

A.3m B.4m C.5m D.6m

45.上下梯子时，必须（D）梯子，且不得手持器物。

A.背面 B.左侧向 C.右侧向 D.面向

46.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（A）使用。

A.导线 B.支撑物 C.接地线 D.防护物

47.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（A）。

- A.施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图
- B.施工现场总平面图、建筑工程立体图
- C.施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图
- D.施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

48.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对(C)进行相应的安全生产教育培训。

- A.施工班组长 B.项目施工员 C.作业人员 D.项目负责人

49.塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等，在损坏后经修复，检测其结构的应力不得低于原计算应力，否则应予以(B)。

- A.重新修复 B.报废 C.备用处理 D.降级使用

50.《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的(D)。

- A.依法追究行政责任 B.依法追究民事责任 C.依法追究经济责任 D.依法追究刑事责任

51.《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承担的各方对承包合同的履行(B)。

- A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

52.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A）。

A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

53.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ D）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2年 B.3年 C.4年 D.5年

54.以下不是常规安全生产检查的方法的是（C）

A.看 B.量 C.敲 D.动作试验

55.易燃易爆物仓库的大门应当（ B）开启。

A.向内 B.向外 C.上下 D.横向推拉

56.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的（ C ）责任。

A.安全工作 B.技术工作 C.安全技术工作 D.施工技术工作

57.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况（ D）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

A.抢修 B.抢险作业 C.因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业
D.工期要求

58.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（ B ）考核合格后方可任职。”

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

59.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取 (A)措施

A.专项防护 B.安全防护 C.事前防护 D.登记备案

60.人工开挖土方时,两人的操作间距应保持 (C)。

A.1m B.1~2m C.2~3m D.5~4m

61.施工现场明火作业时必须开具 (A)。

A.动火证 B.出入证 C.证明信 D.动工证

62.建设工程安全生产的特点以下哪个选项描述最为准确 (A)。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多

B.投资大、施工周期长

C.高处施工危险性大

D.施工技术复杂和作业人员素质普遍低下

63.(C)应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

A.各级人民政府 B.监理单位 C.建筑施工企业 D.建设单位

64.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50 人以下的,应当设置 (A)专职安全生产管理人员。

A.1 名 B.2 名 C.3 名 D.4 名

65.安全计划的目的是 (D)。

A.风险辨识 B.建立组织机构 C.共享安全知识和经验 D.明确进行有效的风险控制所必需的资源

66.脚手架作业层的脚手板铺设规定为 (C)。

A.可以不满铺

B.可以满铺、铺稳

C.应铺满、铺稳，离开墙面不超过 120mm-150mm

D.应铺满、铺稳，离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

67.各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置 (B) 或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

68.下列 (D)选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.安全投入符合安全生产要求

C.设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

D.企业负责人学历要求为本科以上

69.企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的

(C)。

A.安全管理办法 B.安全措施 C.安全技术措施 D.安全制度

70.建设项目安全设施的 (C) 应当对安全设施设计负责。

A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人

71.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其 (A)的特种设备安全负责。

A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

72.高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的 (B)。

A.预决算 B.施工组织设计 C.概算 D.安全技术交底

73.下列关于施工场地划分的叙述，不正确的是 (C)。

A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。

B.办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施。

C.生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。

D.功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

74.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产(D)机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

75.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，使用登记机关应当自收到使

用单位提交的资料之日起（ A）内，对于符合登记条件且资料齐全的建筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。

A.7 个工作日 B.15 个工作日 C.20 个工作日 D.30 个工作日

76.当脚手架采取分段，分立面拆除时，对不拆除的脚手架（ A）。

A.应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B.可采取安全防护措施
C.应按规定设置剪刀撑 D.应设置卸荷措施

77.单排脚手架的横向水平杆设置应满足（ A）的要求。

A.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 180mm

B.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 100mm

C.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 80mm

D.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 50mm

78.施工升降机（A ）级以上风时严禁开车，并将吊笼停于地面。

A.6 B.10 C.12 D.10

79.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于（ D）倍楼层高。

A.2 B.3 C.4 D.5

80.单排脚手架搭设高度不应超过（C ）。

A.18m B.21m C.24m D.50m

81.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（ D ）的罚款，并吊销安全生产许可证。

A.10 万~20 万 B.10 万~30 万 C.10 万~50 万 D.10 万~50 万

82.安全技术交底应由交底人、被交底人和（ C ）进行签字确认。

A.项目负责人 B.专职安全员 C.项目技术负责人 D.施工员

83.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制（ A ），并采取防碰撞的安全措施。

A.专项方案 B.技术指导 C.安全技术 D.安装指导

84.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50~200 人的,应当配备（ B ）名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.5

85.某建筑工程建筑面积 5 万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ C ）名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

86.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（ B ）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.违章指挥行为 B.易发生重大事故部位、环节 C.即发性事故危险隐患
D.违章作业行为

87.应急准备针对可能发生的事故,为迅速、科学、有序地开展应急行动而预先进行的思想准备、组织准备和 (B)。

A.人员准备 B.物资准备 C.应急场所准备 D.应急车辆准备

88.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害保险费由 (C)支付。

A.建设单位 B.用人单位 C.施工单位 D.设计单位

89.《建筑起重机械备案登记办法》中规定,建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起 (C) 内,向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15 日 B.20 日 C.30 日 D.7 日

90.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工 (C) 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A.5 B.7 C.15 D.30

91.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定 (A) 的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的 1‰

92.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备 (B) 安全管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

93.（ D）设于变幅卷扬机的侧边，用来切断小车牵引机构的电路，防止小车越位。

A.幅度限位器 B.高度限位器 C.大车行程限位器 D.小车行程限位器

94.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，（C）逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

95.安全教育的主要内容包括安全知识教育、安全技术教育和（ C）三个方面。

A.安全卫生教育 B.劳动卫生教育 C.安全思想教育 D.环境保护教育

96.高层建筑施工超过 8 层以后，每隔（ B）层宜设置临时厕所。

A.3 B.4 C.5 D.8

97.起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（ B）圈。

A.2 B.3 C.4 D.5

98.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B）。

A.2m B.3m C.4m D.5m

99.在建筑生产中最基本的安全管理制度是（A）。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度

100.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（C）。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

二、多选题(80 题)

101.门型脚手架的主要组成有（ABCE）。

A.门型框架 B.交叉支撑 C.连接棒 D.普通脚手板 E.底座

102.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业的人员有（ABCD）。

A.垂直运输机械作业人员 B.起重机械安装拆卸工 C.爆破作业人员 D.起重信号工 E.钢筋工

103.禁止（ABCDE）不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。

A.生产 B.储存 C.销售 D.使用 E.运输

104.建筑施工企业的主要负责人的安全责任包括（ACDE）。

A.建立健全企业安全生产管理体系

B.明确项目管理人员安全职责

C.设置安全生产管理机构

D.保证安全生产投入

E.督促检查本企业安全生产工作

105.企业申办安全生产许可证,应当具备的安全生产条件包括(ABCDE)。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完善的安全生产规章制度和操作规程

B.主要负责人和安全生产管理人员经考核合格

C.安全投入符合安全生产要求

D.设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

E.从业人员经安全生产教育和培训合格

106.关于生产安全事故调查处理应遵守的原则,说法正确的是(ACE)。

A.事故调查应该按照实事求是、尊重科学的原则

B.及时提出整改措施,并对事故责任者进行处罚

C.任何单位和个人不得阻挠和干涉事故的依法调查工作

D.个人有权对事故的调查保持沉默

E.生产经营单位发生安全生产事故,经调查确定为责任事故的,对有渎职行为的,追究法律责任

107.施工项目在编制专项施工方案时,应当根据(ABCDE)编制施工组织中的安全技术措施。

A.工程特点 B.施工工艺 C.施工机具 D.作业条件 E.人员的技术素质

108.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆

卸单位有（ ABCD）行为之一的，责令限期改正，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款。

- A.未编制拆装方案、制定安全施工措施的
- B.未由专业技术人员现场监督的
- C.未出具自检合格证明或者出具虚假证明的
- D.未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的
- E.未进行防坠检测的

109.在施工安全管理过程中可能存在的违法行为包括（ ABCD）。

- A.在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案
- B.任命未取得建造师资格的人员担任安全生产管理人员
- C.施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或查验不合格即投入使用的
- D.委托不具有相应资质的单位承担整体提升脚手架、模板等自升式架设设施
- E.采用高于现行规定安全标准

110.安全生产管理具体包括哪几方面的内容？（ ABCDE）

- A.安全生产法制管理 B.行政管理 C.工艺安全管理 D.设备设施管理 E.作业环境和作业条件管理

111.施工作业前,项目技术负责人应当向施工 (CE)作出详细的安全技术交底,并由交底人和被交底人签字确认。

A.施工队伍负责人 B.施工队伍安全员 C.现场管理人员 D.现场安全员
E.作业人员

112.从业人员在安全生产中的权力包括（ABCD）。

A.控告权 B.检举权 C.紧急避难权 D.请求赔偿权 E.处理权

113.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患,应当及时向（BD）报告。

A.项目技术人员 B.项目负责人 C.企业法人 D.安全生产管理机构 E.政府
府监督机构

114.脚手架纵向水平杆的对接接头应交错布置，具体要求是（ABD）。

A.两个相邻接头不宜设在同步、同跨内

B.各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的 1/3

C.各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的 1/2

D.不同步、不同跨的两相邻接头水平向错开距离不应小于 500mm

E.不同步、不同跨的两相邻接头水平向可在同一个平面上

115.《建设工程安全生产管理条例》的规定，（A）负责对安全生产进行
现场监督检查。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术人员 C.工程项目施工员 D.项目
负责人

116.根据《建设工程安全生产管理条例》施工单位在采用（ABDE）时，
应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.新工艺 B.新材料 C.新结构 D.新设备 E.新技术

117.冬季施工安全教育主要包括（ A B C E ）等内容。

A.防冻、防滑知识 B.安全用电知识 C.防火安全知识 D.防暴风雨知识
E.防中毒知识

118.焊接或者切割的基本特点是（ ABCD ）。

A.高温 B.高压 C.易燃 D.易爆 E.易烫伤

119.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程执行“三同时”,“三同时”指的是（CDE）。

A.同时勘察 B.同时规划 C.同时设计 D.同时施工 E.同时投入生产和使用

120.建筑施工企业综合评价的内容有（ABCD ）。

A.建筑施工企业市场行为综合评价标准
B.建筑施工企业质量安全管理评价标准
C.建筑施工工程安全文明管理评价标准及评价手册
D.建筑施工企业合同履行管理评价标准及评价手册
E.建筑施工企业消防管理评价标准

121.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在采用（BCDE ）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.新原料 B.新材料 C.新工艺 D.新设备 E.新技术

122.职工有下列（ABCDE）情形之一的，应当认定为工伤。

- A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
- B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的
- C.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
- D.患职业病的
- E.在上下班途中，受到机动车事故伤害的

123.项目负责人的安全生产职责有（ ABCDE）。

- A.认真贯彻企业制定的各项安全生产管理制度，把安全生产责任目标分解到岗，落实到人
- B.严格执行安全生产考核指标和安全生产考核奖惩办法
- C.严格执行专项施工方案和安全技术措施，并在工程施工作业前向有关管理人员及施工作业班组进行安全技术交底
- D.定期或不定期组织安全生产检查，及时发现和消除事故隐患
- E.及时如实按规定程序上报生产安全事故

124.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：塔式起重机安装、拆卸作业应配备（ABCD ）人员。

- A.持有安全生产考核合格证书的项目负责人和安全负责人
- B.持有安全生产考核合格证书的机械管理员
- C.建筑起重机械安装拆卸工

- D.起重司机、起重信号工、司索工
- E.施工管理人员

125.按照建设部关于建筑施工企业安全生产管理机构设置的有关规定,下列 (ABCD)属于安全生产管理机构的主要职责。

- A.落实国家有关安全生产法律法规和标准
- B.编制并适时更新安全生产管理制度
- C.组织开展全员安全教育培训
- D.组织开展安全检查
- E.组织编制专项施工方案

126.国家对 (ABCDE) 实行安全生产许可制度。

- A.矿山企业 B.建筑施工企业 C.危险化学品生产企业 D.烟花爆竹生产企业 E.民用爆破器材生产企业

127.建筑施工企业应当遵循有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定,采取控制和处理施工现场的各种 (ABCDE)、振动对环境的污染和危害的措施。

- A.废气 B.废水 C.粉尘 D.噪声 E.固体废物

128.建筑施工中通常所说的“三宝”是指哪些? (ADE)

- A.安全带 B.安全锁 C.安全鞋 D.安全网 E.安全帽

129.下列雨期施工临时用电措施,哪些是正确的? (ABCDE)

- A.各种露天使用的电气设备、闸箱的防雨措施要落实
- B.电气设备应选择较高的干燥处
- C.配电箱要有防雨盖，电焊机应加防护雨罩
- D.要检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否可靠
- E.电线绝缘有损坏的要及时调换或包好

130.悬空作业应有牢靠的立足处，必须视具体情况配置（ BC）或其他安全设施。

- A.立网 B.操作平台 C.防护栏网 D.安全警示标志 E.安全钢丝绳

131.企业落实安全生产主体责任必须做到（ BCDE）。

- A.建立和完善安全管理的相关资料
- B.严格遵守和执行安全生产法律法规
- C.严格执行规章制度和操作规程
- D.建立和健全安全管理机构
- E.保证安全设施、设备完好有效

132.安全生产管理具体包括哪几方面的内容？（ A B C D E ）

- A.安全生产法制管理 B.行政管理 C.工艺技术管理 D.设备设施管理 E.作业环境和作业条件管理

133.附着式升降脚手架的主要组成包括（ABCD ）。

- A.竖向主框架 B.水平支撑桁架 C.附着支承 D.防倾、防坠装置 E.横向

斜撑

134.下列哪些场所使用的照明电压不应大于 36V？（ A B E ）。

A.高温 B.有导电灰尘 C.低温 D.灯具距离地面高度高于 2.4m E.灯具距离地面高度低于 2.4m

135.电缆线路可以（ B C ）敷设。

A.沿地面 B.埋地 C.架空 D.沿钢支架 E.沿脚手架

136.施工现场安全管理评价应对企业所属施工现场安全状况的考核，其内容应包括（ABCDE）保险等 6 个评定项目。

A.施工现场安全达标 B.安全文明资金保障 C.资质和资格管理 D.生产安全事故控制 E.设备设施工艺选用

137.作业人员进入（BCD）前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

A.岗位 B.新的岗位 C.施工现场 D.新的施工现场 E.作业区域

138.对外电线路防护的基本措施是（ A B ）。

A.保证安全操作距离 B.架设安全防护设施 C.设定警戒区域 D.悬挂警告标志牌 E.施工人员主观防范

139.进行高处作业前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有（ D E ），未经落实时不得进行施工。

A.安全思想教育 B.安全技术 C.技术交底 D.安全技术措施 E.人身防护

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/128067037062006050>