

2024 年高处安装、维护、拆除题库附答案

试题 1

1、【单选题】 吊具腰带必须要整根,长度为 1300 至 1600mm,宽度为 0mm。 (A)

A、40 至 50

B、34 至 40

C、50 至 55

2、【单选题】 ()升降时,应设专人对脚手架作业区域进行监护。

(A)

A、附着式升降脚手架和其他外挂式脚手架

B、电梯

C、吊篮

3、【单选题】 ()带电进行高处作业。(C)

A、可酌情

B、允许

C、不允许

4、【单选题】 为了防止(),空调工应避免雨天室外安装维修。

(C)

A、维修工淋雨

B、雨水进屋

C、电气线路进水

5、【单选题】 人字梯中间的的绳子要(),方可作业。(A)

A、拉牢

B、松开

C、解开

6、【单选题】双排式脚手架是指具有()排立杆的脚手架。(C)

A、四

B、三

C、两

7、【单选题】 吊篮在正常运行下,()使用手动制动器控制平台的下降。(C)

A、酌情

B、可以

C、不应

8、【单选题】 地下室、人防设备安装必须派有经验的施工人员进行施工,线路架空要求 2m 以上,照明灯泡必须有()罩。(B)

A、保护

B、防护

C、防尘

9、【单选题】 安全围栏的立柱杆,钢管不得有()。(C)

A、遮挡

B、油漆

C、腐蚀

10、【单选题】安全防护用品的安全防护用具三大类是()。

(C)

A、1、防坠落安全防护用品 2、防触电安全防护用品 3、安全管

B、1、防坠落安全防护用品 2、防触电安全防护用品 3、安全围栏

C、1、防坠落安全防护用品 2、防触电安全防护用品 3、其他安全用品

11、【单选题】安装拆卸电梯井内安全平网时,作业人员应按规定佩戴()。(A)

A、安全带

B、安全网

C、安全帽

12、【单选题】室内机挂板应该直接固定在()上。(A)

A、实墙

B、石膏板

C、家具

13、【单选题】室内机挂板要()。(A)

A、水平安装

B、向左倾斜5°角安装

C、向右倾斜5°角安装

14、【单选题】广告施工高处作业使用吊车吊装桁架或广告结构时选择起吊点,不应()。(C)

A、选择被吊物体的上部重心

B、选择被吊物的重心

C、选择方便的位置

15、【单选题】 建设单位、监理单位应对拆除工程施工安全负()责任。(A)

A、检查监督

B、直接责任

C、间接责任

16、【单选题】 拆除和被拆除建筑面积大于 1000 m²的拆除工程,应编制安全()。(A)

A、施工组织设计

B、技术交底

C、技术方案

17、【单选题】 拆除工程案例分析题中,拆除 20t 起重机倒塌事故的()是导致事故发生的直接原因。(B)

A、卫某没在现场

B、作业工人违章操作

C、焦某违法施工

18、【单选题】 挂梯移动时高出作业人员应该()挂梯。(A)

A、离开

B、扶住

C、拽动

19、【单选题】 接触冷水温度等于或低于()℃的作业容易发生高处坠落。(C)

A、-1

B、-10

C、12

20、【单选题】 搭建脚手架时,如果未按规定做好必要的临时()和拉结,就会发生脚手架倾斜倒塌,人员坠落事故。(C)

A、着陆点

B、立杆

C、支撑

21、【单选题】 搭设脚手架时,一定要按规定做好()支撑和拉结。(C)

A、相应

B、全部

C、临时

22、【单选题】 支柱里脚手架双排支架横向间距不得大于()m。(C)

A、2

B、1.8

C、1.5

23、【单选题】 施工进行屋面卷材防水层施工时,屋面上的孔洞应加盖封严,短边尺寸大于()m时,孔洞周边也应设置符合要求的防护栏杆,底部加设安全平网。(C)

A、1.0

B、1.2

C、1.5

24、【单选题】 施工面积较大地下多层施工、施工环境复杂的临建设施,应编制单项照明()方案。(A)

A、用电

B、消防

C、阻燃

25、【单选题】 消防水泵房安装一台控制配电箱,其额定电流为()A。(A)

A、100

B、120

C、200

26、【单选题】 物料提升机()应装设有联锁装置的安全门,同时采用断绳保护装置或安全停靠装置。(B)

A、安全口

B、上料口

C、通道门

27、【单选题】电动吊篮的悬吊平台工作面的护栏高度不应低于()m。

(B)

A、0.5

B、0.8

C、0.6

28、【单选题】立管安装时,按照确定的顺序,从()安装。(A)

A、干管甩口处开始向立管末端顺序

B、干管末端开始向立管末端顺序

C、立管末端开始向干管甩口处顺序

29、【单选题】自锁器的安全螺丝必须要转动灵活、()。(A)

A、有效

B、安全

C、顺滑

30、【单选题】起重机拆卸工程施工前詹某应编制(),卫某要进行()。

(A)

A、安全技术方案;安全技术交底

B、安全技术交底;安全技术方案

C、安全技术方案;安全培训记录

31、【单选题】防倾斜锁安装在提升机安装架()。(A)

A、上端

B、下端

C、左侧

32、【单选题】 高处作业上下时()必须要集中。(C)

A、耐力

B、体力

C、精神

33、【单选题】 高处作业中使用吊篮等吊装设备时遇有风力超过()时应停止吊装作业。(C)

A、三级

B、五级

C、四级

34、【单选题】 高处作业为()发生生产安全事故的作业种类。
(A)

A、易

B、可能

C、不易

35、【单选题】 高处作业人员不得()安全隐惠。(C)

A、上报

B、议论

C、隐瞒

36、【单选题】 高处登塔时,要有()的安全监护。(A)

A、专人

B、专门

C、专家

37、【单选题】劳动者享有获职业卫生教育、()的职业保护权利。

(B)

A、交流

B、培训

C、探讨

38、【单选题】固体物质的火灾属于()类火灾。(C)

A、A

B、B

C、C

39、【单选题】对产生严重职业病危害的工作岗位,应在其()位置,设置警示说明和中文警示说明。(C)

A、边角

B、多余

C、醒目

40、【单选题】窒息(呼吸道完全堵塞)或心脏骤停的伤员,必须进()或心脏复苏后再搬运。(C)

A、抢救

B、安抚

C、人工呼吸

41、【单选题】超速锁一般装在吊篮平台或提升机构上,每端各设()台,并通过一独立悬挂于屋面的安全钢丝绳上。(C)

A、4

B、3

C、1

42、【判断题】 人工拆除施工作业面的孔洞可以不封闭,只要有标识即可。(×)

43、【判断题】 从业人员有了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施的权利。(√)

44、【判断题】 从事高处作业人员由于长期处于精神紧张的状态,容易引发身体内部的不良变化。(×)

45、【判断题】 伤残和死亡是常见的高处作业工伤事故。(√)

46、【判断题】 作业前必须先系好悬挂绳,安全吊绳。(√)

47、【判断题】 作业场所光线不足可以高处作业。(×)

48、【判断题】 使用座板式单人吊具作业时,距离高压线 15m 区域内无特殊安全防护措施禁止作业。(×)

49、【判断题】 做好基础工程全员安全教育考试工作,工程开工前,只需针对基础工程的危险因素,对全体施工人员进行基础工程安全教育和考试即可。(×)

50、【判断题】 全部拆除车间内通用设备、设施需用车间内桥式起重机等起重设备时,可以使用被拆车间内设备、设施的电气线路。(×)

51、【判断题】 力对物体的作用效果取决于力的大小、方向和作用点,这是力的三要素。(√)

52、【判断题】 双背安全带是高处作业人员,防止坠落伤亡的防护用品。(√)

53、【判断题】 可能会引起各种灾害事故的作业环境和抢救突发的各种灾害事故不能作业。(√)

54、【判断题】 在施工人员扶好平台围栏时,平台可以移动到其它施工地点,平台移动中或在不平稳的情况下禁止使用。(√)

55、【判断题】 在无法实现对危险区域进行隔离的情况下,不可以使用部分可调的安全装置。(×)

56、【判断题】 在未接到停电许可工作命令前,严禁任何人接近带电体。(√)

57、【判断题】 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,或坠落相对高度超过 1.5m 时,必须使用安全带,或采取其他可靠的安全防护措施。(√)

58、【判断题】 在阳台板外侧可以直接安装空调室外机。(×)

59、【判断题】 外墙清洗时断电,首先关闭电源,防止来电发生意外。(√)

60、【判断题】 大型储罐可采用人工拆除的方法进行拆除。(×)

61、【判断题】 安全带可挂在管件的自由端上。(×)

62、【判断题】 安全带是指高处作业人员预防坠落的防护用品,由带子、绳子和金属配件组成。(√)

63、【判断题】安全防护鞋具有耐油、耐磨、耐酸碱、绝缘、防水、轻便等特点。（ √ ）

64、【判断题】安装立管应二人上下配合,立管插入承口后,下层的人按不同管材的连接方式连接管道。（ √ ）

65、【判断题】室内机的冷凝水不一定都排到室外。（ √ ）

66、【判断题】工作前必须检查配电箱、导线、提升机、制动装置、安全锁是否安全可靠。（ √ ）

67、【判断题】工作前施工负责人和吊车司机应该统一指挥信号。（ × ）

68、【判断题】广告施工高处作业中桁架或广告结构吊装固定后,如需改变位置正确的方法是:吊装设备重新起吊重新校准。（ √ ）

69、【判断题】座板式单人吊具工作时,极易受环境、气候条件影响,具有较高的危险性。（ √ ）

70、【判断题】在天井、竖井、溜井和漏斗口上方作业,应在作业点下方设立防护装置并设专人监视。（ √ ）

71、【判断题】座板式单人吊具板面有严重腐蚀、虫蛀或者磨损时,可以暂不更换,酌情使用。（ × ）

72、【判断题】拆除作业应有监护措施,有施工方案,进行安全交底。（ √ ）

73、【判断题】 拆除柱子,应沿柱子底部剔凿出钢筋,使用手动倒链定向牵引,再采用气焊切割柱子三面钢筋,保留牵引方向正面的钢筋。

(√)

74、【判断题】 施工图是在建筑工程中十分准确的表达出建筑物外形轮廓、大小尺寸、结构构造和材料做法的图样。(√)

75、【判断题】 施工外用电梯应按有关规定电梯轿厢内乘人、载物时,严禁超载,载荷应均匀分布,防止偏重。(√)

76、【判断题】 未做基础处理的地面或悬挑支架设置不牢固,就会发生脚手架倾斜倒塌,人员坠落事故等危害。(√)

77、【判断题】 沿脚手架纵向设置的水平杆(垂直墙面方向)是连接内、外排立杆的水平杆件,其作用不是承受并传递施工荷载给立杆。

(×)

78、【判断题】 消防人员和急救人员未到达时,事故现场可以组织自救。(√)

79、【判断题】 由钢筋混凝土构件组成的骨架承重被称为“骨架承重结构”。(√)

80、【判断题】 电动吊篮必须装有安全锁,安全锁应能自动复位。

(×)

81、【判断题】 登杆塔和在杆塔上作业时,每基杆塔都应设专人监护。

(√)

82、【判断题】 登石棉瓦、瓦楞板等轻型材料作业,要采取措施防坠落。(√)

83、【判断题】 目前重用的吊具有座板式单人吊具和电动吊篮两种。

(✓)

84、【判断题】 离心触发式安全锁在正常情况下能手动锁住钢丝绳。

(✓)

85、【判断题】 移动式操作平台(车)具有独立的构架,不可以搬移,可以运输货物,装修工程和水电安装。(✓)

86、【判断题】 职工应当“正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品”。(✓)

87、【判断题】 自锁器部件损坏,不能灵活使用时,必须维修更换。

(✓)

88、【判断题】 要有弹力,研究对象必须与其它物体接触。

(✓)

89、【判断题】 配电室至结构主体位采用穿管保护。(×)

90、【判断题】 静力破碎是利用静力破碎剂固化膨胀力破碎混凝土、岩石等的一种技术。(✓)

91、【判断题】 高处作业中安全带在使用中应将安全带拴固在固定物体上。(✓)

92、【判断题】 高处作业人员必须系好安全带(绳),安全带(绳)须拴在牢固的构件上,可以拴在绝缘子串上。(×)

93、【判断题】 高处作业前,应由项目分管负责人组织有关部门对安全防火设施进行验收,经验收合格签字后,方可作业。(✓)

- 94、【判断题】对擦伤、切割伤、刺伤等小伤口,可以挤出少量血液,有助于排出细菌和尘垢。(☒)
- 95、【判断题】 高处作业施工中应注意安全措施的细小环节,当使用工具袋放置工具材料时应进袋高手。(☒)
- 96、【判断题】 高处作业施工点的下方可酌情设安全网。(☒)
- 97、【判断题】 其他安全用具主要有:脚扣、登高板、梯子、安全围栏、临时遮挡和安全标志等。() (☒)
- 98、【判断题】 各类作业平台、卸料平台应按相关规定编施工技术交底。(☒)
- 99、【判断题】 对次设备进行测量、控制、监视和保护辅助设备,称为二次设备。(☒)
- 100、【判断题】 收氟前,先让机器制冷运行 5—10 分钟。() (☒)

试题 2

- 1、【单选题】 () 内立管安装时其卡件宜设置型钢卡架。(☒ A)
- A、竖井内
- B、桥架内
- C、楼层内
- 2、【单选题】 () 登杆或在杆塔上移位。(☒ B)
- A、可以少量携带器材
- B、禁止携带器材
- C、施工负责人决定

3、【单选题】 佩用 0m 以上长绳应加缓冲器。（ B ）

A、4

B、3

C、5

4、【单选题】 使用抽拉式电容验电器时,绝缘杆应()打开。

(B)

A、缓慢

B、完全

C、急速

5、【单选题】 在建筑物拆除作业前,施工单位应在拆除作业前检查建筑内()情况,确认全部切断后方可施工。（ C ）

A、各个结构

B、各类设备

C、各类管线

6、【单选题】 在杆顶工作时,束腰绳应放在拉线下,否则腰部低于杆顶至少 0cm。（ A ）

A、50

B、30

C、80

7、【单选题】 大型静置设备、设施拆除工程开工前,应根据工程特点、设备、设施情况、工程量等编制(),应经技术负责人或监理工程师签字批准后实施。（ C ）

A、施工组织设计

B、施工技术交底

C、安全专项方案

8、【单选题】安全作业票如果工作内容不变,每票最长使用时间也不得超过()天。(A)

A、5

B、3

C、8

9、【单选题】安全绳、工作绳与女儿墙、玻璃等有棱角处防护垫、棱角垫,其厚度在()mm以上。(B)

A、40

B、30

C、50

10、【单选题】安全绳使用前,应该将()压入主绳试拉。(B)

A、U形环

B、自锁器

C、圆环

11、【单选题】安装三角架的膨胀螺栓不得少于()颗。(A)

A、4

B、2

C、6

12、【单选题】对施工现场的排水设施进行全面检查,确保施工现场雨水()排放和道路的畅通无阻。(C)

A、迅速

B、有序

C、有组织

13、【单选题】小型电机采取的拆除方法()。(C)

A、切割或机械拆除

B、人工与机械相结合的方法

C、人工拆除

14、【单选题】屋面层和结构层两个部分构成()。(C)

A、楼梯

B、墙壁

C、屋顶

15、【单选题】工作负责人在接到已停电许可工作命令后,()。

(B)

A、立刻开始施工

B、必须首先安排人员进行验电

C、打电话确认

16、【单选题】工具袋内,总重量不得超过()kg。(C)

A、5

B、4

C、3

17、【单选题】 广告施工中经常会使用挂梯,宽度不宜过宽,不宜过窄,宽度选择不合理的是()mm。(B)

A、400

B、600

C、500

18、【单选题】 广告设施结构拆除的先后顺序是()。(C)

A、不管是否承重结构一律从上至下拆除

B、先拆除承重结构、后拆除非承重结构

C、先拆除非承重结构、后拆除承重结构

19、【单选题】 广告设施高空作业经常遇到手持工具容易滑落的问题,防止工具坠落最有效的方法是()。(A)

A、系防坠绳

B、戴防滑手套

C、握紧工具

20、【单选题】 座板式单人吊具作业的使用工具,必须有可靠的()措施。(B)

A、安全

B、防坠

C、固定

21、【单选题】 当给水干管采用钢管、塑料管以及热水系统干管应按设计要求采取热补偿措施。安装补偿器必须按规定做好预拉伸。待管道()安装完毕后,除去预拉伸的支撑物,调整好坡度。(A)

A、固定卡件

B、水平

C、滑动卡件

22、【单选题】 悬挂绳的眼环内必须装有()护卡。(B)

A、圆形

B、心形

C、椭圆

23、【单选题】 承揽特种设备拆卸安装工程企业一定要具备“特种设备安装改造维修许可证”，在组织拆卸安装过程一定要先制定();拆卸现场有专人进行安全监督管理。(B)

A、拆卸安装组织设计

B、拆卸安装方案

C、拆卸安装技术交底

24、【单选题】 拆除工程案例分析题中,拆除 20t 起重机倒塌事故的()是导致事故发生的直接原因。(B)

A、卫某没在现场

B、作业工人违章操作

C、焦某违法施工

25、【单选题】 拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时,应签订(),明确双方的安全管理责任。(A)

A、安全生产管理协议

B、生产管理协议

C、质量保证管理协议

26、【单选题】 拆除柱子,应沿柱子底部剔凿出钢筋,使用()倒链定向牵引,再采用气焊切割柱子三面钢筋,保留牵引方向正面的钢筋。

(A)

A、手动

B、电动

C、机械

27、【单选题】 拆除贮存易燃、易爆或有毒、有害介质的大型贮罐应采用()。(A)

A、机械加降温措施的切割方法

B、电气焊切割方法

C、火焰切割方法

28、【单选题】 挂梯是在高处作业中十分常见,是一种在不适合设置悬吊设备、设施,且使用时间较长的情况下使用的()设施。

(C)

A、攀登

B、行走

C、攀爬

29、【单选题】 支柱里脚手架双排支架横向间距不得大于()m。

(C)

A、2

B、1.8

C、1.5

30、【单选题】支柱里脚手架横杆一般采用直径不小于()mm的钢管。

(A)

A、30

B、20

C、40

31、【单选题】杆塔顶部吊离地面约()m时,应停吊进行冲击实验。

(C)

A、1.2

B、1

C、0.8

32、【单选题】水分子进入空调系统会造成()的现象。(B)

A、冰堵

B、高压高

C、脏堵

33、【单选题】爬升式提升机构是利用滑轮或压轮与吊篮钢丝绳之间产生(),来达到升降吊篮平台目的的,一般用于暂设式作业吊篮。

(B)

A、阻力

B、摩擦力

C、动力

34、【单选题】用吊杆安装室内机的分体空调是()。(B)

A、分体壁挂式空调

B、分体吸顶式空调

C、分体柜式空调

35、【单选题】 电动吊篮的前后支架间距,不得()《产品使用说明书》规定的数量。(B)

A、等于

B、小于

C、大于

36、【单选题】 电动吊篮的载重量,不得大于额定载荷的()%。
(A)

A、80

B、60

C、50

37、【单选题】 电焊机应有漏电保护节能器,双线到位且不得超过()m。
(A)

A、30

B、35

C、20

38、【单选题】 约束作用于物体的力,即约束反()。(A)

A、作用力

B、动力

C、张力

39、【单选题】 职业道德是在()中产生的。(B)

A、企业约束

B、职业活动实践

C、人为约束

40、【单选题】 自锁器一端与安全保险绳连接,另一端套在()上。

(C)

A、安全带

B、座板

C、悬挂绳

41、【单选题】 自锁器配用的柔性导轨为()mm。(B)

A、10

B、16

C、15

42、【单选题】 进行刀闸操作时,应当带()手套。(A)

A、绝缘

B、普通

C、纯棉

43、【单选题】 配电室—水泵房电缆在结构楼层部位采用(),配电室至结构主体位采用()。(C)

A、埋地敷设,穿管保护

B、埋地敷设,埋地敷设

C、穿管保护,埋地敷设

44、【单选题】防倾斜锁与提升机进绳孔处于上下()位置。

(A)

A、垂直

B、分离

C、滑行

45、【单选题】防着落功能是()式单人吊具个人使用的功能。

(C)

A、速降

B、悬吊

C、坐板

46、【单选题】高塔施工应及时与()取得联系,掌握气象情况。

(B)

A、政府

B、气象部门

C、电视台

47、【单选题】高处作业为()发生生产安全事故的作业种类。

(A)

A、易

B、可能

C、不易

48、【单选题】高处作业区各作业位置至相应坠落高度基准面的垂

直距离中间的最()值。(A)

A、大

B、小

C、初

49、【单选题】 高处作业吊篮一般由悬挂机构、悬吊平台、爬升式提升机、卷扬式提升机、()、钢丝绳和电气控制系统七个部分组成。

(A)

A、安全锁

B、安全绳

C、安全带

50、【单选题】 高处作业由于其特殊危害性,相关单位除了落实安全技术措施外,还应该加强其()管理工作。(A)

A、安全

B、人员

C、预防

51、【单选题】 根据 GB7231《工业管路的基本识别色和识别方法》,规定了常用管道的()种基本识别色。(C)

A、7

B、5

C、8

52、【单选题】 生产经营单位应当建立健全安全生产责任制,这是搞好()的关键。(B)

A、企业效益

B、安全生产

C、后勤

53、【判断题】 G133869-1997 规定Ⅲ级或者Ⅳ级下体力劳动强度可以作业。（ × ）

54、【判断题】 上旧天线木杆,应边上边检查脚钉,过接口时应挂好安全带或安全腰带;过接口后再找好腰绳、腰带上杆。（ × ）

55、【判断题】 下降器是安装在安全保险绳上。（ × ）

56、【判断题】 下降器是安装在工作绳上,以通过工作载重量为动力、自动下降的装置。（ × ）

57、【判断题】 两个电阻串连接时电阻值增大。（ √ ）

58、【判断题】 从业人员有要求用人单位保证职工的劳动安全、防止职业危害的权利。（ √ ）

59、【判断题】 作业时,一旦发生自锁器失效,应坚持把工作做完,再更换自锁器。（ × ）

60、【判断题】 剪刀式高空作业平台(车)有电瓶、柴油发动机两种方式。（ √ ）

61、【判断题】 化学锚栓的基础孔应与锚栓直径一致。（ × ）

62、【判断题】 在金属容器内焊接时,使用的行动照明电压不超过36V。（ × ）

63、【判断题】 外墙清洗作业时应佩戴安全帽,使用安全带,可不用人监护,由一人作业。（ × ）

64、【判断题】 大型运动设备(需解体)拆除时,施工单位应根据原设计方案或图纸按拆除解体情况,进行结构稳定性及吊装重量的精确核算,确保安全。(√)

65、【判断题】 安全带主带必须是整根,不能有接头。宽度不应小于40mm。(√)

66、【判断题】 安全带是指高处作业人员预防坠落的防护用品,由带子、绳子和金属配件组成。(√)

67、【判断题】 安全生产管理人员应当检查安全生产责任制和各项安全技术措施落实情况,及时制止各种违法违规行为,确保安全生产。(√)

68、【判断题】 安装室外机过程中,必须有监护人。(√)

69、【判断题】 对高空作业平台(车)的试用管理,制定专门的的规章制度,制定专门司机,专人使用。(√)

70、【判断题】 广告施工高处作业使用吊装设备吊装物件时为了方便指挥,人员在吊装过程中可以随被吊物件一起移动。(×)

71、【判断题】 广告施工高处作业在桁架、脚手架、作业平台上作业时穿鞋有讲究,适合高处作业的鞋是防滑鞋。(√)

72、【判断题】 建筑物顶层广告设施基础与原有建筑物主体连接的基本要求是:不能破坏原建筑物结构强度。(√)

73、【判断题】 打过墙孔时,水钻的钻头要向室外下拔5°角。(√)

74、【判断题】 拆除室外机之前,必须先切断电源。(√)

75、【判断题】 拆除钢屋架时,必须采用绳索将其拴牢,待起重机吊稳后,方可进行气焊切割作业。(√)

76、【判断题】 排水立管明装安装完毕后用线坠吊直找正,配合土建堵好楼板洞。(√)

77、【判断题】 提升机应采用 20 号机械润滑油,并定期更换。
(√)

78、【判断题】 施工单位应做好高处作业人员的安全教育及相关的安全预防工作。(√)

79、【判断题】 施工外用电梯应按有关规定电梯轿厢内乘人、载物时,严禁超载,载荷应均匀分布,防止偏重。(√)

80、【判断题】 施工暂设拆除时,操作人员站在构件上采用晃动、撬动或用大锤砸钢架的方法进行拆卸。(×)

81、【判断题】 机械拆除作业时,对只进行部分拆除的建筑,必须先分离拆除,再将保留部分加固。(×)

82、【判断题】 杆上有人工作时,要小心调动拉线。(×)

83、【判断题】 没有高处作业证,未受过高处作业培训的人员,也可以参加高处作业。(×)

84、【判断题】 特殊工种操作人员必须经培训、考试合格后持证上岗,各分部工程施工试点前需按规定向监理单位上报特殊工种作业人员证件。(√)

85、【判断题】 电力线路(输电线路)分为:架空输电线路和电力线路。
(×)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/128074000111006042>