

起重机考试试题 (DOC)

LT

A=正确 **B=错误**

1 物体重力的作用线超过物体支承面之外将产生一个倾翻力矩，物体失去平衡，处于倾覆状态 **A**

2 物体重心位置越高，支承面积越小、物体就越不稳定。| **A**

3 物体转动的轴心到力的作用线的距离称为力臂。| **A**

4 卸扣本体磨损达原尺寸的 **10%**，应予报废。| **A**

5 卸扣的横销变形超过 **5%**，应予以报废。| **A**

6 卸扣的横销稍有滑牙，可继续使用。| **B**

7 卸扣可以横向受力。| **B**

8 卸扣没有破断拉力，操作时可以超载使用。| **B**

9 一物体不论在什么地方，不论放置方位怎样变化，其重心位置是不变的。| **A**

10 已到报废程度的吊具、索具严禁使用。| **B**

撤销作业人员《特种设备作业人员证》的情形有：（ **ABCD** ）。|

式作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的；

操作造成特种设备事故的；

事故隐患或者其他不安全因素未立即报告造成特种设备事故的；

不申请复审的

《安全生产法》的目的：| **ABCD**

加强安全生产监督管理；

和减少生产安全事故；

人民群众生命和财产安全；

经济发展

设备作业人员的条件，下列表述正确的是：（ BCD ）。

-59 周岁，女 16-54 周岁；

健康，无妨碍特种设备作业的疾病和生理缺陷；

青作业种类相适应的文化程度；

规定的专业技术理论和实际操作的学习培训，了解相应工种的专业技术知识，掌握相应工

设备作业人员考试和审核发证程序包括：（ ABCD ）、审核、发证。

报名；

申请；

设备作业人员应当遵守的规定有（ ACD ）。

参加特种设备安全教育和安全技术培训；

由用人单位集中管理，作业时无需随身携带；

格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度；

绝违章指挥

列属于特种设备的有： （ ABD ）。

重机械；

梯；

压设备；

力容器

种设备作业人员应当遵守以下规定（ ABCD ）。

业时随身携带证件；

觉接受用人单位的安全管理；

觉接受质量技术监督部门的监督检查；

极参加特种设备安全教育和安全技术培训

种设备使用单位的作业人员在作业中应当严格执行特种设备的（ AD ）。

作规程；

造规范；

计规范；

关安全规章制度

种设备事故可为分（ABC）严重事故和一般事故。

别重大事故；

大事故；

大事故；

炸事故

业人员有八项权利，下面有（ABCD）是属于八项内容之中的。

情权；

议权；

绝权；

急避险权

- 1

安全保护线路的检查与调整，用手扳动各机构限位开关及所有安全开关，观察动作是否灵活，新电源起到保护作用，如有故障应找出原因并予以消除。

正确
- 2

装设三相短路接地线时，应先装设备端，后装接地端。

错误

对人体伤害按严重程度可分为电击和（C）。

部伤害；

伤;
伤;
伤

机绕组温度大幅度内升高时，绕组绝缘电阻（B）。

大;
低;
变

缆管内径最少不得小电缆外径的 （A）倍。

5;
;
5;

流的计量单位是（C）。

特;
耳;
培;

特

流流经人体途径不同时，人体触电的严重程度亦不同，最危险的途径是（ D ）。

左脚到右脚；
过头部；
过中枢神经；
左手到前胸从前胸到后背

流通过人体的持续时间（ A ）救护的可能性则越小。

长；
短

气控制线路原理图中，触头的位置处于（ B ）。

电状态；
通电状态；
据情况确定状态；
分通电、部分不通电状态；

变单相异步电动机转向的具体方法是，换接（ A ）的两个接线端。

动绕组和工作绕组中任意一个绕组；

源；

动绕组和工作绕组；

动绕组；

1 特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。  正确

2 特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可投入使用。 正确

3 特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；对不符合安全要求的特种设备，应当立即予以查封或者扣押，并及时报告本单位有关负责人。  错误

4 从业人员在作业过程中，应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。  正确

5 符合条件的申请人员应当向所在单位提交有关证明材料，由本单位组织考试即可取得“特种设备作业人员证”。 错误

6 国家质检总局第 140 号令《特种设备作业人员监督管理办法》自 11 年 7 月 1 日起全国施行。

7 起重机械属于特种设备。  正确

8 生产经营单位必须为从业人员提供符合企业标准的劳动防护用品。 错误

9 生产经营单位不得因从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况下停止作业而解除与其订立的劳动合同。  正确

10 从事特种设备作业的人员应当经质监考核部门的考核，合格后取得《特种设备作业人员证》，方可从事相应的作业或者管理工作。  正确

1 起重作业中，轻度超负荷暂时看不出问题，所以是提高生产效益的一种好方法。  错误

2 起重机无人指挥作业、夜间照明不足，司机可根据情况处理。  错误

3 起重机夜间作业时应有足够的照明。  正确

4 起重机应在有载荷的情况下调整起升、变幅机构的制动器。  错误

5 按钮开关是手按下即动作，手松开即释放复位的小电流电器。  正确

6 保护配电盘上的三相闸刀可以带负荷拉合闸刀。  错误

7 保养电气设备时严禁用水冲洗。  正确

8 正常操作中，严禁反接制动。  正确

9 物件空中翻时，主钩挂在被翻物体的下部吊点上，使物件在空中倾翻。  错误

10 起重机开车前，无人接近起重机时，不需鸣铃或报警。  错误

故隐患查找  AC

速器露油，可能减速器密封不好

速器露油，可以继续使用

速器露油，可能润滑油过多

速器露油，应立即检修

故隐患查找  AC

物悬挂，驾驶员离开

运夹角过大

运刃角未垫

物长时悬挂没关系

故隐患查找  AC

与浮动物吊运

运夹角过大

作人员未戴安全帽

吊物进行加工

图所示，该图有什么事故隐患，违章的地方？



物悬挂，驾驶员离开

运夹角过大

运刃角未垫

物长时悬挂没关系

图所示，该图标表示什么信号？



急停止

降

备

图所示，该图标表示什么信号？



降

升

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/136205125122010234>