

2022年-2023年二级建造师之二建建筑工程实务基础题库和答案要点

单选题（共40题）

1、下列各项中，关于会计估计变更的说法正确的有（）。

- A. 会计估计变更应当采用未来适用法
- B. 会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数应当在变更当期予以确认
- C. 会计估计的变更既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数应当在变更当期和未来期间予以确认
- D. 难以对某项变更区分为会计政策变更或会计估计变更的，应当将其作为会计政策变更处理

【答案】 A

2、关于砖墙工作段分段位置的说法，正确的是（）。

- A. 不宜设在变形缝、构造柱处
- B. 砌筑高度不宜大于6m
- C. 宜设在门窗洞口处
- D. 相邻工作段的砌筑高度不得超过二个楼层高度

【答案】 C

3、

预应力混凝土结构中，严禁使用（）。

- A. 减水剂
- B. 膨胀剂
- C. 速凝剂

D. 含氯化物的外加剂

【答案】 D

4、钢结构连接施工中，高强度螺栓施工完毕，其外露丝扣一般应为（ ）扣。

A. 2~3

B. 3~4

C. 4~5

D. 5~6

【答案】 A

5、

脚手架及其地基基础检查和验收阶段是()

A. 每搭设完 8~10m 高度后

B. 基础完工后，架体搭设前

C. 作业层上施加荷载后

D. 停用超过一周的，在重新投入使用之前

【答案】 B

6、学校临开敞中庭的栏杆高度最低限值是（ ）m。

A. 0.90

B. 1.05

C. 1.10

D. 1.20

【答案】 D

7、下列属于强电系统的是（ ）。

- A. 通信
- B. 信息
- C. 探测
- D. 照明

【答案】 D

8、关于防水混凝土的说法，错误的是（ ）。

- A. 是抗渗压力大于 0.6MPa 的不透水性的混凝土
- B. 节约材料
- C. 渗漏水时易于检查
- D. 主要依靠特定的某种外加剂以提高其密实性

【答案】 D

9、单向板短边向和长边向分别布置（ ）。

- A. 分布筋、受力筋
- B. 受力筋、分布筋
- C. 受力筋、箍筋
- D. 箍筋、受力筋

【答案】 B

10、既可以进行角度和高差的测量，又可以进行点位竖向传递测量的仪器是（ ）。

- A. 钢尺
- B. 水准仪
- C. 经纬仪
- D. 激光铅直仪

【答案】 C

11、

“工程停工、复工报审表”属于()文件类别。

- A. 施工组织管理
- B. 施工进度管理
- C. 合同管理
- D. 成本费用管理

【答案】 A

12、下列哪些是用于工业用水的塑料管道？

- A. PVC-U 管
- B. PVC-C 管
- C. PP-R 管
- D. 铝塑复合管

【答案】 B

13、关于砌体结构施工的说法，正确的是()。

- A. 配筋砌体施工质量控制等级分为 A
- B. C 三级 B 机械搅拌砂浆时，搅拌时间自开始投料时算起

- C. 多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑
- D. 构造柱应先砌砖墙，后绑钢筋，最后浇筑混凝土

【答案】 C

14、

建筑装饰装修工程施工管理过程中，注册建造师签章文件代码为 CN，下列说法正确的是（ ）。

- A. 工程延期申请表是施工进度管理文件
- B. 工程分包合同是施工组织管理文件
- C. 隐蔽工程验收记录是质量管理文件
- D. 施工现场文明施工措施是安全管理文件

【答案】 C

15、

下列关于民用建筑分类说法正确的是（ ）。

- A. 民用建筑按使用功能分为居住建筑和工业建筑两类
- B. 27m 的单层火车站建筑为高层建筑
- C. 高度大于 24m 且不大于 100m 的 3 层宾馆为高层建筑
- D. 通常将建筑高度大于 80m 的民用建筑称为超高层建筑

【答案】 C

16、合金钢合金元素的总含量小于（ ）为低合金钢。

- A. 5%
- B. 6%

C. 9%

D. 12%

【答案】 A

17、

建筑物按其使用性质分为（ ）、工业建筑和农业建筑。

A. 住宅建筑

B. 居住建筑

C. 民用建筑

D. 公共建筑

【答案】 C

18、 2018年8月1日，甲公司因产品质量不合格而被乙公司起诉。至2018年12月31日，该起诉讼尚未判决，甲公司估计很可能承担违约赔偿责任，需要赔偿400万元的可能性为70%，需要赔偿200万元的可能性为30%。甲公司基本确定能够从直接责任人处追偿100万元。2018年12月31日，甲公司对该起诉讼应确认的营业外支出金额为（ ）万元。

A. 300

B. 240

C. 400

D. 340

【答案】 A

19、

室内环境质量验收，应在工程完工至少（ ）d以后进行。

- A. 5
- B. 7
- C. 10
- D. 15

【答案】 B

20、

现场消防安全工作应以()为方针，健全防火组织，认真落实防火安全责任。

- A. 预防为主、综合治理
- B. 预防为主、安全第一
- C. 预防为主、防消结合
- D. 预防为主、安全第一、综合治理

【答案】 C

21、木材的变形在各个方向上不同，()最大。

- A. 顺纹
- B. 弦向
- C. 径向
- D. 横纹

【答案】 B

22、冬期施工混凝土配合比宜选择较小的配合比指标是()。

- A. 水灰比和坍落度
- B. 水灰比和外加剂掺量

- C. 水胶比和坍落度
- D. 水胶比和外加剂掺量

【答案】 C

23、

关于砌体结构施工的做法，错误的是（ ）

- A. 施工现场砌块堆放整齐，堆放高度 1.9m
- B. 常温情况下砖砌体施工，提前 1-2d 浇水湿润
- C. 砖砌体的水平灰缝厚度为 11mm
- D. 施工温度超过 30℃时，采用铺浆法铺浆长度不得超过 750mm

【答案】 D

24、

平屋面采用结构找坡时，屋面防水找平层的排水坡度不应小于（ ）。

- A. 1%
- B. 1.5%
- C. 2%
- D. 3%

【答案】 D

25、建筑砂浆常用的胶凝材料不包括（ ）。

- A. 水泥
- B. 石灰
- C. 石膏

D. 粉煤灰

【答案】 D

26、

违反生产过程中的职业卫生防护与管理要求的是()。

A. 建立健全职业病防治管理制度

B. 采取有效的职业病防护设施，为劳动者提供个人使用的职业病防护用具、用品

C. 安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业

D. 应书面告知劳动者工作场所或工作岗位所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应采取的职业病防护措施

【答案】 C

27、混凝土立方体标准抗压试件的边长为()。

A. 70.7mm

B. 100mm

C. 150mm

D. 200mm

【答案】 C

28、

下列不属于安全标志范围的是()。

A. 提示

B. 指令

C. 禁止

D. 警示

【答案】 D

29、

施工现场综合考评办法的执行者是()。

A. 建设行政主管部门

B. 工程监督机构

C. 地方建筑业协会

D. 第三方机构

【答案】 A

30、电焊机的安全保护装置不包括()。

A. 接零保护

B. 漏电保护

C. 二次侧空载降压保护装置

D. 眼罩接地保护

【答案】 D

31、

关于模板拆除的说法，正确的是()。

A. 底模及其支架拆除应符合设计或规范要求

B. 后张法预应力构件侧模宜在预应力张拉前拆除

C. 后张法预应力构件底模宜在预应力张拉前拆除

D. 拆模通常先拆承重部分后拆非承重部分

【答案】 B

32、幕墙进行气密性能检测的面积要求是()。

- A. 面积大于 2000 m²或建筑外墙面积 40%
- B. 面积大于 3000 m²或建筑外墙面积 50%
- C. 面积大于 3500 m²或建筑外墙面积 55%
- D. 面积大于 4000 m²或建筑外墙面积 60%

【答案】 B

33、

施工现场负责审查批准一级动火作业的()。

- A. 项目负责人
- B. 项目生产负责人
- C. 项目安全管理部门
- D. 企业安全管理部门

【答案】 D

34、下列地面面层中，属于整体面层的是()。

- A. 水磨石面层
- B. 花岗石面层
- C. 大理石面层
- D. 实木地板面层

【答案】 A

35、对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验，结构实体检验应在监理工程师见证下，由()组织实施。

- A. 建设单位项目技术负责人
- B. 施工项目技术负责人
- C. 项目经理
- D. 专职安全生产管理人

【答案】 B

36、

灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明，电流电压不应大于（ ）。

- A. 12V
- B. 24V
- C. 36V
- D. 220V

【答案】 C

37、下列不属于安全玻璃的是（ ）。

- A. 钢化玻璃
- B. 防火玻璃
- C. 平板玻璃
- D. 夹层玻璃

【答案】 C

38、施工现场一级动火作业要由（ ）组织编制防火安全技术方案。

- A. 项目负责人
- B. 项目责任工程师
- C. 专职安全员
- D. 班组长

【答案】 A

39、在建筑构造的环境影响因素中，属于自然因素的是（ ）。

- A. 火灾
- B. 噪声
- C. 地下水
- D. 化学腐蚀

【答案】 C

40、已知基准点高程为 30.55m，技术人员在已知基准点和待测点分别立设水准尺，并在两点之间架设水准仪，测

- A. 28.55
- B. 30.55
- C. 32.55
- D. 35.95

【答案】 C

多选题（共 20 题）

1、下列关于专家组成员的说法正确的是（ ）。

- A. 诚实守信、作风正派、学术严谨

- B. 从事专业工作 10 年以上或具有丰富的专业经验
- C. 具有高级专业技术职称
- D. 应由 3 名及以上符合相关专业要求的专家组成
- E. 建设单位技术负责人可以专家身份参加专家论证会

【答案】 AC

2、（2020 年真题）专项方案实施前，可以进行安全技术交底的交底人有（ ）

- A. 项目安全员
- B. 安全监理工程师
- C. 方案编制人员
- D. 项目技术负责人
- E. 项目生产经理

【答案】 CD

3、

基坑开挖完毕后，必须参加现场验槽并签署意见的单位有（ ）。

- A. 质监站
- B. 监理单位
- C. 设计单位
- D. 勘察单位
- E. 施工单位

【答案】 BCD

4、关于钢筋接头设置的说法，错误的有()。

- A. 同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头
- B. 接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的 5 倍
- C. 直接承受动力荷载的结构构件中，焊接接头的接头面积百分率不应大于 50%
- D. 接头不得设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区
- E. 绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于 25mm

【答案】 BCD

5、

影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括()。

- A. 浇筑方法
- B. 浇筑顺序
- C. 单位体积用水量
- D. 砂率
- E. 组成材料的性质

【答案】 CD

6、

下列关于混凝土梁板浇筑混凝土的说法，正确的是()。

- A. 梁和板宜同时浇筑
- B. 梁和板应分开浇筑
- C. 有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑，且施工缝宜留在次梁跨中 1/3 处
- D. 单向板宜沿着板的长边方向浇筑
- E. 单向板的施工缝应留在平行于板的长边的任何位置

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/137125143064006032>