

2024 年施工员之装修施工基础知识题库

第一部分 单选题(200 题)

1、水泥的凝结时间分初凝和终凝。这个指标对施工有着重要的意义。普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥的初凝时间不小于（ ），终凝时间不大于（ ）。

- A. 30min, 500min
- B. 40min, 600min
- C. 45min, 600min
- D. 50min, 650min

【答案】： C

2、涂装有以下几方面的功能：保护作用、（ ）、特种功能。

- A. 标制
- B. 示温
- C. 装饰作用
- D. 耐擦伤性

【答案】： C

3、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则（ ）。

- A. 允许投标单位补充填写
- B. 视为废标来源
- C. 认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中
- D. 由招标人退回招标书

【答案】： C

4、机的高压软管弯曲半径不得小于（ ） mm。

- A. 150
- B. 250
- C. 350
- D. 500

【答案】： B

5、目前国内外主要使用的人造石材是（ ）。 （ ）

- A. 水泥型人造石材
- B. 树脂型人造石材
- C. 复合型人造石材
- D. 烧结型人造石材

【答案】： B

6、饰面板安装工程一般适用于内墙面安装和高度不大于（ ） m、抗震设防烈度不大于（ ）度的外墙饰面板安装工程。

- A. 99、 7
- B. 45、 9
- C. 50、 9
- D. 24、 7

【答案】：D

7、某小区精装修工程中涉及壁纸和涂饰施工，涂饰工程中选用水性涂料为主；在壁纸的基层中包括水泥粉刷、水泥压力板、石膏板等各种类型的墙体，且工期较紧。根据背景资料，回答下列问题。

- A. 铲除基层残留，刷基膜后可贴壁纸
- B. 砂磨、批嵌、封闭后可贴壁纸
- C. 砂磨、整平、刷基膜后可贴壁纸
- D. 铲除基层残留，批嵌后可贴壁纸

【答案】：C

8、基础承担建筑上部结构的（ ），并把这些（ ）有效地传给地基。

- A. 部分荷载，荷载
- B. 全部荷载，荷载
- C. 混凝土强度，强度
- D. 混凝土耐久性，耐久性

【答案】：B

9、水泥强度是根据（ ）龄期的抗折强度和抗压强度来划分的。

- A. 3D 和 7D
- B. 7D 和 14D
- C. 3D 和 14
- D. 3D 和 28D

【答案】：D

10、电圆锯的用途是（ ）。

- A. 主要用于裁锯木材类板材
- B. 裁锯铝型材
- C. 裁锯钢材
- D. 裁锯陶瓷类制品

【答案】：A

11、木门窗安装施工工艺流程为（ ）。

- A. 找规矩弹线→安装门窗框→安装门窗扇→掩扇→门窗框嵌缝→安装五金配件→成品保护
- B. 找规矩弹线→安装门窗框→门窗框嵌缝→安装门窗扇→掩扇→安装五金配件→成品保护
- C. 找规矩弹线→掩扇→安装门窗框→安装门窗扇→门窗框嵌缝→安装五金配件→成品保护
- D. 找规矩弹线→掩扇→安装门窗框→门窗框嵌缝→安装门窗扇→安装五金配件→成品保护

【答案】：D

12、下列哪一类石材不属于水泥型人造石材。（ ）

- A. 人造大理石
- B. 人造玉石
- C. 水磨石
- D. 人造艺术石

【答案】：B

13、墙（或柱）是把屋盖、楼层的（ ）、外部荷载，以及把自重传递到基础上。

- A. 活荷载
- B. 定荷载
- C. 风荷载
- D. 雪荷载

【答案】：A

14、计算砖基础时应扣除（ ）。

- A. 基础大放脚 T 型接头处的重叠部分
- B. 基础砂浆防潮层
- C. 钢筋混凝土梁
- D. 嵌入基础内的钢筋

【答案】： A

15、裱糊类墙面裱糊顺序是（ ）。

- A. 先上后下，先高后低
- B. 先下后上，先高后低
- C. 先上后下，先低后高
- D. 先下后上，先低后高

【答案】： A

16、具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的过程称为（ ）。

- A. 单项工程
- B. 单位工程
- C. 分部工程
- D. 分项工程

【答案】： A

17、建筑面积包括使用面积，辅助面积和（ ）。

- A. 居住面积
- B. 结构面积
- C. 有效面积
- D. 生产和生活使用的净面积

【答案】： B

18、建筑业企业资质，是指建业企业的（ ）。

- A. 建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等的总称
- B. 建设业绩、人员素质、管理水平等的总称
- C. 管理水平、资金数量、技术装备等的总称
- D. 建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量等的总称

【答案】：A

19、找平层宜选用中粗砂，其含泥量及有机杂质都有明确规定：（ ）。

- A. 含泥量不大于 3%，有机杂质不大于 0.5%
- B. 含泥量不大于 5%，有机杂质不大于 0.5%
- C. 含泥量不大于 3，有机杂质不大于 1%
- D. 含泥量不大于 5%，有机杂质不大于 1%

【答案】：A

20、建筑物包括建筑物和（ ）。

- A. 构筑物
- B. 厂房
- C. 仓库
- D. 交通设施

【答案】：A

21、各类设备、家具、灯具的索引符号，通常用（ ）形状表示。

- A. 圆形
- B. 三角形
- C. 正六边形
- D. 矩形

【答案】：C

22、引拉法玻璃按其厚度可分为（ ）种。

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 9

【答案】： B

23、建筑面积是指建筑物的水平平面面积，即（ ）各层水平面积的和。

- A. 外墙勒脚以上
- B. 外墙勒脚以下
- C. 窗洞口处
- D. 接近地面处

【答案】： A

24、建筑业企业资质，是指建筑业企业的（ ）。

- A. 建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等的总称
- B. 建设业绩、人员素质、管理水平等的总称
- C. 管理水平、资金数量、技术装备的总称
- D. 建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量等的总称

【答案】： A

25、下列措施中，不属于施工项目安全控制的措施的是（ ）。

- A. 组织措施
- B. 技术措施
- C. 管理措施
- D. 制度措施

【答案】： C

26、矩形截面尺寸不小于（ ）。

- A. 70.7mm×70.7mm
- B. 40mm×40mm
- C. 40mm×160mm
- D. 250mm×250mm

【答案】：D

27、一般地板磨光机的磨削宽度为（ ）mm。

- A. 500~600
- B. 400~300
- C. 200~300
- D. 100~200

【答案】：C

28、钢型材中，（ ）与工字钢的界面相似，但翼缘更宽。

- A. 等边角钢
- B. 不等边角钢
- C. 槽钢
- D. H型钢

【答案】：D

29、一般而言，吸水率（ ）的陶瓷砖，我们称之为炻质砖。

- A. 大于10%
- B. 小于6%
- C. 大于6%不超过10%
- D. 不超过0.5%

【答案】：C

30、机械的场外运费是指施工机械由（ ）运至施工现场或由一个工地运至另一处工地的运输、装卸、辅助材料及架线等费用。

- A. 存放地
- B. 发货地点
- C. 某一工地
- D. 现场

【答案】： A

31、铝合金门窗安装工艺流程为（ ）。

- A. 放线→安框→填缝、抹面→门窗扇安装→安装五金配件
- B. 放线→安框→门窗扇安装→填缝、抹面→安装五金配件
- C. 放线→安框→门窗扇安装→安装五金配件→填缝、抹面
- D. 放线→安框→安装五金配件→填缝、抹面→门窗扇安装

【答案】： A

32、根据《建筑结构荷载规范》GB50009 — 2012 的规定，民用建筑楼面均布活荷载的标准值最低为（ ）。

- A. 1.5kN/m²
- B. 2.0kN/m²
- C. 2.5kN/m²
- D. 3.0kN/m²

【答案】： B

33、工程量清单主要由（ ）等组成。

- A. 分部分项工程量清单，措施项目清单
- B. 分部分项工程量清单，措施项目清单和其他项目清单
- C. 分部分项工程量清单，措施项目清单，其他项目清单和施工组织设计
- D. 分部分项工程量清单，措施项目清单，其他项目清单，规费项目清

单和税金项目清单

【答案】：D

34、建筑安装工程造价中装饰工程的利润计算基础为（ ）。

- A. 材料费+机械费
- B. 人工费+材料费
- C. 人工费+机械费
- D. 人工费+材料费+机械费

【答案】：C

35、为了便于涂抹，普通抹面砂浆要求比砌筑砂浆具有更好的（ ）。

- A. 和易性
- B. 流动性
- C. 耐久性
- D. 保水性

【答案】：A

36、根据体积密度不同，纤维板分为硬质纤维板、半硬质纤维板和软质纤维板。其中半硬质纤维板的体积密度为（ ）。

- A. 300~700kg/m³
- B. 400~800kg/m³
- C. 400~700kg/m³
- D. 300~800kg/m³

【答案】：B

37、下列对预制板的叙述错误的是（ ）。

- A. 空心板是一种梁板结合的预制构件
- B. 槽形板是一种梁板结合的构件
- C. 结构布置时应优先选用窄板，宽板作为调剂使用
- D. 预制板的板缝内用细石混凝土现浇

【答案】：C

38、搁栅式木面层地面施工工艺流程为（ ）。

- A. 基层清理→弹线定位→安装木搁栅→铺毛地板→打磨→铺面层地板→安装踢脚板→油漆→打蜡
- B. 基层清理→弹线定位→铺毛地板→打磨→铺面层地板→安装木搁栅→安装踢脚板→油漆→打蜡
- C. 基层清理→弹线定位→安装木搁栅→铺毛地板→铺面层地板→打磨→安装踢脚板→油漆→打蜡
- D. 基层清理→弹线定位→铺毛地板→打磨→安装木搁栅→铺面层地板→安装踢脚板→油漆→打蜡

【答案】：C

39、某建筑工程，分部分项工程费为 3574262.64 元，施工技术措施费为 1201876.52 元，试计算其单位工程招标控制价。假设其施工组织措施费费率为 3.8%，规费费率为 6.35%，税金费率为 3.41%。根据背景资料，回答下列问题。

- A. 13.58
- B. 4.57
- C. 18.15
- D. 1.15

【答案】：C

40、在 MicrosoftOffice 的组件中，（ ）是个人信息管理程序和电子邮件通信软件。

- A. Word
- B. Outlook
- C. Foxmail
- D. FrontPage

【答案】：B

41、防火玻璃能阻挡和控制热辐射、烟雾及火焰，防止火灾蔓延。防火玻璃处在火焰中时，能成为火焰的屏障，可有效限制玻璃表面热传递，并能最高经受（ ）个小时的火焰负载，还具有较高的抗热冲击强度，在（ ）左右的高温环境仍有保护作用。

- A. 1.5，700℃
- B. 2，750℃
- C. 3，800℃
- D. 2，800℃

【答案】：C

42、施工项目的劳动组织不包括下列的（ ）。

- A. 劳务输入
- B. 劳动力组织
- C. 项目经理部对劳务队伍的管理
- D. 劳务输出

【答案】：D

43、花木地板铺装后，刨光、磨光的次数应为（ ）次，刨去的厚度应小于 1.5mm。

- A. 2
- B. 3
- C. 1
- D. 5

【答案】：B

44、关于变形缝说法正确的是（ ）。

- A. 伸缩缝基础埋于地下，虽然受气温影响较小，但必须断开。
- B. 沉降缝从房屋基础到屋顶全部构件断开。
- C. 一般情况下防震缝以基础断开设置为宜。
- D. 不可以将上述三缝合并设置。

【答案】： B

45、结构的极限状态分为：（ ）极限状态和正常使用极限状态。

- A. 非正常使用
- B. 超设计使用
- C. 承载力
- D. 地震力

【答案】： C

46、机械操作人员的工资包括在建筑安装工程（ ）之中。

- A. 人工费
- B. 其他直接费
- C. 施工管理费
- D. 机械费

【答案】： D

47、在普通建筑工程中，使用量最多的平板玻璃是（ ）。

- A. 普通平板玻璃
- B. 吸热平板玻璃
- C. 浮法平板玻璃
- D. 压花平板玻璃

【答案】： A

48、工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价（ ）作为结算的依据。

- A. 由监理师提出，经发包人确认后
- B. 由承包方提出，经发包人确认后
- C. 由承包方提出，经监理师确认后
- D. 由承包方提出，经监理师确认后

【答案】： B

49、下列选项中，（ ）是常见的多媒体软件。

- A. QQ
- B. FrontPage
- C. WPS
- D. Photoshop

【答案】： C

50、现浇水磨石地面的施工工艺流程为（ ）。

- A. 基层处理（抹找平层）→磨光→弹线找规矩→设置分隔缝、分隔条→铺抹面层石粒浆→涂刷草酸出光→打蜡抛光→养护
- B. 基层处理（抹找平层）→弹线找规矩→设置分隔缝、分隔条→铺抹面层石粒浆→磨光→涂刷草酸出光→打蜡抛光→养护
- C. 基层处理（抹找平层）→弹线找规矩→设置分隔缝、分隔条→铺抹面层石粒浆→养护→磨光→涂刷草酸出光→打蜡抛光
- D. 基层处理（抹找平层）→磨光→弹线找规矩→设置分隔缝、分隔条→铺抹面层石粒浆→养护→涂刷草酸出光→打蜡抛光

【答案】： C

51、不属于楼面、地面的组成成分的是（ ）。

- A. 面层
- B. 中层

C. 垫层

D. 基层

【答案】： B

52、以下哪个软件是我们常用幻灯片编辑播放软件。（ ）。

- A. Word
- B. AutoCAD
- C. PPT
- D. Photoshop

【答案】： C

53、下列哪类石材的耐水性能（K）可以用于重要建筑。（ ）。

- A. $K=0.2$
- B. $K=0.4$
- C. $K=0.6$
- D. $K=0.8$

【答案】： D

54、陶瓷马赛克与铺贴衬材经粘贴性试验后，不允许有马赛克脱落。表贴陶瓷马赛克的剥离时间不大于（ ），表贴和背贴陶瓷马赛克铺贴后，不允许有铺贴衬材露出。

- A. 30min
- B. 40min
- C. 45min
- D. 50min

【答案】： B

55、既可以用在室外，也可以用在室内的石材幕墙为（ ）。

- A. 天然石材幕墙
- B. 人造石材幕墙
- C. 有骨架体系石材幕墙
- D. 无骨架体系石材幕墙

【答案】：A

56、工程量清单编制原则归纳为“四统一，下列错误的提法是（ ）。

- A. 项目编码统一
- B. 项目名称统一
- C. 计价依据统一
- D. 工程量清单计算规则统一

【答案】：C

57、下列选项中，（ ）是常见的信息安全软件。

- A. Word
- B. 360
- C. PSP
- D. Photoshop

【答案】：B

58、梯段相邻踏步高差应不大于每踏步两端宽度差不大于（ ）mm。

- A. 10
- B. 12
- C. 15
- D. 20

【答案】：A

59、实木木材与人造板材相比，有（ ）的差异。

- A. 幅面大
- B. 变形小
- C. 表面光洁
- D. 存在各向异性

【答案】：D

60、下面属整体地面的是（ ）。

- A. 釉面地砖地面；抛光砖地面
- B. 抛光砖地面；水磨石地面
- C. 水泥砂浆地面；抛光砖地面
- D. 水泥砂浆地面；水磨石地面

【答案】：D

61、下列不属于计算材料摊销量参数的是（ ）。

- A. 一次使用量
- B. 摊销系数
- C. 周转使用系数
- D. 工作班延续时间

【答案】：D

62、选购天然花岗石材时最好不用（ ）的，含放射性元素极少或不含放射性元素的花岗石多为灰色的或灰白色的，也可以选用人造花岗石材。

- A. 黑色
- B. 青色
- C. 紫色
- D. 红色

【答案】：D

63、安全玻璃具有强度高，抗冲击性能好、抗热震性能强的优点，破碎时碎块没有尖利的棱角，且不会飞溅伤人。特殊安全玻璃还具有（ ）等功能。

- A. 抵御枪弹的射击
- B. 防止盗贼入室
- C. 屏蔽核辐射
- D. 防止火灾蔓延

【答案】： D

64、窗洞墙体室内外二次粉刷（装饰）不应超过铝合金门窗框边（ ） mm。

- A. 1
- B. 8
- C. 10
- D. 3

【答案】： D

65、涂料类装饰装修施工工艺为（ ）。

- A. 基层处理→打底子→磨光→刮腻子→施涂涂料→养护
- B. 基层处理→打底子→刮腻子→磨光→施涂涂料→养护
- C. 基层处理→打底子→施涂涂料→磨光→刮腻子→养护
- D. 基层处理→打底子→施涂涂料→刮腻子→磨光→养护

【答案】： B

66、固定片的位置应距窗角、中竖框、中横框 150~200mm，固定片之间的间距应小于或等于（ ） mm。

- A. 500
- B. 200
- C. 5000

D. 250

【答案】：A

67、使用寿命最长的外墙涂料是（ ）。

- A. 丙烯酸酯乳胶漆
- B. 聚氨酯系列外墙涂料
- C. 彩色砂壁状外墙涂料
- D. 氟碳涂料

【答案】： C

68、（ ）兼有玻璃和陶瓷的优点。

- A. 压花玻璃
- B. 磨砂玻璃
- C. 镭射玻璃
- D. 微晶玻璃

【答案】： D

69、下列不属于玻璃幕墙的为（ ）。

- A. 有框式幕墙
- B. 有骨架式幕墙
- C. 点式幕墙
- D. 全玻璃式幕墙

【答案】： B

70、不论是工业建筑还是民用建筑，通常由基础、（ ）、门窗、楼地面、楼梯、屋顶六个主要部分组成。

- A. 墙体结构
- B. 钢筋混凝土结构
- C. 框架结构
- D. 主体结构

【答案】： D

71、不属于人工预算单价内容的是（ ）。

- A. 生产工具用具使用费
- B. 生产工人基本工资
- C. 生产工人基本工资性补贴
- D. 生产工人辅助工资

【答案】： A

72、建筑结构的安全性、适应性和耐久性，总称为结构的（ ）。

- A. 抗震性
- B. 坚固性
- C. 可靠性
- D. 稳定性

【答案】： C

73、在采用浸、淋、喷、刷等涂装方法的场合，涂料在被涂物的垂直面的边缘附近积留后，照原样固化并牢固附着的现象称为（ ）。

- A. 流淌
- B. 下沉
- C. 流挂
- D. 缩孔

【答案】： C

74、土方开挖计算一律以（ ）标高为准。

- A. 室外设计地坪
- B. 室内设计地坪
- C. 室外自然地坪
- D. 基础表面

【答案】：A

75、房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包企业资质等级分为（ ）。

- A. 特级、一级、二级
- B. 一级、二级、三级
- C. 特级、一级、二级、三级
- D. 甲级、乙级、丙级

【答案】：C

76、确定人工定额消耗的过程中，不属于技术测定法的是（ ）。

- A. 测时法
- B. 写实记录法
- C. 工作日写实法
- D. 统计分析法

【答案】：D

77、定额项目表的组成由（ ）构成。

- A. 工作内容、计量单位、项目表
- B. 计算规则、计量单位、项目表
- C. 工作内容、计量单位、项目表、附注
- D. 章册说明、工作内容、计量单位、项目表、附注

【答案】：C

78、在给水管排水的施工安装工程中，常用的材料主要有管材、附件、（ ）及辅助材料。

- A. 阀门
- B. 截止阀
- C. 蝶阀
- D. 止回阀

【答案】：A

79、用石材防护剂对石材背面及侧面进行涂刷处理，石材含水率应小于（ ）。

- A. 8%
- B. 4%
- C. 12%
- D. 20%

【答案】：A

80、荷载按结构的反应分为：静态荷载，如结构自重、屋面和楼面的活荷载、雪荷载等：（ ），如地震力、高空坠物冲击力等。

- A. 可变荷载
- B. 动态荷载
- C. 垂直荷载
- D. 风荷载

【答案】：B

81、无机凝胶材料按硬化条件的不同分为气硬性和水硬性凝胶材料两大类，水硬性凝胶材料既能在空气中硬化，又能很好地在水中硬化，保持并继续发展其强度，如（ ）。

- A. 石灰
- B. 石膏

C. 各种水泥

D. 水玻璃

【答案】： C

82、标准灰饼的大小为（ ）mm 见方。

- A. 20
- B. 50
- C. 100
- D. 200

【答案】： B

83、高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区，二类建筑的每个防火分区允许最大建筑面积为：（ ）m²。

- A. 500
- B. 1000
- C. 1500
- D. 2000

【答案】： C

84、在装修施工中，不允许在原有承重结构构件上开洞凿孔，降低结构构件的承载能力。如果实在需要，应经过（ ）的书面确认方可施工。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 原设计单位
- D. 物业管理单位

【答案】： C

85、涂料工程水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在（ ）之间，并注意通风换气和防尘。

- A. 0~40℃
- B. 5~35℃
- C. 0~35℃
- D. 10~35℃

【答案】： B

86、角向磨光机砂轮选用增强纤维树脂型，其安全线速度不得小于（ ）。

- A. 8m/s
- B. 50m/s
- C. 80m/s
- D. 100m/s

【答案】： C

87、箱形基础的混凝土强度等级不应低于（ ）。

- A. C15
- B. C20
- C. C30
- D. C40

【答案】： C

88、常用的塑料中（ ）可以作为人造大理石的胶结材料，也可以用它加工成玻璃钢，广泛用于屋面采光材料、门窗框架和卫生洁具等。

- A. 聚氯乙烯
- B. 改性聚苯乙烯
- C. 不饱和聚酯树脂

D. 聚乙烯

【答案】：C

89、下列木质人造板材，（ ）表面有天然木纹。

- A. 胶合板
- B. 纤维板
- C. 刨花板
- D. 木屑板

【答案】：A

90、下列措施中，不属于施工准备阶段的安全技术措施的是（ ）。

- A. 技术准备
- B. 物资准备
- C. 资金准备
- D. 施工队伍准备

【答案】：C

91、木材由潮湿状态被干燥至纤维饱和点以下时，细胞壁内的吸附水开始（木材体积开始（ ）；反之，干燥的木材（ ）后，体积将发生（ ）。

- A. 吸湿膨胀蒸发收缩
- B. 蒸发膨胀吸湿收缩
- C. 蒸发收缩吸湿膨胀
- D. 吸湿收缩蒸发膨胀

【答案】：C

92、地砖规格为 200mm×200mm，灰缝灰缝 1mm，其损耗率为 1.5%，则 100m²地面地砖消耗量为（ ）。

- A. 2475 块
- B. 2513 块
- C. 2500 块
- D. 2462.5 块

【答案】：B

93、屋顶是位于建筑物最顶上的（ ）、围护构件。

- A. 防护
- B. 承重
- C. 防雨雪
- D. 防水

【答案】：B

94、下列哪一项不属于油漆。（ ）。

- A. 天然树脂漆
- B. 调和漆
- C. 乳胶漆
- D. 硝基清漆

【答案】：C

95、木门窗制作工艺流程为（ ）。

- A. 配料、截料、刨料→凿眼→画线→起线→拉肩、开榫→拼装
- B. 配料、截料、刨料→凿眼→画线→拉肩、开榫→起线→拼装
- C. 配料、截料、刨料→画线→凿眼→起线→拉肩、开榫→拼装
- D. 配料、截料、刨料→画线→凿眼→拉肩、开榫→起线→拼装

【答案】：D

96、电动工具温度超过（ ）℃时，应停机，自然冷却后再行作业。

- A. 30
- B. 40
- C. 50
- D. 60

【答案】：D

97、按用途不同分类，B类刨花板可用于（ ）。

- A. 家庭装饰
- B. 家具
- C. 橱柜
- D. 非结构类建筑

【答案】：D

98、以下不属于施工项目安全控制措施的是（ ）。

- A. 安全制度措施
- B. 安全组织措施
- C. 安全技术措施
- D. 安全行政措施

【答案】：D

99、建筑业企业资质等级，是由（ ）按资质条件把企业划分成的不同等级。

- A. 国务院行政主管部门
- B. 省级行政主管部门
- C. 地方行政主管部门
- D. 行业行政主管部门

【答案】：A

100、具有辐射系数低，传热系数小特点的玻璃是（ ）。

- A. 热反射玻璃
- B. 低辐射玻璃
- C. 选择吸收玻璃
- D. 防紫外线玻璃

【答案】：B

101、计算机信息技术在现代社会得到了广泛应用，与计算机信息技术相关的现代技术和产品几乎无处不在。计算机信息产业，其技术早已广泛而深入地渗透到包括建筑工程、生产制造、产品设计、教育科研、商业、电力等各行各业的各方面。根据背景资料，回答下列问题。

- A. 文字处理软件
- B. WinDows 操作系统
- C. 多媒体软件
- D. 信息安全软件

【答案】：B

102、活动地板从结构上讲（ ）。

- A. 只有梁式活动地板
- B. 既有梁式活动地板，又有无梁式的活动地板
- C. 仅有无梁式的活动地板
- D. 满地铺地板

【答案】：B

103、民用建筑（非高层建筑）的耐火等级分为一、四级，分别以（ ）及围护构件的燃烧性能、耐火极限来划分的。

- A. 建筑结构类型
- B. 建筑用途
- C. 主要承重构件

D. 建筑区域

【答案】：C

104、建筑结构是指形成一定空间及造型，并具有抵御人为和自然界施加于建筑物的各种作用力，使建筑物得以安全使用的（ ）。

- A. 框架
- B. 结构
- C. 架构
- D. 骨架

【答案】：D

105、防震缝的设置是为了预防（ ）对建筑物的不利影响而设计的。

- A. 温度变化
- B. 地基不均匀沉降
- C. 地震
- D. 荷载过大

【答案】：C

106、下列关于施工项目管理组织的形式的说法中，错误的是（ ）。

- A. 工作队式项目组织适用于大型项目，工期要求紧，要求多工种、多部门配合的项目
- B. 事业部式适用于大型经营型企业的工程承包
- C. 部门控制式项目组织一般适用于专业性强的大中型项目
- D. 矩阵制项目组织适用于同时承担多个需要进行项目管理工程的企业

【答案】：C

107、以下（ ）不宜用于大体积混凝土施工。

- A. 普通硅酸盐水泥
- B. 矿渣硅酸盐水泥
- C. 火山灰质硅酸盐水泥
- D. 粉煤灰硅酸盐水泥

【答案】：A

108、金属方板吊顶的面板与龙骨的连接多为（ ）。

- A. 嵌入式
- B. 开敞式
- C. 格栅式
- D. 明架式

【答案】：A

109、以下关于施工项目经理部综合性的描述，错误的是（ ）。

- A. 施工项目经理部是企业所属的经济组织，主要职责是管理施工项目的各种经济活动
- B. 施工项目经理部的管理职能是综合的，包括计划、组织、控制、协调、指挥等多方面
- C. 施工项目经理部的管理业务是综合的，从横向看包括人、财、物、生产和经营活动，从纵向看包括施工项目寿命周期的主要过程
- D. 施工项目经理部受企业多个职能部门的领导

【答案】：D

110、多彩涂料如太厚，可加入 0~10%的（ ）稀释。

- A. 乙醇
- B. 汽油
- C. 松香水
- D. 水

【答案】：D

111、根据建筑安装工程定额编制的原则，按平均先进水平编制的是（ ）。

- A. 预算定额
- B. 企业定额
- C. 概算定额
- D. 概算指标

【答案】： B

112、下列选项中，不属于建立施工项目经理部的基本原则的是（ ）。

- A. 根据所设计的项目组织形式设置
- B. 适应现场施工的需要
- C. 满足建设单位关于施工项目目标控制的要求
- D. 根据施工工程任务需要调整

【答案】： C

113、下列各项措施中，不属于施工项目质量控制的措施是（ ）。

- A. 提高管理、施工及操作人员的自身素质
- B. 提高施工的质量管理水平
- C. 尽可能采用先进的施工技术、方法和新材料、新工艺、新技术，保证进度目标实现
- D. 加强施工项目的过程控制

【答案】： C

114、油漆分类的依据是（ ）。

- A. 以油漆的颜色进行分类
- B. 以油漆的性能进行分类
- C. 以主要成膜物质进行分类

D. 以辅助成膜物质进行分类

【答案】：C

115、玻璃的密度高，约为（ ），孔隙率接近于零，所以，玻璃通常视为绝对密实的材料。

- A. 2350~2450kg/m³
- B. 2400~2500kg/m³
- C. 2450~2550kg/m³
- D. 2350~2500kg/m³

【答案】： C

116、铝合金既保持了纯铝轻质的特性，同时，机械性能也明显提高，是典型的（ ）材料。

- A. 塑性
- B. 弹性
- C. 脆性
- D. 轻质高强

【答案】： D

117、高压无气喷涂机喷涂燃点在（ ）℃下的易燃涂料时，必须按规定接好地线。

- A. 21
- B. 30
- C. 50
- D. 80

【答案】： A

118、建筑法规是指国家立法机关或其授权的行政机关制定的旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、（ ）之间，在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。

- A. 社区
- B. 市民
- C. 社会团体、公民
- D. 地方社团

【答案】： C

119、地板磨光机的磨削长度一般可达（ ） mm。

- A. 400
- B. 450
- C. 500
- D. 650

【答案】： D

120、花岗石板材主要应用于()。()

- A. 室外台阶
- B. 大型公共建筑室外装饰工程
- C. 室外地面装饰工程
- D. 室内地面装饰工程

【答案】： B

121、枋材是指截面宽度为厚度的（ ）的木料。

- A. 3 倍
- B. 3 倍以上
- C. 不足 3 倍
- D. 3 倍或 3 倍以上

【答案】：C

122、水磨石机更换新磨石后，应先在废水磨石地坪上或废水泥制品表面磨（ ）待金刚石切削刃磨出后，再投入工作面作业。

- A. 0.5h
- B. 0.5～1h
- C. 1～2h
- D. 2.5～3h

【答案】：C

123、拼木地板所用的木材经远红外线干燥，其含水率不超过（ ）。

- A. 10%
- B. 12%
- C. 14%
- D. 16%

【答案】：B

124、电子表格程序是我们最开始接触使用的办公自动化程序，下列选项中（ ）是MicrosoftOffice的组件

- A. Calc
- B. StarOffice
- C. relQuattroPro
- D. EXCEL

【答案】：D

125、内墙面层刮大白腻子一般不少于（ ）遍。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】：B

126、釉面砖是窑制产品，本身尺寸存在轻微差别，为保证美观，要留有（ ）mm 的砖缝。

- A. 1
- B. 1.5
- C. 2
- D. 2.5

【答案】： B

127、涂料实干时间一般要求不超过（ ）。

- A. 6h
- B. 12h
- C. 24h
- D. 48h

【答案】： C

128、木强化复合木地板构造为三层复合，芯层为（ ）。

- A. 含有耐磨材料的三聚氰胺树脂浸渍装饰纸
- B. 中、高密度纤维板或刨花板
- C. 细工木板或胶合板
- D. 浸渍酚醛树脂的平衡纸

【答案】： B

129、从 2002 年 7 月 1 日起强制实施的《室内装饰装修材料》GB18580、18587 和 GB24410，规定了 10 项材料中有害物质的限量，以下（ ）不是标准中规定的。

- A. 人造木质板材
- B. 溶剂型木器涂料
- C. 内墙涂料
- D. 塑料扣件

【答案】：D

130、顶棚罩面板和墙面使用石膏能起到（ ），可以调节室内空气的相对湿度。

- A. 保护作用
- B. 呼吸作用
- C. 隔热作用
- D. 防水作用

【答案】：B

131、下列哪一项不属于玻化砖的特点。（ ）

- A. 密实度好
- B. 吸水率低
- C. 强度高
- D. 耐磨性一般

【答案】：D

132、以下工程作业中不属于专业承包资质类别的是（ ）。

- A. 地基基础工程
- B. 建筑装修装饰工程
- C. 建筑幕墙工程
- D. 电力工程

【答案】：D

133、固定资产投资在数量上就等于建设项目的（ ）。

- A. 建设投资
- B. 流动资金
- C. 工程造价
- D. 工程费用

【答案】：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/138040127131006054>